

Changelog for Ruby Module

sanemat {AT} tachikoma.io

changelog 読んでも?

- gem を使うときに readme 見る人
- gem を使いはじめるときに changelog 見る人
 - changelog.md
 - `github.com/{:repos}/releases`
 - `github.com/{:repos}/compare/{:base}...{:head}`
- gem のバージョンアップするときに changelog 見る人
- changelog のない gem のバージョンアップしなくちゃで、バカかな? とおもうけど、自分の書いたモジュールにはチェンジログない人?
- semvar って聞いたことある人?
- gem の pre-release のフォーマットが semvar じゃなくって、あれ。。? ってなったことある人
 - semvar: 2.3.4-alpha1
 - gem pre-release: 2.3.4.alpha1

結論として、ユーザーは見てるし、changelog 補助のツールもあるのでいろいろ使いましょう

changelog 補助のツール, gem とは?

日本語、gem, changelog, の組み合わせだとこれが参考になる。[社内 gem と OSS の gem のメンテについて- くりにつき](#)

github-changelog-generator に wiki ページがあり、そこに比較がある。[Alternatives · skywinder/github-changelog-generator Wiki](#) 比較自体はちょっと古い気もする (conventional-changelog が github integration なしになってる) けど。

ブラウザから読みやすい VS gem package に含まれている

ブラウザから読みやすい VS gem package に含まれている

確かに一番読みやすいのはキチンと書かれた GitHub releases

しかしやっぱり gem package に changelog.md 入れたい気持ちがある

GitHub 落ちてたらどうするの、とか、政治的に中立なところにあったほうが良い気がする、とか。

GitHub は Progressive Enhancement 的な

パッケージング順番

となると必然、

バージョンアップの準備が整う

-> バージョン番号インクリメント, changelog 書く (順不同)

-> bundle exec rake release

(rake release 内部で build, git tag, push to github, push to rubygems)

重要なのは、package module する前に、changelog を書きたいということ。
そして、package module と git tag はほぼ同時 (になってしまう) こと。

Changelog toolchain

各言語で changelog ツールチェーンの取り組みはいくつもあって選びにくい
が E.g [社内 gem と OSS の gem のメンテについて- くりにつき](#)

手を入れやすくてよく出来ているもの、パッケージングの順番も考慮でき、
gem package にふくめやすいもの。私見では conventional-changelog。

conventional-changelog

TDD の t_wada さんおすすめ。 [OSS についてあれこれ](#) jser.info の azu さん
おすすめ。 [われわれは、いかにして変更点を追うか](#)

	component	commit title
commit type	/	/
\		
	feat(ngInclude): add template url parameter to events	

body -> The 'src' (i.e. the url of the template to load) is now provided to the
`\$includeContentRequested`, `\$includeContentLoaded` and `\$includeContent`
events.

referenced -> Closes #8453
issues Closes #8454

規約に従ってコミットログを書くと、そこから changelog を生成する。細かい変更は changelog に載せない、など。規約は自分で決められるが、preset として angularjs や jquery のものがある。conventions おすすめは angularjs。一部抜粋すると

Type

If the prefix is feat, fix or perf, it will always appear in the changelog.

Other prefixes are up to your discretion. Suggested prefixes are docs, chore, style, refactor, and test for non-changelog related tasks.

これで、typeごとにまとまった changelog が出来る。

これいいじゃん!

でも Node.js なんだよねー

私見 こういう細かいツールチェーンは nodejs に乗ればよくない?

ちょっと前は、同じ機能のもの後から車輪の再発明しおって!(rake とか sass とか) と若干思ってたけど最近は golang や nodejs で書いて、shell や cmd.exe からどう使うか考えればいいのでは、という方にマインドが傾いている。

私見終わり

changelog range ココカラ、ココマデ、のうち、ココカラ、は git tag から取るので問題ない。よくあるツールで、ココマデ、を git tag から取ってしまうのが多い。でも、tag 打つ前に changelog 書きたいので、ココマデを git

tag から取ってしまうのは、使いたい条件を満たさない。引数なり設定なりで渡せばいいかも。conventional-changelog はコマンドをデフォルトでは package.json から取得してしまう。どうしても言語依存になってしまう？

しかし、設定が js でかけるので、問題ない。

問題ない？

Ruby module から conventional-changelog を使う part1

```
$ echo '{}' > package.json
$ npm i --save-dev conventional-changelog
```

バージョンのファイルを require して、print すればいいね。 host, owner, repository もいったん手書きすればいいね。

```
# .conventional-changelog.context.js
'use strict';
var execSync = require('child_process').execSync;
var version = "" + execSync('ruby -e \'require "./lib/saddler/reporter/github/version";\');
var host = 'https://github.com';
var owner = 'packsaddle';
var repository = 'ruby-saddler-reporter-github';

module.exports = {
  version: gemspec.version,
  host: host,
  owner: owner,
  repository: repository
};
```

```
$ node_modules/.bin/conventional-changelog -i changelog.md --overwrite --preset angular
```

こういうのが生成できる

```
<a name="0.2.0"></a>
# [0.2.0] (https://github.com/packsaddle/ruby-saddler-reporter-github/compare/v0.1.6...v0.2.0)

### Features
```

```
* **patch:** use inherited patch, patches ([05e2306](https://github.com/packsaddle/ruby-
* **repository:** use inherited repository ([3834b1f](https://github.com/packsaddle/ruby-
```

```
<a name="0.1.6"></a>
```

```
## [0.1.6](https://github.com/packsaddle/ruby-saddler-reporter-github/compare/v0.1.5...v
```

```
* Improve document.
```

```
<a name="0.1.5"></a>
```

```
## [0.1.5](https://github.com/packsaddle/ruby-saddler-reporter-github/compare/v0.1.4...v
```

```
#### Features
```

```
* **client:** Compatibility to Jenkins Pull Request Builder ([56fa18d](https://github.com
```

はじめだけちょっと頑張ると、あとはツールの流れに乗れるのでよいですね。

Ruby module から conventional-changelog を使う part2

とはいえ、module ごとに違う場所にある version のファイル探して、require して print するのツライ。homepage も gemspec と二重管理になるのでツライ。version 同様定数に持たせてもいいけど、あんまり。

```
# coding: utf-8
lib = File.expand_path('../lib', __FILE__)
$LOAD_PATH.unshift(lib) unless $LOAD_PATH.include?(lib)
require 'rubocop/select/version'

Gem::Specification.new do |spec|
  spec.name          = 'rubocop-select'
  spec.version       = RuboCop::Select::VERSION
  spec.homepage      = 'https://github.com/packsaddle/rubocop-select'
end
```

そこで、だいたいこうなっている.gemspec をparse していい感じの pure ruby hash にする parse_gemspec と、そのcli のparse_gemspec-cli を使う。

```
$ parse-gemspec-cli checkstyle_filter-git.gemspec | jq .
{
  "name": "checkstyle_filter-git",
  "version": "1.0.3.pre.beta",
  "homepage": "https://github.com/packsaddle/ruby-checkstyle_filter-git"
}
```

cli は、JSON として output するので、あとは言語中立。

```
'use strict';
var execSync = require('child_process').execSync;
var gemspec = JSON.parse(execSync('bundle exec parse-gemspec-cli parse-gemspec-cli.gemsp

module.exports = {
  version: gemspec.version
};
```

こう使える。

[conventional-changelog\(npm\) を Ruby product から使う | 實松アウトプット](#)

最終的にこうなって

```
# .conventional-changelog.context.js
'use strict';
var execSync = require('child_process').execSync;
var URI = require('urijs');

var gemspec = JSON.parse(execSync('bundle exec parse-gemspec-cli saddler-reporter-github
var homepageUrl = gemspec.homepage;
var url = new URI(homepageUrl);
var host = url.protocol() + '://' + url.authority();
var owner = url.pathname().split('/')[1];
var repository = url.pathname().split('/')[2];

module.exports = {
  version: gemspec.version,
  host: host,
  owner: owner,
  repository: repository
};
```

```
# package.json
{
  "devDependencies": {
    "conventional-changelog": "0.4.3",
    "urijs": "^1.16.1"
  },
  "scripts": {
    "changelog": "conventional-changelog -i CHANGELOG.md --overwrite --preset angular --"
  }
}
```

となり、

バージョンアップの準備が整う

-> バージョン番号インクリメント, changelog 書く (\$ npm run changelog)
(順不同)

-> bundle exec rake release

これが実現できる。

まとめ

changelog 半自動生成のツールを使って、楽に changelog を書こう。おすすめは conventional-changelog です。