Saddler - better pronto

```
pronto git:(feature/buggy) x pronto run
lib/pronto/formatter/github_pull_request_formatter.rb:34 E: Identical code foun
d in github_pull_request_formatter.rb:28, github_pull_request_formatter.rb:34
lib/pronto/formatter/checkstyle_formatter.rb:21 W: Useless assignment to variab
le - `useless_asignment`.
lib/pronto/formatter/github_formatter.rb:25 I: Prefer single-quoted strings whe
n you don't need string interpolation or special symbols.
lib/pronto/formatter/json_formatter.rb:10 I: Line is too long. [105/80]

pronto git:(feature/buggy) x
```

Figure 1: Pronto demo

これは pronto のデモ画面です!!

Saddler というライブラリ群を作成中。こんなのあればいいのに、とかいろいる募集。

Rubocop

デフォルト設定があるが、.rubocop.yml で全部設定変更できる

HoundCI

e.g. Use pathname

pull request にコメントしてくる。内容は, rubocop, coffeelint, jshint, scss-lint .rubocop.yml は尊重、ただし、rubocop デフォルト設定を thoughtbot ルールで上書きしてる

- HoundCI
- thoughtbot/hound




Figure 2: Rubocop demo




Figure 3: HoundCI demo

Pronto

Figure 4: Pronto demo

- \$ pronto run -f github -c origin/master
- \$ GITHUB_ACCESS_TOKEN=token PULL_REQUEST_ID=id pronto run -f github_pr -c origin/master

対応 runner

- pronto-brakeman
- pronto-coffeelint
- pronto-flay
- pronto-foodcritic
- pronto-jshint
- pronto-haml
- pronto-poper
- pronto-rails_best_practices
- pronto-reek
- pronto-rubocop
- pronto-scss
- pronto-spell

対応 reporter

- checkstyle
- github
- github pull request
- gitlab
- json
- text

mmozuras/pronto

Saddler

```
git diff -z --name-only origin/master.. \
 | xargs -0 bundle exec rubocop-select \
 | xargs rubocop \
     --require rubocop/formatter/checkstyle_formatter \
     --format RuboCop::Formatter::CheckstyleFormatter \
 | checkstyle_filter-git diff origin/master.. \
 | saddler run \
     --require github/pull-request-comment-formatter \
     --format Github::PullRequestCommentFormatter
$ git diff -z --name-only b5ee3a61...origin/master
.gitignore^@.rubocop.yml^@.travis.yml^@Gemfile^@README.md^@bin/console^@bin/setup^@check
$ git diff -z --name-only b5ee3a61...origin/master \
 | xargs -0 rubocop-select
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/checkstyle_filter-git.gemspec
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/Gemfile
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/bin/console
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/example/invalid.rb
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/exe/checkstyle_filter-git
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/lib/checkstyle_filter/git/cli.rb
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/lib/checkstyle_filter/git/diff_parser.
/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/lib/checkstyle_filter/git.rb
$ git diff -z --name-only b5ee3a61...origin/master \
 | xargs -0 rubocop-select \
 | xargs rubocop \
```

```
--require rubocop/formatter/checkstyle_formatter \
     --format RuboCop::Formatter::CheckstyleFormatter
<?xml version='1.0'?>
<checkstyle>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/checkstyle_filter-git.ge</pre>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/Gemfile'/>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/bin/console'/>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/example/invalid.rb'>
    <error line='3' column='100' severity='info' message='Line is too long. [188/100]' s</pre>
  </file>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/exe/checkstyle_filter-gi</pre>
  <file name='/Users/sane/work/ruby-study/checkstyle_filter-git/lib/checkstyle_filter/gi</pre>
    <error line='14' column='6' severity='info' message='Assignment Branch Condition siz</pre>
(snip)
$ checkstyle_filter-git diff b5ee3a61...origin/master
```

\$ saddler run \

- --require github/pull-request-comment-formatter \
- --format Github::PullRequestCommentFormatter

pronto dis

え、pronto でいいじゃん、足りないところあればコントリビューションすれ ばいいじゃん

pronto 自体の出来はよい、but 確認しづらいパーツが多すぎる

rugged とか、gitlab とか、bitbucket とか git diff 相当で invalid byte sequence で落ちる

余談 rugged は libgit2 の ruby バインディングなんだけど、普通に wrapper たとえば、cliのgit diffってめちゃめちゃいろいろなことやるちょっとウ ソ言ってるかもだから補足お願い

git diff: HEAD..index git diff FILE_A FILE_B: FILE_A FILE_B O HEAD..index git diff origin/master: origin/master..index git diff origin/master..HEAD:

おれはいますぐgit diffの結果がほしいんだ!という場合には、難しい、でも 他の選択肢ない checkstyle_filter-git では、git ライブラリいろいろ試し た結果、open3.capture3 libgit2 は当然中の mapping だから、rugged もだいたい、中の mapping と一緒

ラッパー頑張ってるけど、イマイチ

ラッパーないものとか、別言語とか

diff 部分だけを lint これは別の lint 作者 (vimlint) からの着想だけど、ファイルをやって、プラス分だけやれたほうがいいたとえば、javascript で var で変数宣言してる行を削った場合、など増分 diff の lint だけでは出てこない

増分 diff の範囲になければ無理だけど! ちょっと、これは後で考える、github pull request comment に引きずられ過ぎかもしれない

houndci dis

ruby で wrapper ライブラリあるものに今は絞ってる js のライブラリを gem にしたものってオワコン めっちゃはやい、github pull request の diff files から取得 ただし、反対にそれによる制約も出てくる

saddler

なんでもできる (はず) jscs とか eslint とか、tslint とか、行けるようになる んだ たぶん

今すぐためしてみたい!

やっと昨日 saddler コマンド作り始めたので、もうちょっとお待ちを。 gem と npm の saddlerって名前だけ押さえた。

ruby と nodejs は書くけど、本当は golang でポン置き出来るようにしたい。 出来るのかは知らない。

Tachikoma.io

sanemat $\{AT\}$ tachikoma.io