전자세금계산서 통합 API

PDF 다운로드

Excel 다운로드

#아이디 #공동인증서 #추가인증 #간편인증

업데이트 : 2026-09-28

Summary

이 API는 국세청 홈택스에서 전자세금계산서·전자계산서 발급·수취 내역을 통합 조회하는 서비스입니다.
매출·매입 세금계산서 조회, 거래항목 상세 확인 등 다양한 전자세금계산서 조회 서비스에 활용할 수 있습니다.
인증 방식은 공동인증서, 금융인증서, 아이디, 간편인증 로그인을 지원합니다.
보안카드, 금융인증서 전자서명 또는 간편인증 등 추가 인증 절차가 진행됩니다.

본 서비스는 과도한 API 호출 시 대상기관으로부터 IP가 차단될 수 있습니다.
배치형 서비스 또는 비정상 호출로 간주될 경우, 서비스 이용이 제한될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

Endpoint

데모 버전	https://development.codef.io/v1/kr/public/nt/tax-invoice/integrated-check-list
정식 버전	https://api.codef.io/v1/kr/public/nt/tax-invoice/integrated-check-list

Timeout

600

입력부(Input)

인증 구분 전체

※ 선택된 로그인 구분에 따라 입력부 정보가 변경됩니다.

Key	Name	Type	Required	Description
organization	기관코드	String	O	고정 값 입력(0002)
loginType	로그인 구분	String	O	"0":인증서로그인, "1":아이디로그인, "5" : 회원 간편인증
certFile	인증서 der 파일	String	△	loginType="0" 필수 [기본인증서(der/key)타입] - 인증서 der파일 문자열 [인증서 pfx 타입] - pfx 인증서 문자열
keyFile	인증서 key 파일	String	△	loginType="0" 이고 certType = "1" 필수 [기본인증서(der/key)타입] - 인증서 key파일 문자열
certPassword	인증서 비밀번호	String	△	loginType="0" 필수 RSA암호화된 비밀번호

certType	인증서 구분	String	△	loginType="0" 필수 "1" : 기본인증서(der/key)타입 "2" : 금융인증서 타입 "pfx" : 인증서 pfx 타입
manageNo	세무대리인 관리번호	String	△	loginType="0" 선택
managePassword	세무대리인 관리 비밀번호	String	△	loginType="0" 선택, RSA암호화된 비밀번호
ssoId	요청 식별 아이디 (SSO(동일계정) 구분값)	String	△	loginType="0" 이고 certType="2" 인 경우 필수 loginType="5" 인 경우 선택 사용자 계정을 식별할 수 있는 유일 값 세팅 (ex. 사용자 아이디 또는 주민등록번호 해시값)
id	아이디	String	△	loginType="1" 필수
userPassword	비밀번호	String	△	loginType="1" 필수 RSA암호화된 비밀번호
secureCardSkipYN	보안카드 우회 여부	String	△	loginType="1" 선택, "0" : 보안카드 입력, "1": 보안카드 우회 (default: 0), 사이트에서 제공하는 기능이 아니므로 보장 불가
loginTypeLevel	간편인증 로그인 구분	String	△	loginType="5" 필수 1:카카오톡, 3:삼성패스, 4:KB모바일, 5:통신사(PASS), 6:네이버, 7:신한인증서, 8: toss, 9: 뱅크샐러드, 10:NH인증서, 11:우리인증서
userName	사용자 이름	String	△	loginType="5" 필수
loginIdentity	사용자 주민번호	String	△	loginType="5" 필수 생년월일 8자리(YYYYMMDD) 또는 birthDate 값 입력시 주민번호 뒤 7자리만 입력 loginType = "1" 가입자 주민등록번호 앞 7자리 (생년월일 6자리+성별 1자리, 법인의 경우 대표자 주민번호 입력)
phoneNo	전화번호	String	△	loginType="5" 필수
birthDate	생년월일	String	△	loginType="5" 이고 loginIdentity 에 주민번호 뒷자리를 입력한 경우
inquiryType	조회구분	String	O	"01" : 전자세금계산서, "02" : 위수탁 전자세금계산서, "03" : 전자계산서, "04" : 위수탁 전자계산서
searchType	조회 기간 구분	String	△	"01" : 작성일자, "02" : 발급일자, "03" : 전송일자 (default: 01)
startDate	조회시작일	String	O	YYYYMMDD
endDate	조회종료일	String	O	YYYYMMDD
sortby	정렬기준	String	O	"1" : 작성일자, "2" : 승인번호, "3" : 발급일자, "4" : 전송일자, "5" : 사업자등록번호, "6" : 상호, "7" : 대표자명, "8" : 합계금액, "9" : 공급가액, "10" : 세액 (default : 1)
orderBy	일자 정렬 순서	String	△	"0" : 최신순, "1" : 과거순 (default : 0)
transeType	거래구분	String	△	"01" : 매출, "02" : 매입 (위수탁일 경우 사용 안 함)
identity	사업자번호	String	△	[개인사업자] 사업장전환이 필요한 경우, [세무대리인] 수임사

				업자전환이 필요한 경우
type	구분	String	△	"0":기존 조회, "1":엑셀다운로드 (default="0")
telecom	통신사	String	△	loginTypeLevel="5"의 경우 필수 "0":SKT(SKT알뜰폰), "1":KT(KT알뜰폰), "2":LG U+(LG U+알뜰폰)
startPageNo	시작페이지번호	String	△	type "0" 인 경우에만 입력 미입력시 첫페이지 부터 조회
pageCount	조회페이지수	String	△	type "0" 이고 startPageNo 입력 시 입력 (0 < pageCount <= 40, default=40 (1Page 당 50건씩 최대 2,000건 조회 가능))
deptUserId	부서사용자 아이디	String	△	(부서사용자 로그인 시 입력)
deptUserPass	부서사용자 비밀번호	String	△	(부서사용자 로그인 시 입력)

입력부

복사하기

```
{
    "organization": "",
    "loginType": "",
    "certFile": "",
    "keyFile": "",
    "certPassword": "",
    "certType": "",
    "manageNo": "",
    "managePassword": "",
    "ssoId": "",
    "id": "",
    "userPassword": "",
    "secureCardSkipYN": "",
    "loginTypeLevel": "",
    "userName": "",
    "loginIdentity": "",
    "phoneNo": "",
    "birthDate": "",
    "inquiryType": "",
    "searchType": "",
    "startDate": "",
    "endDate": "",
    "sortby": "",
    "orderBy": "",
    "transeType": "",
    "identity": "",
    "type": "",
    "telecom": "",
    "startPageNo": "",
    "pageCount": "",
    "deptUserId": "",
    "deptUserPass": ""
}
```

⚠ 입력부 특이사항

구분 : 내역이 대량(12000건 이상)인 경우 페이지 처리 도중 오류가 발생하여 엑셀 다운로드 조회 방식 추가

엑셀 다운로드시 업태, 업종 등 안나오는 항목이 있음
관련 상세 내용은 페이지 하단 `파라미터 상세보기` 클릭시 확인 가능

- [조회가능기간] - 제한 없음 (3개월 단위)
- [사업장전환 처리]
  1. 사업자번호가 한 개: 비교로직 없이 해당 사업장으로 조회
  2. 사업자번호 입력시
    2.1. 동일 사업장이 한개: 해당 사업장으로 조회
    2.2. 동일 사업장이 여러개
      2.2.1. 계속사업자가 한개: 해당 사업장으로 조회
      2.2.2. 계속사업자가 없음: 폐업중 개업일자가 최근인 사업장으로 선택
  3. 사업자번호 미입력시
    3.1. 계속사업자가 한개: 해당 사업장으로 조회
    3.2. 계속사업자가 여러개 또는 0개: 2411(`identity`) error

- `ssoId` (금융인증서 - 필수 입력)
  동시 로그인 처리를 위한 구분값으로 사용자 계정을 식별할 수 있는 유일 값 세팅 (ex. 아이디 + UUID)

- `ssoId` (간편인증 - 선택 입력)
  일정 시간(로그인 세션)동안 사용자 계정을 식별할 수 있는 유일 값 세팅 (ex. 아이디 + UUID)
  다건 요청을 위해 `ssoId` 값은 필수이며, `ssoId` 값을 입력하지 않을 경우 단건 처리 됩니다.
  간편인증시 사용되는 `ssoId` 값은 하나의 로그인 세션으로 다건의 API 요청을 순차 처리하기 위한 식별값으로 사용되므로 API 요청시 사용자 계정별 고유값 하나로 세팅하여 추가인증 실패하는 경우
  순차 처리로 인해 첫번째 API 요청 이후의 API 요청에 대한 응답이 첫번째 API 2차 요청 `timeout` 시간동안 지연될 수 있습니다.

- 간이사업자의 경우 매입목록만 조회 가능 (매출목록 조회 시 2100 오류 발생)

-[회원 아이디 로그인]
로그인 패스워드 : 9~15 자리(15자리 초과일때 CF-12826 오류)
* 부서사용자 로그인 프로세스
세무대리인 ID/PW 로그인 → 공동인증서 인증 → 세무대리인 관리번호/관리비밀번호 입력 (ID/PW 로그인 후 아이디로그인 2차 인증 발생 가능)

추가인증 출력부(Output)

추가 인증이 필요한 경우 `result` 객체의 응답코드가 `CF-03002` 이며, `data` 객체 내 `continue2Way` 필드에 'true' 값이 내려옵니다.
추가 인증이 필요하지 않은 경우에는 `continue2Way` 필드 값이 내려오지 않습니다. 추가 인증 여부에 관한 판단은 `continue2Way` 값이 있는지, 'true' 값인지로 판단합니다.
추가 인증 방식은 `data` 객체의 method 필드에서 확인할 수 있습니다.

Key	Name	Type	Required	Description
continue2Way	추가 인증 필요 유무	Boolean	O	true : 추가 인증 필요
method	추가 인증 방식	String	O	추가 인증 정보
jobIndex	잡 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
threadIndex	스레드 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
jti	트렌젝션 아이디	String	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
twoWayTimestamp	추가 인증 시간	long	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
▲ extraInfo	추가정보 Data	Object	O	추가인증 정보 Data
reqPlainTexts	전자서명 원문	String	O	<전자서명 세팅>, certType ="2"만 사용 (BASE_64 TYPE)
reqSignType	전자서명 방식	String	O	<전자서명 세팅>, certType ="2"만 사용, 0:

				CMS(PKCS7), 1: PKCS1
reqSignAlg	전자서명 알고리즘	String	O	<전자서명 세팅>, certType ="2"만 사용, 0: RSASSA-PKCS1-v1_5_SHA256 1: RSASSA-PSS_SHA256_MGF_SHA256
reqCMSssn	전자서명 CMS_ssn	String	△	<전자서명 세팅>, certType ="2" 만 사용, (reqSignType="0" 필수), "dummy"값으로 고정하여 제공
reqCMStime	전자서명 CMS_time	String	△	<전자서명 세팅>, certType ="2" 만 사용, (reqSignType="0" 필수)
reqCMSwithoutContent	전자서명 CMS_withoutContent	String	△	<전자서명 세팅>, certType ="2" 만 사용, (reqSignType="0" 필수), 0: false 1: true
reqPKCS1IncludeR	전자서명 PKCS1_IncludeR	String	△	<전자서명 세팅>, certType ="2" 만 사용, (reqSignType="1" 필수), 0: false 1: true
reqSignedData	전자서명	String	O	certType ="2"만 사용
commSimpleAuth	간편인증	String	O	
reqSecureCardNumber1	보안카드1	String	△	보안카드번호
reqSecureCardNumber2	보안카드2	String	△	보안카드번호

추가인증 출력부

복사하기


```
{
  "continue2Way": true,
  "method": "추가인증방식",
  "jobIndex": 0,
  "threadIndex": 0,
  "jti": "5858a9371e9c43e78f0f2739a941d529",
  "twoWayTimestamp": "1569910218149",
  "extraInfo": {
    "reqPlainTexts": "",
    "reqSignType": "",
    "reqSignAlg": "",
    "reqCMSssn": "",
    "reqCMStime": "",
    "reqCMSwithoutContent": "",
    "reqPKCS1IncludeR": "",
    "reqSignedData": "",
    "commSimpleAuth": "",
    "reqSecureCardNumber1": "12",
    "reqSecureCardNumber2": "30"
  }
}
```


추가인증 Timeout

270

추가인증 입력부(Input)

is2Way 값은 'true'로 입력합니다.(1차요청 입력부(Input)포함)

추가인증 구분 전체

※ 선택된 추가인증 방식에 따라 입력부 정보가 변경됩니다.

Key	Name	Type	Required	Description
▲ signedData	전자서명한 결과	Object	O	certType ="2"만 사용 Object형태의 String 데이터 (입력부 예시 참고)
certSeqNum	인증서 일련번호	String	△	고객이 서명한 인증서의 일련번호
signedVals	전자서명 값	String	△	전자서명값을 Array형태로 리턴
hashedVals	원문 hash값	String	△	인코딩된 원문의 해시값을 Array 형태로 리턴 Ordering은 plainTexts의 순서와 동일
hashAlgorithm	원문 hash 알고리즘	String	△	인코딩된 원문 해시 알고리즘 SHA256
simpleKeyToken	간편인증토큰	String	△	간편인증 정보를 등록하기 위한 간편인증 토큰
rValue	검증 값	String	△	VID 검증을 위한 R 값 Base64 url-safe로 인코딩한 값
certificate	인증서	String	△	전자서명을 수행한 인증서
simpleAuth	간편인증	String	O	"0": cancel , "1": ok
secureCardNumber1	보안카드번호 - (앞2자리)	String	△	reqSecureCardNumber1 로 응답받은 보안카드 번호의 앞2자리 입력
secureCardNumber2	보안카드번호 - (뒤2자리)	String	△	reqSecureCardNumber2 로 응답받은 보안카드 번호의 뒤2자리 입력
is2Way	추가 요청임을 알리는 설정값	Boolean	O	true 값 고정
▲ twoWayInfo	추가 인증 정보	Object	O	1차 요청 응답 값
jobIndex	잡 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
threadIndex	스레드 인덱스	int	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
jti	트렌젝션 아이디	String	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용
twoWayTimestamp	추가 인증 시간	long	O	추가 인증 정보, 추가 요청에 사용

추가인증 입력부 복사하기

```
{

"signedData": "{\"certSeqNum\":12345678,\"signedVals\":[\"bhEd4...-
lc07xew\"],\"rValue\":\"l9JqioQn-uQ\"}",
  "simpleAuth": "1",
  "secureCardNumber1": "[보안카드 번호의 앞2자리 입력]",
```

```
  "secureCardNumber2": "[보안카드 번호의 뒤2자리 입력]",
  "is2Way": true,
  "twoWayInfo": {
    "jobIndex": 0,
    "threadIndex": 0,
    "jti": "db55392ae72a44efaa394",
    "twoWayTimestamp": 15650663
  }
}
```


❗ 추가인증 처리방식

[기본 요청]
- 요청 : 전자세금계산서 통합 입력부(Input) : [기본 파라미터]
- 응답 : 추가인증 출력부(Output)
  보안카드 > `extraInfo` 객체 Data : `reqSecureCardNumber1` , `reqSecureCardNumber2` 응답파라미터 확인
  금융인증서 > `extraInfo` 객체 Data : `reqSignedData` 응답파라미터 확인
  간편인증 > `extraInfo` 객체 Data : `commSimpleAuth` 응답파라미터 확인

[보안카드 추가인증]
- 요청 : [기본 파라미터] + [보안카드번호 추가인증 요청 파라미터]
 > 추가인증 입력부(Input) : `secureCardNumber1` , `secureCardNumber2` 입력
 > 보안카드번호 앞/뒤 2자리 입력
- 응답 : 전자세금계산서 통합 출력부(Output)

[전자서명 추가인증]
- 요청 : [기본 파라미터] + [전자서명 요청 파라미터]
 > 추가인증 입력부(Input) : `signedData` 입력
- 응답 : 전자세금계산서 통합 출력부(Output)

[간편인증 추가인증]
- 요청 : [기본 파라미터] + [간편인증 요청 파라미터]
 > 추가인증 입력부(Input) : `simpleAuth` 입력
- 응답 : 전자세금계산서 통합 출력부(Output)

⚠ 추가인증 특이사항

- 금융인증서 사용시 금융결제원 가이드를 반드시 우선 확인 바랍니다.
- 회원 금융인증서 사용시 CMS인경우 `generalSyntax` 와 `IncludeR` 값은 미사용(금융인증서SDK 개발자 메뉴얼 사용시 참고)

- 간편인증 타임아웃 4분 30초
- 간편인증시 인증을 완료하지 않고 간편인증(`simpleAuth`)에 "1"을 입력할 경우 2번까지는 재시도, 3번 시도시 CF-12872 오류 발생

출력부(Output)

단건의 경우 객체형, 다건의 경우 리스트형으로 반환됩니다.

Key	Name	Type	Required	Description
resSupplyValue	공급가액	String	O	
resReportingDate	작성일자	String	O	
resSendDate	전송일자	String	O	

resSupplierRegNumber	공급자 등록번호	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 세관정보 제공)
resSupplierEstablishNo	공급자 종사업장번호	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 세관정보 제공)
resSupplierCompanyName	공급자 상호	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 세관정보 제공)
resSupplierName	공급자 대표자명	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 세관정보 제공)
resSupplierBusinessPlace	공급자 사업장	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 세관정보 제공)
resSupplierBusinessTypes	공급자 업태	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 세관정보 제공)
resSupplierBusinessItems	공급자 종목	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 세관정보 제공)
resEmail	공급자 이메일	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 세관정보 제공)
resContractorRegNumber	공급받는자 등록번호	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resContractorEstablishNo	공급받는자 종사업장 번호	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resContractorCompanyName	공급받는자 상호	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resContractorName	공급받는자 대표자명	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resContractorBusinessPlace	공급받는자 사업장	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resContractorBusinessTypes	공급받는자 업태	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resContractorBusinessItems	공급받는자 종목	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resEmail1	공급받는자 이메일1	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resEmail2	공급받는자 이메일2	String	△	(수입(세금)계산서일 경우, 수입자정보 제공)
resTotalAmount	합계금액	String	O	
resETaxInvoiceType	전자세금계산서 종류	String	O	(ex. "일반", "영세율", "위수탁", "수입", "위수탁영세율", "수입납부유예")
resNote	비고	String	△	
resReceiptOrCharge	영수/청구	String	O	
resRepItems	대표품목	String	△	
resImportDeclarationNo	수입신고번호	String	△	수입(세금)계산서일 경우만 출력
commStartDate	시작일자	String	△	일괄발급기간 시작일자, 수입(세금)계산서일 경우만 출력
commEndDate	종료일자	String	△	일괄발급기간 종료일자, 수입(세금)계산서일 경우만 출력
resTotalCount	총 건수	String	△	
resReasonModification	수정사유	String	O	
resCash	현금	String	△	
resCheck	수표	String	△	

resBankBill	어음	String	△
resAccountReceivable	외상미수금	String	△
resIssueNm	발급형태	String	O
resTaxAmt	세액	String	△
resIssueDate	발급일자	String	O
resApprovalNo	승인번호	String	O
▲ resTradeItemList	거래항목 리스트	Object	O
resPurchaseExpiryDate	구매만료일자	String	O
resTaxItemName	품목	String	△
resStandards	규격	String	△
resQuantity	수량	String	△
resUnitPrice	단가	String	△
resSupplyValue	공급가액	String	O
resTaxAmt	세액	String	△
resNote	비고	String	△
resTotalPageCount	총페이지수	String	△
commStartPageNo	시작페이지번호	String	△
resEndPageNo	종료페이지번호	String	△

출력부

복사하기


```
{
    "resSupplyValue": "********",
    "resReportingDate": "********",
    "resSendDate": "",
    "resSupplierRegNumber": "********",
    "resSupplierEstablishNo": "0",
    "resSupplierCompanyName": " (주) ********",
    "resSupplierName": "홍**",
    "resSupplierBusinessPlace": "서울특별시 ************",
    "resSupplierBusinessTypes": "서비스 (사업관련) 업",
    "resSupplierBusinessItems": "소프트웨어개발및자문",
    "resEmail": "******@gmail.com",
    "resContractorRegNumber": "**********",
    "resContractorEstablishNo": "0",

"resContractorCompanyName": "(주)*****",
    "resContractorName": "여****",
    "resContractorBusinessPlace": "서울특별시  ************",
    "resContractorBusinessTypes": "통신업 제조 도소매 서비스",
    "resContractorBusinessItems": "부가통신사업 컴퓨터및그주변기기 통신장비",
    "resEmail1": " ************@gmail.co.kr",
    "resEmail2": "*****@********.co.kr",
```

```
    "resTotalAmount": "********",
    "resETaxInvoiceType": "일반",
    "resNote": "",
    "resReceiptOrCharge": "청구",
    "resRepItems": "SMP(공차) App/서비스 잔금",
    "resImportDeclarationNo": "",
    "commStartDate": "",
    "commEndDate": "",
    "resTotalCount": "0",
    "resReasonModification": "해당없음",
    "resCash": "",
    "resCheck": "",
    "resBankBill": "",
    "resAccountReceivable": "",
    "resIssueNm": "인터넷발급",
    "resTaxAmt": "2040000",
    "resIssueDate": "20150609",
    "resApprovalNo": "********-*********-*********",
    "resTradeItemList": [
        {
            "resPurchaseExpiryDate": "20150608",
            "resTaxItemName": "서비스 잔금",
            "resStandards": "",
            "resQuantity": "1",
            "resUnitPrice": "20400000",
            "resSupplyValue": "",
            "resTaxAmt": "2040000",
            "resNote": ""
        }
    ],
    "resTotalPageCount": "",
    "commStartPageNo": "",
    "resEndPageNo": ""
}
```


API 파라미터 필수여부 상세

구분(type)값 추가로 인해 출력부 파라미터 상세를 구글 드라이브 스프레드 시트에 정리했습니다.

파라미터 상세보기

변경이력