현재까지의 결론

기준 시각: 2026-11-10 18:58 KST / 완료 EXP-001~010, EXP-011 진행 중

추가 학습은 진행 중이다. 팀원들은 오늘 데이터의 신뢰성 확인과 큰 오차의 원인 분석에 집중한다. 이 문서는 시점별 공유본이며 최종 성능표가 아니다.

공통 실험 기준

항목	내용
대상·목표	2024~2025년 종합운동장역 2호선. 전날 기록 확보를 가정해 다음 날06~24시의 시간대별 승차·하차 36개 값 예측.
시간순 분할	2024년352일 학습 / 2025년상반기181일 검증 / 하반기178일 최종 평가 보류.
입력·평가	과거 시간대별 수요+요일·월·공휴일+경기 기록·예정 시각·팀. 원래 인원 단위 MAE, 음수 예측0 보정.
주의	MAE는 시간대별 인원 오차이며 하루 총오차나 정확도(%)가 아니다. 기록 없음은 미확인. note는 사후 분석용, gamecenter_status는 판정에 쓰지 않는다.

현재의 주요 근거

비교	결과·해석
기존 5시드 비교	RF3일·최소잎3: 256.31±1.01 / LSTM14일1층: 273.90±1.28. 동일 검증기간에서 RF가 낮음.
경기 정보 포함/제외	RF 256.31/389.97, LSTM 273.90/300.31. 두 모델 모두5/5시드에서 포함이 낮음. 야구의 인과효과를 증명한 것은 아님.
오늘 완료된 배치 비교	LSTM 3시드: batch8 270.46 / batch16 273.85 / batch32 275.97. 배치8은3/3 개선했지만 계산량 증가.
평균 비교 원칙	1시드·3시드·5시드 수치를 섞어 개선율을 계산하지 않는다. CPU/GPU 환경 차이도 별도 표시한다.

모델 역할: RF는 표 형태 비선형 비교 기준, MLP는 기본 신경망, LSTM은 시간 흐름, 1D CNN은 하루 안의 국소 패턴을 학습한다.
큰 모델이 항상 유리하지 않았다는 시행착오가 핵심이다.

실험 이력: 기본 비교와 개선

EXP-001~007은 주로 시드42의 단일 실행. 각 값은 당시 조건의 결과이며 한 표의 공정한 최종 순위가 아니다.

실험	변경·질문	결과와 배운 점
EXP-001 기본 9조합	RF/MLP/LSTM x 3·7·14일	RF3일 255.87. 신경망은 200회 상한에서 종료.
EXP-002 학습 횟수 확대	최대1000·조기종료50, MLP/LSTM	MLP3일 300.03, LSTM14일 302.71. MLP7·14일은 개선 없음.
EXP-003 하루별 1D CNN	입력3·7·14일	CNN7일 328.95로 세 조건 중 최저. RF보다 높음.
EXP-004 첫 파라미터 튜닝	RF 잎1·5·10, 신경망lr0.0003·0.003	기준 잎3 유지. lr0.003에서 MLP298.27/CNN328.27/LSTM278.57.
EXP-005 GPU·Dropout	MLP/CNN Dropout0·0.1·0.2	GPU 기준: MLP0에서290.31, CNN0.1에서325.91. CPU와 환경 차이 있음.
EXP-006 LSTM GPU 횟수	최대1000 vs2000, patience50	277.92→275.65. 최선1283/종료1333. 공통1000회 곡선 일치.
EXP-007 첫 용량 확대	RF3조건·신경망 너비/깊이6조건	RF 잎2 단일시드255.80, 잎3 대비0.07 차이. 신경망 확대6조건은 모두 악화.

해석할 때 유지할 원칙

1. 200회에서 끝난 LSTM을 보고 모델 자체가 나쁘다고 결론내리지 않고, 학습 횟수와 학습률을 확인했다.
2. GPU 전환 때 운영체제·TensorFlow 버전도 달라져 같은 GPU의 기준을 다시 만들었다.
3. RF 잎2의 단일시드0.07명 개선은 작아서 다음 단계에서 여러 시드로 검증했다.

상세 설정·최선/종료에포크·시간·한계는 저장소 reports/experiments/EXP-001~007 문서에 보존.

반복 검증과 현재 진행 상황

실험	비교	핵심 결과
EXP-008 시드 반복	RF 잎2·3, LSTM 1층 / 5시드	RF 잎3 평균256.31±1.01, 잎2 256.82±1.10. LSTM273.90±1.28.
EXP-009 단순 기준·경기 유무	RF/LSTM 포함·제외 5시드	지난주379.43, 요일·시간대평균450.74. 경기 포함이 두 모델 모두5/5 개선.
EXP-010 더 큰 너비·두 층 추가	MLP256/CNN32/LSTM128, 각 두 층 추가 /3시드	MLP/CNN 실용 이득 없음. LSTM3층 273.85→273.37(0.18%), 시간 약2.81배.
EXP-011 학습 방법 비교	스케줄→배치→옵티마이저 /3시드	진행 중. 고정lr0.003 선택, 배치8 평균270.46. 최종 옵티마이저 미확정.

EXP-011 공유 시점의 완료 조건만

조건	완료 시드	평균 MAE
baseline	3/3	273.85
plateau	3/3	277.82
batch8	3/3	270.46
batch32	3/3	275.97
adam_lr001	3/3	287.97

진행 상태: 고유 결과 16/21 완료(기존 기준3개 포함). 실행 중 조건: rmsprop_lr003_seed907394. 부분 완료 조건의 평균은 위 표에 포함하지 않았다.

학습률 감소 정책은 277.82명으로 고정273.85명보다 높았다. 배치8이 다음 단계로 선택됐고, Adam/RMSprop x lr0.001/0.003 비교를 진행 중이다. 최종 옵티마이저 결론은 보류한다.

소폭 개선과 한계

LSTM3층은3시드 모두 소폭 개선됐지만 평균0.48명 감소에 시간은 기록상 약2.81배였다. 데이터는 일별352개이며 검증을 반복 사용했다. 구조 확대가 무조건 무의미하다고 단정하거나 최종 일반화 성능으로 발표하지 않는다.

처음 실행은 Windows의 WSL 자동 업데이트 시점에 중단돼 부분 결과를 제외하고 새로 초기화했다. 하반기 최종 평가는 한 번도 실행하지 않았다.

오늘 밤 작업 제안: 자료 검증

담당 제안: 준석 / 재헌의 상위오차 날짜와 맞물려 진행. 역할은 팀 사정에 따라 교환 가능.

목표: 수집한 행사 기간을 실제 개최일로 잘못 해석하지 않도록 근거를 확인한다. 새로 전부 크롤링하기보다 확보된 후보를 검증한다.

우선순위	해야 할 일·완료 기준
먼저 30분	priority_dates.json과 event_candidates.json을 확인. 상위오차 날짜와 겹치는 비야구 행사부터 공식 공지·주최/예매 페이지를 대조.
오늘 핵심	실제 개최일·회차 시작 시각·장소를10건 또는 확인 가능한 우선후보 전부 정리. 설치/철거/휴연일과 구분. 근거가 없으면 미확인.
함께 확인	정보가 예측 전날까지 공개됐는지: 게시시각·이전 공지·출처를 확인. 현재 페이지에 있다는 이유로 전날 가용으로 표시하지 않음.
시간 남으면	시범경기 신규8건, 원본만 남은2024-10-18 우천취소1건, 포스트시즌note 변경9건을 확인. note로 판단하고 원본을 덮어쓰지 않음.
제출물	행사확인표(CSV/XLSX/JSON 중 편한 형식)+출처URL+확인불가 목록. "확인됨/미확인/불일치"와 근거를 남기면 완료.

확인표의 필수 항목

날짜 / 행사명 / 실제 시설 / 회차 시각 / 개최·취소·미확인 / 공식URL / 보조URL / 게시시각 / 전날 가용 여부 / 설치·철거 여부 / 판단 근거 / 확인자·확인일.

이미 확보한 자료와 주의

2024~2025 KBO 잠실333건, 서울시 잠실 행사등록231건 중 야구장 외115건을 확보했다. 등록 건수는 행사 날짜 수가 아니다. 기간 전체를 매일 행사로 펼치지 않는다. 작업 묶음에는 오류 분석과 연결하기 쉬운 2025상반기 비야구장 후보만 넣었다.

대상 시설은 종합운동장역 주변 잠실 시설이다. 이름에 "잠실"이 들어간다고 같은 장소로 보지 말고 실제 시설을 확인한다. 취소는 사후 분석용으로 확인하되 당시 알려졌는지 별도로 구분한다.

오늘 밤 작업 제안: 오차 분석

담당 제안: 재헌 / 새 학습 없이 제공된 검증 예측으로 바로 시작.

목표: 평균 MAE만으로 보이지 않는 실패 사례를 찾고, 어떤 데이터 보강이 필요한지 근거를 만든다.

순서	해야 할 일·제출물
1. 목록 공유	validation_predictions.json으로 모델별 오차 큰 날짜10개와 날짜·시간·방향20개를 정리. 상위 날짜를 먼저 준석에게 전달.
2. 사례 분석	과대예측1일·과소예측1일·두 모델 차이가 큰1일 등 대표3사례의 실제/예측 시간대 그래프. 승차·하차를 구분하고 날짜·모델·시드 표시.
3. 근거 대조	준석의 행사확인표와 겹치는지 확인. 확인된 사실/가능한 설명/미확인을 구분. 공휴일·경기 기록·취소·다른 행사 가능성을 검토하되 인과관계로 단정하지 않음.
4. 제출	오차목록표+그래프3개+해석3~5줄+분석코드 또는 노트북. 모델별 일별MAE 계산이 제공된 예측의 전체MAE와 맞는지 확인.

계산 기준과 분석 자료

signed_error = prediction - actual: 양수는 과대, 음수는 과소예측. 절대오차를 사용해 날짜별36개 값을 평균하면 일별MAE다. 두 모델은 따로 집계한다. 제공자료는 **시드42의 RF잎3와 기존 LSTM배치16**의 고정 대표 예측이며, 오늘 배치8 후보나5시드 앙상블 예측이 아니다.

오늘의 완료 기준

준석: 근거가 있는 행사확인표와 미확인 목록. 재헌: 상위오차표·대표 그래프3개·해석. 두 사람: "확인된 문제 3개 + 추가할 데이터 제안 3개 + 아직 모르는 점"을 한 장으로 합쳐 전달. 시간이 부족하면 이 핵심부터 끝낸다.

원본 데이터·학습 설정은 그대로 두고 분석 결과를 별도로 만든다. 하반기 최종 평가, 새 학습, 실측 날씨·최종 관중·사후 취소의 예측 입력 추가는 지금 하지 않는다. 검증 완료 자료를 모은 뒤 별도 데이터 버전과 비교 실험을 결정한다.

상세 근거: 저장소 reports/experiments/EXP-001~010, reports/data_review.md, reports/metrics/team_handoff_snapshot_2026-11-10.json. 작업 브랜치: feat/initial-experiment-setup.