

3.5.10 API Search Customer Vouchers

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/21/2026

Table of Contents

1	13. Search Customer Vouchers.....	3
1.1	1. Thông tin API	3
1.2	2. Mục đích & Use Case.....	3
1.3	3. Endpoint & Authentication	4
1.4	4. Request Specification	4
1.4.1	4.1. Headers.....	4
1.4.2	4.2. Query Params	5
1.4.3	4.3. Body Schema.....	5
1.5	5. Request Example.....	6
1.6	6. Response Specification.....	7
1.6.1	6.1. Field Schema (data)	7
1.6.2	6.2. Field Schema (data.tabs[]) — TabInfo	9
1.6.3	6.3. Field Schema (content[]) — Item phẳng (rút gọn).....	11
1.6.4	6.4. Field Schema (content[].voucher) — Thông tin ưu đãi	12
1.6.5	6.5. Field Schema (content[].metadata) — Map phẳng key-value	13
1.6.6	6.6. Success Example	14
1.7	6.7. Tab động.....	17
1.8	7. Error Codes & Business Rules	18
1.8.1	7.1. HTTP Status & Error Codes (code).....	18
1.8.2	7.2. Business Rules	18
1.9	Changelog.....	19

1 13. Search Customer Vouchers

Endpoint: GET /promotion/promotion-bff-mobile/v1/customer-vouchers

Phiên bản: v1.8 — STABLE (thêm data.expireWarningDate ; v1.7 breaking — mỗi phần tử content[] là item phải gồm voucher + quantity / value / metadata , không còn lớp campaign ; content[] bỏ codes — xem Changelog)

1.1 1. Thông tin API

Tên nghiệp vụ	Search Customer Vouchers — Danh sách voucher của khách hàng
Tên kỹ thuật	searchCustomerVouchers
Method	GET
Path	/v1/customer-vouchers
Version	v1
Trạng thái	STABLE
Loại	Read-only

1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User mở màn "Ưu đãi của tôi" (Ví ưu đãi) hoặc màn "Chọn ưu đãi" trong luồng thanh toán dịch vụ.
- **Goal:** Trả về **danh sách voucher mà khách đã sở hữu**, truy vấn trực tiếp vào **voucher warehouse** (kho voucher đã issue cho customer). API **chỉ trả voucher của tôi** — không còn nhóm "ưu đãi khác" (voucher chưa sở hữu / eligible-to-claim).
- **Cấu trúc dữ liệu:** data là 1 Spring Page<VoucherItem> **phải** kèm thanh **tab động** (tabs[]). Không còn mode / section / otherVouchers .
- **Lọc theo dịch vụ:** param serviceCode (optional) — khi user đang ở luồng thanh toán 1 dịch vụ, chỉ trả voucher áp dụng được cho dịch vụ đó. Khi không truyền → trả toàn bộ voucher của khách.

- **Bản rút gọn của list:** mỗi phần tử `content[]` có cùng khuôn với API 3.5.9 (Get Customer Voucher Detail) trừ `codes` (list không kèm danh sách mã — gọi API 3.5.9 để lấy). Các field còn lại (`voucher`, `quantity`, `value`, `amount`, `dates`, `metadata` ...) đầy đủ như detail.
- **Vị trí trong flow:** entry point của Voucher Wallet. Click 1 voucher → API 3.5.9 (Get Customer Voucher Detail).

1.3 3. Endpoint & Authentication

GET /promotion/promotion-bff-mobile/v1/customer-vouchers	
Auth type	JWT Bearer
Required scope	<code>promotion:voucher:read</code>
Customer identity	Định danh khách luôn resolve từ token — endpoint không nhận tham số <code>customerId</code> : hệ thống đọc claim <code>sub</code> của JWT → gán vào <code>customer.sourceId</code> → resolve ra <code>customerId</code> nội bộ. Chỉ trả voucher của chính chủ token .

1.4 4. Request Specification

1.4.1 4.1. Headers

Header	Required	Mô tả
<code>Authorization</code>	✓	<code>Bearer <token></code>
<code>X-Request-ID</code>	⚠	UUID trace log
<code>Accept-Language</code>	✗	<code>vi-VN</code> / <code>en-US</code> — quyết định <code>label</code> nào trong cặp i18n được dùng làm giá trị hiển thị mặc định.

1.4.2 4.2. Query Params

Param	Type	Required	Max length	Default	Mô tả
<code>keyword</code>	String	✗	255	—	Từ khoá tìm kiếm. Chỉ hỗ trợ: <i>tên ưu đãi / mã ưu đãi / tên thương hiệu</i> (case-insensitive, diacritics-insensitive, partial match). Cho phép search tự do — không giới hạn độ dài tối thiểu (kể cả 1 ký tự). Rỗng/chỉ whitespace → coi như KHÔNG search (bỏ qua filter).
<code>serviceCode</code>	String	✗	64	—	Lọc voucher áp dụng được cho 1 dịch vụ cụ thể (luồng chọn ưu đãi khi thanh toán). KHÔNG truyền → trả toàn bộ voucher của khách.
<code>tab</code>	String	✗	<code>null</code>	32	Code của tab động (lấy từ <code>data.tabs[].code</code>). <code>null</code> /không truyền (lần đầu vào màn) → BE trả full <code>tabs[]</code> + <code>defaultTab</code> và <code>content</code> của tab mặc định. - Có giá trị → BE filter server-side theo tab đó. Khi search (có <code>keyword</code>): luôn truyền <code>tab=all</code> .
<code>page</code>	Integer	✗	—	0	Số trang (0-based).
<code>size</code>	Integer	✗	—	10	Page size (max 100).

1.4.3 4.3. Body Schema

Không có (GET).

1.5 5. Request Example

Lần đầu vào màn "Ưu đãi của tôi" — không truyền `tab`, BE trả tab động + content tab mặc định:

```
GET /v1/customer-vouchers?page=0&size=10
Authorization: Bearer eyJhbGc...
Accept-Language: vi-VN
```

→ Response `tabs[]` đầy đủ, `defaultTab="all"`, `selectedTab="all"`, `content` trang 0. Không truyền `customerId` — BFF resolve định danh khách từ claim `sub` của token (`sub` → `customer.sourceId` → `customerId`).

Chuyển tab — user chọn tab `expiring_soon` (reset page 0):

```
GET /v1/customer-vouchers?tab=expiring_soon&page=0&size=10
```

Load more — giữ tab, tăng `page` :

```
GET /v1/customer-vouchers?tab=expiring_soon&page=1&size=10
```

Search — luôn ở tab `all`, reset page 0:

```
GET /v1/customer-vouchers?tab=all&keyword=highland&page=0&size=10
```

Lọc theo dịch vụ (luồng thanh toán) — truyền `serviceCode` :

```
GET /v1/customer-vouchers?serviceCode=vay&page=0&size=10
```

OpenAPI 3.0 snippet

```
paths:
  /v1/customer-vouchers:
    get:
      operationId: searchCustomerVouchers
      tags: [VoucherWallet]
      security: [{ bearerAuth: [] }]
      parameters:
        # customerId KHÔNG còn — định danh khách resolve từ claim sub của JWT (sub ->
        customer.sourceId -> customerId)
        - name: keyword
          in: query
          description: "Search theo tên ưu đãi / mã ưu đãi / tên thương hiệu."
```

```

    schema: { type: string, maxLength: 255 } # search tự do, không min
length; trim trước; rỗng/whitespace -> bỏ qua filter
  - name: serviceCode
    in: query
    description: "Lọc voucher áp dụng cho 1 dịch vụ. Không truyền -> toàn bộ
voucher của khách."
    schema: { type: string, maxLength: 64 }
  - name: tab
    in: query
    description: "Code lấy từ data.tabs[].code. null -> default tab. Search
luôn tab=all."
    schema: { type: string, maxLength: 32 }
  - name: page
    in: query
    schema: { type: integer, minimum: 0, default: 0 }
  - name: size
    in: query
    schema: { type: integer, minimum: 1, maximum: 100, default: 10 }
responses:
  '200': { description: OK }
  '400': { description: Invalid params }
  '403': { description: Forbidden }

```

1.6 6. Response Specification

Wrap trong `ResponseTemplate<T>` — xem quy ước envelope chuẩn (mục 3.5.0). **Wrapper fields:** `code` / `message` / `metadata.requestId`. `data` là 1 Spring `Page<VoucherItem>` phẳng + thành tab động.

1.6.1 6.1. Field Schema (data)

`data` là Spring `Page<VoucherItem>` với các field bổ sung cho tab động:

Field (trong <code>data</code>)	Type	Mô tả
<code>keyword</code>	String	Từ khoá đã tìm (echo từ request). Max 255.
<code>serviceCode</code>	String	Echo <code>serviceCode</code> của request (null nếu không lọc theo dịch vụ).

Field (trong data)	Type	Mô tả
<code>expireWarningDate</code>	Number	Ngưỡng cảnh báo sắp hết hạn — đơn vị ngày . Số cấu hình tĩnh tại BFF (load từ config service), trả nguyên về client; KHÔNG suy từ voucher/campaign. Client tự quyết cách dùng (vd cảnh báo khi <code>expiredTimeNumber ≤ expireWarningDate</code>). Giống <code>data.expireWarningDate</code> ở API 3.5.4 Find Eligible.
<code>tabs</code>	Array<TabInfo>	Danh sách tab động kèm cấu hình filter + sort server-side mỗi tab (giống API 3.5.4): <code>label/i18n/order/count/default + filter/sort</code> . Xem 6.2.
<code>defaultTab</code>	String	Code tab mặc định (<code>all</code> hoặc tab đầu theo <code>order</code>). Mobile select khi lần đầu vào màn.
<code>selectedTab</code>	String	Code tab tương ứng <code>content</code> đang trả (echo <code>tab</code> request, hoặc <code>defaultTab</code> nếu request không truyền).
<code>content[]</code>	Array<Object>	Danh sách voucher trang hiện tại — mỗi phần tử là item phẳng (giống API 3.5.9 trừ <code>codes</code>). Xem 6.3.
<code>pageable.pageNumber</code>	Integer	Trang hiện tại (0-based)
<code>pageable.pageSize</code>	Integer	Số bản ghi/trang
<code>pageable.sort</code>	Object	<code>{ sorted, unsorted, empty }</code>
<code>pageable.offset</code>	Long	Offset
<code>pageable.paged / unpaged</code>	Boolean	Có pagination hay không
<code>totalElements</code>	Long	Tổng voucher match filter

Field (trong data)	Type	Mô tả
<code>totalPages</code>	Integer	Tổng số trang
<code>first / last</code>	Boolean	Trang đầu / cuối — mobile dùng <code>last=false</code> để biết còn load-more
<code>size / number</code>	Integer	= <code>pageable.pageSize / pageable.pageNumber</code>
<code>numberOfElements</code>	Integer	Số bản ghi trang hiện tại ($\leq$ <code>size</code>)
<code>empty</code>	Boolean	Trang rỗng?
<code>sort</code>	Object	<code>{ sorted, unsorted, empty }</code>

1.6.2 6.2. Field Schema (data.tabs[]) — TabInfo

Cấu hình tab do **BFF cung cấp** (giống `tabs[]` của API 3.5.4 (Find Eligible Campaigns)) — ngoài label/order/count, mỗi tab mang theo `filter` + `sort` **server-side** áp lên kết quả. Mobile render trực tiếp từ field này, KHÔNG hardcoded.

Field	Type	Required	Mô tả
<code>code</code>	String	✓	Mã tab — mobile truyền lại làm param <code>tab</code> . VD: <code>all</code> , <code>expiring_soon</code> .
<code>label</code>	String	✓	Nhãn hiển thị theo <code>Accept-Language</code> (đã chọn sẵn từ <code>labelI18n</code>). VD: "Tất cả".
<code>labelI18n</code>	Object	✗	Map locale → nhãn. VD: <code>{ "vi-VN": "Sắp hết hạn", "en-US": "Expiring soon" }</code> . Cho mobile tự đổi ngôn ngữ không cần gọi lại.

Field	Type	Required	Mô tả
<code>default</code>	Boolean	✓	<code>true</code> với tab được chọn mặc định khi <code>tab=null</code> . Đúng một tab có <code>default=true</code> (đồng bộ với <code>data.defaultTab</code>).
<code>order</code>	Integer	✓	Thứ tự hiển thị tab (asc). Tab đầu theo <code>order</code> = ứng viên <code>defaultTab</code> .
<code>count</code>	Integer	✓	Tổng số voucher của khách trong tab đó. Badge counter; KHÔNG bị ảnh hưởng bởi pagination; bị ảnh hưởng bởi <code>keyword</code> khi search.
<code>filter</code>	Object	✗	Tiêu chí lọc tab áp dụng — <code>filter.conditions[] . null</code> /rỗng = không lọc (tab "Tất cả").
<code>filter.conditions[].field</code>	String	✗	Trường lọc. Vd <code>endDate</code> , <code>metadata.usable</code> , <code>campaignEndDate</code> .
<code>filter.conditions[].operator</code>	String	✗	Toán tử: <code>LT</code> / <code>LTE</code> / <code>GT</code> / <code>GTE</code> / <code>EQ</code> / <code>NE</code> / <code>IN</code> .
<code>filter.conditions[].value</code>	String / Array	✗	Giá trị so sánh. Vd <code>"7"</code> (với <code>unit=DAYS</code>) hoặc <code>["true"]</code> khi <code>operator=IN</code> .
<code>filter.conditions[].unit</code>	String	✗	Đơn vị (tùy chọn) khi field là khoảng thời gian: <code>DAYS</code> / <code>HOURS</code> . Vd lọc "sắp hết hạn trong 7 ngày".
<code>sort[]</code>	Array	✗	Thứ tự sắp xếp tab áp dụng (theo độ ưu tiên). <code>null</code> /rỗng = dùng sort mặc định.

Field	Type	Required	Mô tả
<code>sort[].field</code>	String	✗	Trường sort. Vd <code>endDate</code> , <code>priority</code> .
<code>sort[].direction</code>	String	✗	<code>ASC</code> / <code>DESC</code> .

Lưu ý ngữ nghĩa filter thời gian: `field=endDate` , `operator=LTE` , `value="7"` , `unit=DAYS` nghĩa là "voucher hết hạn trong vòng **≤ 7 ngày** kể từ thời điểm gọi" — tức `endDate - now <= 7 ngày` .

1.6.3 6.3. Field Schema (content[]) — Item phẳng (rút gọn)

Mỗi phần tử `content[]` có cùng khuôn với `data` của API 3.5.9 (Get Customer Voucher Detail) — **item phẳng** gồm object `voucher` + các field ngang hàng — **chỉ khác: list KHÔNG kèm `codes`** (gọi API 3.5.9 để lấy danh sách mã). Các field còn lại đầy đủ như detail.

Field (trong <code>content[]</code>)	Type	Required	Mô tả
<code>voucher</code>	Object	✓	Thông tin ưu đãi. Giống schema API 3.5.9 §6.2. Path <code>content[].voucher</code> . Xem 6.4.
<code>codes</code>	—	✗	KHÔNG có trên list. Gọi API 3.5.9 (Get Customer Voucher Detail) để lấy <code>codes[]</code> .
<code>quantity</code>	Integer	✗	Tổng số lượng mã phát hành của chương trình.
<code>value</code>	Number	✗	Giá trị/mệnh giá voucher (số tiền hoàn/giảm danh nghĩa).
<code>amount</code>	Number	✗	Số tiền giảm tối đa áp dụng (đồng bộ <code>voucher.maxDiscount</code>).
<code>startDate</code>	String (ISO local)	✓	Thời điểm bắt đầu hiệu lực. Format <code>yyyy-MM-dd 'T' HH:mm:ss</code> .
<code>endDate</code>	String (ISO local)	✓	Thời điểm kết thúc hiệu lực. Format <code>yyyy-MM-dd 'T' HH:mm:ss</code> .

Field (trong <code>content[]</code>)	Type	Required	Mô tả
<code>expiredTimeNumber</code>	Integer	✗	Số ngày hiệu lực của mã kể từ khi nhận.
<code>priority</code>	Integer	✗	Độ ưu tiên/điểm eligibility hiển thị (0–100).
<code>isYourself</code>	Integer (0/1)	✓	<code>1</code> = voucher thuộc sở hữu của chính khách. API này luôn <code>1</code> (chỉ trả voucher của tôi).
<code>metadata</code>	Object (map key-value)	✗	Metadata tùy biến của voucher — map phẳng key-value. Giống schema API 3.5.9 §6.4. Path <code>content[].metadata</code> . Xem 6.5.

1.6.4 6.4. Field Schema (`content[].voucher`) — Thông tin ưu đãi

Giống hệt schema `data.voucher` ở API 3.5.9 §6.2:

Field	Type	Required	Max	Mô tả
<code>id</code>	String (UUID)	✓	64	ID voucher (= <code>campaign_id</code>) . Dùng cho API 3.5.9.
<code>brand</code>	Object	✓	—	Thương hiệu: <code>{ "name": String, "logo": Array<String> }</code> .
<code>image</code>	String (URL)	✗	512	Ảnh banner.
<code>title</code>	String	✓	255	Tên ưu đãi.
<code>remainingQty</code>	Integer	✗	—	Số mã còn lại.
<code>usedQty</code>	Integer	✗	—	Số mã đã dùng.

Field	Type	Required	Max	Mô tả
<code>discountType</code>	Integer (enum)	✗	—	Mã số loại giảm giá. VD <code>2</code> = giảm theo %.
<code>discountValue</code>	Number	✗	—	Giá trị giảm (hoặc số % nếu giảm theo phần trăm).
<code>maxDiscount</code>	Number	✗	—	Số tiền giảm tối đa (trần).
<code>minOrder</code>	Number	✗	—	Giá trị đơn tối thiểu.
<code>content</code>	String	✗	10000	Nội dung/điều khoản ngắn.
<code>description</code>	String	✗	10000	Mô tả chương trình.
<code>tags</code>	Array<String>	✗	—	Nhãn phân loại. VD <code>["tiết kiệm"]</code> .
<code>endDate</code>	String (dd-MM-yyyy)	✗	10	Ngày kết thúc hiệu lực voucher. VD <code>"31-07-2026"</code> .
<code>campaignEndDate</code>	String (dd-MM-yyyy)	✗	10	Ngày kết thúc chiến dịch. VD <code>"31-07-2026"</code> .
<code>expiredTime</code>	String	✗	—	Số ngày hiệu lực của mã (chuỗi). VD <code>"17"</code> .
<code>unlimitedQty</code>	Boolean	✗	—	<code>true</code> = phát hành không giới hạn.

1.6.5 6.5. Field Schema (content[].metadata) — Map phẳng key-value

Giống schema `data.metadata` ở API 3.5.9 §6.4: map phẳng key-value, đã gộp custom field. Một số key điều khiển hiển thị luôn xuất hiện (có thể `null`): `usable` (`"true"` / `"false"`), `displayMode`, `disabledReason`, `usageGuideUrl`, `eligibilityScore`, `matchedRules`; các key custom (`bankName`, `savingsType`, `cashbackAmount` ...) theo cấu hình chương trình.

1.6.6 6.6. Success Example

Lần đầu vào màn "Ưu đãi của tôi"

Request: `GET /v1/customer-vouchers?page=0&size=10`

```
{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "OK",
  "timestamp": "2026-07-16T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "keyword": null,
    "serviceCode": null,
    "expireWarningDate": 7,
    "defaultTab": "all",
    "selectedTab": "all",
    "tabs": [
      {
        "code": "all", "label": "Tất cả", "labelI18n": { "vi-VN": "Tất cả", "en-US":
"All" },
        "default": true, "order": 1, "count": 25,
        "filter": null, "sort": [{ "field": "endDate", "direction": "ASC" }]
      },
      {
        "code": "expiring_soon", "label": "Sắp hết hạn", "labelI18n": { "vi-VN": "Sắp
hết hạn", "en-US": "Expiring soon" },
        "default": false, "order": 2, "count": 4,
        "filter": { "conditions": [{ "field": "endDate", "operator": "LTE", "value":
"7", "unit": "DAYS" }] },
        "sort": [{ "field": "endDate", "direction": "ASC" }]
      }
    ],
    "content": [
      {
        "voucher": {
          "id": "0192abcd-0001-7000-8000-00000000c0001",
          "brand": { "name": "Vietcombank", "logo": ["https://cdn.pp/vcb-logo.png"] }
        },
        "image": "https://cdn.pp/vcb-banner.png",
        "title": "Hoàn tiền 20% gửi tiết kiệm Vietcombank",
        "remainingQty": 100,
        "usedQty": 0,
        "discountType": 2,
        "discountValue": 20.0,
        "maxDiscount": 150000,
        "minOrder": 300000,
        "content": "Hoàn 20% giá trị sổ tiết kiệm, kỳ hạn 6-36 tháng, tối đa
150.000đ",
        "description": "Chương trình hoàn tiền gửi tiết kiệm Vietcombank Q3/2026",

```

```

    "tags": ["tiết kiệm"],
    "endDate": "31-07-2026",
    "campaignEndDate": "31-07-2026",
    "expiredTime": "17",
    "unlimitedQty": false
  },
  "quantity": 100,
  "value": 100000.0,
  "amount": 150000,
  "startDate": "2026-07-01T00:00:00",
  "endDate": "2026-07-31T23:59:59",
  "expiredTimeNumber": 17,
  "priority": 95,
  "isYourself": 1,
  "metadata": {
    "usable": "true",
    "displayMode": null,
    "disabledReason": null,
    "usageGuideUrl": "https://cdn.pp/vcb-hdsd.html",
    "eligibilityScore": "95",
    "matchedRules": "TIER_GOLD,ORDER_VALUE_300K",
    "savingsType": "LS",
    "voucherShortName": "HT VCB 12M",
    "bankName": "Vietcombank",
    "cashbackPercentage": "20",
    "cashbackAmount": "100000"
  }
},
{
  "voucher": {
    "id": "0192abcd-0050-7000-8000-00000000c0050",
    "brand": { "name": "BIDV", "logo": ["https://cdn.pp/bidv-logo.png"] },
    "image": "https://cdn.pp/bidv-banner.png",
    "title": "Hoàn tiền 10% gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng",
    "remainingQty": 50,
    "usedQty": 0,
    "discountType": 2,
    "discountValue": 10.0,
    "maxDiscount": 80000,
    "minOrder": 200000,
    "content": "Hoàn 10% tiền lãi khi gửi tiết kiệm online kỳ hạn 12 tháng.",
    "description": "Chương trình hoàn tiền gửi tiết kiệm BIDV Q3/2026",
    "tags": ["tiết kiệm"],
    "endDate": "30-06-2026",
    "campaignEndDate": "30-06-2026",
    "expiredTime": "30",
    "unlimitedQty": false
  },
  "quantity": 50,
  "value": 80000.0,
  "amount": 80000,
  "startDate": "2026-05-01T00:00:00",
  "endDate": "2026-06-30T23:59:59",

```

```

    "expiredTimeNumber": 30,
    "priority": 70,
    "isYourself": 1,
    "metadata": {
      "usable": "true",
      "displayMode": null,
      "disabledReason": null,
      "voucherShortName": "HT BIDV 12M",
      "bankName": "BIDV",
      "cashbackAmount": "800000"
    }
  }
  /* ... + 8 voucher khác của trang 0 (lược bớt cho gọn) ... */
],
"pageable": {
  "pageNumber": 0, "pageSize": 10,
  "sort": { "sorted": true, "unsorted": false, "empty": false },
  "offset": 0, "paged": true, "unpaged": false
},
"totalElements": 25, "totalPages": 3,
"first": true, "last": false,
"size": 10, "number": 0,
"numberOfElements": 10, "empty": false,
"sort": { "sorted": true, "unsorted": false, "empty": false }
},
"metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c2" }
}

```

Lọc theo dịch vụ (serviceCode=vay)

Request: GET /v1/customer-vouchers?serviceCode=vay&page=0&size=10

```

{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "OK",
  "timestamp": "2026-07-16T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "keyword": null,
    "serviceCode": "vay",
    "expireWarningDate": 7,
    "defaultTab": "all",
    "selectedTab": "all",
    "tabs": [
      { "code": "all", "label": "Tất cả", "order": 1, "count": 10 },
      { "code": "expiring_soon", "label": "Sắp hết hạn", "order": 2, "count": 2 }
    ],
    "content": [ /* item phải của khách áp dụng được cho dịch vụ "vay" */ ],
    "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 10, "offset": 0, "paged": true,
    "unpaged": false },
    "totalElements": 10, "totalPages": 1,

```

```

    "first": true, "last": true,
    "size": 10, "number": 0, "numberOfElements": 10, "empty": false
  },
  "metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c3" }
}

```

Empty result (có keyword)

```

{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "No vouchers found",
  "timestamp": "2026-07-16T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "keyword": "nonexistent",
    "serviceCode": null,
    "expireWarningDate": 7,
    "defaultTab": "all",
    "selectedTab": "all",
    "tabs": [
      { "code": "all", "label": "Tất cả", "order": 1, "count": 0 },
      { "code": "expiring_soon", "label": "Sắp hết hạn", "order": 2, "count": 0 }
    ],
    "content": [],
    "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 10, "offset": 0, "paged": true,
  "unpaged": false },
    "totalElements": 0, "totalPages": 0,
    "first": true, "last": true,
    "size": 10, "number": 0, "numberOfElements": 0, "empty": true
  },
  "metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c5" }
}

```

1.7 6.7. Tab động

- **Tab động:** mobile render tab bar hoàn toàn từ `tabs[]` (sắp theo `order`, badge = `count`, chọn sẵn tab có `default=true`) – KHÔNG hardcoded. Tối thiểu có `all` + `expiring_soon` (voucher còn ≤ 7 ngày).
- **Tab config (giống API 3.5.4):** mỗi tab mang theo `filter` (`filter.conditions[]`) + `sort[]` do **BFF cấu hình**, áp **server-side** lên kết quả. Mobile chỉ gửi lại `tab=<code>`; phần lọc-sắp xếp do server thực hiện. `filter` là metadata để client **hiển thị/giải thích**, không tự lọc lại ở client.
- **Nguồn dữ liệu:** truy vấn trực tiếp **voucher warehouse** (voucher đã issue cho customer). Endpoint chỉ tổng hợp 1 nguồn → không còn cơ chế partial-failure 2 nhóm như trước.

1.8 7. Error Codes & Business Rules

1.8.1 7.1. HTTP Status & Error Codes (`code`)

HTTP	code	Khi nào	Mobile xử lý
200	SUCCESS	OK (kể cả khi content rỗng)	Render list / empty state
400	INVALID_PARAMS	<code>tab</code> không nằm trong <code>tabs[].code</code> ; <code>size</code> > 100	Sửa params
401	UNAUTHORIZED	Token sai/hết hạn / thiếu claim <code>sub</code>	Refresh token
404	CUSTOMER_NOT_FOUND	Không resolve được customer từ claim <code>sub</code> (<code>sourceId</code> chưa map)	Hiển thị lỗi
429	RATE_LIMITED	Quá rate limit	Backoff + retry
500	INTERNAL_ERROR	Lỗi hệ thống	Retry

1.8.2 7.2. Business Rules

- **Nguồn dữ liệu:** voucher warehouse — chỉ voucher đã issue và thuộc sở hữu của customer. Không trả voucher chưa sở hữu / eligible-to-claim. `isYourself` luôn `1`.
- **Default sort:** `endDate` asc (hết hạn sớm nhất trước), sau đó `priority` desc.
- **Tab `expiring_soon`:** voucher còn ≤ 7 ngày (`metadata.usable="true"`). Tab `all` = không lọc thời hạn. Search luôn ép `tab=all`.
- **Lọc theo `serviceCode`:** chỉ trả voucher của khách áp dụng được cho dịch vụ đó. Không truyền → toàn bộ voucher.
- **List rút gọn:** `content[]` KHÔNG kèm `codes` (danh sách mã) — gọi API 3.5.9 (Get Customer Voucher Detail) để lấy `codes[]`. Các field khác đầy đủ như API 3.5.9.
- **`metadata`** (path `content[].metadata`): map phẳng key-value; key điều khiển hiển thị (`usable` / `displayMode` / `disabledReason`) luôn xuất hiện (có thể `null`).
- **`expireWarningDate`** (path `data.expireWarningDate`, đơn vị ngày): ngưỡng cảnh báo sắp hết hạn — giá trị **cấu hình tĩnh tại BFF** (đọc từ config service), trả nguyên về client, **KHÔNG** suy từ voucher/

campaign hay nguồn khác. Client tự quyết cách dùng (vd cảnh báo khi `expiredTimeNumber ≤ expireWarningDate`). Giống `data.expireWarningDate` ở API 3.5.4 Find Eligible.

- **Tenant scope:** tự động lọc theo JWT tenant.

1.9 Changelog

Version	Ngày	Thay đổi
v1.8	2026-07-16	Bổ sung field <code>data.expireWarningDate</code> (Number, đơn vị ngày) — ngưỡng cảnh báo sắp hết hạn, cấu hình tĩnh tại BFF (load từ config service), trả nguyên về client (không suy từ voucher/campaign). Client cảnh báo khi <code>expiredTimeNumber ≤ expireWarningDate</code> . Giống <code>data.expireWarningDate</code> ở API 3.5.4 Find Eligible.

Version	Ngày	Thay đổi
v1.7	2026-07-16	Breaking — mỗi phần tử <code>content[]</code> là item phẳng (bỏ lớp <code>campaign</code>), đồng bộ khuôn với API 3.5.9 (Get Customer Voucher Detail): <code>content[]</code> không còn <code>{ campaign: { ..., voucher } }</code> — mỗi phần tử giờ là <code>{ voucher: {...}, quantity, value, amount, startDate, endDate, expiredTimeNumber, priority, isYourself, metadata }</code>. <code>voucher</code> đổi khuôn: <code>id / brand{name,logo[]} / image / title / remainingQty / usedQty / discountType (số) / discountValue / maxDiscount / minOrder / content / description / tags[] / endDate / campaignEndDate / expiredTime / unlimitedQty .Gỡ voucherCode / merchantName / guideline / banner / timeSlot / status / displayStatusLabel / validationRuleId / discountType (object cũ) / conditions / applicableProducts .</code> - List rút gọn duy nhất ở <code>codes</code> — <code>content[]</code> KHÔNG kèm <code>codes[]</code> (gọi API 3.5.9 để lấy). Các field khác đầy đủ như detail. - Hợp nhất 2 tầng metadata (campaign + voucher) thành 1 <code>metadata</code> ở cấp item. Trạng thái dùng được chuyển sang <code>metadata.usable</code> + <code>disabledReason</code>. Bỏ hẳn tham số <code>customerId</code> — định danh khách luôn resolve từ token: <code>claim sub</code> → <code>customer.sourceId</code> → <code>customerId</code> nội bộ.
v1.6.1	2026-07-10	Làm rõ cơ chế định danh khách: có thể omit <code>customerId</code> — hệ thống lấy định danh từ token (đã thay bằng resolve <code>sub</code> → <code>sourceId</code> ở v1.7).

Version	Ngày	Thay đổi
v1.6	2026-07-08	Breaking — mỗi phần tử <code>content[]</code> lồng <code>campaign</code> $\supset$ <code>voucher</code> (đã thay thế ở v1.7): <code>content[]</code> là <code>{ campaign: { campaignId, campaignType, metadata, voucher: {...} } }</code> ; 2 field <code>metadata</code> map phẳng; <code>voucher</code> rút gọn (<code>voucherCode/guideline/banner/discountType/conditions/validationRuleId</code> có thể null).
v1.5	2026-06-25	Tab config đồng bộ API 3.5.4 Find Eligible: mỗi <code>tabs[]</code> bổ sung <code>default</code> + <code>filter</code> (<code>filter.conditions[]</code>) + <code>sort[]</code> do BFF cấu hình, áp server-side . Giới hạn search còn 3 trường: tên / mã / tên thương hiệu.
v1.4	2026-06-22	Bỏ chặn search tối thiểu 2 ký tự — cho phép search tự do mọi độ dài (kể cả 1 ký tự). Loại bỏ lỗi <code>400 KEYWORD_TOO_SHORT</code> .
v1.3	2026-06-22	Breaking — chỉ còn voucher của khách, truy vấn voucher warehouse: - Bỏ hoàn toàn nhóm "Ưu đãi khác" (<code>otherVouchers</code>) và cơ chế 2 mode TAB/SECTION. <code>data</code> giờ là 1 Spring Page phẳng (<code>content / pageable / totalElements ...</code>) + <code>tabs[] / defaultTab / selectedTab</code>. - Bỏ param <code>sectionCode</code>, <code>myVouchers.page/size</code>, <code>otherVouchers.page/size</code> → thay bằng <code>page / size</code> đơn. <code>serviceCode</code> chỉ còn là bộ lọc (không phải param chọn mode). - Nguồn dữ liệu = voucher warehouse (voucher đã issue cho customer). Bỏ partial-failure 2 nhóm + <code>DOWNSTREAM_UNAVAILABLE</code>.
v1.2	2026-05-27	Tách 2 mode (TAB động vs SECTION cố định), 2 nhóm <code>myVouchers / otherVouchers</code> phân trang độc lập (đã thay thế ở v1.3).

Version	Ngày	Thay đổi
v1.1	2026-05-26	Gộp 2 nhóm <code>myVouchers</code> + <code>otherVouchers</code> vào 1 endpoint; <code>tabs[]</code> client-side filter (đã thay thế).
v1.0	2026-05-19	Initial release — search + tab filter + service filter + tabSummary counter