

3.5.2 API Create Redemption Session

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/21/2026

Table of Contents

1	03. Create Redemption Session	4
1.1	1. Thông tin API	4
1.2	2. Mục đích & Use Case.....	4
1.3	3. Endpoint & Authentication	5
1.4	4. Request Specification	5
1.4.1	4.1. Headers.....	5
1.4.2	4.2. Path/Query Params.....	6
1.4.3	4.3. Body Schema.....	6
1.5	5. Request Example.....	7
1.6	6. Response Specification.....	9
1.6.1	6.1. Field Schema (data)	9
1.6.2	6.2. Success Example (HTTP 200)	10
1.7	7. Error Codes & Business Rules	11
1.7.1	7.1. HTTP Status & Error Codes	11
1.7.2	7.2. Business Rules.....	12
1.8	8. Non-Functional & Mobile UX Guidance	13
1.9	Changelog.....	13

- 03. Create Redemption Session(see page 4)
 - 1. Thông tin API(see page 4)
 - 2. Mục đích & Use Case(see page 4)
 - 3. Endpoint & Authentication(see page 5)
 - 4. Request Specification(see page 5)
 - 4.1. Headers(see page 5)
 - 4.2. Path/Query Params(see page 6)
 - 4.3. Body Schema(see page 6)
 - 5. Request Example(see page 7)
 - 6. Response Specification(see page 9)
 - 6.1. Field Schema (data)(see page 9)
 - 6.2. Success Example (HTTP 200)(see page 10)
 - 7. Error Codes & Business Rules(see page 11)
 - 7.1. HTTP Status & Error Codes(see page 11)
 - 7.2. Business Rules(see page 12)
 - 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance(see page 13)
 - Changelog(see page 13)

1 03. Create Redemption Session

Endpoint: POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/redemption/session

Phiên bản: v1 — STABLE

1.1 1. Thông tin API

Tên nghiệp vụ	Create Redemption Session — Tạo phiên redemption (hold budget)
Tên kỹ thuật	createRedemptionSession
Method	POST
Path	/v1/redemption/session
Version	v1
Trạng thái	STABLE (production)
Loại	Write (tạo session + giữ budget hold)

1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User đã chọn xong khuyến mãi và bắt đầu thanh toán (chưa hoàn tất).
- **Goal:** Tạo phiên redemption và **giữ chỗ ngân sách (budget hold)**. Session tồn tại liên tục cho tới khi được Confirm (#5), Cancel (#6) hoặc đảo qua Rollback (#11) — **không có TTL/timeout tự hủy**. Đảm bảo race condition không xảy ra khi nhiều user cùng dùng 1 campaign sắp hết ngân sách.
- **Output cho UI:**
 - Mobile lưu `sessionId` để dùng cho #5 Confirm¹ / #6 Cancel².
 - Response của API này đã trả đầy đủ discount breakdown + budget hold của phiên — mobile dùng trực tiếp, **không có** API preview riêng.

¹ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.6+API+Confirm+Session>

² <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.1+API+Cancel+Session>

- **Vị trí trong flow:** Bước **3** trong luồng A — sau **#2 Validate**³, trước **#5 Confirm**⁴.

1.3 3. Endpoint & Authentication

POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/redemption/session

Auth type	JWT Bearer
Required scope	promotion:redemption:write
Required role	CUSTOMER hoặc POS_STAFF
Customer ownership check	customerInfo.customerId phải khớp JWT sub

1.4 4. Request Specification

1.4.1 4.1. Headers

Header	Required	Mô tả
Authorization	✓	Bearer <token>
Content-Type	✓	application/json
X-Request-ID	⚠	UUID trace log

³ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.3+API+Validate+Stackable+Discounts>

⁴ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.6+API+Confirm+Session>

1.4.2 4.2. Path/Query Params

Không có.

1.4.3 4.3. Body Schema

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>idempotencyKey</code>	String (UUID)	⚠ khuyến nghị	UUIDv4	Chống tạo session trùng khi retry.
<code>customerInfo.customerId</code>	String	✓	—	ID khách
<code>customerInfo.*</code>	—	✗	—	Như API #1
<code>orderInfo.orderId</code>	String	✓	—	ID đơn
<code>orderInfo.orderValue</code>	String	✓	≥ 0	Giá trị đơn
<code>orderInfo.currency</code>	String	✗	Default VND	Đơn vị tiền
<code>orderInfo.items[]</code>	Array	✗	—	Item đơn (xem schema API #1)
<code>selectedRedeemables[]</code>	Array	✓	Không rỗng, max 10	Khuyến mãi muốn áp dụng
<code>selectedRedeemables[].objectType</code>	String	✓	Enum: CAMPAIGN / COUPON / VOUCHER	Loại

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>selectedRedeemables[].objectId</code>	String	✓	—	ID
<code>selectedRedeemables[].priority</code>	Integer	✗	—	Thứ tự áp dụng
<code>selectedRedeemables[].expectedDiscount</code>	String	✗	—	Số tiền giảm dự kiến (cross-check)
<code>selectedRedeemables[].metadata</code>	Map	✗	—	Metadata bổ sung
<code>sessionOptions.holdBudget</code>	Boolean	✗	Default: <code>true</code>	Có giữ budget không (false = chỉ tạo session ảo)
<code>sessionOptions.validateOnly</code>	Boolean	✗	Default: <code>false</code>	Chỉ validate, không hold budget (giống API #2)
<code>sessionOptions.autoConfirm</code>	Boolean	✗	Default: <code>false</code>	Tự confirm luôn (giống API #7)

1.5 5. Request Example

```

1  {
2    "idempotencyKey": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
3    "customerInfo": {
4      "customerId": "C001",
5      "customerType": "VIP",
6      "segment": "GOLD",
7      "tier": "T2"
8    },
9    "orderInfo": {
10     "orderId": "ORD001",

```

```

11     "orderValue": "500000",
12     "currency": "VND",
13     "orderDate": "2026-05-05T10:00:00+07:00",
14     "channel": "MOBILE",
15     "location": "HN",
16     "items": [
17         { "skuId": "SKU01", "productId": "P01", "collectionIds": [],
18           "quantity": 2, "unitPrice": "250000", "subTotal": "500000" }
19     ],
20     "selectedRedeemables": [
21         { "objectType": "CAMPAIGN", "objectId": "CAMP001", "priority": 1,
22           "expectedDiscount": "100000", "metadata": {} }
23     ],
24     "sessionOptions": {
25         "holdBudget": true,
26         "validateOnly": false,
27         "autoConfirm": false
28     }

```

cURL:

```

1  curl -X POST 'http://gw-staging.digital.vn/promotion/promotion-vtm-bff/v1/
2  redemption/session' \
3  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGc...' \
4  -H 'Content-Type: application/json' \
   -d @session-body.json

```

OpenAPI 3.0 snippet

```

1  paths:
2    /v1/redemption/session:
3      post:
4        operationId: createRedemptionSession
5        tags: [Session]
6        security: [{ bearerAuth: [] }]
7        requestBody:
8          required: true
9          content:
10           application/json:
11             schema:
12               type: object
13               required: [customerInfo, orderInfo, selectedRedeemables]
14               properties:
15                 idempotencyKey: { type: string, format: uuid }
16                 customerInfo: { $ref: '#/components/schemas/CustomerInfo' }
17
18                 orderInfo: { $ref: '#/components/schemas/OrderInfo' }
19                 selectedRedeemables:
20                   type: array

```



```

20         minItems: 1
21         items:
22             type: object
23             required: [objectType, objectId]
24     sessionOptions:
25         type: object
26         properties:
27             holdBudget: { type: boolean, default: true }
28     responses:
29         '200': { description: OK }
30         '422': { description: Insufficient budget }

```

1.6 6. Response Specification

i Wrap trong `ResponseTemplate<T>` — xem [convention chung](#)⁵. Section dưới mô tả **nội dung field data**.

1.6.1 6.1. Field Schema (data)

Field	Type	Mô tả
<code>success</code>	Boolean	Tạo session thành công
<code>sessionId</code>	String	ID session — lưu lại cho các bước sau
<code>createdAt</code>	String (ISO-8601)	Thời gian tạo session
<code>preview.originalAmount</code>	String	Giá trị đơn gốc
<code>preview.totalDiscount</code>	String	Tổng giảm giá
<code>preview.finalAmount</code>	String	Số tiền phải thanh toán
<code>preview.stackingMode</code>	String	<code>ADDITIVE</code> / <code>MULTIPLICATIVE</code> / <code>MAX_ONLY</code>

⁵ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=197075137>

Field	Type	Mô tả
<code>preview.appliedDiscounts[]</code>	Array	Chi tiết từng discount đã apply
<code>budgetHolds[]</code>	Array	Danh sách budget đã giữ (1 entry / campaign có budget)
<code>budgetHolds[].holdId</code>	String	ID hold (cho audit)
<code>budgetHolds[].heldAmount</code>	String	Số tiền đã giữ
<code>validationErrors[]</code>	Array	Các lỗi validation (nếu có)

1.6.2 6.2. Success Example (HTTP 200)

```

1  {
2    "status": 200,
3    "code": "SUCCESS",
4    "success": true,
5    "message": "Session created successfully",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": {
8      "sessionId": "sess-7f3a-b1c2-4d5e",
9      "createdAt": "2026-05-05T10:00:00Z",
10     "preview": {
11       "orderId": "ORD001",
12       "originalAmount": "500000",
13       "totalDiscount": "150000",
14       "finalAmount": "350000",
15       "effectiveDiscountRate": 30.0,
16       "stackingMode": "ADDITIVE",
17       "appliedDiscounts": [
18         {
19           "redeemableId": "CAMP001",
20           "redeemableType": "CAMPAIGN",
21           "redeemableName": "Sale 30%",
22           "discountType": "PERCENT",
23           "discountAmount": "100000",
24           "discountPercentage": "20",
25           "priority": 1,
26           "appliedTo": "ORDER"
27         }

```

```

28     ]
29   },
30   "budgetHolds": [
31     {
32       "redeemableId": "CAMP001",
33       "holdId": "HOLD-9a8b-7c6d",
34       "heldAmount": "100000",
35       "campaignId": "CAMP001"
36     }
37   ],
38   "validationErrors": []
39 },
40 "metadata": { "requestId": "req-..." }
41 }

```

Insufficient budget example

```

1  {
2    "status": 422,
3    "code": "INSUFFICIENT_BUDGET",
4    "success": false,
5    "message": "Cannot create session: insufficient budget",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": null,
8    "retryable": false,
9    "errors": [
10     {
11       "field": "selectedRedeemables[0]",
12       "code": "INSUFFICIENT_BUDGET",
13       "message": "Campaign CAMP003 has insufficient budget (requested
14         50000, available 30000)"
15     }
16   ]
17 }

```

1.7 7. Error Codes & Business Rules

1.7.1 7.1. HTTP Status & Error Codes

HTTP	Error code	Khi nào	Mobile xử lý
200	—	Session tạo OK	Lưu <code>sessionId</code>

HTTP	Error code	Khi nào	Mobile xử lý
400	INVALID_REQUEST	Body sai schema	Sửa request
400	EMPTY_REDEEMABLES	selectedRedeemables rỗng	Kiểm tra payload
404	REDEEMABLE_NOT_FOUND	1 trong các objectId không tồn tại	Loại khỏi list → retry
409	SESSION_ALREADY_EXISTS	Có session ACTIVE khác cho cùng orderId	Cancel session cũ (#6) hoặc dừng lại
422	INSUFFICIENT_BUDGET	Campaign hết ngân sách	Hiển thị “Khuyến mãi đã hết lượt” → user chọn khác
422	NOT_ELIGIBLE	Khách không đủ điều kiện (tier/segment/limit)	Loại discount → retry
422	EXCLUSIVE_CONFLICT	2 discount loại trừ nhau	Loại 1 trong 2
429	RATE_LIMITED	Quá rate limit	Backoff + retry
500	INTERNAL_ERROR	Lỗi hệ thống	Retry với cùng idempotencyKey

1.7.2 7.2. Business Rules

- **Budget hold:** Mỗi selectedRedeemables có budget → tạo 1 HOLD-xxx . Hold được giữ cho tới khi Confirm (tiêu thụ) hoặc Cancel (giải phóng) — **không auto-release theo thời gian**.
- **Session lifecycle (không TTL):** Session tồn tại liên tục, **không có timeoutSeconds và không có trạng thái EXPIRED** . Chỉ kết thúc khi: Confirm (#5) → CONFIRMED , Cancel (#6) → CANCELLED , hoặc Rollback (#11) đảo transaction đã confirm. Vì budget không tự release theo thời gian, client **bắt buộc** gọi Cancel khi user bỏ dở để tránh giữ quota vô thời hạn.
- **Idempotency:** Cùng idempotencyKey → trả về session cũ (không tạo mới).
- **One-session-per-order:** Tại 1 thời điểm, 1 orderId chỉ có 1 session ACTIVE. Tạo session mới khi đã có → HTTP 409.

- **Inventory check:** Server check `remainingRedemptions` và `maxRedemptionsPerCustomer` trước khi tạo.
- **Customer wallet:** Voucher cần belong-to-customer. Voucher của user khác → 404.

1.8 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance

Idempotency	Khuyến nghị. <code>idempotencyKey</code> cache 24h.
Rate limit	<code>redemptionApi</code> : 60 req/min/customer
SLA latency	p50 < 500ms, p95 < 1200ms
Side effects	• Tạo session (không TTL — tồn tại tới khi confirm/cancel/rollback) • Giữ budget hold cho các redeemable • Phát event <code>redemption.session.created</code>

Mobile UX Guidance:

- **Khi nào gọi:** User bấm “Đặt đơn” / “Thanh toán” trên màn giỏ hàng, NGAY trước khi mở payment gateway.
- **Không còn countdown timer:** Session không hết hạn nên không cần hiển thị đếm ngược “phiên sắp hết hạn”. User có thể thanh toán mà không bị giới hạn thời gian.
- **User back / huỷ:** **BẮT BUỘC** gọi [#6 Cancel Session](#)⁶ để release budget hold. Vì không có auto-release theo thời gian, nếu không Cancel thì budget bị giữ vô thời hạn cho tới khi có hành động khác.
- **Sau khi thanh toán thành công:** gọi [#5 Confirm Session](#)⁷.
- **Liên kết flow:** Phần “Luồng A” trong [INDEX](#)⁸.

1.9 Changelog

Version	Ngày	Thay đổi
v1.0	2026-05-05	Initial release — session + budget hold + idempotency

⁶ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.1+API+Cancel+Session>

⁷ <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.6+API+Confirm+Session>

⁸ <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=197075137>

Version	Ngày	Thay đổi
v1.1	2026-06-22	Bỏ TTL session: loại <code>timeoutSeconds</code> / <code>expiresAt</code> / trạng thái EXPIRED. Session tồn tại liên tục, chỉ kết thúc khi Confirm/Cancel/Rollback; budget hold không auto-release theo thời gian.