

3.5.4 API Find Eligible

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/21/2026

Table of Contents

1	01. Find Eligible Campaigns.....	3
1.1	1. Thông tin API	3
1.2	2. Mục đích & Use Case.....	3
1.3	3. Endpoint & Authentication	4
1.4	4. Request Specification	5
1.4.1	4.1. Headers.....	5
1.4.2	4.2. Path/Query Params	5
1.4.3	4.3. Body Schema (FindEligibleCampaignsRequest)	5
1.5	5. Request Example.....	10
1.6	6. Response Specification.....	12
1.6.1	6.1. Field Schema (top-level)	12
1.6.2	6.2. Field Schema (item — EligibleOffer).....	13
1.6.3	6.2.1. Bảng mapping nguồn Promotion → JSON khuôn VTM	15
1.6.4	6.2.2. metadata — các key nghiệp vụ tiết kiệm.....	17
1.6.5	6.3. Success Example (HTTP 200)	18
1.7	7. Error Codes & Business Rules	21
1.7.1	7.1. HTTP Status & Error Codes	21
1.7.2	7.2. Business Rules	22
1.7.3	7.3. Tìm kiếm theo tên / mã voucher (keyword)	23
1.8	Changelog.....	23

01. Find Eligible Campaigns

Endpoint: POST /promotion/promotion-bff-vtm/api/v1/vtm/redemptions/eligible
Phiên bản: v1.6 — revert response về khuôn myOffers / otherOffers (envelope phải ResponseTemplate , item phải EligibleOffer); giữ expireWarningDate (config BFF), định danh JWT-sub, skuSourceId . Xem Changelog.

1.1 1. Thông tin API

Tên nghiệp vụ	Find Eligible Campaigns — Tìm khuyến mãi đủ điều kiện
Tên kỹ thuật	findEligibleCampaigns
Method	POST
Path	/api/v1/vtm/redemptions/eligible (dưới context-path /promotion/promotion-bff-vtm)
Context-path	/promotion/promotion-bff-vtm
Trạng thái	STABLE (production)
Loại	Read-only (không thay đổi state, không phát event, không cần idempotency)

1.2 2. Mục đích & Use Case

- Trigger:** User mở màn hình giỏ hàng / checkout / "Khuyến mãi của tôi".
- Goal:** Trả về ưu đãi khách có thể áp dụng cho đơn hàng hiện tại, chia 2 nhóm theo sở hữu: myOffers (ưu đãi thuộc chương trình khách đã sở hữu voucher — kèm voucherCode) và otherOffers (chương trình khách chưa sở hữu). Kèm preview số tiền giảm (discountPreview) và điểm match (eligibilityDetails).
- Output cho UI:**
 - Danh sách card ưu đãi 2 nhóm my/other, phân trang độc lập.
 - Sort mặc định theo eligibilityDetails.eligibilityScore desc.

- **Tìm kiếm** (`keyword`): lọc ưu đãi theo tên/mã voucher (xem 7.3).
- **Vị trí trong flow**: Bước **1** trong luồng chuẩn (xem INDEX) — đứng trước Validate (#2) / Create Session (#3).

BFF tự phân nhóm (không phải pass-through): BFF đọc trước danh sách voucher khách đang sở hữu (`customer_voucher_view.group_type`), xếp ưu đãi thuộc chương trình đã sở hữu vào `myOffers` (gắn `voucherId` / `voucherCode`), còn lại vào `otherOffers` .

1.3 3. Endpoint & Authentication

POST /promotion/promotion-bff-vtm/api/v1/vtm/redemptions/eligible	
Auth type	Token đối tác VTM (JWT ký RS256), verify ngay tại BFF (không qua gateway scope/role).
Header token	<code>Authorization: Bearer <partner-jwt></code> .
Verify	Chữ ký RS256 (theo public key đối tác cấp) + hạn <code>exp</code> ; tùy chọn kiểm <code>iss</code> .
Phạm vi	Áp cho mọi endpoint <code>/api/v1/**</code> . Thiếu/sai/hết hạn token → <code>401 UNAUTHORIZED</code> .
Định danh khách	= chủ thể token (JWT <code>sub</code>). BFF verify chữ ký RS256 rồi tự gán <code>sourceId = sub</code> khi build request gọi hệ thống nội bộ; hệ thống nội bộ resolve <code>customerId</code> từ <code>sourceId</code> . Client KHÔNG gửi <code>customerId</code> / <code>sourceId</code> trong body.

1.4 4. Request Specification

1.4.1 4.1. Headers

Header	Required	Mô tả
Authorization	✓	Bearer <partner-jwt> – token đối tác VTM (RS256).
Content-Type	✓	application/json
X-Request-ID	⚠ khuyến nghị	UUID để trace log (server tự sinh nếu thiếu)

1.4.2 4.2. Path/Query Params

Không có.

1.4.3 4.3. Body Schema (FindEligibleCampaignsRequest)

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
customerInfo	Object	✓	@NotNull @Valid	Thông tin khách hàng. Định danh khách KHÔNG nằm trong object này – lấy từ chủ thể token (JWT sub), xem §3.
customerInfo.name	String	✗	—	Tên khách hàng.
customerInfo.metadata	Map<String, Object>	✗	Tự do	Metadata bổ sung phục vụ đánh giá ưu đãi.
customerInfo.profile	Object	✗	—	Hồ sơ khách hàng (nhân khẩu học), optional – chủ yếu #01 dùng để chấm điều kiện ưu đãi.

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
customerInfo.profile.email	String	✕	—	Email.
customerInfo.profile.phone	String	✕	—	Số điện thoại.
customerInfo.profile.birthdate	String	✕	—	Ngày sinh.
customerInfo.profile.description	String	✕	—	Mô tả bổ sung.
customerInfo.profile.country	String	✕	—	Quốc gia.
customerInfo.profile.city	String	✕	—	Tỉnh/thành.
customerInfo.profile.state	String	✕	—	Bang/khu vực.
customerInfo.profile.postalCode	String	✕	—	Mã bưu chính.
customerInfo.profile.addressLine	String	✕	—	Địa chỉ.
orderInfo	Object	✓	@NotNull @Valid	Thông tin đơn hàng dự kiến.

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>orderInfo.orderId</code>	String	✓	Không rỗng	ID đơn hàng dự kiến.
<code>orderInfo.orderValue</code>	String (BigDecimal)	✓	≥ 0	Tổng giá trị đơn trước giảm (đơn vị VND).
<code>orderInfo.currency</code>	String	✓	ISO 4217	Đơn vị tiền tệ.
<code>orderInfo.orderDate</code>	String (ISO-8601)	✗	Offset ISO-8601, default = now	Thời gian đặt đơn (check campaign validity).
<code>orderInfo.metadata</code>	Map<String, Object>	✗	Tự do	Metadata cấp đơn phục vụ đánh giá ưu đãi. Vd sản phẩm tiết kiệm: <code>bankName</code> , <code>savingsAmount</code> , <code>term</code> . Kênh/vị trí (nếu cần) truyền qua đây.
<code>orderInfo.items[]</code>	Array	✗	@Valid	Danh sách item trong đơn (rỗng → chỉ kích hoạt rule cấp đơn).
<code>orderInfo.items[].orderId</code>	String	✗	—	ID dòng đơn (client gán).
<code>orderInfo.items[].skuSourceId</code>	String	✓	Không rỗng	SKU source id đối tác để BE resolve <code>skuId</code> nội bộ. #01 dùng <code>skuSourceId</code> thay cho <code>skuId</code> .
<code>orderInfo.items[].productId</code>	String	✗	—	Mã product gốc (đã resolve, nếu có).

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>orderInfo.items[].productId</code>	String	✗	—	Product source id đối tác để BE resolve <code>productId</code> . Chỉ #01 dùng.
<code>orderInfo.items[].quantity</code>	Integer	✓	≥ 1	Số lượng.
<code>orderInfo.items[].unitPrice</code>	String (BigDecimal)	✓	≥ 0	Đơn giá.
<code>orderInfo.items[].subTotal</code>	String (BigDecimal)	✗	$= \text{quantity} \times \text{unitPrice}$	Tổng từng item.
<code>orderInfo.items[].metadata</code>	Map<String, Object>	✗	Tự do	Metadata bổ sung cấp item cho rule engine.
<code>filterOptions</code>	Object	✗	—	Tiêu chí lọc bổ sung của client (loại campaign, kiểu giảm, ngân sách, preview).
<code>filterOptions.campaignTypes</code>	Array<String>	✗	—	Lọc theo loại campaign.
<code>filterOptions.discountTypes</code>	Array<String>	✗	—	Lọc theo kiểu giảm giá.
<code>filterOptions.includeExpired</code>	Boolean	✗	Default <code>false</code>	Có lấy campaign đã hết hạn không (cho preview).
<code>filterOptions.checkBudgetAvailability</code>	Boolean	✗	Default <code>true</code>	Có check ngân sách còn lại không.

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>filterOptions.includePreview</code>	Boolean	✗	Default <code>true</code>	Có tính sẵn số tiền giảm preview không (đặt <code>false</code> để giảm latency).
<code>scenario</code>	String	✗	Default <code>ALL</code>	Kịch bản đánh giá ưu đãi (vd <code>ALL / AUDIENCE_ONLY / PRODUCTS</code>). Thiếu → mặc định <code>ALL</code> .
<code>sectionCode</code>	String	✗	<code>my_offers</code> <code>other_offers</code> <code>null</code>	Field top-level (không nằm trong <code>pagination</code>). Null (lần gọi đầu) → chạy cả 2 nhóm . Có giá trị (load-more 1 nhóm) → chỉ chạy nhóm đó, nhóm kia trả <code>null</code> .
<code>keyword</code>	String	✗	Tối đa 255, không phân biệt hoa/thường	Tìm kiếm theo tên / mã voucher . Có giá trị → hệ thống chỉ trả các ưu đãi có tên hoặc mã voucher chứa từ khoá (xem 7.3). Bỏ trống → không lọc theo keyword.
<code>pagination</code>	Object	✗	<code>@Valid</code>	Phân trang riêng từng nhóm.
<code>pagination.myOffers.page</code>	Integer	✗	≥ 0 , default <code>0</code>	Trang (0-based) nhóm <code>myOffers</code> .
<code>pagination.myOffers.size</code>	Integer	✗	1–100, default <code>20</code>	Page size nhóm <code>myOffers</code> .
<code>pagination.otherOffers.page</code>	Integer	✗	≥ 0 , default <code>0</code>	Trang (0-based) nhóm <code>otherOffers</code> .
<code>pagination.otherOffers.size</code>	Integer	✗	1–100, default <code>20</code>	Page size nhóm <code>otherOffers</code> .

1.5 5. Request Example

```
{
  "customerInfo": {
    "name": "Nguyen Van A",
    "metadata": {},
    "profile": {
      "email": "cust001@example.com",
      "phone": "84901234567",
      "birthdate": "1990-05-20",
      "country": "VN",
      "city": "HN"
    }
  },
  "orderInfo": {
    "orderId": "ORD001",
    "orderValue": "500000",
    "currency": "VND",
    "orderDate": "2026-07-05T10:00:00+07:00",
    "metadata": { "bankName": "Vietcombank", "savingsAmount": "500000000", "term":
"12M" },
    "items": [
      {
        "orderItemId": "I1",
        "skuSourceId": "SRC-SAV-VCB-12M",
        "productId": "SAVINGS_DEPOSIT",
        "quantity": 1,
        "unitPrice": "500000000",
        "subTotal": "500000000"
      }
    ]
  },
  "filterOptions": {
    "campaignTypes": ["DISCOUNT", "COUPON"],
    "discountTypes": ["PERCENT", "AMOUNT"],
    "includeExpired": false,
    "checkBudgetAvailability": true,
    "includePreview": true
  },
  "scenario": "ALL",
  "sectionCode": null,
  "keyword": "grab",
  "pagination": {
    "myOffers": { "page": 0, "size": 20 },
    "otherOffers": { "page": 0, "size": 20 }
  }
}
```

cURL:

```
curl -X POST 'https://<gateway-host>/promotion/promotion-bff-vtm/api/v1/vtm/redemptions/eligible' \
  -H 'Authorization: Bearer <partner-jwt>' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -H 'X-Request-ID: 7f3a-b1c2-4d5e' \
  -d @request-body.json
```

OpenAPI 3.0 snippet

```
paths:
  /api/v1/vtm/redemptions/eligible:
    post:
      operationId: findEligibleCampaigns
      summary: Find eligible campaigns for an order (myOffers/otherOffers, flat EligibleOffer shape)
      tags: [Discovery]
      security:
        - vtmPartnerToken: []
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              required: [customerInfo, orderInfo]
              properties:
                customerInfo: { $ref: '#/components/schemas/CustomerInfo' }
                orderInfo: { $ref: '#/components/schemas/OrderInfo' }
                filterOptions:
                  type: object
                  properties:
                    campaignTypes: { type: array, items: { type: string } }
                    discountTypes: { type: array, items: { type: string } }
                    includeExpired: { type: boolean, default: false }
                    checkBudgetAvailability: { type: boolean, default: true }
                    includePreview: { type: boolean, default: true }
                scenario: { type: string, default: 'ALL' }
                sectionCode: { type: string, enum: [my_offers, other_offers],
nullable: true }
                keyword: { type: string, maxLength: 255, nullable: true, description:
'Tìm theo tên/mã voucher.' }
                pagination:
                  type: object
                  properties:
                    myOffers:
                      type: object
                      properties:
                        page: { type: integer, minimum: 0, default: 0 }
                        size: { type: integer, minimum: 1, maximum: 100, default: 20 }
                otherOffers:
```

```
type: object
properties:
  page: { type: integer, minimum: 0, default: 0 }
  size: { type: integer, minimum: 1, maximum: 100, default: 20 }
}

responses:
  '200': { description: OK }
  '400': { description: INVALID_PARAMS }
  '401': { description: UNAUTHORIZED }
  '502': { description: DOWNSTREAM_UNAVAILABLE }
```

1.6 6. Response Specification

Response bọc trong envelope phải `ResponseTemplate<T>` : `status` (mã HTTP, Number) / `code` / `success` / `message` / `timestamp` / `data` / `metadata`. `data` gồm **2 nhóm phân trang độc lập** – `myOffers` (ưu đãi thuộc chương trình khách **đã sở hữu** voucher) và `otherOffers` (chương trình khách **chưa sở hữu**) – cùng `expireWarningDate` (số cấu hình tĩnh tại BFF). Mỗi nhóm là 1 `PageData<EligibleOffer>` (khuôn Spring Page).

1.6.1 6.1. Field Schema (top-level)

Field	Type	Mô tả
<code>status</code>	Number	Mã HTTP (<code>200</code> khi thành công).
<code>code</code>	String	Mã nghiệp vụ – <code>"SUCCESS"</code> khi thành công; lỗi → mã khác (xem 7.1).
<code>success</code>	Boolean	<code>true</code> khi thành công.
<code>message</code>	String	Thông điệp kỹ thuật.
<code>timestamp</code>	String	Thời điểm phản hồi (ISO-8601).

Field	Type	Mô tả
<code>data.myOffers</code>	Object (Page)	Ưu đãi của tôi — ưu đãi thuộc chương trình khách đang sở hữu voucher (kèm <code>voucherId</code> / <code>voucherStatus</code> / <code>voucherCode</code> / <code>expiresAt</code>). Phân trang theo <code>pagination.myOffers.*</code> . Khi <code>sectionCode=other_offers</code> → <code>null</code> .
<code>data.otherOffers</code>	Object (Page)	Ưu đãi khác — ưu đãi thuộc chương trình khách chưa sở hữu voucher (<code>voucherId</code> / <code>voucherCode</code> = <code>null</code>). Phân trang theo <code>pagination.otherOffers.*</code> . Khi <code>sectionCode=my_offers</code> → <code>null</code> .
<code>data.expireWarningDate</code>	Number	Ngưỡng cảnh báo sắp hết hạn — đơn vị ngày . Số cấu hình tĩnh tại BFF (load từ config của service), trả nguyên về client. KHÔNG suy từ voucher/campaign/nguồn khác; client tự quyết cách dùng.
<code>metadata.requestId</code>	String	ID request để trace.

Mỗi nhóm là 1 `PageData` : `content[]` (xem 6.2), `pageable` , `totalElements` , `totalPages` , `first` , `last` , `size` , `number` , `numberOfElements` , `empty` . Phân trang 2 nhóm **độc lập** — load-more nhóm này không ảnh hưởng nhóm kia. Sort mặc định theo `eligibilityDetails.eligibilityScore` giảm dần.

1.6.2 6.2. Field Schema (item — EligibleOffer)

Mỗi phần tử `content[]` của `myOffers` / `otherOffers` là một `EligibleOffer` phẳng: khối preview/eligibility/budget/validity + các field hiển thị voucher + `metadata{}` (gating hiển thị đã tách ra field top-level; `metadata` giữ thuộc tính nghiệp vụ cashback/tiết kiệm — §6.2.2).

Field	Type	Mô tả
<code>campaignId</code>	String	ID campaign (UUIDv7).
<code>campaignName</code>	String	Tên hiển thị chương trình.

Field	Type	Mô tả
campaignType	String	Phân loại campaign (vd DISCOUNT / COUPON).
discountType	String	Kiểu giảm giá (PERCENTAGE / AMOUNT / FIXED_PRICE).
description	String	Mô tả ngắn về ưu đãi.
discountPreview	Object	{estimatedDiscount, discountPercentage, maxDiscount, minOrderValue, discountFormula, applicableItems[{itemId, skuSourceId, itemDiscount, reason}]} . Money là số (BigDecimal). Luôn có khi includePreview=true , kể cả offer usable=false .
budgetStatus	Object	{available, remainingBudget, totalBudget, usedBudget, utilizationPercentage} .
eligibilityDetails	Object	{eligible, eligibilityScore, matchedRules[], unmatchedRules[], warnings[]} . eligibilityScore (0-100) dùng để sort gợi ý.
validity	Object	{startDate, endDate, isActive, remainingRedemptions, maxRedemptionsPerCustomer} .
metadata	Map	Thuộc tính nghiệp vụ cashback/tiết kiệm (§6.2.2) + thông tin hiển thị bổ sung (vd merchantName / logo). Tên key phụ thuộc cấu hình metadata của campaign.

Field	Type	Mô tả
<code>voucherId</code>	String	Chỉ nhóm <code>myOffers</code> : ID voucher khách đang sở hữu. <code>null</code> ở <code>otherOffers</code> .
<code>voucherStatus</code>	String	Chỉ nhóm <code>myOffers</code> : trạng thái voucher đang sở hữu. <code>null</code> ở <code>otherOffers</code> .
<code>voucherName</code>	String	Tên voucher/ưu đãi hiển thị. Có ở cả 2 nhóm.
<code>voucherCode</code>	String	Chỉ nhóm <code>myOffers</code> : mã code đã phát hành theo SĐT. <code>null</code> ở <code>otherOffers</code> .
<code>logoUrl</code>	String	Logo voucher. Có ở cả 2 nhóm.
<code>partnerName</code>	String	Tên đối tác/merchant phát hành. Có ở cả 2 nhóm.
<code>usable</code>	Boolean	<code>true</code> : đủ điều kiện, dùng được ngay. <code>false</code> : hiển thị mờ (xem 7.2).
<code>displayMode</code>	String	<code>null</code> nếu <code>usable=true</code> ; <code>DISABLED</code> khi hiển thị mờ.
<code>disabledReason</code>	String	Lý do không dùng được — chỉ có khi <code>usable=false</code> .
<code>expiresAt</code>	String	Thời điểm hết hạn (ISO-8601). Nhóm <code>myOffers</code> ưu tiên hạn của voucher đang sở hữu.

1.6.3 6.2.1. Bảng mapping nguồn Promotion → JSON khuôn VTM

Nguồn dữ liệu (2 nguồn, BFF ghép theo `campaign_id`):

- **Display / hiệu lực / cấu hình giảm / mã voucher** ← read-model `customer_voucher_view` (SQL VIEW chiếu từ `coupon_configs` + `campaign`). Đây là nguồn của tên/thương hiệu/HDSD/logo — **KHÔNG** lấy từ `EligibleOffer` (offer từ dịch vụ đánh giá ưu đãi không mang các field này).
- **Preview số tiền giảm + điểm eligibility + gating hiển thị** ← dịch vụ Đánh giá ưu đãi nội bộ (`EligibleOffer` : `discountPreview` / `eligibilityDetails` / `usable` / `displayMode` / `disabledReason`), ghép vào offer theo `campaign_id` .

Field response (dịch)	Nguồn Promotion thật	Ghi chú chuyển đổi
campaignId	customer_voucher_view.campaign_id (= campaign.id)	UUIDv7 (String).
partnerName	customer_voucher_view.brand_name (= coupon_configs.brand_name)	Tên đối tác/merchant.
voucherName / campaignName	customer_voucher_view.title (= coupon_configs.voucher_name)	Tên hiển thị.
description	campaigns.description	Cột projection campaign_description .
logoUrl	coupon_configs.logo_url (view)	—
discountType	customer_voucher_view.discount_type / discount_method	PERCENTAGE / AMOUNT / FIXED_PRICE .
discountPreview.maxDiscount / minOrderValue	max_discount_amount / min_order_value	—
validity.startDate / endDate	start_date / expiration_date	—
expiresAt	customer_voucher_view.expiration_date	ISO-8601; myOffers ưu tiên hạn voucher đang sở hữu.
voucherCode	customer_voucher_view.voucher_code	Chỉ khi group_type=MY ; OTHER → null .

Field response (đích)	Nguồn Promotion thật	Ghi chú chuyển đổi
<code>voucherId / voucherStatus</code>	<code>customer_voucher_view.voucher_id / voucher_status</code>	Chỉ <code>myOffers</code> ; OTHER → <code>null</code> .
Nhóm (<code>myOffers / otherOffers</code>)	<code>customer_voucher_view.group_type</code>	MY → <code>myOffers</code> ; OTHER → <code>otherOffers</code> .
<code>metadata.<cashback/tiết kiệm></code>	<code>customer_voucher_view.voucher_metadata / campaign_metadata</code>	Pass-through JSON (§6.2.2).
<code>discountPreview.estimatedDiscount</code>	<code>EligibleOffer.discountPreview.estimatedDiscount</code> (dịch vụ đánh giá ưu đãi)	Ghép theo <code>campaign_id</code> .
<code>eligibilityDetails.*</code>	<code>EligibleOffer.eligibilityDetails.*</code> (dịch vụ đánh giá ưu đãi)	Điểm/rule để sort + hiển thị.
<code>usable / displayMode / disabledReason</code>	<code>EligibleOffer.usable / displayMode / disabledReason</code> (dịch vụ đánh giá ưu đãi)	Gating hiển thị (field top-level).
<code>budgetStatus</code>	<code>EligibleOffer.budgetStatus</code> (dịch vụ đánh giá ưu đãi)	—

Chia myOffers / otherOffers: hệ thống xếp ưu đãi khách **đã sở hữu voucher** (`group_type=MY`) vào `myOffers`, ưu đãi **chưa sở hữu** (`group_type=OTHER`) vào `otherOffers`. Voucher hết hạn chỉ hiển thị khi `includeExpired=true` (nằm trong chính 2 nhóm này).

1.6.4 6.2.2. `metadata` — các key nghiệp vụ tiết kiệm

`metadata` (trong từng item — **thay** `extra1..5`) là map key-value phẳng. Ngoài gating hiển thị (`usable / displayMode / disabledReason`) và thông tin điều kiện (`eligibilityScore / matchedRules / unmatchedRules`), nó phơi các thuộc tính cấu hình theo từng campaign (cấp Campaign + cấp voucher; phần

cấp voucher chỉ đầy đủ với ưu đãi đã sở hữu — nhóm `myOffers`) — **pass-through**, tên key phụ thuộc cấu hình metadata của campaign. Các key cho voucher tiết kiệm VTM:

Key	Field VTM	Cấp cấu hình
<code>savingsType</code>	HT/LS/GV (loại tiết kiệm)	Campaign
<code>voucherTypeName</code>	Tên loại voucher	Campaign
<code>voucherShortName</code>	Tên voucher viết tắt	Campaign / Voucher
<code>minDepositTerm</code>	Kỳ hạn gửi nhỏ nhất	Campaign
<code>maxDepositTerm</code>	Kỳ hạn gửi lớn nhất	Campaign
<code>depositMethod</code>	Hình thức gửi	Campaign
<code>bankName</code>	Ngân hàng mở TK	Campaign
<code>maturityMethod</code>	Hình thức đáo hạn	Campaign
<code>minDepositAmount</code>	Số tiền gửi tối thiểu (điều kiện cashback)	Campaign
<code>cashbackPercentage</code>	% khách được hưởng (tỷ lệ hoàn)	Campaign
<code>cashbackAmount</code>	Số tiền hoàn	Campaign / Voucher
<code>maxCashback</code>	Số tiền hoàn tối đa	Campaign
<code>minCashback</code>	Số tiền hoàn tối thiểu	Campaign

Tên key thực tế do cấu hình metadata của từng chương trình quyết định — thống nhất danh mục key theo cấu hình thực tế trước khi tích hợp. Có thể chuẩn hoá một số key thành field cố định nếu mọi chương trình đều dùng.

1.6.5 6.3. Success Example (HTTP 200)

```
{
```

```

"status": 200,
"code": "SUCCESS",
"success": true,
"message": "Found eligible campaigns",
"timestamp": "2026-07-16T10:45:26+07:00",
"data": {
  "myOffers": {
    "content": [
      {
        "campaignId": "0192abcd-0001-7000-8000-00000000c0001",
        "campaignName": "Hoàn tiền 20% gửi tiết kiệm Vietcombank",
        "campaignType": "COUPON",
        "discountType": "PERCENTAGE",
        "description": "Chương trình hoàn tiền gửi tiết kiệm Vietcombank Q3/2026",
        "discountPreview": { "estimatedDiscount": 100000, "discountPercentage":
"20", "maxDiscount": 150000, "minOrderValue": 300000, "discountFormula":
"min(orderAmount * 0.2, 150000)", "applicableItems": [ { "itemId": "I1",
"skuSourceId": "SRC-SAV-VCB-12M", "itemDiscount": 100000, "reason": "Match savings
VCB" } ] },
        "budgetStatus": { "available": true, "remainingBudget": 9000000,
"totalBudget": 10000000, "usedBudget": 1000000, "utilizationPercentage": 10.0 },
        "eligibilityDetails": { "eligible": true, "eligibilityScore": "95",
"matchedRules": ["TIER_GOLD","ORDER_VALUE_300K"], "unmatchedRules": [], "warnings":
[] },
        "validity": { "startDate": "2026-07-01", "endDate": "2026-07-31",
"isActive": true, "remainingRedemptions": 100, "maxRedemptionsPerCustomer": 1 },
        "metadata": { "savingsType": "LS", "voucherTypeName": "Hoàn tiền gửi tiết
kiệm", "voucherShortName": "HT VCB 12M", "minDepositAmount": "500000000",
"minDepositTerm": "6", "maxDepositTerm": "36", "depositMethod": "ONLINE", "bankName":
"Vietcombank", "maturityMethod": "AUTO_RENEW", "cashbackPercentage": "20",
"cashbackAmount": "100000", "maxCashback": "150000", "minCashback": "20000" },
        "voucherId": "VCH-2026-001",
        "voucherStatus": "ACTIVE",
        "voucherName": "Hoàn tiền 20% gửi tiết kiệm Vietcombank",
        "voucherCode": "SAV84901234567",
        "logoUrl": "https://cdn.pp/vcb-logo.png",
        "partnerName": "Vietcombank",
        "usable": true,
        "displayMode": null,
        "disabledReason": null,
        "expiresAt": "2026-07-31T23:59:59Z"
      }
    ],
    "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 20, "offset": 0, "paged": true,
"unpaged": false },
    "totalElements": 1, "totalPages": 1, "first": true, "last": true, "size": 20,
"number": 0, "numberOfElements": 1, "empty": false
  },
  "otherOffers": {
    "content": [
      {
        "campaignId": "0192abcd-0007-7000-8000-00000000c0007",

```

```

    "campaignName": "Giảm 100K gửi góp BIDV",
    "campaignType": "DISCOUNT",
    "discountType": "AMOUNT",
    "description": "Ưu đãi gửi góp BIDV",
    "discountPreview": { "estimatedDiscount": 100000, "minOrderValue": 1000000,
"discountFormula": "fixed 100000 khi đạt minOrderValue", "applicableItems": [] },
    "budgetStatus": { "available": true },
    "eligibilityDetails": { "eligible": false, "eligibilityScore": "60",
"matchedRules": [], "unmatchedRules": ["MIN_ORDER_VALUE_1M"], "warnings": [] },
    "validity": { "isActive": true },
    "metadata": { "savingsType": "GV", "bankName": "BIDV" },
    "voucherId": null,
    "voucherStatus": null,
    "voucherName": "Giảm 100K gửi góp BIDV",
    "voucherCode": null,
    "logoUrl": "https://cdn.pp/bidv-logo.png",
    "partnerName": "BIDV",
    "usable": false,
    "displayMode": "DISABLED",
    "disabledReason": "Đơn chưa đạt giá trị tối thiểu 1.000.000",
    "expiresAt": null
  }
],
  "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 20, "offset": 0, "paged": true,
"unpaged": false },
  "totalElements": 1, "totalPages": 1, "first": true, "last": true, "size": 20,
"number": 0, "numberOfElements": 1, "empty": false
},
  "expireWarningDate": 7
},
  "metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c2-4d5e" }
}

```

Nhóm myOffers (`voucherId` / `voucherCode` $\neq$ null): voucher đã sở hữu (`group_type=MY`), ghép preview redemption theo `campaign_id`. **Nhóm otherOffers** (`voucherId` / `voucherCode` = null):

`group_type=OTHER`, chưa phát hành mã.

Item BIDV đủ điều kiện trừ `MIN_ORDER_VALUE`; rule cấu hình `DISABLED` → vẫn trả ra với `usable=false`, `discountPreview.estimatedDiscount` tính theo `minOrderValue` để gợi ý "thêm hàng để được giảm 100K".

`code="SUCCESS"` / `status=200` là chỉ báo thành công của envelope phẳng.

Empty result example

```

{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "No eligible campaigns found for this order",
  "timestamp": "2026-07-16T10:45:26+07:00",
  "data": {

```

```
    "myOffers": { "content": [], "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 20,
"offset": 0, "paged": true, "unpaged": false }, "totalElements": 0, "totalPages": 0,
"first": true, "last": true, "size": 20, "number": 0, "numberOfElements": 0, "empty":
true },
    "otherOffers": { "content": [], "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 20,
"offset": 0, "paged": true, "unpaged": false }, "totalElements": 0, "totalPages": 0,
"first": true, "last": true, "size": 20, "number": 0, "numberOfElements": 0, "empty":
true },
    "expireWarningDate": 7
  },
  "metadata": { "requestId": "req-..." }
}
```

1.7 7. Error Codes & Business Rules

1.7.1 7.1. HTTP Status & Error Codes

Định dạng mã lỗi: PP-BFF-VTM-NNNN . Bảng dưới là **toàn bộ** mã lỗi của API #01.

HTTP	Error code	Khi nào xảy ra	Mobile xử lý
200	code="SUCCESS"	OK (có thể myOffers / otherOffers rỗng)	Render 2 nhóm / empty state
400	INVALID_PARAMS	Bean Validation lỗi (thiếu customerInfo / orderInfo , orderValue < 0, item thiếu skuSourceId / quantity < 1, size > 100...). Message cố định "Tham số không hợp lệ" — 1 mã chung , không phân loại con.	Sửa request theo Bean Validation
401	UNAUTHORIZED	Token đối tác thiếu / sai tiền tố / sai chữ ký RS256 / hết hạn	Lấy token mới → retry
502	DOWNSTREAM_UNAVAILABLE (PP-BFF-VTM-3001)	Một nhánh downstream (nhóm myOffers / otherOffers) lỗi hạ tầng (5xx/timeout/mất kết nối) — cả request fail (không trả partial)	Thử lại sau

HTTP	Error code	Khi nào xảy ra	Mobile xử lý
504	<code>DOWNSTREAM_TIMEOUT</code> (PP-BFF-VTM-3002)	Timeout khi gọi hệ thống nội bộ (hiện gộp chung vào 502 <code>DOWNSTREAM_UNAVAILABLE</code>)	Retry

Không có authorization (role/permission) ở BFF. Rate limit (nếu có) do API Gateway đảm nhiệm, ngoài phạm vi service này.

1.7.2 7.2. Business Rules

- **2 nhóm** — `myOffers` / `otherOffers` :
 - `data.myOffers[]` — ưu đãi thuộc chương trình khách **đã sở hữu** voucher (kèm `voucherId` / `voucherCode`).
 - `data.otherOffers[]` — ưu đãi thuộc chương trình khách **chưa sở hữu**.
 - `sectionCode` (top-level) chọn nhóm load-more: `my_offers` / `other_offers` → chỉ chạy nhóm đó (nhóm kia `null`); `null` → cả hai. Phân trang theo `pagination.myOffers` / `pagination.otherOffers`.
 - Nếu hệ thống không trả được kết quả do lỗi nội bộ → **toàn bộ request lỗi** (không trả một phần).
- **Gating hiển thị:** API trả về **cả ưu đãi không đủ điều kiện**, ẩn/hiện theo cấu hình hiển thị của điều kiện bị vi phạm:
 - Vi phạm cấu hình `HIDDEN` (mặc định) → **ẩn** khỏi list.
 - Vi phạm cấu hình `DISABLED` → **vẫn trả ra**, `usable=false`, `displayMode=DISABLED`, kèm `disabledReason` (FE hiển thị mờ, không cho chọn).
 - Đủ điều kiện → `usable=true`, `displayMode=null`.
 - Nhiều vi phạm: chỉ cần **một** cấu hình `HIDDEN` → **ẩn** (HIDDEN thắng DISABLED).
- **Hết ngân sách / hết lượt / hết hạn** → xử lý như `HIDDEN`: **ẩn** hẳn (trừ khi `includeExpired=true`).
- `estimatedDiscount` **luôn được tính** cho mọi ưu đãi trả ra (kể cả `usable=false`) khi `includePreview=true`: `base` = giá trị đơn hiện tại; nếu chưa đạt `minOrderValue` → `base = minOrderValue`. Đặt `includePreview=false` để giảm latency.
- `eligibilityScore` 0–100: kết hợp số tiền giảm và mức độ phù hợp, dùng để sort "khuyến mãi tốt nhất".
- Khi `items` rỗng: chỉ trả ưu đãi áp dụng cấp đơn (order-level), không trả ưu đãi yêu cầu SKU.
- Dữ liệu voucher sở hữu được cập nhật gần thời gian thực (có độ trễ nhỏ) → voucher vừa phát sinh có thể chưa xuất hiện ngay ở nhóm "của tôi".
- `expireWarningDate` (**ngưỡng cảnh báo sắp hết hạn, đơn vị ngày**): giá trị **cấu hình tĩnh tại BFF** (đọc từ config service), trả nguyên về client trong `data.expireWarningDate` — **KHÔNG** suy từ voucher/campaign hay nguồn dữ liệu nào khác. Client tự quyết cách dùng. Đổi cấu hình BFF → mọi client nhận ngưỡng mới ngay.

1.7.3 7.3. Tìm kiếm theo tên / mã voucher (keyword)

- Khi keyword có giá trị, hệ thống tìm các voucher — cả đang sở hữu và ưu đãi công khai chưa sở hữu — có tên hoặc mã voucher chứa từ khoá (không phân biệt hoa/thường), rồi giới hạn myOffers / otherOffers theo tập ưu đãi khớp.
- Nhóm không có ưu đãi khớp → nhóm đó rỗng (không phải lỗi).
- Bỏ trống keyword → giữ nguyên hành vi mặc định (2 nhóm đầy đủ).
- keyword kết hợp với sectionCode (chỉ nhóm được yêu cầu mới trả). pagination áp trên kết quả cuối.

1.8 Changelog

Version	Ngày	Thay đổi
v1.6	2026-07-16	Revert response về khuôn version 15: envelope phẳng ResponseTemplate (status / code="SUCCESS" / success / message / timestamp / data / metadata); data gồm 2 nhóm myOffers / otherOffers (mỗi nhóm 1 Page độc lập, chia theo sở hữu), item phẳng EligibleOffer (discountPreview / budgetStatus / eligibilityDetails / validity + voucherName / voucherCode / logoUrl / partnerName + usable / displayMode / disabledReason + metadata). Bỏ khuôn víVTM (voucher{} / codes[] / isYourself / available / expired). Request: sectionCode = my_offers other_offers , pagination.myOffers / pagination.otherOffers . Giữ: expireWarningDate (config tính BFF), định danh JWT-sub (không customerId), skuSourceId . KHÔNG khôi phục thanh tab (tabs / defaultTab / selectedTab / tab).

Version	Ngày	Thay đổi
v1.5	2026-07-15	Identity từ JWT: bỏ <code>customerInfo.sourceId</code> khỏi request client (§3, §4.3). Định danh khách = chủ thể token (JWT <code>sub</code>) — BFF verify RS256 rồi tự gán <code>sourceId = sub</code> khi gọi downstream; downstream resolve <code>customerId</code> nội bộ. <code>customerInfo</code> phía client chỉ còn <code>{name?, profile?, metadata?}</code> . Cập nhật ví dụ request (§5).
v1.4	2026-07-14	Đồng bộ <code>customerInfo / orderInfo / items[]</code> theo canonical gốc (<code>canonical-order-context.json</code>): bỏ <code>customerInfo.customerType / segment / tier</code> , <code>orderInfo.channel / location</code> , <code>items[].collectionIds / category</code> . <code>orderInfo.currency</code> và <code>items[].unitPrice</code> chuyển thành bắt buộc (canonical requiredBy mọi API). <code>sourceId / skuSourceId</code> required mọi API; <code>customerId / skuId</code> optional. CustomerInfo còn: <code>customerId / sourceId / name / profile / metadata</code> . Kênh/vị trí (nếu cần) đưa vào <code>orderInfo.metadata</code> .
v1.3	2026-07-14	Bổ sung field <code>data.expireWarningDate</code> (đơn vị ngày) — ngưỡng cảnh báo sắp hết hạn, cấu hình tại BFF (load từ config service), trả nguyên về client (không suy từ voucher/campaign). Client cảnh báo khi <code>expiredTimeNumber ≤ expireWarningDate</code> . Đồng bộ §7.2: <code>sectionCode = available expired</code> (chọn nhánh load-more).

Version	Ngày	Thay đổi
v1.2	2026-07-14	Response đổi sang khuôn voucher-wallet VTM để app mobile tái dùng bộ render: envelope <code>status{code,message,responseTime,displayMessage}</code> (<code>code="00"</code> = thành công); <code>data</code> chỉ gồm <code>available[]</code> / <code>expired[]</code> (chia theo còn/hết hạn), mỗi item theo khuôn VTM (<code>voucher{}</code> + <code>codes[]</code> + field cấp voucher). Bỏ tách nhóm <code>myOffers</code> / <code>otherOffers</code> — phân biệt của tôi/công khai qua <code>isYourself</code> + <code>codes[]</code>. Bỏ <code>extra1..5</code>, thay bằng <code>metadata{key-value}</code> (gating usable / <code>displayMode</code> / <code>disabledReason</code> + số liệu cashback/tiết kiệm §6.2.2). Thêm bảng mapping Promotion → VTM (§6.2.1). Lược bỏ field telco nội bộ VTM (<code>appServiceCode/lstService/lstBank/hasGoldenEgg/gourpSort/...</code>) và field không nguồn (<code>brand.id/pricePoint/priceMoney/isHotDeal/condition/stores/expiredType/createdAt</code>, <code>codes[].id/type/typeName/linkCode</code>) cho gọn; giữ+map <code>tags</code> ← <code>coupon_configs.tags</code>, <code>campaignEndDate</code> ← <code>campaigns.endDate_to</code>. Bỏ hẳn thanh tab (request <code>tab</code>; response <code>tabs[]</code> / <code>defaultTab</code> / <code>selectedTab</code>; §6.1.1/ §6.1.2/§7.3 cũ). Request đổi theo response: <code>sectionCode</code> = <code>available</code> <code>expired</code>, <code>pagination.available</code> / <code>pagination.expired</code> (thay <code>myOffers</code> / <code>otherOffers</code>). §2 viết lại theo available/expired + <code>isYourself</code>. Chốt nguồn mapping thật (§6.2.1): <code>display/mã/hiệu lực/discount</code> từ read-model <code>customer_voucher_view</code> (chiều <code>coupon_configs</code> + <code>campaign</code>) — <code>voucher.id</code> = <code>campaign_id</code> (không fallback), <code>brand.name</code> = <code>brand_name</code>, <code>title</code> = <code>voucher_name</code>, <code>HDSD</code>= <code>usage_guide_url</code> → <code>metadata.usageGuideUrl</code>; <code>preview/score/gating</code> từ dịch vụ Đánh giá ưu đãi nội bộ ghép theo <code>campaign_id</code>.

Version	Ngày	Thay đổi
v1.1	2026-07-14	Đồng bộ <code>customerInfo / orderInfo / items[]</code> theo canonical schema dùng chung #01/#02/#03: đổi <code>customerId</code> → <code>sourceId</code> , <code>skuId</code> → <code>skuSourceId</code> (bổ sung <code>productSourceId</code>) cho đúng đặc thù #01 (source id đối tác, chưa resolve); bổ sung <code>customerInfo.name/customerType/segment/tier</code> , <code>profile.description</code> , <code>orderInfo.channel/location</code> , <code>items[].collectionIds/category/metadata</code> ; <code>unitPrice</code> chuyển thành optional cho #01.
v1.0.1	2026-07-14	Làm rõ cấu trúc <code>customerInfo.profile</code> (subfield nhân khẩu học) dùng chung với API #02/#03; <code>profile</code> là field canonical optional, đối tác có thể gửi kèm để hệ thống chấm điều kiện ưu đãi.
v1.0	2026-07-10	Bản bàn giao đối tác. API tìm ưu đãi đủ điều kiện cho một đơn hàng, chia 2 nhóm <code>myOffers / otherOffers</code> phân trang độc lập (<code>pagination + sectionCode</code>); thanh tab lọc động (<code>tab</code> đầu vào; <code>tabs[] / defaultTab / selectedTab</code> đầu ra); tìm kiếm theo tên/mã voucher (<code>keyword</code>); gating hiển thị (<code>usable / displayMode / disabledReason</code>); response gồm field hiển thị voucher (<code>voucherName / voucherCode / logoUrl / partnerName</code>) và <code>metadata</code> nghiệp vụ tiết kiệm/hoàn tiền (§6.2).