

3.5.9 API Get Customer Voucher Detail

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/21/2026

Table of Contents

1	12. Get Customer Voucher Detail	3
1.1	1. Thông tin API	3
1.2	2. Mục đích & Use Case.....	3
1.3	3. Endpoint & Authentication	4
1.4	4. Request Specification	4
1.4.1	4.1. Headers.....	4
1.4.2	4.2. Path & Query Params	5
1.4.3	4.3. Body Schema.....	5
1.5	5. Request Example.....	5
1.6	6. Response Specification.....	6
1.6.1	6.1. Field Schema (data) — Item voucher (phẳng)	6
1.6.2	6.2. Field Schema (data.voucher) — Thông tin ưu đãi	8
1.6.3	6.3. Field Schema (data.codes[]) — CodeItem.....	9
1.6.4	6.4. Field Schema (data.metadata) — Map phẳng key-value	10
1.6.5	6.5. Success Example (HTTP 200)	11
1.7	7. Error Codes & Business Rules	14
1.7.1	7.1. HTTP Status & Error Codes (code).....	14
1.7.2	7.2. Trạng thái dùng được (metadata.usable / metadata.disabledReason).....	15
1.7.3	7.3. Business Rules	15
1.8	Changelog.....	16

1 12. Get Customer Voucher Detail

Endpoint: GET /promotion/promotion-bff-mobile/v1/customer-vouchers/{voucherId}

Phiên bản: v1.3 — STABLE (breaking — bỏ lớp campaign, data phải gồm voucher + codes / quantity / value / metadata — xem Changelog)

1.1 1. Thông tin API

Tên nghiệp vụ	Get Customer Voucher Detail — Lấy chi tiết voucher của customer
Tên kỹ thuật	getCustomerVoucherDetail
Method	GET
Path	/v1/customer-vouchers/{voucherId}
Version	v1
Trạng thái	STABLE
Loại	Read-only

1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User click "Xem chi tiết" trên 1 voucher trong ví khuyến mãi.
- **Goal:** Trả về toàn bộ thông tin chi tiết của 1 voucher mà khách đang sở hữu: thương hiệu, ảnh, tiêu đề, mô tả, nội dung/điều khoản, giá trị giảm, thời gian hiệu lực, danh sách mã (codes) và các chỉ số hiển thị (priority , metadata).
- **Output cho UI:**
 - Màn "Chi tiết voucher" với card lớn: logo thương hiệu (voucher.brand.logo) + banner (voucher.image) + title + description + content .
 - Hiển thị nút action theo metadata.usable (+ metadata.disabledReason): enable "Sử dụng" khi usable="true" ; disable kèm lý do khi usable="false" .
- **Vị trí trong flow:** Luồng F — sau khi user mở API 3.5.10 (Search Customer Vouchers) và chọn 1 voucher cụ thể.

- **Tích hợp với checkout:** Khi user đang thanh toán 1 dịch vụ (ví dụ: vay, tiết kiệm) và click "Chọn ưu đãi → Xem chi tiết", truyền `service` query để filter theo dịch vụ.

1.3 3. Endpoint & Authentication

GET /promotion/promotion-bff-mobile/v1/customer-vouchers/{voucherId}?service={svc}

Auth type	JWT Bearer
Required scope	<code>promotion:voucher:read</code>
Customer identity	Định danh khách luôn resolve từ token — endpoint không nhận tham số <code>customerId</code> : hệ thống đọc claim <code>sub</code> của JWT → gán vào <code>customer.sourceId</code> → resolve ra <code>customerId</code> nội bộ. Chỉ phục vụ voucher của chính chủ token . Voucher không thuộc khách này (voucher của người khác) → 403.

1.4 4. Request Specification

1.4.1 4.1. Headers

Header	Required	Mô tả
<code>Authorization</code>	✓	<code>Bearer <token></code>
<code>X-Request-ID</code>	⚠	UUID trace log
<code>Accept-Language</code>	✗	<code>vi-VN</code> / <code>en-US</code> — i18n cho <code>title</code> , <code>description</code> , <code>content</code>

1.4.2 4.2. Path & Query Params

Param	In	Type	Required	Max length	Default	Mô tả
<code>voucherId</code>	path	String	✓	100	—	ID voucher cần lấy chi tiết
<code>service</code>	query	String	✗	100	—	Dịch vụ đang áp dụng (vd: <code>vay</code> , <code>tiết kiệm</code>). Chỉ dùng khi user đang thanh toán dịch vụ cụ thể → click "Chọn ưu đãi → Xem chi tiết".

1.4.3 4.3. Body Schema

Không có (GET).

1.5 5. Request Example

```
GET /promotion/promotion-bff-mobile/v1/customer-vouchers/VCH-2026-001?service=vay
Authorization: Bearer eyJhbGc...
```

Không truyền `customerId` — BFF resolve định danh khách từ claim `sub` của token (`sub` → `customer.sourceId` → `customerId`).

cURL:

```
curl -X GET 'http://gw-staging.digital.vn/promotion/promotion-bff-mobile/v1/customer-vouchers/VCH-2026-001?service=vay' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGc...' \
-H 'Accept-Language: vi-VN'
```

OpenAPI 3.0 snippet

```
paths:
  /v1/customer-vouchers/{voucherId}:
    get:
      operationId: getCustomerVoucherDetail
```

```

tags: [VoucherWallet]
security: [{ bearerAuth: [] }]
parameters:
  - name: voucherId
    in: path
    required: true
    schema: { type: string, maxLength: 100 }
  # customerId KHÔNG còn – định danh khách resolve từ claim sub của JWT (sub ->
customer.sourceId -> customerId)
  - name: service
    in: query
    schema: { type: string, maxLength: 100 }
responses:
  '200':
    description: OK
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: '#/components/schemas/CustomerVoucherDetail' }
  '400': { description: Invalid params }
  '403': { description: Voucher not owned by customer }
  '404': { description: Voucher not found }

```

1.6 6. Response Specification

Wrap trong `ResponseTemplate<T>` – xem quy ước envelope chuẩn (mục 3.5.0). **Wrapper fields:** `code` (status code) / `message` (i18n msg) / `metadata.requestId` (trace ID). Section dưới mô tả **nội dung field data**.

Cấu trúc (breaking v1.3): bỏ lớp lồng `campaign`. `data` giờ là **1 item phẳng** gồm object `voucher` (thông tin ưu đãi, đã nhét `campaignEndDate` vào trong) và các field ngang hàng: `codes[]`, `quantity`, `value`, `amount`, `startDate`, `endDate`, `expiredTimeNumber`, `priority`, `isYourself`, `metadata` (map phẳng key-value). **Không còn** `customerId` / `campaignId` / `campaignStatus` ở `data`, cũng không còn 2 tầng `metadata` (`campaign` + `voucher`) – hợp nhất thành 1 `metadata` duy nhất ở cấp item.

1.6.1 6.1. Field Schema (data) – Item voucher (phẳng)

Field (trong data)	Type	Required	Mô tả
<code>voucher</code>	Object	✓	Thông tin ưu đãi (thương hiệu, ảnh, giá trị giảm, thời hạn). Path <code>data.voucher</code> . Xem 6.2.

Field (trong data)	Type	Required	Mô tả
codes	Array<CodeItem>	✗	Danh sách mã đã cấp cho khách. Path <code>data.codes</code> . Xem 6.3.
quantity	Integer	✗	Tổng số lượng mã phát hành của chương trình.
value	Number	✗	Giá trị/mệnh giá voucher (số tiền hoàn/giảm danh nghĩa). VD <code>100000.0</code> .
amount	Number	✗	Số tiền giảm tối đa áp dụng (đồng bộ <code>voucher.maxDiscount</code>). VD <code>150000</code> .
startDate	String (ISO local)	✓	Thời điểm bắt đầu hiệu lực. Format <code>yyyy-MM-dd 'T' HH:mm:ss</code> . VD <code>2026-07-01T00:00:00</code> .
endDate	String (ISO local)	✓	Thời điểm kết thúc hiệu lực. Format <code>yyyy-MM-dd 'T' HH:mm:ss</code> . VD <code>2026-07-31T23:59:59</code> .
expiredTimeNumber	Integer	✗	Số ngày hiệu lực của mã kể từ khi nhận (dạng số của <code>voucher.expiredTime</code>). VD <code>17</code> .
priority	Integer	✗	Độ ưu tiên/điểm eligibility hiển thị (0–100). Đồng bộ <code>metadata.eligibilityScore</code> .
isYourself	Integer (0/1)	✓	<code>1</code> = voucher thuộc sở hữu của chính khách; <code>0</code> = ưu đãi khác. API detail luôn <code>1</code> .
metadata	Object (map key-value)	✗	Metadata tùy biến của voucher (đã gộp custom field theo schema). Path <code>data.metadata</code> . Xem 6.4.

1.6.2 6.2. Field Schema (data.voucher) — Thông tin ưu đãi

Field	Type	Required	Max	Mô tả
id	String (UUID)	✓	64	ID voucher (= campaign_id sinh ra voucher). VD <code>0192abcd-0001-7000-8000-00000000c0001</code> .
brand	Object	✓	—	Thương hiệu phát hành: <code>{ "name": String, "logo": Array<String> }</code> . logo là mảng URL (nhiều kích cỡ/biến thể). VD <code>{ "name": "Vietcombank", "logo": ["https://cdn.pp/vcb-logo.png"] }</code> .
image	String (URL)	✗	512	Ảnh banner của ưu đãi.
title	String	✓	255	Tên ưu đãi.
remainingQty	Integer	✗	—	Số mã còn lại chưa dùng. Bỏ qua khi <code>unlimitedQty=true</code> .
usedQty	Integer	✗	—	Số mã đã dùng.
discountType	Integer (enum)	✗	—	Mã số loại giảm giá. VD <code>2</code> = giảm theo phần trăm (%) — khi đó <code>discountValue</code> là số %, chặn trần bởi <code>maxDiscount</code> .
discountValue	Number	✗	—	Giá trị giảm. Với <code>discountType = %</code> , đây là số phần trăm (vd <code>20.0</code>); với giảm tiền tuyệt đối là số tiền.

Field	Type	Required	Max	Mô tả
<code>maxDiscount</code>	Number	✗	—	Số tiền giảm tối đa (trần) khi giảm theo %. VD <code>150000</code> .
<code>minOrder</code>	Number	✗	—	Giá trị đơn tối thiểu để áp dụng. VD <code>300000</code> .
<code>content</code>	String	✗	10000	Nội dung/điều khoản ngắn của ưu đãi (rich text/plain).
<code>description</code>	String	✗	10000	Mô tả chương trình.
<code>tags</code>	Array<String>	✗	—	Nhãn phân loại. VD <code>["tiết kiệm"]</code> .
<code>endDate</code>	String (dd-MM-yyyy)	✗	10	Ngày kết thúc hiệu lực voucher. Format <code>dd-MM-yyyy</code> . VD <code>"31-07-2026"</code> .
<code>campaignEndDate</code>	String (dd-MM-yyyy)	✗	10	Ngày kết thúc chiến dịch sinh ra voucher. Format <code>dd-MM-yyyy</code> . VD <code>"31-07-2026"</code> .
<code>expiredTime</code>	String	✗	—	Số ngày hiệu lực của mã (bản chuỗi của <code>expiredTimeNumber</code>). VD <code>"17"</code> .
<code>unlimitedQty</code>	Boolean	✗	—	<code>true</code> = phát hành không giới hạn số lượng (không áp trần <code>remainingQty / quantity</code>) .

1.6.3 6.3. Field Schema (data.codes[]) — CodeItem

Danh sách mã (coupon code) đã cấp cho khách trong voucher này.

Field	Type	Required	Max	Mô tả
phone	String	✓	15	Số điện thoại (msisdn) khách đã nhận mã. VD "84901234567" .
codex	String	✓	64	Mã code đã cấp. VD "SAV84901234567" .
expiredAt	String (dd/MM/yyyy)	✓	10	Hạn dùng của mã. Format dd/MM/yyyy . VD "31/07/2026" .
pickedUpAt	String (dd/MM/yyyy HH:mm:ss)	✗	19	Thời điểm khách nhận/lưu mã. Format dd/MM/yyyy HH:mm:ss . VD "10/06/2026 15:43:51" .

1.6.4 6.4. Field Schema (data.metadata) — Map phẳng key-value

Metadata tùy biến, đã gộp custom field theo schema chương trình (KHÔNG kèm `schemaId` / `schemaName` / `schemaVersion`). Một số key **điều khiển hiển thị** luôn xuất hiện (có thể mang giá trị `null`); các key custom còn lại phụ thuộc cấu hình từng chương trình.

Key	Type	Mô tả
usable	String ("true" / "false")	Voucher còn dùng được không → enable/ disable nút "Sử dụng".
displayMode	String null	Chế độ hiển thị đặc biệt (null = mặc định).
disabledReason	String null	Lý do bị vô hiệu khi usable="false" (vd EXPIRED / REDEEMED / SERVICE_NOT_APPLICABLE). null nếu dùng được.
usageGuideUrl	String (URL)	Link hướng dẫn sử dụng.

Key	Type	Mô tả
<code>eligibilityScore</code>	String	Điểm eligibility (0–100). Đồng bộ <code>priority</code> .
<code>matchedRules</code>	String (CSV)	Danh sách rule khớp, phân tách bởi dấu phẩy. VD <code>"TIER_GOLD,ORDER_VALUE_300K"</code> .

Các key custom theo chương trình (vd chương trình hoàn tiền gửi tiết kiệm): `savingsType` , `voucherTypeName` , `voucherShortName` , `minDepositAmount` , `minDepositTerm` , `maxDepositTerm` , `depositMethod` , `bankName` , `maturityMethod` , `cashbackPercentage` , `cashbackAmount` , `maxCashback` , `minCashback` . Tên/số key phụ thuộc schema metadata của từng chương trình.

1.6.5 6.5. Success Example (HTTP 200)

```
{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "OK",
  "timestamp": "2026-07-16T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "voucher": {
      "id": "0192abcd-0001-7000-8000-00000000c0001",
      "brand": { "name": "Vietcombank", "logo": ["https://cdn.pp/vcb-logo.png"] },
      "image": "https://cdn.pp/vcb-banner.png",
      "title": "Hoàn tiền 20% gửi tiết kiệm Vietcombank",
      "remainingQty": 100,
      "usedQty": 0,
      "discountType": 2,
      "discountValue": 20.0,
      "maxDiscount": 150000,
      "minOrder": 300000,
      "content": "Hoàn 20% giá trị số tiết kiệm, kỳ hạn 6–36 tháng, tối đa 150.000đ",
      "description": "Chương trình hoàn tiền gửi tiết kiệm Vietcombank Q3/2026",
      "tags": ["tiết kiệm"],
      "endDate": "31-07-2026",
      "campaignEndDate": "31-07-2026",
      "expiredTime": "17",
      "unlimitedQty": false
    },
    "codes": [
      { "phone": "84901234567", "codex": "SAV84901234567", "expiredAt": "31/07/2026",
        "pickedUpAt": "10/06/2026 15:43:51" }
    ]
  }
}
```

```

],
"quantity": 100,
"value": 100000.0,
"amount": 150000,
"startDate": "2026-07-01T00:00:00",
"endDate": "2026-07-31T23:59:59",
"expiredTimeNumber": 17,
"priority": 95,
"isYourself": 1,
"metadata": {
  "usable": "true",
  "displayMode": null,
  "disabledReason": null,
  "usageGuideUrl": "https://cdn.pp/vcb-hdsd.html",
  "eligibilityScore": "95",
  "matchedRules": "TIER_GOLD,ORDER_VALUE_300K",
  "savingsType": "LS",
  "voucherTypeName": "Hoàn tiền gửi tiết kiệm",
  "voucherShortName": "HT VCB 12M",
  "minDepositAmount": "500000000",
  "minDepositTerm": "6",
  "maxDepositTerm": "36",
  "depositMethod": "ONLINE",
  "bankName": "Vietcombank",
  "maturityMethod": "AUTO_RENEW",
  "cashbackPercentage": "20",
  "cashbackAmount": "100000",
  "maxCashback": "150000",
  "minCashback": "20000"
}
},
"metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c2-4d5e" }
}

```

Voucher đã sử dụng / không dùng được

`metadata.usable="false"` + `disabledReason` cho biết lý do; mobile disable nút "Sử dụng":

```

{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "OK",
  "timestamp": "2026-07-16T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "voucher": {
      "id": "0192abcd-0002-7000-8000-00000000c0002",
      "brand": { "name": "BIDV", "logo": ["https://cdn.pp/bidv-logo.png"] },
      "image": "https://cdn.pp/bidv-banner.png",
      "title": "Hoàn tiền 10% gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng",
      "remainingQty": 0,
      "usedQty": 1,

```

```

    "discountType": 2,
    "discountValue": 10.0,
    "maxDiscount": 80000,
    "minOrder": 200000,
    "endDate": "31-05-2026",
    "campaignEndDate": "31-05-2026",
    "expiredTime": "30",
    "unlimitedQty": false
  },
  "codes": [
    { "phone": "84901234567", "codex": "SAV84901234511", "expiredAt": "31/05/2026",
    "pickedUpAt": "01/05/2026 09:12:00" }
  ],
  "quantity": 1,
  "value": 80000.0,
  "amount": 80000,
  "startDate": "2026-05-01T00:00:00",
  "endDate": "2026-05-31T23:59:59",
  "expiredTimeNumber": 30,
  "priority": 40,
  "isYourself": 1,
  "metadata": {
    "usable": "false",
    "displayMode": null,
    "disabledReason": "REDEEMED",
    "voucherShortName": "HT BIDV 3M"
  }
},
"metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c3" }
}

```

Voucher không tồn tại (HTTP 404)

```

{
  "status": 404,
  "code": "VOUCHER_NOT_FOUND",
  "success": false,
  "message": "Voucher không tồn tại",
  "timestamp": "2026-07-16T10:00:00+07:00",
  "data": null,
  "details": { "resourceType": "Voucher", "resourceId": "VCH-INVALID" },
  "retryable": false
}

```

1.7 7. Error Codes & Business Rules

1.7.1 7.1. HTTP Status & Error Codes (`code`)

HTTP	code	message	Khi nào	Mobile xử lý
200	SUCCESS	OK	Lấy chi tiết thành công	Render UI
400	INVALID_PARAMS	Tham số không hợp lệ	<code>voucherId</code> sai format	Validate trước khi gọi
401	UNAUTHORIZED	Token hết hạn	JWT sai/hết hạn / thiếu claim <code>sub</code>	Refresh token
403	FORBIDDEN_VOUCHER_OWNERSHIP	Voucher không thuộc customer này	Voucher (theo <code>voucherId</code>) không thuộc khách resolve từ token	Hiển thị lỗi, không retry
404	VOUCHER_NOT_FOUND	Voucher không tồn tại	<code>voucherId</code> sai hoặc voucher đã bị xóa	Hiển thị "Voucher không tồn tại"
404	CUSTOMER_NOT_FOUND	Khách hàng không tồn tại	Không resolve được customer từ claim <code>sub</code> (<code>sourceId</code> chưa map <code>customerId</code>)	Hiển thị lỗi
429	RATE_LIMITED	Quá rate limit	Vượt 120 req/min	Backoff + retry
500	INTERNAL_ERROR	Lỗi hệ thống	Lỗi backend / DB timeout	Retry

1.7.2 7.2. Trạng thái dùng được (`metadata.usable` / `metadata.disabledReason`)

API không còn field `status` enum ở cấp voucher. Khả năng sử dụng được biểu diễn qua `metadata.usable` (server tính) + `metadata.disabledReason`. Mobile chọn CTA theo bảng dưới:

<code>usable</code>	<code>disabledReason</code>	CTA / hiển thị
"true"	null	Enable nút "Sử dụng"
"false"	REDEEMED	Disable — "Đã sử dụng"
"false"	EXPIRED	Disable — "Đã hết hạn"
"false"	SUSPENDED	Disable — "Tạm khoá"
"false"	SERVICE_NOT_APPLICABLE	Disable — "Không áp dụng cho dịch vụ này"

1.7.3 7.3. Business Rules

- **Voucher ownership:** chỉ xem được voucher trong ví của chính khách resolve từ token (`sub` → `customer.sourceId` → `customerId`). Truy cập voucher của khách khác → 403.
- **`usable` tự động:** `metadata.usable` được tính server-side (hết hạn theo `endDate`, đã redeem, campaign bị disable...). Mobile KHÔNG tự suy trạng thái từ client time — luôn theo `usable` / `disabledReason`.
- **`service` filter:** Nếu truyền `service` → server kiểm tra voucher có applicable cho dịch vụ đó không. Nếu không match → vẫn trả detail nhưng `metadata.usable="false"` + `disabledReason="SERVICE_NOT_APPLICABLE"`.
- **i18n:** `voucher.title`, `voucher.description`, `voucher.content` trả về theo `Accept-Language`. Mặc định `vi-VN` nếu thiếu hoặc không có bản dịch.
- **Định dạng ngày:** `data.startDate` / `data.endDate` là ISO local (`yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss`); `voucher.endDate` / `voucher.campaignEndDate` là `dd-MM-yyyy`; `codes[].expiredAt` là `dd/MM/yyyy`; `codes[].pickedUpAt` là `dd/MM/yyyy HH:mm:ss`.

1.8 Changelog

Version	Ngày	Thay đổi
v1.3	2026-07-16	Breaking – bỏ lớp <code>campaign</code>, <code>data</code> phẳng theo khuôn ví voucher: <code>data</code> giờ là 1 item phẳng gồm <code>voucher</code> (đổi khuôn: <code>id</code> / <code>brand{name,logo[]}</code> / <code>image</code> / <code>title</code> / <code>remainingQty</code> / <code>usedQty</code> / <code>discountType</code> (số) / <code>discountValue</code> / <code>maxDiscount</code> / <code>minOrder</code> / <code>content</code> / <code>description</code> / <code>tags[]</code> / <code>endDate</code> / <code>campaignEndDate</code> / <code>expiredTime</code> / <code>unlimitedQty</code>) + các field ngang hàng <code>codes[]</code> / <code>quantity</code> / <code>value</code> / <code>amount</code> / <code>startDate</code> / <code>endDate</code> / <code>expiredTimeNumber</code> / <code>priority</code> / <code>isYourself</code> / <code>metadata</code>. Gỡ <code>customerId</code>, <code>campaignId</code> / <code>campaignType</code> / <code>campaignStatus</code>, <code>status</code> / <code>displayStatusLabel</code> / <code>guideline</code> / <code>voucherCode</code> / <code>merchantName</code> / <code>timeSlot</code> / <code>validationRuleId</code> / <code>applicableProducts</code> / <code>conditions</code> và 2 tầng <code>metadata</code> (hợp nhất 1 <code>metadata</code>). Trạng thái dùng được chuyển sang <code>metadata.usable</code> + <code>disabledReason</code>. Bỏ hẳn tham số <code>customerId</code> – định danh khách luôn resolve từ token: <code>claim sub</code> → <code>customer.sourceId</code> → <code>customerId</code> nội bộ.
v1.2.1	2026-07-10	Làm rõ cơ chế định danh khách: có thể omit <code>customerId</code> – hệ thống lấy định danh từ token (đã thay bằng resolve <code>sub</code> → <code>sourceId</code> ở v1.3).
v1.2	2026-07-08	Breaking – response lồng <code>campaign</code> $\supset$ <code>voucher</code> (đã thay thế ở v1.3): <code>data</code> gồm <code>customerId</code> + object <code>campaign</code> chứa <code>voucher</code>; 2 field <code>metadata</code> map phẳng (campaign + voucher).

Version	Ngày	Thay đổi
v1.1	2026-06-22	Thêm <code>applicableProducts[]</code> (productId/sku/name/image + INCLUDED/EXCLUDED) — đã gỡ ở v1.3.
v1.0	2026-05-19	Initial release — voucher detail với discountType / conditions / campaignStatus