

## 3.5.10 API Search Customer Vouchers

TTCN\_Promotion Management

Exported on 07/02/2026

## Table of Contents

|       |                                                                              |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | 13. Search Customer Vouchers.....                                            | 3  |
| 1.1   | 1. Thông tin API .....                                                       | 3  |
| 1.2   | 2. Mục đích & Use Case.....                                                  | 3  |
| 1.3   | 3. Endpoint & Authentication .....                                           | 4  |
| 1.4   | 4. Request Specification .....                                               | 4  |
| 1.4.1 | 4.1. Headers.....                                                            | 4  |
| 1.4.2 | 4.2. Query Params .....                                                      | 5  |
| 1.4.3 | 4.3. Body Schema.....                                                        | 6  |
| 1.5   | 5. Request Example.....                                                      | 6  |
| 1.6   | 6. Response Specification.....                                               | 7  |
| 1.6.1 | 6.1. Field Schema (data) .....                                               | 7  |
| 1.6.2 | 6.2. Field Schema (data.tabs[]) — TabInfo .....                              | 9  |
| 1.6.3 | 6.3. Field Schema (content[].applicableProducts[]) — ApplicableProduct ..... | 11 |
| 1.6.4 | 6.4. Field Schema (content[]) — VoucherListItem .....                        | 11 |
| 1.6.5 | 6.5. Success Example .....                                                   | 13 |
| 1.7   | 6.6. Tab động.....                                                           | 15 |
| 1.8   | 7. Error Codes & Business Rules .....                                        | 16 |
| 1.8.1 | 7.1. HTTP Status & Error Codes (code).....                                   | 16 |
| 1.8.2 | 7.2. Business Rules .....                                                    | 16 |
| 1.9   | Changelog.....                                                               | 17 |

## 1 13. Search Customer Vouchers

**Endpoint:** `GET /promotion/promotion-vtm-bff/v1/customer-vouchers`

**Phiên bản:** v1.4 — STABLE (chỉ còn voucher của khách, truy vấn voucher warehouse, search tự do — xem Changelog)

### 1.1 1. Thông tin API

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tên nghiệp vụ</b> | Search Customer Vouchers — Danh sách voucher của khách hàng |
| <b>Tên kỹ thuật</b>  | <code>searchCustomerVouchers</code>                         |
| <b>Method</b>        | GET                                                         |
| <b>Path</b>          | <code>/v1/customer-vouchers</code>                          |
| <b>Version</b>       | v1                                                          |
| <b>Trạng thái</b>    | STABLE                                                      |
| <b>Loại</b>          | Read-only                                                   |

### 1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User mở màn "Ưu đãi của tôi" (Ví ưu đãi) hoặc màn "Chọn ưu đãi" trong luồng thanh toán dịch vụ.
- **Goal:** Trả về **danh sách voucher mà khách đã sở hữu**, truy vấn trực tiếp vào **voucher warehouse** (kho voucher đã issue cho customer). API **chỉ trả voucher của tôi** — không còn nhóm "ưu đãi khác" (voucher chưa sở hữu / eligible-to-claim).
- **Cấu trúc dữ liệu:** `data` là 1 **Spring Page<VoucherListItem>** **phải** kèm thanh **tab động** ( `tabs[]` )  
. Không còn `mode / section / otherVouchers` .
- **Lọc theo dịch vụ:** param `serviceCode` (optional) — khi user đang ở luồng thanh toán 1 dịch vụ, chỉ trả voucher áp dụng được cho dịch vụ đó. Khi không truyền → trả toàn bộ voucher của khách.
- **Thông tin sản phẩm áp dụng:** mỗi voucher kèm `applicableProducts[]` (productId/sku/name/image + INCLUDED/EXCLUDED) để FE hiển thị sản phẩm được/không được áp dụng ngay trên list.
- **Vị trí trong flow:** entry point của Voucher Wallet. Click 1 voucher → [#12 Get Detail](#)<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> <http://10.254.136.35:8090/12-get-customer-voucher-detail.md>

## 1.3 3. Endpoint & Authentication

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET /promotion/promotion-vtm-bff/v1/customer-vouchers |                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Auth type</b>                                      | JWT Bearer                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Required scope</b>                                 | promotion:voucher:read                                                                                                                                                                                                |
| <b>Required role</b>                                  | CUSTOMER / POS_STAFF / CS_AGENT                                                                                                                                                                                       |
| <b>Customer ownership check</b>                       | <b>CUSTOMER role:</b> có thể omit customerId — BE auto-fill từ JWT sub ; nếu có truyền thì phải khớp sub (lệch → 403). <b>POS_STAFF / CS_AGENT:</b> customerId bắt buộc (xem voucher của customer khác trong tenant). |

## 1.4 4. Request Specification

### 1.4.1 4.1. Headers

| Header          | Required | Mô tả                                                                                        |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authorization   | ✓        | Bearer <token>                                                                               |
| X-Request-ID    | ⚠        | UUID trace log                                                                               |
| Accept-Language | ✗        | vi-VN / en-US — quyết định label nào trong cặp i18n được dùng làm giá trị hiển thị mặc định. |

## 1.4.2 4.2. Query Params

| Param                    | Type    | Required | Max length        | Default              | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------|----------|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>customerId</code>  | String  | ⚠        | 64                | JWT <code>sub</code> | Định danh khách hàng (msisdn). <b>CUSTOMER role:</b> optional — omit thì BE lấy từ JWT, truyền thì phải khớp. <b>POS_STAFF/CS_AGENT:</b> bắt buộc.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <code>keyword</code>     | String  | ✗        | 255               | —                    | Từ khoá tìm kiếm. Chỉ hỗ trợ: <i>tên ưu đãi / mã ưu đãi / tên thương hiệu</i> (case-insensitive, diacritics-insensitive, partial match). <b>Cho phép search tự do — không giới hạn độ dài tối thiểu</b> (kể cả 1 ký tự). Rỗng/chỉ whitespace → coi như KHÔNG search (bỏ qua filter).                                                                                                                                             |
| <code>serviceCode</code> | String  | ✗        | 64                | —                    | Lọc voucher áp dụng được cho 1 dịch vụ cụ thể (luồng chọn ưu đãi khi thanh toán). KHÔNG truyền → trả toàn bộ voucher của khách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <code>tab</code>         | String  | ✗        | <code>null</code> | 32                   | <b>Code của tab động</b> (lấy từ <code>data.tabs[].code</code> ).<br><ul style="list-style-type: none"> <li><code>null</code> / không truyền (lần đầu vào màn) → BE trả full <code>tabs[]</code> + <code>defaultTab</code> và <code>content</code> của tab mặc định.</li> <li>Có giá trị → BE filter <b>server-side</b> theo tab đó.</li> </ul> <b>Khi search</b> (có <code>keyword</code> ): luôn truyền <code>tab=all</code> . |
| <code>page</code>        | Integer | ✗        | —                 | 0                    | Số trang (0-based).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <code>size</code>        | Integer | ✗        | —                 | 10                   | Page size (max 100).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 1.4.3 4.3. Body Schema

Không có (GET).

## 1.5 5. Request Example

**Lần đầu vào màn "Ưu đãi của tôi"** — không truyền `tab`, BE trả tab động + content tab mặc định:

```
GET /v1/customer-vouchers?customerId=84901234567&page=0&size=10
Authorization: Bearer eyJhbGc...
Accept-Language: vi-VN
```

→ Response `tabs[]` đầy đủ, `defaultTab="all"`, `selectedTab="all"`, `content` trang 0.

**Chuyển tab** — user chọn tab `expiring_soon` (reset page 0):

```
GET /v1/customer-vouchers?customerId=84901234567&tab=expiring_soon&page=0&size=10
```

**Load more** — giữ tab, tăng `page` :

```
GET /v1/customer-vouchers?customerId=84901234567&tab=expiring_soon&page=1&size=10
```

**Search** — luôn ở tab `all`, reset page 0:

```
GET /v1/customer-vouchers?customerId=84901234567&tab=all&keyword=highland&page=0&size=10
```

**Lọc theo dịch vụ (luồng thanh toán)** — truyền `serviceCode` :

```
GET /v1/customer-vouchers?customerId=84901234567&serviceCode=vay&page=0&size=10
```

**OpenAPI 3.0 snippet**

```
paths:
  /v1/customer-vouchers:
    get:
      operationId: searchCustomerVouchers
      tags: [VoucherWallet]
      security: [{ bearerAuth: [] }]
```

```

parameters:
  - name: customerId
    in: query
    required: false # CUSTOMER role auto-fill từ JWT; POS_STAFF/CS_AGENT bắt
    buộc truyền
    schema: { type: string, maxLength: 64 }
  - name: keyword
    in: query
    description: "Search theo tên ưu đãi / mã ưu đãi / tên thương hiệu."
    schema: { type: string, maxLength: 255 } # search tự do, không min
length; trim trước; rỗng/whitespace -> bỏ qua filter
  - name: serviceCode
    in: query
    description: "Lọc voucher áp dụng cho 1 dịch vụ. Không truyền -> toàn bộ
    voucher của khách."
    schema: { type: string, maxLength: 64 }
  - name: tab
    in: query
    description: "Code lấy từ data.tabs[].code. null -> default tab. Search
    luôn tab=all."
    schema: { type: string, maxLength: 32 }
  - name: page
    in: query
    schema: { type: integer, minimum: 0, default: 0 }
  - name: size
    in: query
    schema: { type: integer, minimum: 1, maximum: 100, default: 10 }
responses:
  '200': { description: OK }
  '400': { description: Invalid params }
  '403': { description: Forbidden }

```

## 1.6 6. Response Specification

Wrap trong `ResponseTemplate<T>` — xem [convention chung](#)<sup>2</sup>. **Wrapper fields:** `code` / `message` / `metadata.requestId`. `data` là 1 Spring `Page<VoucherListItem>` phẳng + thanh tab động.

### 1.6.1 6.1. Field Schema (data)

`data` là Spring `Page<VoucherListItem>` với các field bổ sung cho tab động:

<sup>2</sup> [http://10.254.136.35:8090/MOBILE\\_API\\_LIST.md#response-wrapper-convention--responsetemplatet-promix-starter](http://10.254.136.35:8090/MOBILE_API_LIST.md#response-wrapper-convention--responsetemplatet-promix-starter)

| Field (trong data )      | Type                   | Mô tả                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| keyword                  | String                 | Từ khoá đã tìm (echo từ request). Max 255.                                                                                                      |
| serviceCode              | String                 | Echo serviceCode của request (null nếu không lọc theo dịch vụ).                                                                                 |
| tabs                     | Array<TabInfo>         | Danh sách tab động kèm <b>cấu hình filter + sort server-side</b> mỗi tab (giống API #1): label/i18n/order/count/default + filter/sort. Xem 6.2. |
| defaultTab               | String                 | Code tab mặc định ( all hoặc tab đầu theo order ). Mobile select khi lần đầu vào màn.                                                           |
| selectedTab              | String                 | Code tab tương ứng content đang trả (echo tab request, hoặc defaultTab nếu request không truyền).                                               |
| content[]                | Array<VoucherListItem> | Danh sách voucher trang hiện tại. Xem 6.4.                                                                                                      |
| pageable.pageNumber      | Integer                | Trang hiện tại (0-based)                                                                                                                        |
| pageable.pageSize        | Integer                | Số bản ghi/trang                                                                                                                                |
| pageable.sort            | Object                 | { sorted, unsorted, empty }                                                                                                                     |
| pageable.offset          | Long                   | Offset                                                                                                                                          |
| pageable.paged / unpaged | Boolean                | Có pagination hay không                                                                                                                         |
| totalElements            | Long                   | Tổng voucher match filter                                                                                                                       |
| totalPages               | Integer                | Tổng số trang                                                                                                                                   |



| Field (trong data )           | Type    | Mô tả                                                                        |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>first / last</code>     | Boolean | Trang đầu / cuối — mobile dùng <code>last=false</code> để biết còn load-more |
| <code>size / number</code>    | Integer | = <code>pageable.pageSize / pageable.pageNumber</code>                       |
| <code>numberOfElements</code> | Integer | Số bản ghi trang hiện tại ( $\leq$ <code>size</code> )                       |
| <code>empty</code>            | Boolean | Trang rỗng?                                                                  |
| <code>sort</code>             | Object  | <code>{ sorted, unsorted, empty }</code>                                     |

### 1.6.2 6.2. Field Schema (data.tabs[]) — TabInfo

Cấu hình tab do **BFF cung cấp** (giống `tabs[]` của [API #1 Find Eligible<sup>3</sup>](#)) — ngoài label/order/count, mỗi tab mang theo `filter` + `sort` **server-side** áp lên kết quả. Mobile render trực tiếp từ field này, KHÔNG hardcode.

| Field                  | Type   | Required | Mô tả                                                                                                                                    |
|------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>code</code>      | String | ✓        | Mã tab — mobile truyền lại làm param <code>tab.VD: all, expiring_soon</code> .                                                           |
| <code>label</code>     | String | ✓        | Nhãn hiển thị theo <code>Accept-Language</code> (đã chọn sẵn từ <code>labelI18n</code> ). VD: "Tất cả".                                  |
| <code>labelI18n</code> | Object | ✗        | Map locale → nhãn. VD: <code>{ "vi-VN": "Sắp hết hạn", "en-US": "Expiring soon" }</code> . Cho mobile tự đổi ngôn ngữ không cần gọi lại. |

<sup>3</sup> <http://10.254.136.35:8090/01-find-eligible-campaigns.md#611-field-schema-tabs-item--tabconfig>

| Field                                     | Type           | Required | Mô tả                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>default</code>                      | Boolean        | ✓        | <code>true</code> với tab được chọn mặc định khi <code>tab=null</code> . Đúng <b>một</b> tab có <code>default=true</code> (đồng bộ với <code>data.defaultTab</code> ). |
| <code>order</code>                        | Integer        | ✓        | Thứ tự hiển thị tab (asc). Tab đầu theo <code>order</code> = ứng viên <code>defaultTab</code> .                                                                        |
| <code>count</code>                        | Integer        | ✓        | Tổng số voucher của khách trong tab đó. Badge counter; KHÔNG bị ảnh hưởng bởi pagination; <b>bị</b> ảnh hưởng bởi <code>keyword</code> khi search.                     |
| <code>filter</code>                       | Object         | ✗        | Tiêu chí lọc tab áp dụng — <code>filter.conditions[] . null</code> /rỗng = không lọc (tab "Tất cả").                                                                   |
| <code>filter.conditions[].field</code>    | String         | ✗        | Trường lọc. Vd <code>expirationDate</code> , <code>status</code> , <code>campaignType</code> .                                                                         |
| <code>filter.conditions[].operator</code> | String         | ✗        | Toán tử: <code>LT</code> / <code>LTE</code> / <code>GT</code> / <code>GTE</code> / <code>EQ</code> / <code>NE</code> / <code>IN</code> .                               |
| <code>filter.conditions[].value</code>    | String / Array | ✗        | Giá trị so sánh. Vd <code>"7"</code> (với <code>unit=DAYS</code> ) hoặc <code>["ACTIVE"]</code> khi <code>operator=IN</code> .                                         |
| <code>filter.conditions[].unit</code>     | String         | ✗        | Đơn vị (tùy chọn) khi field là khoảng thời gian: <code>DAYS</code> / <code>HOURS</code> . Vd lọc "sắp hết hạn trong 7 ngày".                                           |
| <code>sort[]</code>                       | Array          | ✗        | Thứ tự sắp xếp tab áp dụng (theo độ ưu tiên). <code>null</code> /rỗng = dùng sort mặc định.                                                                            |

| Field                         | Type   | Required | Mô tả                                         |
|-------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|
| <code>sort[].field</code>     | String | ✗        | Trường sort. Vd <code>expirationDate</code> . |
| <code>sort[].direction</code> | String | ✗        | <code>ASC / DESC</code> .                     |

**Lưu ý ngữ nghĩa filter thời gian:** `field=expirationDate`, `operator=LTE`, `value="7"`, `unit=DAYS` nghĩa là "voucher hết hạn trong vòng **≤ 7 ngày** kể từ thời điểm gọi" – tức `expirationDate - now ≤ 7 ngày`.

### 1.6.3 6.3. Field Schema (content[].applicableProducts[]) — ApplicableProduct

Danh sách sản phẩm áp dụng / loại trừ của voucher (BE join từ product service):

| Field                  | Type          | Required | Max | Mô tả                                                                   |
|------------------------|---------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| <code>productId</code> | String        | ✓        | 64  | ID sản phẩm                                                             |
| <code>sku</code>       | String        | ✗        | 64  | SKU sản phẩm                                                            |
| <code>name</code>      | String        | ✓        | 256 | Tên sản phẩm hiển thị                                                   |
| <code>image</code>     | String (URL)  | ✗        | 512 | Ảnh sản phẩm                                                            |
| <code>type</code>      | String (enum) | ✓        | 16  | <code>INCLUDED</code> (được áp dụng)   <code>EXCLUDED</code> (loại trừ) |

Voucher áp dụng cho **toàn bộ sản phẩm** → `applicableProducts = []` (rỗng). FE hiểu là "áp dụng tất cả".

### 1.6.4 6.4. Field Schema (content[]) — VoucherListItem

| Field                  | Type   | Required | Max | Mô tả                                             |
|------------------------|--------|----------|-----|---------------------------------------------------|
| <code>voucherId</code> | String | ✓        | 64  | ID voucher đã issue (dùng cho #12 <sup>4</sup> ). |

<sup>4</sup> <http://10.254.136.35:8090/12-get-customer-voucher-detail.md>

| Field                | Type                     | Required | Max | Mô tả                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------|----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| merchantName         | String                   | ✗        | 128 | Tên cửa hàng/ngành hàng. VD: "Highland Coffee", "Viễn thông"                                                                                                                               |
| title                | String                   | ✓        | 256 | Tên ưu đãi                                                                                                                                                                                 |
| description          | String                   | ✗        | 512 | Mô tả ngắn (preview, KHÔNG phải mô tả đầy đủ — gọi #12 để lấy)                                                                                                                             |
| logo                 | String (URL)             | ✗        | 512 | Logo merchant                                                                                                                                                                              |
| startDate            | String (ISO)             | ✓        | 32  | Ngày bắt đầu hiệu lực                                                                                                                                                                      |
| expirationDate       | String (ISO)             | ✓        | 32  | Thời hết hạn sử dụng                                                                                                                                                                       |
| timeSlot             | String                   | ✓        | 32  | Giới hạn khung giờ                                                                                                                                                                         |
| status               | String (enum)            | ✓        | 32  | Enum như #12 — <code>ACTIVE</code> / <code>RESERVED</code> / <code>REDEEMED</code> / <code>EXPIRED</code> / <code>REVOKED</code> / <code>SUSPENDED</code> . Mobile chọn CTA theo enum này. |
| displayStatusLabel   | String                   | ✗        | 64  | Label hiển thị: "Sử dụng" / "Đã sử dụng" / "Đã hết hạn" / "Còn N ngày"                                                                                                                     |
| applicableProducts[] | Array<ApplicableProduct> | ✗        | —   | Sản phẩm áp dụng / loại trừ của voucher. Rỗng = áp dụng tất cả. Xem 6.3.                                                                                                                   |
| campaignId           | String                   | ✗        | 32  | ID campaign tạo voucher                                                                                                                                                                    |
| campaignType         | String                   | ✗        | 32  | Loại campaign. VD: <code>DISCOUNT_COUPON</code>                                                                                                                                            |

## 1.6.5 6.5. Success Example

### Lần đầu vào màn "Ưu đãi của tôi"

Request: GET /v1/customer-vouchers?customerId=84901234567&page=0&size=10

```
{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "OK",
  "timestamp": "2026-06-22T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "keyword": null,
    "serviceCode": null,
    "defaultTab": "all",
    "selectedTab": "all",
    "tabs": [
      {
        "code": "all", "label": "Tất cả", "labelI18n": { "vi-VN": "Tất cả", "en-US": "All" },
        "default": true, "order": 1, "count": 25,
        "filter": null, "sort": [{ "field": "expirationDate", "direction": "ASC" }]
      },
      {
        "code": "expiring_soon", "label": "Sắp hết hạn", "labelI18n": { "vi-VN": "Sắp hết hạn", "en-US": "Expiring soon" },
        "default": false, "order": 2, "count": 4,
        "filter": { "conditions": [{ "field": "expirationDate", "operator": "LTE", "value": "7", "unit": "DAYS" }] },
        "sort": [{ "field": "expirationDate", "direction": "ASC" }]
      }
    ],
    "content": [
      {
        "voucherId": "VCH-2026-099",
        "merchantName": "Grab",
        "title": "Giảm 50K cho chuyến đi",
        "description": "Áp dụng cho mọi chuyến GrabCar.",
        "logo": "https://cdn.promixhub.com/merchants/grab/logo.png",
        "startDate": "2026-05-01T00:00:00+07:00",
        "expirationDate": "2026-08-30T23:59:59+07:00",
        "timeSlot": "00:00-23:59",
        "status": "ACTIVE",
        "displayStatusLabel": "Sử dụng",
        "applicableProducts": [
          { "productId": "P-GRABCAR", "sku": "SKU-GRABCAR", "name": "GrabCar", "image": "https://cdn.promixhub.com/products/grabcar.png", "type": "INCLUDED" }
        ],
        "campaignId": "CAMP-GRAB-2026-05",
        "campaignType": "DISCOUNT_COUPON"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "voucherId": "VCH-2026-001",
      "merchantName": "Highland Coffee",
      "title": "Giảm 30% cho hoá đơn từ 100K",
      "description": "Ưu đãi 30% cho mọi hoá đơn từ 100K.",
      "logo": "https://cdn.promixhub.com/merchants/highland-coffee/logo.png",
      "startDate": "2026-05-01T00:00:00+07:00",
      "expirationDate": "2026-06-30T23:59:59+07:00",
      "timeSlot": "09:00-22:00",
      "status": "ACTIVE",
      "displayStatusLabel": "Sử dụng",
      "applicableProducts": [],
      "campaignId": "CAMP-HLC-2026-05",
      "campaignType": "DISCOUNT_COUPON"
    }
  /* ... + 8 voucher khác của trang 0 (lược bớt cho gọn) ... */
],
"pageable": {
  "pageNumber": 0, "pageSize": 10,
  "sort": { "sorted": true, "unsorted": false, "empty": false },
  "offset": 0, "paged": true, "unpaged": false
},
"totalElements": 25, "totalPages": 3,
"first": true, "last": false,
"size": 10, "number": 0,
"numberOfElements": 10, "empty": false,
"sort": { "sorted": true, "unsorted": false, "empty": false }
},
"metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c2" }
}

```

#### Lọc theo dịch vụ (serviceCode=vay)

Request: GET /v1/customer-vouchers?

customerId=84901234567&serviceCode=vay&page=0&size=10

```

{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "OK",
  "timestamp": "2026-06-22T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "keyword": null,
    "serviceCode": "vay",
    "defaultTab": "all",
    "selectedTab": "all",
    "tabs": [
      { "code": "all", "label": "Tất cả", "order": 1, "count": 10 },
      { "code": "expiring_soon", "label": "Sắp hết hạn", "order": 2, "count": 2 }
    ]
  },

```

```

    "content": [ /* voucher của khách áp dụng được cho dịch vụ "vay" */ ],
    "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 10, "offset": 0, "paged": true,
"unpaged": false },
    "totalElements": 10, "totalPages": 1,
    "first": true, "last": true,
    "size": 10, "number": 0, "numberOfElements": 10, "empty": false
  },
  "metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c3" }
}

```

### Empty result (có keyword)

```

{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "No vouchers found",
  "timestamp": "2026-06-22T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "keyword": "nonexistent",
    "serviceCode": null,
    "defaultTab": "all",
    "selectedTab": "all",
    "tabs": [
      { "code": "all", "label": "Tất cả", "order": 1, "count": 0 },
      { "code": "expiring_soon", "label": "Sắp hết hạn", "order": 2, "count": 0 }
    ],
    "content": [],
    "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 10, "offset": 0, "paged": true,
"unpaged": false },
    "totalElements": 0, "totalPages": 0,
    "first": true, "last": true,
    "size": 10, "number": 0, "numberOfElements": 0, "empty": true
  },
  "metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c5" }
}

```

## 1.7 6.6. Tab động

- **Tab động:** mobile render tab bar hoàn toàn từ `tabs[]` (sắp theo `order`, badge = `count`, chọn sẵn tab có `default=true`) — KHÔNG hardcode. Tối thiểu có `all` + `expiring_soon` (voucher còn ≤ 7 ngày).
- **Tab config (giống API #1):** mỗi tab mang theo `filter` (`filter.conditions[]`) + `sort[]` do **BFF cấu hình**, áp **server-side** lên kết quả. Mobile chỉ gửi lại `tab=<code>`; phần lọc-sắp xếp do server thực hiện. `filter` là metadata để client **hiển thị/giải thích**, không tự lọc lại ở client.

- **Nguồn dữ liệu:** truy vấn trực tiếp **voucher warehouse** (voucher đã issue cho customer). Endpoint chỉ tổng hợp 1 nguồn → không còn cơ chế partial-failure 2 nhóm như trước.

## 1.8 7. Error Codes & Business Rules

### 1.8.1 7.1. HTTP Status & Error Codes ( `code` )

| HTTP | code                      | Khi nào                                                                                                                                        | Mobile xử lý              |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 200  | SUCCESS                   | OK (kể cả khi content rỗng)                                                                                                                    | Render list / empty state |
| 400  | INVALID_PARAMS            | Thiếu <code>customerId</code> với role POS_STAFF/CS_AGENT; <code>tab</code> không nằm trong <code>tabs[].code</code> ; <code>size</code> > 100 | Sửa params                |
| 401  | UNAUTHORIZED              | Token sai/hết hạn                                                                                                                              | Refresh token             |
| 403  | FORBIDDEN_CUSTOMER_FILTER | CUSTOMER role truyền <code>customerId</code> khác mình                                                                                         | Auto-fill từ JWT, retry   |
| 429  | RATE_LIMITED              | Quá rate limit                                                                                                                                 | Backoff + retry           |
| 500  | INTERNAL_ERROR            | Lỗi hệ thống                                                                                                                                   | Retry                     |

### 1.8.2 7.2. Business Rules

- **Nguồn dữ liệu:** voucher warehouse — chỉ voucher đã issue và thuộc sở hữu của customer. Không trả voucher chưa sở hữu / eligible-to-claim.
- **Default sort:** `expirationDate` asc (hết hạn sớm nhất trước), sau đó `createdAt` desc.
- **Tab `expiring_soon`:** voucher còn ≤ 7 ngày (status `ACTIVE`). Tab `all` = không lọc thời hạn. Search luôn ép `tab=all`.
- **Lọc theo `serviceCode`:** chỉ trả voucher của khách áp dụng được cho dịch vụ đó. Không truyền → toàn bộ voucher.



- `applicableProducts` : BE join product service để enrich (name/image). Rỗng = áp dụng toàn bộ sản phẩm.
- **Tenant scope**: tự động lọc theo JWT tenant.

### 1.9 Changelog

| Version | Ngày       | Thay đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.5    | 2026-06-25 | Tab config đồng bộ API #1 Find Eligible: mỗi <code>tabs[]</code> bổ sung <code>default</code> + <code>filter</code> ( <code>filter.conditions[]</code> ) + <code>sort[]</code> do BFF cấu hình, áp <b>server-side</b> . Giới hạn search còn 3 trường: tên / mã / tên thương hiệu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| v1.4    | 2026-06-22 | Bỏ chặn search tối thiểu 2 ký tự — cho phép search tự do mọi độ dài (kể cả 1 ký tự). Loại bỏ lỗi <code>400 KEYWORD_TOO_SHORT</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v1.3    | 2026-06-22 | <b>Breaking — chỉ còn voucher của khách, truy vấn voucher warehouse:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bỏ hoàn toàn nhóm "Ưu đãi khác" ( <code>otherVouchers</code> ) và cơ chế 2 mode TAB/SECTION. data giờ là <b>1 Spring Page phẳng</b> ( <code>content</code> / <code>pageable</code> / <code>totalElements</code> ...) + <code>tabs[]</code> / <code>defaultTab</code> / <code>selectedTab</code>.</li><li>• Bỏ param <code>sectionCode</code>, <code>myVouchers.page/size</code>, <code>otherVouchers.page/size</code> → thay bằng <code>page/size</code> đơn. <code>serviceCode</code> chỉ còn là bộ lọc (không phải param chọn mode).</li><li>• Nguồn dữ liệu = <b>voucher warehouse</b> (voucher đã issue cho customer). Bỏ partial-failure 2 nhóm + <code>DOWNSTREAM_UNAVAILABLE</code>.</li><li>• <code>status</code> chỉ còn enum voucher đã sở hữu (bỏ <code>AVAILABLE_TO_CLAIM</code>). Click card luôn mở #12.</li><li>• <b>Thêm</b> <code>applicableProducts[]</code> (<code>productId/sku/name/image</code> + <code>INCLUDED/EXCLUDED</code>) cho mỗi voucher.</li></ul> |

| Version | Ngày       | Thay đổi                                                                                                                                        |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.2    | 2026-05-27 | Tách 2 mode (TAB động vs SECTION cố định), 2 nhóm <code>myVouchers</code> / <code>otherVouchers</code> phân trang độc lập (đã thay thế ở v1.3). |
| v1.1    | 2026-05-26 | Gộp 2 nhóm <code>myVouchers</code> + <code>otherVouchers</code> vào 1 endpoint; <code>tabs[]</code> client-side filter (đã thay thế).           |
| v1.0    | 2026-05-19 | Initial release — search + tab filter + service filter + tabSummary counter                                                                     |