

## 3.5.2 API Create Redemption Session

TTCN\_Promotion Management

Exported on 07/02/2026

## Table of Contents

|       |                                              |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| 1     | 03. Create Redemption Session .....          | 4  |
| 1.1   | 1. Thông tin API .....                       | 4  |
| 1.2   | 2. Mục đích & Use Case.....                  | 4  |
| 1.3   | 3. Endpoint & Authentication .....           | 5  |
| 1.4   | 4. Request Specification .....               | 5  |
| 1.4.1 | 4.1. Headers.....                            | 5  |
| 1.4.2 | 4.2. Path/Query Params.....                  | 6  |
| 1.4.3 | 4.3. Body Schema.....                        | 6  |
| 1.5   | 5. Request Example.....                      | 7  |
| 1.6   | 6. Response Specification.....               | 9  |
| 1.6.1 | 6.1. Field Schema (data) .....               | 9  |
| 1.6.2 | 6.2. Success Example (HTTP 200) .....        | 10 |
| 1.7   | 7. Error Codes & Business Rules .....        | 11 |
| 1.7.1 | 7.1. HTTP Status & Error Codes .....         | 11 |
| 1.7.2 | 7.2. Business Rules.....                     | 12 |
| 1.8   | 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance ..... | 13 |
| 1.9   | Changelog.....                               | 13 |

- 03. Create Redemption Session(see page 4)
  - 1. Thông tin API(see page 4)
  - 2. Mục đích & Use Case(see page 4)
  - 3. Endpoint & Authentication(see page 5)
  - 4. Request Specification(see page 5)
    - 4.1. Headers(see page 5)
    - 4.2. Path/Query Params(see page 6)
    - 4.3. Body Schema(see page 6)
  - 5. Request Example(see page 7)
  - 6. Response Specification(see page 9)
    - 6.1. Field Schema (data)(see page 9)
    - 6.2. Success Example (HTTP 200)(see page 10)
  - 7. Error Codes & Business Rules(see page 11)
    - 7.1. HTTP Status & Error Codes(see page 11)
    - 7.2. Business Rules(see page 12)
  - 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance(see page 13)
  - Changelog(see page 13)

## 1 03. Create Redemption Session

**Endpoint:** POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/redemption/session

**Phiên bản:** v1 — STABLE

### 1.1 1. Thông tin API

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tên nghiệp vụ</b> | Create Redemption Session — Tạo phiên redemption (hold budget) |
| <b>Tên kỹ thuật</b>  | createRedemptionSession                                        |
| <b>Method</b>        | POST                                                           |
| <b>Path</b>          | /v1/redemption/session                                         |
| <b>Version</b>       | v1                                                             |
| <b>Trạng thái</b>    | STABLE (production)                                            |
| <b>Loại</b>          | Write (tạo session + giữ budget hold)                          |

### 1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User đã chọn xong khuyến mãi và bắt đầu thanh toán (chưa hoàn tất).
- **Goal:** Tạo phiên redemption và **giữ chỗ ngân sách (budget hold)**. Session tồn tại liên tục cho tới khi được Confirm (#5), Cancel (#6) hoặc đảo qua Rollback (#11) — **không có TTL/timeout tự hủy**. Đảm bảo race condition không xảy ra khi nhiều user cùng dùng 1 campaign sắp hết ngân sách.
- **Output cho UI:**
  - Mobile lưu `sessionId` để dùng cho #5 Confirm<sup>1</sup> / #6 Cancel<sup>2</sup>.
  - Response của API này đã trả đầy đủ discount breakdown + budget hold của phiên — mobile dùng trực tiếp, **không có** API preview riêng.

<sup>1</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.6+API+Confirm+Session>

<sup>2</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.1+API+Cancel+Session>

- **Vị trí trong flow:** Bước 3 trong luồng A — sau #2 [Validate](#)<sup>3</sup>, trước #5 [Confirm](#)<sup>4</sup>.

## 1.3 3. Endpoint & Authentication

POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/redemption/session

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Auth type</b>                | JWT Bearer                                                          |
| <b>Required scope</b>           | <code>promotion:redemption:write</code>                             |
| <b>Required role</b>            | <code>CUSTOMER</code> hoặc <code>POS_STAFF</code>                   |
| <b>Customer ownership check</b> | <code>customerInfo.customerId</code> phải khớp JWT <code>sub</code> |

## 1.4 4. Request Specification

### 1.4.1 4.1. Headers

| Header                     | Required | Mô tả                             |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| <code>Authorization</code> | ✓        | <code>Bearer &lt;token&gt;</code> |
| <code>Content-Type</code>  | ✓        | <code>application/json</code>     |
| <code>X-Request-ID</code>  | ⚠        | UUID trace log                    |

<sup>3</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.3+API+Validate+Stackable+Discounts>

<sup>4</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.6+API+Confirm+Session>

## 1.4.2 4.2. Path/Query Params

Không có.

## 1.4.3 4.3. Body Schema

| Field                                         | Type          | Required      | Constraint                                 | Mô tả                              |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <code>idempotencyKey</code>                   | String (UUID) | ⚠ khuyến nghị | UUIDv4                                     | Chống tạo session trùng khi retry. |
| <code>customerInfo.customerId</code>          | String        | ✓             | —                                          | ID khách                           |
| <code>customerInfo.*</code>                   | —             | ✗             | —                                          | Như API #1                         |
| <code>orderInfo.orderId</code>                | String        | ✓             | —                                          | ID đơn                             |
| <code>orderInfo.orderValue</code>             | String        | ✓             | $\geq 0$                                   | Giá trị đơn                        |
| <code>orderInfo.currency</code>               | String        | ✗             | Default VND                                | Đơn vị tiền                        |
| <code>orderInfo.items[]</code>                | Array         | ✗             | —                                          | Item đơn (xem schema API #1)       |
| <code>selectedRedeemables[]</code>            | Array         | ✓             | Không rỗng, max 10                         | Khuyến mãi muốn áp dụng            |
| <code>selectedRedeemables[].objectType</code> | String        | ✓             | Enum:<br>CAMPAIGN /<br>COUPON /<br>VOUCHER | Loại                               |

| Field                                               | Type    | Required | Constraint                  | Mô tả                                            |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>selectedRedeemables[].objectId</code>         | String  | ✓        | —                           | ID                                               |
| <code>selectedRedeemables[].priority</code>         | Integer | ✗        | —                           | Thứ tự áp dụng                                   |
| <code>selectedRedeemables[].expectedDiscount</code> | String  | ✗        | —                           | Số tiền giảm dự kiến (cross-check)               |
| <code>selectedRedeemables[].metadata</code>         | Map     | ✗        | —                           | Metadata bổ sung                                 |
| <code>sessionOptions.holdBudget</code>              | Boolean | ✗        | Default: <code>true</code>  | Có giữ budget không (false = chỉ tạo session ảo) |
| <code>sessionOptions.validateOnly</code>            | Boolean | ✗        | Default: <code>false</code> | Chỉ validate, không hold budget (giống API #2)   |
| <code>sessionOptions.autoConfirm</code>             | Boolean | ✗        | Default: <code>false</code> | Tự confirm luôn (giống API #7)                   |

## 1.5 5. Request Example

```

1  {
2    "idempotencyKey": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
3    "customerInfo": {
4      "customerId": "C001",
5      "customerType": "VIP",
6      "segment": "GOLD",
7      "tier": "T2"
8    },
9    "orderInfo": {
10     "orderId": "ORD001",

```

```

11     "orderValue": "500000",
12     "currency": "VND",
13     "orderDate": "2026-05-05T10:00:00+07:00",
14     "channel": "MOBILE",
15     "location": "HN",
16     "items": [
17         { "skuId": "SKU01", "productId": "P01", "collectionIds": [],
18           "quantity": 2, "unitPrice": "250000", "subTotal": "500000" }
19     ],
20     "selectedRedeemables": [
21         { "objectType": "CAMPAIGN", "objectId": "CAMP001", "priority": 1,
22           "expectedDiscount": "100000", "metadata": {} }
23     ],
24     "sessionOptions": {
25         "holdBudget": true,
26         "validateOnly": false,
27         "autoConfirm": false
28     }

```

**cURL:**

```

1  curl -X POST 'http://gw-staging.digital.vn/promotion/promotion-vtm-bff/v1/
2  redemption/session' \
3  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGc...' \
4  -H 'Content-Type: application/json' \
   -d @session-body.json

```

## OpenAPI 3.0 snippet

```

1  paths:
2    /v1/redemption/session:
3      post:
4        operationId: createRedemptionSession
5        tags: [Session]
6        security: [{ bearerAuth: [] }]
7        requestBody:
8          required: true
9          content:
10           application/json:
11             schema:
12               type: object
13               required: [customerInfo, orderInfo, selectedRedeemables]
14               properties:
15                 idempotencyKey: { type: string, format: uuid }
16                 customerInfo: { $ref: '#/components/schemas/CustomerInfo' }
17               }
18                 orderInfo: { $ref: '#/components/schemas/OrderInfo' }
19                 selectedRedeemables:
20                   type: array

```

```

20         minItems: 1
21         items:
22             type: object
23             required: [objectType, objectId]
24     sessionOptions:
25         type: object
26         properties:
27             holdBudget: { type: boolean, default: true }
28     responses:
29         '200': { description: OK }
30         '422': { description: Insufficient budget }

```

## 1.6 6. Response Specification

 Wrap trong `ResponseTemplate<T>` — xem [convention chung](#)<sup>5</sup>. Section dưới mô tả **nội dung field data**.

### 1.6.1 6.1. Field Schema (data)

| Field                               | Type              | Mô tả                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>success</code>                | Boolean           | Tạo session thành công                                                      |
| <code>sessionId</code>              | String            | ID session — lưu lại cho các bước sau                                       |
| <code>createdAt</code>              | String (ISO-8601) | Thời gian tạo session                                                       |
| <code>preview.originalAmount</code> | String            | Giá trị đơn gốc                                                             |
| <code>preview.totalDiscount</code>  | String            | Tổng giảm giá                                                               |
| <code>preview.finalAmount</code>    | String            | Số tiền phải thanh toán                                                     |
| <code>preview.stackingMode</code>   | String            | <code>ADDITIVE</code> / <code>MULTIPLICATIVE</code> / <code>MAX_ONLY</code> |

<sup>5</sup> <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=197075137>

| Field                                   | Type   | Mô tả                                                  |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| <code>preview.appliedDiscounts[]</code> | Array  | Chi tiết từng discount đã apply                        |
| <code>budgetHolds[]</code>              | Array  | Danh sách budget đã giữ (1 entry / campaign có budget) |
| <code>budgetHolds[].holdId</code>       | String | ID hold (cho audit)                                    |
| <code>budgetHolds[].heldAmount</code>   | String | Số tiền đã giữ                                         |
| <code>validationErrors[]</code>         | Array  | Các lỗi validation (nếu có)                            |

### 1.6.2 6.2. Success Example (HTTP 200)

```

1  {
2    "status": 200,
3    "code": "SUCCESS",
4    "success": true,
5    "message": "Session created successfully",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": {
8      "sessionId": "sess-7f3a-b1c2-4d5e",
9      "createdAt": "2026-05-05T10:00:00Z",
10     "preview": {
11       "orderId": "ORD001",
12       "originalAmount": "500000",
13       "totalDiscount": "150000",
14       "finalAmount": "350000",
15       "effectiveDiscountRate": 30.0,
16       "stackingMode": "ADDITIVE",
17       "appliedDiscounts": [
18         {
19           "redeemableId": "CAMP001",
20           "redeemableType": "CAMPAIGN",
21           "redeemableName": "Sale 30%",
22           "discountType": "PERCENT",
23           "discountAmount": "100000",
24           "discountPercentage": "20",
25           "priority": 1,
26           "appliedTo": "ORDER"
27         }

```

```

28     ]
29   },
30   "budgetHolds": [
31     {
32       "redeemableId": "CAMP001",
33       "holdId": "HOLD-9a8b-7c6d",
34       "heldAmount": "100000",
35       "campaignId": "CAMP001"
36     }
37   ],
38   "validationErrors": []
39 },
40 "metadata": { "requestId": "req-..." }
41 }

```

Insufficient budget example

```

1  {
2    "status": 422,
3    "code": "INSUFFICIENT_BUDGET",
4    "success": false,
5    "message": "Cannot create session: insufficient budget",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": null,
8    "retryable": false,
9    "errors": [
10     {
11       "field": "selectedRedeemables[0]",
12       "code": "INSUFFICIENT_BUDGET",
13       "message": "Campaign CAMP003 has insufficient budget (requested
14       50000, available 30000)"
15     }
16   ]
17 }

```

## 1.7 7. Error Codes & Business Rules

### 1.7.1 7.1. HTTP Status & Error Codes

| HTTP | Error code | Khi nào        | Mobile xử lý               |
|------|------------|----------------|----------------------------|
| 200  | —          | Session tạo OK | Lưu <code>sessionId</code> |

| HTTP | Error code             | Khi nào                                       | Mobile xử lý                                       |
|------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 400  | INVALID_REQUEST        | Body sai schema                               | Sửa request                                        |
| 400  | EMPTY_REDEEMABLES      | selectedRedeemables rỗng                      | Kiểm tra payload                                   |
| 404  | REDEEMABLE_NOT_FOUND   | 1 trong các objectId không tồn tại            | Loại khỏi list → retry                             |
| 409  | SESSION_ALREADY_EXISTS | Có session ACTIVE khác cho cùng orderId       | Cancel session cũ (#6) hoặc dừng lại               |
| 422  | INSUFFICIENT_BUDGET    | Campaign hết ngân sách                        | Hiển thị “Khuyến mãi đã hết lượt” → user chọn khác |
| 422  | NOT_ELIGIBLE           | Khách không đủ điều kiện (tier/segment/limit) | Loại discount → retry                              |
| 422  | EXCLUSIVE_CONFLICT     | 2 discount loại trừ nhau                      | Loại 1 trong 2                                     |
| 429  | RATE_LIMITED           | Quá rate limit                                | Backoff + retry                                    |
| 500  | INTERNAL_ERROR         | Lỗi hệ thống                                  | Retry với cùng idempotencyKey                      |

### 1.7.2 7.2. Business Rules

- **Budget hold:** Mỗi selectedRedeemables có budget → tạo 1 HOLD-xxx . Hold được giữ cho tới khi Confirm (tiêu thụ) hoặc Cancel (giải phóng) — **không auto-release theo thời gian**.
- **Session lifecycle (không TTL):** Session tồn tại liên tục, **không có timeoutSeconds và không có trạng thái EXPIRED** . Chỉ kết thúc khi: Confirm (#5) → CONFIRMED , Cancel (#6) → CANCELLED , hoặc Rollback (#11) đảo transaction đã confirm. Vì budget không tự release theo thời gian, client **bắt buộc** gọi Cancel khi user bỏ dở để tránh giữ quota vô thời hạn.
- **Idempotency:** Cùng idempotencyKey → trả về session cũ (không tạo mới).
- **One-session-per-order:** Tại 1 thời điểm, 1 orderId chỉ có 1 session ACTIVE. Tạo session mới khi đã có → HTTP 409.

- **Inventory check:** Server check `remainingRedemptions` và `maxRedemptionsPerCustomer` trước khi tạo.
- **Customer wallet:** Voucher cần belong-to-customer. Voucher của user khác → 404.

## 1.8 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance

|                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Idempotency</b>  | Khuyến nghị. <code>idempotencyKey</code> cache 24h.                                                                                                                                                                               |
| <b>Rate limit</b>   | <code>redemptionApi</code> : 60 req/min/customer                                                                                                                                                                                  |
| <b>SLA latency</b>  | p50 < 500ms, p95 < 1200ms                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Side effects</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tạo session (không TTL — tồn tại tới khi confirm/cancel/rollback)</li> <li>• Giữ budget hold cho các redeemable</li> <li>• Phát event <code>redemption.session.created</code></li> </ul> |

### Mobile UX Guidance:

- **Khi nào gọi:** User bấm “Đặt đơn” / “Thanh toán” trên màn giỏ hàng, NGAY trước khi mở payment gateway.
- **Không còn countdown timer:** Session không hết hạn nên không cần hiển thị đếm ngược “phiên sắp hết hạn”. User có thể thanh toán mà không bị giới hạn thời gian.
- **User back / huỷ:** **BẮT BUỘC** gọi [#6 Cancel Session](#)<sup>6</sup> để release budget hold. Vì không có auto-release theo thời gian, nếu không Cancel thì budget bị giữ vô thời hạn cho tới khi có hành động khác.
- **Sau khi thanh toán thành công:** gọi [#5 Confirm Session](#)<sup>7</sup>.
- **Liên kết flow:** Phần “Luồng A” trong [INDEX](#)<sup>8</sup>.

## 1.9 Changelog

| Version | Ngày       | Thay đổi                                              |
|---------|------------|-------------------------------------------------------|
| v1.0    | 2026-05-05 | Initial release — session + budget hold + idempotency |

<sup>6</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.1+API+Cancel+Session>

<sup>7</sup> <http://10.254.136.35:8090/display/PM/3.5.6+API+Confirm+Session>

<sup>8</sup> <http://10.254.136.35:8090/pages/viewpage.action?pageId=197075137>

| Version | Ngày       | Thay đổi                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.1    | 2026-06-22 | Bỏ TTL session: loại <code>timeoutSeconds</code> / <code>expiresAt</code> / trạng thái EXPIRED. Session tồn tại liên tục, chỉ kết thúc khi Confirm/Cancel/Rollback; budget hold không auto-release theo thời gian. |