

3.5.4 API Find Eligible Campaigns

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/02/2026

Table of Contents

1	01. Find Eligible Campaigns.....	4
1.1	1. Thông tin API	4
1.2	2. Mục đích & Use Case.....	4
1.3	3. Endpoint & Authentication	5
1.4	4. Request Specification	5
1.4.1	4.1. Headers.....	5
1.4.2	4.2. Path/Query Params.....	6
1.4.3	4.3. Body Schema.....	6
1.5	5. Request Example.....	10
1.6	6. Response Specification.....	12
1.6.1	6.1. Field Schema (data — top-level).....	12
1.6.1.1	6.1.1. Field Schema (tabs[] item — TabConfig).....	13
1.6.2	6.2. Field Schema (content[] item — EligibleOffer)	15
1.6.3	6.3. Success Example (HTTP 200).....	17
1.7	7. Error Codes & Business Rules	20
1.7.1	7.1. HTTP Status & Error Codes	20
1.7.2	7.2. Business Rules	21
1.8	8. Non-Functional & Mobile UX Guidance.....	22
1.9	Changelog.....	23

- 01. Find Eligible Campaigns(see page 4)
 - 1. Thông tin API(see page 4)
 - 2. Mục đích & Use Case(see page 4)
 - 3. Endpoint & Authentication(see page 5)
 - 4. Request Specification(see page 5)
 - 4.1. Headers(see page 5)
 - 4.2. Path/Query Params(see page 6)
 - 4.3. Body Schema(see page 6)
 - 5. Request Example(see page 10)
 - 6. Response Specification(see page 12)
 - 6.1. Field Schema (data — top-level)(see page 12)
 - 6.2. Field Schema (content[] item — EligibleOffer)(see page 15)
 - 6.3. Success Example (HTTP 200)(see page 17)
 - 7. Error Codes & Business Rules(see page 20)
 - 7.1. HTTP Status & Error Codes(see page 20)
 - 7.2. Business Rules(see page 21)
 - 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance(see page 22)
 - Changelog(see page 23)

01. Find Eligible Campaigns

Endpoint: POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/redemption/eligible
Phiên bản: v1.3 — STABLE (trả thêm cấu hình tab `tabs[]` do BFF cấu hình — xem Changelog)

1.1 1. Thông tin API

Tên nghiệp vụ	Find Eligible Campaigns — Tìm khuyến mãi đủ điều kiện
Tên kỹ thuật	<code>findEligibleCampaigns</code>
Method	POST
Path	<code>/v1/redemption/eligible</code>
Version	v1
Trạng thái	STABLE (production)
Loại	Read-only (không thay đổi state)

1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User mở màn hình giỏ hàng / checkout / “Khuyến mãi của tôi”.
- **Goal:** Trả về ưu đãi khách có thể áp dụng cho đơn hàng hiện tại, chia **2 nhóm: Ưu đãi của tôi** (`myOffers` — voucher/coupon đã sở hữu) và **Ưu đãi khác** (`otherOffers` — campaign công khai đủ điều kiện chưa sở hữu). Kèm preview số tiền giảm, tình trạng ngân sách, điểm match.
- **Output cho UI:**
 - 2 section: “Ưu đãi của tôi” + “Ưu đãi khác”, mỗi card (tên / số tiền giảm dự kiến / còn lại bao nhiêu lượt).
 - Mỗi section phân trang độc lập; sort gợi ý theo `eligibilityScore` desc hoặc `discountPreview.estimatedDiscount` desc.

- **Thanh tab lọc** (`tabs[]`): danh sách tab do **BFF cấu hình** (vd “Tất cả”, “Sắp hết hạn”, “Giảm nhiều nhất”). Mỗi tab kèm sẵn **filter + sort** mà tab đó áp dụng để FE render thanh tab và biết tiêu chí từng tab — không cần hard-code ở client.
- **Vị trí trong flow**: Bước **1** trong luồng chuẩn (xem [INDEX¹](#)) — đứng trước Validate (#2) / Create Session (#3).

1.3 3. Endpoint & Authentication

POST /promotion/promotion-vtm-bff/v1/redemption/eligible
Host: api-staging.promixhub.com (hoặc gateway internal)

Auth type	JWT Bearer (qua Kong Gateway)
Required scope	<code>promotion:redemption:read</code>
Required role	<code>CUSTOMER</code> hoặc <code>POS_STAFF</code>
Tenant scope	Tự động lọc theo <code>tenantId</code> trong JWT claims
Customer ownership check	<code>customerInfo.customerId</code> phải khớp <code>sub</code> trong JWT (trừ role <code>POS_STAFF</code> / <code>ADMIN</code>)

1.4 4. Request Specification

1.4.1 4.1. Headers

Header	Required	Mô tả
<code>Authorization</code>	✓	<code>Bearer <jwt-token></code>
<code>Content-Type</code>	✓	<code>application/json</code>

¹ http://10.254.136.35:8090/MOBILE_API_LIST.md#luồng-tích-hợp-khuyến-nghị

Header	Required	Mô tả
X-Request-ID	⚠ khuyến nghị	UUID để trace log (server tự sinh nếu thiếu)
Accept-Language	✗	vi-VN / en-US cho i18n error message (default vi-VN)

1.4.2 4.2. Path/Query Params

Không có.

1.4.3 4.3. Body Schema

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
customerInfo.customerId	String	✓	1-64 ký tự	ID khách hàng nội bộ
customerInfo.customerType	String	✗	Enum: NEW / REGULAR / VIP	Loại khách
customerInfo.segment	String	✗	—	Phân khúc khách
customerInfo.tier	String	✗	Enum: T1 / T2 / T3 / T4	Hạng khách hàng (loyalty)
customerInfo.metadata	Map<String, Object>	✗	Tự do	Metadata bổ sung cho rule engine
orderInfo.orderId	String	✓	UUID hoặc mã đơn nội bộ	ID đơn hàng dự kiến
orderInfo.orderValue	String (BigDecimal)	✓	>= 0	Tổng giá trị đơn trước giảm — đơn vị VND

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>orderInfo.currency</code>	String	✗	ISO 4217 (default VND)	Đơn vị tiền tệ
<code>orderInfo.orderDate</code>	String (ISO-8601)	✗	Default = now	Thời gian đặt đơn (dùng để check campaign validity)
<code>orderInfo.channel</code>	String	✗	Enum: MOBILE / WEB / POS / KIOSK	Kênh đặt đơn
<code>orderInfo.location</code>	String	✗	Mã tỉnh/thành phố	Vị trí (cho campaign giới hạn vùng)
<code>orderInfo.metadata</code>	Map<String, Object>	✗	Tự do	Metadata bổ sung cấp đơn cho rule engine. Vd sản phẩm tiết kiệm trong ví: <code>bankName</code> (ngân hàng), <code>savingsAmount</code> (số tiền tiết kiệm), <code>term</code> (kỳ hạn). <code>channel</code> / <code>location</code> được gộp vào đây ở tầng xử lý — gửi qua field riêng vẫn ưu tiên.
<code>orderInfo.items[]</code>	Array	✗	—	Danh sách item trong đơn (nếu rỗng → một số rule không kích hoạt)
<code>orderInfo.items[].orderId</code>	String	✗	—	ID dòng đơn (client gán, dùng để map kết quả item-level)
<code>orderInfo.items[].skuId</code>	String	✓	—	Mã SKU sản phẩm
<code>orderInfo.items[].productId</code>	String	✗	—	Mã product gốc

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>orderInfo.items [].collectionIds</code>	Array<String>	✗	—	Mã bộ sưu tập / nhóm SP
<code>orderInfo.items [].productName</code>	String	✗	—	Tên sản phẩm (cho rule theo tên / hiển thị)
<code>orderInfo.items [].productCategory</code>	String	✗	—	Ngành hàng / danh mục SP (cho rule theo category)
<code>orderInfo.items [].quantity</code>	Integer	✓	> 0	Số lượng
<code>orderInfo.items [].unitPrice</code>	String (BigDecimal)	✓	>= 0	Đơn giá
<code>orderInfo.items [].subTotal</code>	String (BigDecimal)	✗	= quantity × unitPrice	Tổng từng item (server tự tính nếu thiếu)
<code>orderInfo.items [].metadata</code>	Map<String, Object>	✗	Tự do	Metadata bổ sung cấp item cho rule engine. Vd gói tiết kiệm: <code>bankName</code> , <code>savingsAmount</code> , <code>term</code> (kỳ hạn), <code>interestRate</code> (lãi suất). <code>productName</code> / <code>productCategory</code> được gộp vào đây ở tầng xử lý.
<code>filterOptions.c ampaignTypes</code>	Array<String>	✗	Enum: <code>DISCOUNT</code> / <code>COUPON</code>	Lọc theo loại campaign

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
<code>filterOptions.discountTypes</code>	Array<String>	✗	Enum: <code>PERCENT</code> / <code>AMOUNT</code> / <code>FIXED_PRICE</code>	Lọc theo kiểu giảm giá
<code>filterOptions.includeExpired</code>	Boolean	✗	Default: <code>false</code>	Có lấy campaign đã hết hạn không (cho mục đích preview)
<code>filterOptions.checkBudgetAvailability</code>	Boolean	✗	Default: <code>true</code>	Có check ngân sách còn lại không
<code>filterOptions.includePreview</code>	Boolean	✗	Default: <code>true</code>	Có tính sẵn số tiền giảm preview không (set <code>false</code> để giảm latency)
<code>pagination.tabCode</code>	String	✗	Mã tab trong <code>tabs[]</code> , default <code>null</code>	Tab đang chọn. <code>null</code> → áp tab <code>default</code> . Server áp filter + sort của tab tương ứng lên kết quả 2 nhóm. Mã không hợp lệ → 400 <code>INVALID_TAB</code> .
<code>pagination.sectionCode</code>	String	✗	Enum: <code>my_offers</code> / <code>other_offers</code> , default <code>null</code>	<code>null</code> (lần đầu) → trả cả 2 nhóm . Có giá trị (load-more 1 nhóm) → chỉ fetch nhóm đó, nhóm kia trả <code>null</code> .
<code>pagination.myOffers.page</code>	Integer	✗	Default <code>0</code>	Trang (0-based) riêng nhóm “Ưu đãi của tôi”
<code>pagination.myOffers.size</code>	Integer	✗	Default <code>20</code> , max <code>100</code>	Page size nhóm “của tôi”
<code>pagination.otherOffers.page</code>	Integer	✗	Default <code>0</code>	Trang (0-based) riêng nhóm “Ưu đãi khác”

Field	Type	Required	Constraint	Mô tả
pagination.otherOffers.size	Integer	✕	Default 20 , max 100	Page size nhóm “khác”

1.5 5. Request Example

```

1  {
2    "customerInfo": {
3      "customerId": "C001",
4      "customerType": "VIP",
5      "segment": "GOLD",
6      "tier": "T2",
7      "metadata": {}
8    },
9    "orderInfo": {
10     "orderId": "ORD001",
11     "orderValue": "500000",
12     "currency": "VND",
13     "orderDate": "2026-05-05T10:00:00+07:00",
14     "channel": "MOBILE",
15     "location": "HN",
16     "metadata": {
17       "bankName": "Vietcombank",
18       "bankCode": "VCB",
19       "savingsAmount": "5000000000",
20       "term": "12M"
21     },
22     "items": [
23       {
24         "orderId": "I1",
25         "skuId": "SAV-VCB-12M",
26         "productId": "SAVINGS_DEPOSIT",
27         "collectionIds": ["DEPOSIT"],
28         "productName": "Tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng",
29         "productCategory": "SAVINGS",
30         "quantity": 1,
31         "unitPrice": "5000000000",
32         "subTotal": "5000000000",
33         "metadata": {
34           "bankName": "Vietcombank",
35           "savingsAmount": "5000000000",
36           "term": "12M",
37           "interestRate": "5.6"
38         }

```

```

39     }
40   ]
41 },
42 "filterOptions": {
43   "campaignTypes": ["DISCOUNT", "COUPON"],
44   "discountTypes": ["PERCENT", "AMOUNT"],
45   "includeExpired": false,
46   "checkBudgetAvailability": true,
47   "includePreview": true
48 },
49 "pagination": {
50   "tabCode": "expiring_soon",
51   "sectionCode": null,
52   "myOffers": { "page": 0, "size": 20 },
53   "otherOffers": { "page": 0, "size": 20 }
54 }
55 }

```

cURL:

```

1  curl -X POST 'http://gw-staging.digital.vn/promotion/promotion-vtm-bff/v1/
2  redemption/eligible' \
3  -H 'Authorization: Bearer eyJhbGc...' \
4  -H 'Content-Type: application/json' \
5  -H 'X-Request-ID: 7f3a-b1c2-4d5e' \
   -d @request-body.json

```

OpenAPI 3.0 snippet

```

1  paths:
2    /v1/redemption/eligible:
3      post:
4        operationId: findEligibleCampaigns
5        summary: Find eligible campaigns for an order
6        tags: [Discovery]
7        security:
8          - bearerAuth: []
9        requestBody:
10         required: true
11         content:
12           application/json:
13             schema:
14               type: object
15               required: [customerInfo, orderInfo]
16               properties:
17                 customerInfo: { $ref: '#/components/schemas/CustomerInfo' }
18             }
19                 orderInfo: { $ref: '#/components/schemas/OrderInfo' }
20                 filterOptions:
21                   type: object
22                   properties:

```

```

22      campaignTypes: { type: array, items: { type:
23      string } }
24      discountTypes: { type: array, items: { type:
25      string } }
26      includeExpired: { type: boolean, default: false }
27      checkBudgetAvailability: { type: boolean, default:
28      true }
29      includePreview: { type: boolean, default: true }
30      pagination:
31      type: object
32      properties:
33      tabCode: { type: string, description: 'Mã tab trong
34      data.tabs[]; null → tab default' }
35      sectionCode: { type: string, enum: [my_offers,
36      other_offers] }
37      myOffers:
38      type: object
39      properties:
40      page: { type: integer, default: 0 }
41      size: { type: integer, default: 20, maximum: 100 }
42      otherOffers:
43      type: object
44      properties:
45      page: { type: integer, default: 0 }
46      size: { type: integer, default: 20, maximum: 100 }
47      responses:
48      '200': { description: OK }
49      '400': { description: Invalid request }
50      '401': { description: Unauthorized }
51      '429': { description: Rate limited }

```

1.6 6. Response Specification

 Wrap trong `ResponseTemplate<T>` — xem [convention chung](#)². Section dưới mô tả **nội dung field data**.

1.6.1 6.1. Field Schema (data — top-level)

`data` gồm **2 nhóm phân trang độc lập** (mỗi nhóm là 1 Spring `Page<EligibleOffer>`) + **cấu hình tab** do BFF cung cấp:

² http://10.254.136.35:8090/MOBILE_API_LIST.md#response-wrapper-convention--responsetemplatet-promix-starter

Field (trong data)	Type	Mô tả
<code>myOffers</code>	Object (Page)	Ưu đãi của tôi — voucher/coupon khách đã sở hữu (trong ví) áp dụng được cho đơn này. Phân trang theo <code>pagination.myOffers.*</code> . Khi <code>sectionCode=other_offers</code> → <code>null</code> .
<code>otherOffers</code>	Object (Page)	Ưu đãi khác — campaign công khai khách đủ điều kiện nhưng chưa sở hữu . Phân trang theo <code>pagination.otherOffers.*</code> . Khi <code>sectionCode=my_offers</code> → <code>null</code> .
<code>tabs</code>	Array<TabConfig>	Cấu hình thanh tab lọc do BFF cấu hình — danh sách tab kèm filter + sort mỗi tab áp dụng (xem 6.1.1). FE dùng để render thanh tab. Thứ tự phần tử = thứ tự hiển thị tab.
<code>activeTab</code>	String	Mã tab đang được áp lên kết quả lần gọi này (= <code>pagination.tabCode</code> request, hoặc tab <code>default</code> nếu request để <code>null</code>).

Mỗi nhóm (`myOffers` / `otherOffers`) là 1 Spring `Page` với: `content[]` (xem 6.2), `pageable`, `totalElements`, `totalPages`, `first/last`, `size/number`, `numberOfElements`, `empty`. Phân trang **độc lập** — load-more 1 nhóm không ảnh hưởng nhóm kia. **Filter + sort của `activeTab` được áp cho cả 2 nhóm** trước khi phân trang.

1.6.1.1 6.1.1. Field Schema (tabs[] item — TabConfig)

Mỗi tab là một cấu hình do BFF định nghĩa; client **không** hard-code mà render trực tiếp từ field này. Khi user chọn tab, client gọi lại API với `pagination.tabCode = code` của tab đó.

Field	Type	Mô tả
<code>code</code>	String	Mã định danh tab (gửi lại qua <code>pagination.tabCode</code>). Vd <code>all</code> , <code>expiring_soon</code> , <code>highest_discount</code> .
<code>label</code>	String	Nhãn hiển thị (đã i18n theo <code>Accept-Language</code>). Vd “Sắp hết hạn”.

Field	Type	Mô tả
<code>default</code>	Boolean	<code>true</code> với tab được chọn mặc định khi <code>pagination.tabCode = null</code> . Đúng một tab có <code>default=true</code> .
<code>filter</code>	Object	Tiêu chí lọc tab áp dụng – <code>filter.conditions[]</code> . <code>null</code> /rỗng = không lọc (tab “Tất cả”).
<code>filter.conditions[].field</code>	String	Trường lọc. Vd <code>expirationDate</code> , <code>discountPreview.estimatedDiscount</code> , <code>campaignType</code> .
<code>filter.conditions[].operator</code>	String	Toán tử: <code>LT</code> / <code>LTE</code> / <code>GT</code> / <code>GTE</code> / <code>EQ</code> / <code>NE</code> / <code>IN</code> .
<code>filter.conditions[].value</code>	String / Array	Giá trị so sánh. Vd “30” (với <code>unit=DAYS</code>) hoặc [“COUPON”] khi <code>operator=IN</code> .
<code>filter.conditions[].unit</code>	String	Đơn vị (tùy chọn) khi field là khoảng thời gian: <code>DAYS</code> / <code>HOURS</code> . Vd lọc “sắp hết hạn trong 30 ngày”.
<code>sort[]</code>	Array	Thứ tự sắp xếp tab áp dụng (theo độ ưu tiên). <code>null</code> /rỗng = dùng sort mặc định (<code>eligibilityScore</code> desc).
<code>sort[].field</code>	String	Trường sort. Vd <code>expirationDate</code> .
<code>sort[].direction</code>	String	<code>ASC</code> / <code>DESC</code> .

ⓘ Lưu ý ngữ nghĩa filter thời gian: `field=expirationDate` , `operator=LT` , `value="30"` , `unit=DAYS` nghĩa là “campaign hết hạn trong vòng **dưới 30 ngày** kể từ thời điểm gọi” — tức `endDate - now < 30 ngày` .

1.6.2 6.2. Field Schema (content[] item — EligibleOffer)

Field	Type	Mô tả
campaignId	String	ID campaign
voucherId	String	Chỉ nhóm myOffers : ID voucher/ coupon khách đang sở hữu (dùng để mở chi tiết voucher). null ở nhóm otherOffers (chưa sở hữu).
campaignName	String	Tên hiển thị
campaignType	String	DISCOUNT / COUPON
discountType	String	PERCENT / AMOUNT / FIXED_PRICE
usable	Boolean	true : đủ điều kiện, dùng được ngay. false : không đủ điều kiện nhưng vẫn hiển thị (mờ) vì rule vi phạm cấu hình DISABLED . Xem mục 7.2.
displayMode	String	null nếu usable=true ; DISABLED nếu campaign hiển thị ở trạng thái không dùng được. (Campaign bị ẩn — rule HIDDEN , hết ngân sách, hết lượt — không xuất hiện trong list.)
discountPreview.estimatedDiscount	String (BigDecimal)	Số tiền giảm dự kiến. Luôn có , kể cả campaign usable=false . Tính theo giá trị đơn hiện tại; nếu đơn chưa đạt minOrderValue → tính theo minOrderValue (mức user sẽ nhận khi đạt ngưỡng).
discountPreview.discountPercentage	String	% giảm (nếu là PERCENT)

Field	Type	Mô tả
<code>discountPreview.maxDiscount</code>	String	Trần giảm
<code>discountPreview.minOrderValue</code>	String	Giá trị đơn tối thiểu để áp dụng
<code>discountPreview.applicableItems[]</code>	Array	Item nào trong đơn được giảm
<code>budgetStatus.available</code>	Boolean	Còn ngân sách hay không
<code>budgetStatus.remainingBudget</code>	String	Ngân sách còn lại
<code>budgetStatus.utilizationPercentage</code>	Number	% đã dùng (0–100)
<code>eligibilityDetails.eligible</code>	Boolean	Đủ điều kiện áp dụng
<code>eligibilityDetails.eligibilityScore</code>	String (0–100)	Điểm match — dùng để sort gợi ý
<code>eligibilityDetails.matchedRules[]</code>	Array<String>	Các rule khớp
<code>eligibilityDetails.unmatchedRules[]</code>	Array<String>	Các rule không khớp (giúp giải thích)
<code>validity.startDate / endDate</code>	String	Khoảng hiệu lực
<code>validity.isActive</code>	Boolean	Đang còn hiệu lực không

Field	Type	Mô tả
<code>validity.remainingRedemptions</code>	Integer	Còn bao nhiêu lượt redemption tổng
<code>validity.maxRedemptionsPerCustomer</code>	Integer	Giới hạn mỗi khách (1 = single-use)

1.6.3 6.3. Success Example (HTTP 200)

```

1  {
2    "status": 200,
3    "code": "SUCCESS",
4    "success": true,
5    "message": "Found 3 eligible campaigns",
6    "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7    "data": {
8      "activeTab": "expiring_soon",
9      "tabs": [
10       {
11         "code": "all",
12         "label": "Tất cả",
13         "default": true,
14         "filter": null,
15         "sort": [{ "field": "eligibilityScore", "direction": "DESC" }]
16       },
17       {
18         "code": "expiring_soon",
19         "label": "Sắp hết hạn",
20         "default": false,
21         "filter": {
22           "conditions": [
23             { "field": "expirationDate", "operator": "LT", "value": "30",
24               "unit": "DAYS" }
25           ],
26           "sort": [{ "field": "expirationDate", "direction": "ASC" }]
27         },
28         {
29           "code": "highest_discount",
30           "label": "Giảm nhiều nhất",
31           "default": false,
32           "filter": null,
33           "sort": [{ "field": "discountPreview.estimatedDiscount",
34             "direction": "DESC" }]
35         },

```

```

36     "myOffers": {
37         "content": [
38             {
39                 "campaignId": "CAMP001",
40                 "voucherId": "VCH-2026-001",
41                 "campaignName": "Sale 50%",
42                 "campaignType": "COUPON",
43                 "discountType": "PERCENT",
44                 "usable": true,
45                 "displayMode": null,
46                 "discountPreview": {
47                     "estimatedDiscount": "100000",
48                     "discountPercentage": "20",
49                     "maxDiscount": "150000",
50                     "minOrderValue": "300000",
51                     "applicableItems": [
52                         { "itemId": "I1", "skuId": "SKU01", "itemDiscount": "50000",
"reason": "Match category FASHION" }
53                     ]
54                 },
55                 "budgetStatus": { "available": true, "remainingBudget":
"90000000", "utilizationPercentage": 10.0 },
56                 "eligibilityDetails": { "eligible": true, "eligibilityScore":
"95", "matchedRules": ["TIER_GOLD", "ORDER_VALUE_300K"], "unmatchedRules":
[] },
57                 "validity": { "startDate": "2026-05-01", "endDate": "2026-05-31",
"isActive": true, "remainingRedemptions": 100,
"maxRedemptionsPerCustomer": 1 }
58             }
59             /* ... voucher khác của trang 0 (lược bớt) ... */
60         ],
61         "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 20, "offset": 0, "paged":
true, "unpaged": false },
62         "totalElements": 3, "totalPages": 1,
63         "first": true, "last": true, "size": 20, "number": 0,
"numberOfElements": 3, "empty": false
64     },
65     "otherOffers": {
66         "content": [
67             {
68                 "campaignId": "CAMP007",
69                 "voucherId": null,
70                 "campaignName": "Giảm 100K cho đơn từ 1 triệu",
71                 "campaignType": "DISCOUNT",
72                 "discountType": "AMOUNT",
73                 "usable": false,
74                 "displayMode": "DISABLED",
75                 "discountPreview": {
76                     "estimatedDiscount": "100000",
77                     "minOrderValue": "1000000",
78                     "discountFormula": "fixed 100000 khi đạt minOrderValue"
79                 },
80                 "budgetStatus": { "available": true },

```

```

81         "eligibilityDetails": { "eligible": false, "matchedRules": ["TIE
R_GOLD"], "unmatchedRules": ["MIN_ORDER_VALUE_1M"] },
82         "validity": { "isActive": true }
83     }
84     /* ... campaign khác của trang 0 (lược bớt) ... */
85 ],
86     "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 20, "offset": 0, "paged":
true, "unpaged": false },
87     "totalElements": 12, "totalPages": 1,
88     "first": true, "last": true, "size": 20, "number": 0,
"numberOfElements": 12, "empty": false
89 }
90 },
91     "metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c2-4d5e", "traceId": "trace-..."
92 }

```

i myOffers = voucher khách đã sở hữu (kèm voucherId). otherOffers = campaign công khai chưa sở hữu.
 CAMP007 (otherOffers) đủ điều kiện trừ MIN_ORDER_VALUE ; rule cấu hình DISABLED → vẫn trả ra với usable=false, estimatedDiscount tính theo minOrderValue (1.000.000) để gợi ý “thêm hàng để được giảm 100K”.

Empty result example

```

1  {
2      "status": 200,
3      "code": "SUCCESS",
4      "success": true,
5      "message": "No eligible campaigns found for this order",
6      "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
7      "data": {
8          "activeTab": "all",
9          "tabs": [
10             { "code": "all", "label": "Tất cả", "default": true, "filter": null,
"sort": [{ "field": "eligibilityScore", "direction": "DESC" }] },
11             { "code": "expiring_soon", "label": "Sắp hết hạn", "default": false,
"filter": { "conditions": [{ "field": "expirationDate", "operator": "LT",
"value": "30", "unit": "DAYS" }] }, "sort": [{ "field": "expirationDate",
"direction": "ASC" }] }
12         ],
13         "myOffers": {
14             "content": [], "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 20,
"offset": 0, "paged": true, "unpaged": false },
15             "totalElements": 0, "totalPages": 0, "first": true, "last": true,
"size": 20, "number": 0, "numberOfElements": 0, "empty": true
16         },
17         "otherOffers": {
18             "content": [], "pageable": { "pageNumber": 0, "pageSize": 20,
"offset": 0, "paged": true, "unpaged": false },

```

```

19         "totalElements": 0, "totalPages": 0, "first": true, "last": true,
20         "size": 20, "number": 0, "numberOfElements": 0, "empty": true
21     },
22     "metadata": { "requestId": "req-..." }
23 }

```

1.7 7. Error Codes & Business Rules

1.7.1 7.1. HTTP Status & Error Codes

HTTP	Error code	Khi nào xảy ra	Mobile xử lý
200	—	OK (có thể <code>myOffers</code> / <code>otherOffers</code> rỗng)	Render 2 nhóm / empty state
400	<code>INVALID_REQUEST</code>	Field bắt buộc thiếu hoặc sai type	Báo lỗi UI, log để debug
400	<code>INVALID_ORDER_VALUE</code>	<code>orderValue</code> < 0 hoặc không parse được BigDecimal	Validate lại trước khi gọi
400	<code>INVALID_PAGINATION</code>	<code>size</code> > 100 hoặc <code>page</code> < 0	Sửa pagination params
400	<code>INVALID_TAB</code>	<code>pagination.tabCode</code> không nằm trong <code>tabs[].code</code> do BFF cấu hình	Gọi lại với <code>tabCode=null</code> (tab mặc định) rồi đồng bộ lại danh sách tab
401	<code>UNAUTHORIZED</code>	Token thiếu / hết hạn / chữ ký sai	Refresh token → retry
403	<code>FORBIDDEN_CUSTOMER_MISMATCH</code>	<code>customerId</code> không khớp <code>sub</code> trong JWT	Logout & re-login
429	<code>RATE_LIMITED</code>	Quá <code>redemptionApi</code> rate limit (60 req/min)	Backoff + retry (1s, 2s, 4s)

HTTP	Error code	Khi nào xảy ra	Mobile xử lý
500	INTERNAL_ERROR	Lỗi hệ thống / downstream timeout	Toast lỗi + retry button
503	SERVICE_UNAVAILABLE	Service đang maintenance	Hiển thị maintenance screen

1.7.2 7.2. Business Rules

- **2 nhóm ưu đãi (phân trang độc lập):**

- `myOffers` — **Ưu đãi của tôi:** voucher/coupon khách **đã sở hữu** (trong ví) áp dụng được cho đơn này; mỗi item kèm `voucherId`.
- `otherOffers` — **Ưu đãi khác:** campaign công khai khách **đủ điều kiện nhưng chưa sở hữu**; `voucherId=null`.
- Phân trang riêng qua `pagination.myOffers.*` + `pagination.otherOffers.*` + `sectionCode`. `sectionCode=null` → trả cả 2 nhóm; có giá trị → chỉ nhóm đó (load-more), nhóm kia trả `null`.
- Gating (`usable / displayMode`) và `estimatedDiscount` áp cho **cả 2 nhóm**.

- **Thanh tab lọc (`tabs[]`) do BFF cấu hình:**

- Danh sách tab + filter + sort mỗi tab được **cấu hình tập trung ở BFF** (không hard-code ở client, không lưu ở pp-redemption). API **luôn** trả `tabs[]` (kể cả khi kết quả rỗng) để FE dựng thanh tab.
- `pagination.tabCode` chọn tab áp dụng. `null` → áp tab có `default=true`. Server áp **filter trước, sort sau** lên tập campaign đủ điều kiện, rồi mới phân trang theo `myOffers.* / otherOffers.*`. Cùng một `tabCode` áp cho **cả 2 nhóm**.
- Filter của tab là **bộ lọc hiển thị phía sau gating** — chỉ thu hẹp trong số campaign đã được trả ra theo `violation_display_mode` (mục dưới); không “mở khoá” campaign đã bị ẩn.
- Đổi tab = gọi lại API với `tabCode` mới và reset `page=0` của cả 2 nhóm (vì thứ tự/tập kết quả thay đổi).

- **Gating hiển thị theo `violation_display_mode` (cấu hình rule bên pp-validation):** API trả về **cả campaign không đủ điều kiện**, việc ẩn/hiện quyết định bởi chế độ hiển thị của rule bị vi phạm:

- Rule vi phạm cấu hình `HIDDEN` (mặc định) → **ẩn** campaign khỏi list.
- Rule vi phạm cấu hình `DISABLED` → **vẫn trả ra**, `usable=false`, `displayMode=DISABLED` (FE hiển thị mờ, không cho chọn).
- Campaign **đủ điều kiện** → `usable=true`, `displayMode=null`.

- **Mix nhiều rule vi phạm:** chỉ cần **một** rule `HIDDEN` → campaign bị ẩn (`HIDDEN` thắng `DISABLED`). Chỉ khi tất cả rule vi phạm đều `DISABLED` mới hiển thị disabled.

- **Hết ngân sách / hết lượt** (`maxRedemptionsPerCustomer`, `remainingRedemptions`, budget khi `checkBudgetAvailability=true`) → xử lý như `HIDDEN`: ẩn hẳn, không trả ra.

- **Hết hạn / ngoài thời gian hiệu lực** → ẩn (trừ khi `includeExpired=true`).

- `estimatedDiscount` **luôn được tính** cho mọi campaign trả ra (kể cả `usable=false`): base = giá trị đơn hiện tại; nếu chưa đạt `minOrderValue` → base = `minOrderValue`.
- Khi `includePreview=true`: server tính sẵn `estimatedDiscount`; nếu false sẽ trả về `null` để giảm latency (~30% nhanh hơn).
- `eligibilityScore` 0-100: dùng để sort gợi ý “khuyến mãi tốt nhất” — kết hợp giữa số tiền giảm và mức độ match rule.
- Pagination: server **không** đảm bảo thứ tự ổn định giữa các lần gọi nếu có campaign mới được tạo/hết hạn giữa các trang.
- Khi `items` rỗng: chỉ trả về campaign áp dụng cho cấp đơn (order-level), không trả campaign yêu cầu SKU.

1.8 8. Non-Functional & Mobile UX Guidance

Idempotency	Không cần (read-only, không thay đổi state)
Rate limit	<code>redemptionApi</code> : 60 req/min/customer (mặc định, có thể override theo tenant)
SLA latency	p50 < 300ms, p95 < 800ms, p99 < 1500ms
Cache	Server cache TTL 30s theo <code>(customerId, orderHash)</code> . Mobile KHÔNG cache local — campaign có thể hết ngân sách bất kỳ lúc nào.
Side effects	Không (read-only).

Mobile UX Guidance:

- **Khi nào gọi:** lần đầu vào màn checkout + sau mỗi lần user thay đổi giỏ (debounce **500ms**).
- **Render thanh tab từ** `tabs[]`: dựng tab trực tiếp từ `data.tabs[]` (đừng hard-code label/filter ở client). Chọn sẵn tab có `default=true` (hoặc tab khớp `activeTab`). Filter/sort là metadata để client **hiển thị/giải thích**; việc lọc-sắp xếp thực tế do server thực hiện theo `tabCode`.
- **Đổi tab:** gọi lại API với `pagination.tabCode = <code tab> + reset page=0` cả 2 nhóm. Có thể cache `tabs[]` trong phiên (cấu hình ít đổi) nhưng vẫn nên lấy lại `tabs[]` ở lần gọi đầu mỗi màn để bắt thay đổi cấu hình BFF.
- **Hiển thị 2 section:** render riêng “Ưu đãi của tôi” (`myOffers`) và “Ưu đãi khác” (`otherOffers`); thứ tự trong mỗi section đã được server sort theo tab đang chọn (mặc định `eligibilityScore desc`).
- **Click item:** `myOffers` → mở chi tiết voucher (#12) bằng `voucherId`; `otherOffers` → tiếp luồng áp dụng campaign.

- **Campaign** `usable=false` (`displayMode=DISABLED`): render **mờ/disable**, không cho chọn. Dùng `unmatchedRules[]` để hiển thị gợi ý (vd “Đơn tối thiểu 1.000.000đ để áp dụng”) + vẫn show `estimatedDiscount` để khuyến khích user tăng giỏ hàng. Nên xếp **xuống cuối** section.
- **Loading state**: cho phép skeleton trong p95 800ms; sau đó hiển thị spinner.
- **Empty state**: nếu cả `myOffers` và `otherOffers` rỗng → “Hiện chưa có khuyến mãi áp dụng cho đơn này”. Nếu chỉ `myOffers` rỗng → ẩn section đó, vẫn hiện “Ưu đãi khác”.
- **Pagination**: load-more **độc lập từng section** (`sectionCode` + `page+1` của đúng nhóm); dừng khi `last=true` . Dừng pre-fetch — campaign có thể hết ngân sách rất nhanh.
- **Liên kết flow**:
 - User chọn **1 campaign** → gọi [#3 Create Session](#)³ hoặc [#2 Validate](#)⁴ trước nếu cần preview.
 - User chọn **nhiều campaign** → BẮT BUỘC gọi [#2 Validate](#)⁵ trước để check stack-conflict.

1.9 Changelog

Version	Ngày	Thay đổi
v1.3.1	2026-06-24	Thêm metadata cấp đơn & item : request bổ sung <code>orderInfo.metadata</code> (Map tự do, cấp đơn) và <code>orderInfo.items[].metadata</code> (Map tự do, cấp item) — đối xứng với <code>customerInfo.metadata</code> , làm đầu vào cho rule engine. Non-breaking (optional, bỏ trống = giữ nguyên hành vi).
v1.3	2026-06-23	Thêm cấu hình tab : <code>data</code> trả thêm <code>tabs[]</code> (danh sách tab do BFF cấu hình , mỗi tab kèm <code>filter</code> + <code>sort</code> — vd “Sắp hết hạn”: <code>filter expirationDate < 30 ngày</code> , <code>sort expirationDate ASC</code>) và <code>activeTab</code> . Request thêm <code>pagination.tabCode</code> để chọn tab (server áp filter+sort của tab lên cả 2 nhóm). Thêm lỗi <code>INVALID_TAB</code> . Non-breaking với client cũ (bỏ qua field mới, không gửi <code>tabCode</code> → dùng tab default).

³ <http://10.254.136.35:8090/03-create-redemption-session.md>

⁴ <http://10.254.136.35:8090/02-validate-stackable-discounts.md>

⁵ <http://10.254.136.35:8090/02-validate-stackable-discounts.md>

Version	Ngày	Thay đổi
v1.2	2026-06-22	Breaking — tách 2 nhóm: <code>data</code> thành <code>{ myOffers, otherOffers }</code>, mỗi nhóm 1 Spring Page phân trang độc lập (<code>pagination.myOffers.</code> / <code>otherOffers.</code> + <code>sectionCode</code>). <code>myOffers</code> = voucher đã sở hữu (kèm <code>voucherId</code>); <code>otherOffers</code> = campaign chưa sở hữu. Bỏ <code>eligibleCampaigns[]</code> / <code>totalCount</code> / <code>hasMore</code> phẳng. Gating + discount giữ cho cả 2 nhóm.
v1.1	2026-06-22	Trả cả campaign không đủ điều kiện theo cấu hình <code>violation_display_mode</code> của rule (HIDDEN → ẩn, DISABLED → trả ra mờ). Thêm field <code>usable</code> / <code>displayMode</code> mỗi campaign. <code>estimatedDiscount</code> luôn có (kể cả disabled), base = đơn hiện tại hoặc <code>minOrderValue</code>. Hết ngân sách/hết lượt xử lý như HIDDEN.
v1.0	2026-05-05	Initial release — pagination + filterOptions + eligibilityScore