

3.5.9 API Get Customer Voucher Detail

TTCN_Promotion Management

Exported on 07/02/2026

Table of Contents

1	12. Get Customer Voucher Detail	3
1.1	1. Thông tin API	3
1.2	2. Mục đích & Use Case.....	3
1.3	3. Endpoint & Authentication	4
1.4	4. Request Specification	4
1.4.1	4.1. Headers.....	4
1.4.2	4.2. Path & Query Params	5
1.4.3	4.3. Body Schema.....	5
1.5	5. Request Example.....	5
1.6	6. Response Specification.....	6
1.6.1	6.1. Field Schema (data) — Thông tin chung	6
1.6.2	6.2. Field Schema (data) — Thông tin mã giảm giá	7
1.6.3	6.3. Field Schema (data) — Thông tin giá trị giảm giá	8
1.6.3.1	6.3.1. ApplicableProduct.....	9
1.6.4	6.4. Success Example (HTTP 200).....	9
1.7	7. Error Codes & Business Rules	12
1.7.1	7.1. HTTP Status & Error Codes (code).....	12
1.7.2	7.2. Coupon Code Status (status)	12
1.7.3	7.3. Business Rules	13
1.8	Changelog.....	14

1 12. Get Customer Voucher Detail

Endpoint: GET /promotion/promotion-vtm-bff/v1/customer-vouchers/{voucherId}

Phiên bản: v1.1 — STABLE (thêm applicableProducts[] — xem Changelog)

1.1 1. Thông tin API

Tên nghiệp vụ	Get Customer Voucher Detail — Lấy chi tiết voucher của customer
Tên kỹ thuật	getCustomerVoucherDetail
Method	GET
Path	/v1/customer-vouchers/{voucherId}
Version	v1
Trạng thái	STABLE
Loại	Read-only

1.2 2. Mục đích & Use Case

- **Trigger:** User click "Xem chi tiết" trên 1 voucher trong ví khuyến mãi.
- **Goal:** Trả về toàn bộ thông tin chi tiết của 1 voucher mà khách đang sở hữu: thông tin merchant, mô tả, hướng dẫn sử dụng, thời gian hiệu lực, status, discount rules, conditions.
- **Output cho UI:**
 - Màn "Chi tiết voucher" với card lớn: logo + banner + title + description + guideline.
 - Hiển thị nút action theo `status` / `displayStatusLabel` : "Sử dụng" / "Đã sử dụng" / "Đã hết hạn".
- **Vị trí trong flow:** Luồng F — sau khi user mở [#13 Search Vouchers](#)¹ và chọn 1 voucher cụ thể.
- **Tích hợp với checkout:** Khi user đang thanh toán 1 dịch vụ (ví dụ: vay, tiết kiệm) và click "Chọn ưu đãi → Xem chi tiết", truyền `service` query để filter theo dịch vụ.

¹ <http://10.254.136.35:8090/13-search-customer-vouchers.md>

1.3 3. Endpoint & Authentication

GET /promotion/promotion-vtm-bff/v1/customer-vouchers/{voucherId}?customerId={id}&service={svc}

Auth type	JWT Bearer
Required scope	promotion:voucher:read
Required role	CUSTOMER / POS_STAFF / CS_AGENT
Customer ownership check	CUSTOMER role: customerId trong query phải khớp JWT sub (hoặc auto-fill từ JWT nếu thiếu). Voucher phải thuộc customer này.

1.4 4. Request Specification

1.4.1 4.1. Headers

Header	Required	Mô tả
Authorization	✓	Bearer <token>
X-Request-ID	⚠	UUID trace log
Accept-Language	✗	vi-VN / en-US — i18n cho title, description, guideline

1.4.2 4.2. Path & Query Params

Param	In	Type	Required	Max length	Default	Mô tả
<code>voucherId</code>	path	String	✓	100	—	ID voucher cần lấy chi tiết
<code>customerId</code>	query	String	✓	100	—	Định danh khách hàng (msisdn). CUSTOMER role: phải khớp JWT.
<code>service</code>	query	String	✗	100	—	Dịch vụ đang áp dụng (vd: <code>vay</code> , <code>tiết kiệm</code>). Chỉ dùng khi user đang thanh toán dịch vụ cụ thể → click "Chọn ưu đãi → Xem chi tiết".

1.4.3 4.3. Body Schema

Không có (GET).

1.5 5. Request Example

```
GET /promotion/promotion-vtm-bff/v1/customer-vouchers/VCH-2026-001?customerId=84901234567&service=vay
Authorization: Bearer eyJhbGc...
Accept-Language: vi-VN
```

cURL:

```
curl -X GET 'http://gw-staging.digital.vn/promotion/promotion-vtm-bff/v1/customer-vouchers/VCH-2026-001?customerId=84901234567&service=vay' \
-H 'Authorization: Bearer eyJhbGc...' \
-H 'Accept-Language: vi-VN'
```

OpenAPI 3.0 snippet

```
paths:
```

```

/v1/customer-vouchers/{voucherId}:
get:
  operationId: getCustomerVoucherDetail
  tags: [VoucherWallet]
  security: [{ bearerAuth: [] }]
  parameters:
    - name: voucherId
      in: path
      required: true
      schema: { type: string, maxLength: 100 }
    - name: customerId
      in: query
      required: true
      schema: { type: string, maxLength: 100 }
    - name: service
      in: query
      schema: { type: string, maxLength: 100 }
  responses:
    '200':
      description: OK
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: '#/components/schemas/CustomerVoucherDetail' }
    '400': { description: Invalid params }
    '403': { description: Voucher not owned by customer }
    '404': { description: Voucher not found }

```

1.6 6. Response Specification

Wrap trong `ResponseTemplate<T>` — xem [convention chung](#)². **Wrapper fields:** `code` (status code) / `message` (i18n msg) / `metadata.requestId` (trace ID). Section dưới mô tả **nội dung field data**.

1.6.1 6.1. Field Schema (data) — Thông tin chung

Field (trong data)	Type	Required	Max	Mô tả
<code>customerId</code>	String	✓	64	Định danh khách (msisdn) — echo từ request
<code>voucherId</code>	String	✓	100	ID voucher — echo từ request

² http://10.254.136.35:8090/MOBILE_API_LIST.md#response-wrapper-convention--responsetemplatet-promix-starter

1.6.2 6.2. Field Schema (data) — Thông tin mã giảm giá

Field	Type	Required	Max	Mô tả
merchantName	String	✗	255	Tên cửa hàng/ngành hàng. VD: "Highland Coffee", "Viễn thông"
title	String	✓	255	Tên ưu đãi
description	String	✓	10000	Mô tả chi tiết (rich text/HTML)
guideline	String	✓	10000	Hướng dẫn sử dụng (rich text/HTML)
startDate	String (ISO)	✓	32	Ngày bắt đầu hiệu lực
expirationDate	String (ISO)	✓	32	Thời hết hạn sử dụng
timeSlot	String	✓	32	Giới hạn khung giờ áp dụng (vd 09:00–22:00 , WEEKEND)
status	String (enum)	✓	32	Trạng thái voucher. Xem mục 7.2 (Coupon Code Status).
displayStatusLabel	String	✓	64	Label hiển thị UI: "Sử dụng" / "Đã sử dụng" / "Đã hết hạn"
logo	String (URL)	✓	255	Logo merchant
banner	String (URL)	✓	255	Ảnh nền (banner) merchant
campaignId	String	✗	32	ID campaign tạo voucher
campaignType	String	✗	32	Loại campaign. VD: DISCOUNT_COUPON

Field	Type	Required	Max	Mô tả
<code>campaignStatus</code>	String (enum)	✗	32	Trạng thái campaign hiện tại. Enum: <code>INITIALIZING</code> , <code>ACTIVE</code> , <code>RUNNING</code> , <code>DISABLED</code> , <code>ENABLING</code> , <code>DISABLING</code> , <code>UPDATING</code> , <code>EXPIRED</code> , <code>ERROR</code> , <code>DELETING</code> , <code>DELETED</code>

1.6.3 6.3. Field Schema (data) — Thông tin giá trị giảm giá

Field	Type	Required	Mô tả
<code>discountType</code>	Object	✗	Loại giảm giá, gồm các sub-field: <code>discountType</code> : enum loại giảm (<code>PERCENT</code> / <code>AMOUNT</code> / <code>FIXED_PRICE</code> / <code>FREE_ITEM</code>) <code>discountMethod</code> : cách áp (<code>ORDER_LEVEL</code> / <code>ITEM_LEVEL</code> / <code>SHIPPING</code>) <code>discountValue</code> : giá trị giảm tuyệt đối (String/BigDecimal) <code>discountPercentage</code> : % giảm (String, vd "20") <code>includedProducts</code> : Array<String> — SKU/productId được áp <code>excludedProducts</code> : Array<String> — SKU/productId loại trừ
<code>applicableProducts</code>	Array<ApplicableProduct>	✗	Danh sách sản phẩm áp dụng / loại trừ của voucher (bản enrich của <code>discountType.includedProducts</code> / <code>excludedProducts</code> — BE join product service để có tên/ảnh). Rỗng = áp dụng toàn bộ sản phẩm. Xem 6.3.1.

Field	Type	Required	Mô tả
conditions	Object	✗	Điều kiện áp dụng — chứa các validation_rules được phép áp dụng voucher (min order value, customer tier, channel, location, etc.)

1.6.3.1 6.3.1. ApplicableProduct

Field	Type	Required	Max	Mô tả
productId	String	✓	64	ID sản phẩm
sku	String	✗	64	SKU sản phẩm
name	String	✓	256	Tên sản phẩm hiển thị
image	String (URL)	✗	512	Ảnh sản phẩm
type	String (enum)	✓	16	INCLUDED (được áp dụng) EXCLUDED (loại trừ)

1.6.4 6.4. Success Example (HTTP 200)

```
{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "OK",
  "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "customerId": "84901234567",
    "voucherId": "VCH-2026-001",
    "merchantName": "Highland Coffee",
    "title": "Giảm 30% cho hoá đơn từ 100K",
    "description": "<p>Ưu đãi <b>30%</b> cho mọi hoá đơn từ 100.000 VND tại Highland Coffee toàn quốc.</p>",
    "guideline": "<ol><li>Mở app, vào ví ưu đãi</li><li>Chọn voucher tại quầy</li><li>Đưa mã cho thu ngân quét</li></ol>",
    "startDate": "2026-05-01T00:00:00+07:00",
```

```

"expirationDate": "2026-05-31T23:59:59+07:00",
"timeSlot": "09:00-22:00",
"status": "ACTIVE",
"displayStatusLabel": "Sử dụng",
"logo": "https://cdn.promixhub.com/merchants/highland-coffee/logo.png",
"banner": "https://cdn.promixhub.com/merchants/highland-coffee/banner.png",
"campaignId": "CAMP-HLC-2026-05",
"campaignType": "DISCOUNT_COUPON",
"campaignStatus": "RUNNING",
"discountType": {
  "discountType": "PERCENT",
  "discountMethod": "ORDER_LEVEL",
  "discountValue": "0",
  "discountPercentage": "30",
  "includedProducts": [],
  "excludedProducts": ["SKU-LIMITED-EDITION-001"]
},
"applicableProducts": [
  {
    "productId": "P-LIMITED-001",
    "sku": "SKU-LIMITED-EDITION-001",
    "name": "Cà phê phiên bản giới hạn",
    "image": "https://cdn.promixhub.com/products/limited-001.png",
    "type": "EXCLUDED"
  }
],
"conditions": {
  "minOrderValue": "100000",
  "maxDiscountAmount": "50000",
  "applicableChannels": ["MOBILE", "WEB"],
  "applicableLocations": ["HN", "HCM", "DN"],
  "customerTierRequired": ["T2", "T3", "T4"],
  "usageLimit": {
    "perCustomer": 1,
    "totalRemaining": 5000
  },
  "validationRules": [
    { "ruleCode": "MIN_ORDER_100K", "description": "Đơn tối thiểu 100K" },
    { "ruleCode": "EXCLUDE_LIMITED", "description": "Không áp dụng SP limited edition" }
  ]
},
"metadata": { "requestId": "req-7f3a-b1c2-4d5e" }
}

```

Voucher đã sử dụng

```

{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",

```

```

"success": true,
"message": "OK",
"timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
"data": {
  "voucherId": "VCH-2026-002",
  "status": "REDEEMED",
  "displayStatusLabel": "Đã sử dụng",
  "title": "Giảm 50K cho hoá đơn từ 300K"
  /* ...các field khác như trên */
}
}

```

Voucher đã hết hạn

```

{
  "status": 200,
  "code": "SUCCESS",
  "success": true,
  "message": "OK",
  "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
  "data": {
    "voucherId": "VCH-2025-099",
    "status": "EXPIRED",
    "displayStatusLabel": "Đã hết hạn",
    "expirationDate": "2025-12-31T23:59:59+07:00"
  }
}

```

Voucher không tồn tại (HTTP 404)

```

{
  "status": 404,
  "code": "VOUCHER_NOT_FOUND",
  "success": false,
  "message": "Voucher không tồn tại",
  "timestamp": "2026-05-19T10:00:00+07:00",
  "data": null,
  "details": { "resourceType": "Voucher", "resourceId": "VCH-INVALID" },
  "retryable": false
}

```

1.7 7. Error Codes & Business Rules

1.7.1 7.1. HTTP Status & Error Codes (`code`)

HTTP	code	message	Khi nào	Mobile xử lý
200	SUCCESS	OK	Lấy chi tiết thành công	Render UI
400	INVALID_PARAMS	Tham số không hợp lệ	Thiếu <code>customerId</code> / <code>voucherId</code> sai format	Validate trước khi gọi
401	UNAUTHORIZED	Token hết hạn	JWT sai/hết hạn	Refresh token
403	FORBIDDEN_VOUCHER_OWNERSHIP	Voucher không thuộc customer này	CUSTOMER role truy cập voucher của user khác	Hiển thị lỗi, không retry
404	VOUCHER_NOT_FOUND	Voucher không tồn tại	<code>voucherId</code> sai hoặc voucher đã bị xóa	Hiển thị "Voucher không tồn tại"
404	CUSTOMER_NOT_FOUND	Khách hàng không tồn tại	<code>customerId</code> không có trong hệ thống	Hiển thị lỗi
429	RATE_LIMITED	Quá rate limit	Vượt 120 req/min	Backoff + retry
500	INTERNAL_ERROR	Lỗi hệ thống	Lỗi backend / DB timeout	Retry

1.7.2 7.2. Coupon Code Status (`status`)

Tham chiếu: [Mục 8.2.2. Mã giảm giá \(Coupon Code\)](#)³ trong tài liệu *2.1.1. Tài liệu tổng quan*.

³ <https://confluence.promixhub.com/display/PP/Promotion+Coupon+Code>

Status	displayStatusLabel	Mô tả	Có dùng được không?
ACTIVE	Sử dụng	Voucher còn hiệu lực, sẵn sàng redeem	✓
RESERVED	Đang giữ	Đang được hold trong session redemption	⚠ chỉ chính session đó
REDEEMED	Đã sử dụng	Đã được consume	✗
EXPIRED	Đã hết hạn	Quá <code>expirationDate</code>	✗
REVOKED	Đã thu hồi	Admin thu hồi (fraud, mistake)	✗
SUSPENDED	Tạm khoá	Tạm khoá do campaign DISABLED	✗

1.7.3 7.3. Business Rules

- **Voucher ownership:** CUSTOMER role chỉ xem được voucher trong ví của mình. POS_STAFF/CS_AGENT xem được voucher mọi customer trong tenant scope.
- **Status tự động:** EXPIRED được tính tự động theo `expirationDate` (server-side, không phụ thuộc client time).
- **Campaign status ảnh hưởng:** Nếu `campaignStatus` = DISABLED / EXPIRED / DELETED → voucher coi như không dùng được dù `status=ACTIVE`. Mobile cần check cả 2.
- **service filter:** Nếu truyền `service` → server kiểm tra voucher có applicable cho dịch vụ đó không (qua `conditions.applicableServices`). Nếu không match → vẫn trả detail nhưng `displayStatusLabel="Không áp dụng cho dịch vụ này"`.
- **i18n:** `title`, `description`, `guideline`, `displayStatusLabel` trả về theo `Accept-Language`. Mặc định vi-VN nếu thiếu hoặc không có bản dịch.

1.8 Changelog

Version	Ngày	Thay đổi
v1.1	2026-06-22	Thêm <code>applicableProducts[]</code> (productId/sku/name/image + INCLUDED/EXCLUDED) — bản enrich của <code>discountType.includedProducts / excludedProducts</code> để FE hiển thị tên/ảnh sản phẩm.
v1.0	2026-05-19	Initial release — voucher detail với discountType / conditions / campaignStatus