

env 파일 암호화 복호화 가이드

프로젝트 사전 설정

jdk 최소 요구사항

jdk 1.8 이상 설치

환경 변수 파일 암호화 / 복호화

"encrypt_env_file.sh" 쉘 스크립트 명령어를 사용하여 암호화 합니다. 복호화는 "decrypt_env_file.sh" 을 사용합니다.

[주의사항] env 파일을 암호화해서 사용하는 경우 반드시 env 파일 내에 `ALCHERA_USE_ENV_ENCRYPT=true`를 지정해야만 합니다. 반대로 암호화하지 않는 경우 `ALCHERA_USE_ENV_ENCRYPT=false`로 지정하거나 해당 환경변수를 삭제해야 합니다.

※ 잘못 설정되어 있는 경우 서버 실행 중 DB 연결 오류 발생함 (복호화하지 않고 암호화된 값으로 연결 시도함)

※ 예전에 사용되던 `ALCHERA_ENCRYPT_MODE` 값으로도 설정가능 / 동시 사용시 `ALCHERA_USE_ENV_ENCRYPT` 값이 우선됨

[참고] 암호화 대상에서 아래 환경변수 값들은 제외되고 암호화 됩니다.

- `ALCHERA_SERVER_PORT`
- `ALCHERA_USE_ENV_ENCRYPT`

환경 변수 파일 암호화/복호화 예시

[암호화 사용예시]

```
$ ./encrypt_env_file.sh face-server-backoffice.env
```

윈도우 환경(CMD, PowerShell)에서 shell script 실행시 정상동작하지 않을 수 있습니다. `git bash(MINGW64)` 등을 실행한 뒤 동일한 방식으로 shell script 명령을 입력하세요.

[암호화 전 `face-server-backoffice.env` 파일 내용]

```
ALCHERA_USE_ENV_ENCRYPT=true

ALCHERA_SERVER_PORT=8081
ALCHERA_DB_URL=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe
ALCHERA_DB_USERNAME=system
ALCHERA_DB_USERPW=dbpassword
ALCHERA_DB_DRIVER=oracle.jdbc.OracleDriver

ALCHERA_JWT_SEED=your-token-seed
```

[암호화 후 face-server-backoffice.env 파일 내용]

```
```bash
ALCHERA_USE_ENV_ENCRYPT=true

ALCHERA_SERVER_PORT=8081
ALCHERA_DB_URL=dN9pvcUg7z5NQftxrvRY04hnD81n1iyiC8XtpV2KpksugGv0smnm9bJ8v3XZfLmH
ALCHERA_DB_USERNAME=R8jsIcyfYx02Z42G1IVfwg==
ALCHERA_DB_USERPW=uHLufTyTpo0A0ai0bJO5NQ==
ALCHERA_DB_DRIVER=fZqkp7Zo6wFfr7pQLBnxM8PWC0YC0m/+UCFiXp8tkEw=

ALCHERA_JWT_SEED=QAoi3IenWc8+Qy5lk31nVA==
```

**[복호화 사용예시]**

```
$./decrypt_env_file.sh face-server-backoffice.env
```

윈도우 환경(CMD, PowerShell)에서 shell script 실행시 정상동작하지 않을 수 있습니다. `git bash(MINGW64)` 등을 실행한 뒤 동일한 방식으로 shell script 명령을 입력하세요.

**[복호화 전 face-server-backoffice.env 파일 내용]**

```
ALCHERA_USE_ENV_ENCRYPT=true

ALCHERA_SERVER_PORT=8081
ALCHERA_DB_URL=dN9pvcUg7z5NQftxrvRY04hnD81n1iyiC8XtpV2KpksugGv0smnm9bJ8v3XZfLmH
ALCHERA_DB_USERNAME=R8jsIcyfYx02Z42G1IVfwg==
ALCHERA_DB_USERPW=uHLufTyTpo0A0ai0bJO5NQ==
ALCHERA_DB_DRIVER=fZqkp7Zo6wFfr7pQLBnxM8PWC0YC0m/+UCFiXp8tkEw=

ALCHERA_JWT_SEED=QAoi3IenWc8+Qy5lk31nVA==
```

**[복호화 후 face-server-backoffice.env 파일 내용]**

```
ALCHERA_USE_ENV_ENCRYPT=true

ALCHERA_SERVER_PORT=8081
ALCHERA_DB_URL=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe
ALCHERA_DB_USERNAME=system
ALCHERA_DB_USERPW=dbpassword
ALCHERA_DB_DRIVER=oracle.jdbc.OracleDriver

ALCHERA_JWT_SEED=your-token-seed
```

