

Code : 1

```
package Topic_08_RecursionUsingArrays;

import java.util.Scanner;

public class A_DisplayArray {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // write your code here
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int n = s.nextInt();
        int a[] = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i] = s.nextInt();
        }
        displayArr(a, a.length-1);
    }

    public static void displayArr(int[] arr, int idx) {
        if (idx == -1) {
            return;
        }
        System.out.println(arr[idx]); //To Print Straight
        displayArr(arr, idx - 1);
        System.out.println(arr[idx]); //To Print In reverse
    }
}
```

Code : 2

```
package Topic_08_RecursionUsingArrays;

import java.util.Scanner;

public class B_FindMaxInArray {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // write your code here
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int n = s.nextInt();
        int a[] = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i] = s.nextInt();
        }
        int max = maxOfArray(a, a.length - 1);
        System.out.println(max);
    }

    public static int maxOfArray(int[] a, int idx) {
        if (idx == 0) {
            return a[idx];
        }
        int max = maxOfArray(a, idx - 1);
        if (a[idx] > max) {
            max = a[idx];
        }
        return max;
    }
}
```

Code : 3

```
package Topic_08_RecursionUsingArrays;
import java.util.Scanner;
public class C_FirstIndex {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int n = s.nextInt();
        int a[] = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i] = s.nextInt();
        }
        int x = s.nextInt();
        int firstIndex = firstIndex(a, 0, x);
        System.out.println(firstIndex);
    }

    public static int firstIndex(int[] arr, int idx, int x) {
        if (idx == arr.length) {
            return -1;
        }
        if (arr[idx] == x) {
            return idx;
        }
        int fi = firstIndex(arr, idx + 1, x);
        return fi;
    }
}
```

Code : 4

```
package Topic_08_RecursionUsingArrays;
import java.util.Scanner;
public class D_LastIndex {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int n = s.nextInt();
        int a[] = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i] = s.nextInt();
        }
        int x = s.nextInt();
        int lastIndex = lastIndex(a, a.length - 1, x);
        System.out.println(lastIndex);
    }

    public static int lastIndex(int[] arr, int idx, int x) {
        if (idx == -1) {
            return -1;
        }
        int li = lastIndex(arr, idx - 1, x);
        if (arr[idx] == x) {
            return idx;
        }
        return li;
    }
}
```

Code : 5

```
package Topic_08_RecursionUsingArrays;
```

```
import java.util.Iterator;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class E_AllIndicesOfArray {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner s = new Scanner(System.in);
        int n = s.nextInt();
        int a[] = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            a[i] = s.nextInt();
        }
        int x = s.nextInt();
        int arr[] = allIndices(a, x, 0, 0);
        for (int i : arr) {
            System.out.println(i);
        }
    }

    public static int[] allIndices(int[] arr, int x, int idx, int count) {
        if (arr.length == idx) {
            return new int[count];
        }
        if (arr[idx] == x) {
            count++;
        }
        int[] a = allIndices(arr, x, idx + 1, count);
        if (arr[idx] == x) {
            a[count - 1] = idx;
        }
        return a;
    }
}
```