
mkiln 表示デバッグ

DADS スタイル・アウトライン・Pandoc 要素の確認

目次

1	基本タイポグラフィ	2
1.1	見出しレベル 2	2
1.1.1	見出しレベル 3	2
2	インライン要素	2
2.1	文字装飾	2
2.2	リンク	2
2.3	脚注	2
3	リスト	3
3.1	箇条書き	3
3.2	番号付きリスト	3
3.3	タスクリスト	3
4	引用と区切り	3
4.1	引用	3
4.2	水平線	3
5	コード	4
5.1	コードブロック	4
5.2	長いコード行	4
6	表	4
6.1	基本テーブル	4
6.2	内容量の多いテーブル	4
7	数式	5
7.1	インライン数式	5
7.2	ディスプレイ数式	5
8	レスポンス確認	5
8.1	モバイル幅	5
8.2	タブレット幅	5
8.3	デスクトップ幅	5
8.4	文字拡大	5
9	アウトライン追従	6
9.1	スクロール位置の検出	6
9.2	キーボード操作	6
9.3	最終セクション	6

1 基本タイポグラフィ

この文書は、mkiln が生成する HTML の表示を確認するためのデバッグ用 Markdown です。本文、見出し、アウトライン、リンク、表、コード、数式などを一度に確認できます。

通常の本文は 16px 以上、行間 1.7 で表示します。日本語が長く続いた場合でも、一行が広がりすぎず、ブラウザの文字拡大時に内容が欠落しないことを確認します。英数字を含む文章として、Digital Agency Design System と Markdown rendering の折り返しも確認します。

1.1 見出しレベル 2

見出しレベル 2 は大きなセクションを表します。デスクトップとモバイルで文字サイズと上下余白が変化します。

1.1.1 見出しレベル 3

見出しレベル 3 はアウトラインにも表示されます。現在位置へスクロールすると、左側の対応項目が青い背景で強調されます。

1.1.1.1 見出しレベル 4

レベル 4 以降は本文には表示されますが、既定のアウトライン深度 3 では目次に含まれません。

1.1.1.1.1 見出しレベル 5

小さな見出しでも本文との区別が保たれることを確認します。

1.1.1.1.1.1 見出しレベル 6

最下位の見出しです。見出しレベルは視覚サイズではなく文書構造として使用します。

2 インライン要素

2.1 文字装飾

これは**太字**、これは**強調**、これは~~取り消し線~~です。インラインコードは `go test ./...` のように表示されます。キーボード入力や識別子として `Ctrl+Shift+R`、`HTMLBuild`、`--include-in-header` も確認します。

2.2 リンク

[デジタル庁デザインシステム](#)への通常リンクです。一度開いたリンクは訪問済みの紫色になり、キーボードフォーカス時は黄色背景と黒いアウトラインが表示されます。

長い URL の折り返し確認: <https://example.com/documents/debug/very-long-path/that-must-wrap-without-expanding-the-document-beyond-the-viewport>

2.3 脚注

本文中に脚注を置きます。¹ 脚注リンクをキーボードで操作でき、本文へ戻れることを確認します。

¹ Markdown の解析と HTML 生成は Pandoc へ委譲しています。

3 リスト

3.1 箇条書き

- 第 1 階層は黒丸です
- 長い項目は複数行へ折り返され、2 行目が項目本文の開始位置に揃います。日本語の文章が増えてもアウトラインや本文領域を押し広げません
 - 第 2 階層は白丸です
 - 関連する項目をまとめます
 - * 第 3 階層は四角です
 - * 深い階層でも余白を維持します
- 最後の項目です

3.2 番号付きリスト

- (1) 入力 Markdown を解析する
- (2) Pandoc defaults を適用する
- (3) CSS とアウトライン用 JS を HTML へ埋め込む
- (4) 単体で移動可能な HTML を生成する

3.3 タスクリスト

- ☒ HTML を生成する
- ☒ CSS を埋め込む
- ☐ 複数の画面幅で目視確認する

4 引用と区切り

4.1 引用

デザインシステムは見た目を統一するだけでなく、情報構造、操作方法、アクセシビリティを一貫させるために使用します。

引用が複数段落でも、灰色の左罫線と適切な内側余白を維持します。

4.2 水平線

前の内容です。

水平線の後の内容です。セクション見出しの代わりには使用しません。

5 コード

5.1 コードブロック

```
package main

import "fmt"

func main() {
    message := "mkiln debug"
    fmt.Println(message)
}
```

5.2 長いコード行

コードブロックだけが横スクロールし、ページ全体には横スクロールが発生しないことを確認します。

```
GET /api/v1/documents/example?include=metadata,sections,links,footnotes&format=standalone-html&style=default
HTTP/1.1
```

6 表

6.1 基本テーブル

項目	既定値	確認内容
本文	16px / 1.7	日本語の可読性と文字拡大
アウトライン	256px	左端固定と独立スクロール
本文最大幅	960px	デスクトップでの可変幅
ブレイクポイント	1024px	1 カラムへの切り替え

6.2 内容量の多いテーブル

環境	動作	備考
モバイル	アウトラインを本文上部へ配置	横幅を圧迫せず、通常の文書順で読み上げる
デスクトップ	アウトラインを画面左端へ固定	現在の見出しを選択状態として表示する
印刷	固定配置を解除	コード、引用、表の途中改ページを可能な範囲で避ける

7 数式

7.1 インライン数式

質量とエネルギーの関係は $E = mc^2$ です。インライン数式が本文の行高を不自然に崩さないことを確認します。

7.2 ディスプレイ数式

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi$$

KaTeX で中央表示され、狭い画面でも内容へアクセスできることを確認します。

8 レスポンシブ確認

8.1 モバイル幅

ブラウザの開発者ツールで幅を 768px 未満へ変更します。本文には左右 16px の余白が残り、見出し、表、コードがビューポート外へ本文全体を押し出さないことを確認します。

8.2 タブレット幅

768px から 1023px では 1 カラムを維持し、本文幅は最大 48rem です。アウトラインは本文上部のカードとして表示されます。

8.3 デスクトップ幅

1024px 以上ではアウトラインが画面左端へ固定され、本文領域は画面幅に応じて最大 960px まで広がります。

8.4 文字拡大

ブラウザを 200% へ拡大します。実効ビューポートが狭くなるため 1 カラムへ切り替わり、情報の欠落や重なりが発生しないことを確認します。

9 アウトライン追従

9.1 スクロール位置の検出

ページを上下へスクロールすると、現在位置の直前にある見出しが選択されます。高速スクロール時にも複数の更新処理が重複しないよう、requestAnimationFrame で調整しています。

9.2 キーボード操作

Tab キーでアウトライン内のリンクへ移動し、Enter キーで対応する見出しへ移動します。フォーカス表示と現在位置表示が色だけに依存せず、太字とアウトラインでも区別できることを確認します。

9.3 最終セクション

ページ末尾までスクロールしたとき、この項目が選択状態になります。ここまで確認できれば、アウトラインの長さ、独立スクロール、現在位置表示の基本動作をまとめて検証できます。