プログラミング及び実習2

第 6 回 二重ループ、配列の応用（統計量・ソート・数え上げ）

佐野 彰

本日の内容

1. 二重の繰り返しループ（復習）
2. 配列変数の応用（統計量・並べ替え・数え上げ）
3. プログラミング試験（第08回）の準備

1. 二重の繰り返しループ

二重の繰り返し処理

```c
int i, j;
for (i = 0; i < 3; i++) {
    for (j = 5; j < 7; j++) {
        printf("(i=%d,j=%d)\n", i, j);
    }
}
```

`i` に関する `for` ループの中に、さらに `j` に関する `for` ループがあります。
`(j = 5,6) × (i = 0,1,2)` で、計 6 回の `printf()` が実行されます:
`(i=0,j=5) (i=0,j=6) (i=1,j=5) (i=1,j=6) (i=2,j=5) (i=2,j=6)`

復習: 掛け算九九表（ex05 の p6）

```
for (i = 1; i <= 9; i++) {        // 各行を繰り返すループ
    for (j = 1; j <= 9; j++) {    // 各列を繰り返すループ
        printf("%3d", i * j);
    }
    printf("\n");
}
```

外側のループ（`i`）が「行」、内側のループ（`j`）が「行の中の列」に対応します。

`printf("%3d", ...)` の `3` は、第 4 回で学んだ変換指定の表示幅です。

内側のループの回数を外側の変数で変える

```c
for (i = 1; i <= 9; i++) {
    for (j = 1; j <= i; j++) {   // 上限が i
        printf("%3d", i * j);
    }
    printf("\n");
}
```

内側のループの条件を `j <= i` にすると、`i` 行目には `i` 個だけ表示されます。九九表の左下の三角形の部分になります。

実行例

```
  1
  2  4
  3  6  9
  4  8 12 16
  5 10 15 20 25
  6 12 18 24 30 36
  7 14 21 28 35 42 49
  8 16 24 32 40 48 56 64
  9 18 27 36 45 54 63 72 81
```

内側のループの範囲が外側の変数で決まる形は、このあとの並べ替え（選択ソート）でも使います。

2. 配列変数の応用

データ統計量: 最大値

```c
#define N 10

int a[N];
int max, i;
for (i = 0; i < N; i++) {
    scanf("%d", &a[i]);
    if (i == 0 || max < a[i]) {
        max = a[i];
    }
}
```

入力した値が最初の値であるか、それまでの最大値より大きければ、`max` を更新します（最小値は、不等号を逆にすれば同じように求まります）。

データ統計量: 分散と標準偏差

```c
#include <math.h>
#define N 5

double x[N], sum = 0.0, avg, var = 0.0;
int i;
for (i = 0; i < N; i++) {
    scanf("%lf", &x[i]);
    sum += x[i];
}
avg = sum / N;
for (i = 0; i < N; i++) {
    var += (x[i] - avg) * (x[i] - avg);
}
var /= N;
printf("平均 %.1f, 分散 %.2f, 標準偏差 %.2f\n",
       avg, var, sqrt(var));
```

実行例

```
$ ./var
70 85 62 90 78
平均 77.0, 分散 101.60, 標準偏差 10.08
```

- 平均は第 5 回の例 1 と同じ求め方です
- 分散は「平均との差」（第 5 回の例 2）の 2 乗の平均です。標準偏差は分散の平方根です
- 平均は全員分を読み込むまで分からないので、入力を配列に覚えておきます

配列変数の並べ替え（選択ソート）

まず、`a[0]` の値が全体の最大値になるように入れ替えます:

```
#define N 10

int a[N] = {2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9};
int i, tmp;
for (i = 1; i < N; i++) {
    if (a[0] < a[i]) {
        tmp = a[0];   // 一時的な変数 tmp を使って、
        a[0] = a[i];  // a[0] と a[i] を入れ替え
        a[i] = tmp;
    }
}
```

選択ソートの完成

`j` を 1 つずつずらしながら、`a[j]` の値が `a[j]` 以降の最大値になるように入れ替えます。

```
int a[N] = {2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9};
int i, j, tmp;
for (j = 0; j < N - 1; j++) {
    for (i = j + 1; i < N; i++) {   // 範囲が外側の j で決まる
        if (a[j] < a[i]) {
            tmp = a[j];
            a[j] = a[i];
            a[i] = tmp;
        }
    }
}
// → a[] は降順（10 9 8 … 1）に並ぶ
```

最大値の位置を覚えておき、内側のループが終わってから 1 回だけ入れ替える形が、
本来の選択ソートです。

データの数え上げ（ヒストグラム）

第 5 回の例 3（`days[m - 1]`）とは逆に、今回は**値を添字に使って**数えます。
`a[]` の値が 0〜9 の整数なら、数え上げ用の配列 `b[10]` を用意して、次のように数えられます:

```
int b[10] = {0};     // 数え上げ用の配列。すべて 0 で始める
for (i = 0; i < N; i++) {
    if (a[i] >= 0 && a[i] <= 9) {   // 範囲を確かめてから添字に使う
        b[a[i]]++;                  // b[a[i]] に 1 を加える
    }
}
```

範囲外の値をそのまま添字にすると、存在しない要素を使ってしまいます（第 5 回の「範囲外の添字」）。

数え上げの工夫

範囲を区切って数えたい場合は、`b[a[i] / 3]++;` のように添字の計算を工夫します（例: `{0,1,2}, {3,4,5}, {6,7,8}, {9}` の 4 区分なら、配列は `b[4]`）。

> **おまけ**: 数え上げの結果を使うと、簡単にソートできます（分布数え上げソート）。

3. プログラミング試験の準備

試験の実施方法（予告）

- **プログラミング試験 @第08回**（11/12・1-609）
- 試験時間は最大 2 時間、複数問題からの選択制（50 点満点）
- 問題の提示・解答・提出は aiJudge の Web エディタで行う（今回・次回に練習課題あり）
- 試験中は自動採点されない。終了 20 分前に採点が始まり、それまでの提出もまとめて採点される
- 解答は Web エディタ上で書く。打鍵・貼り付けなどの作業は記録される
- 自分のソースファイル・ネット検索・書籍資料の参照は可
- 他者や生成 AI とのやり取り（会話・チャット・SNS・ファイル送付・ChatGPT など）は**禁止**

試験の実施方法（予告・つづき）

- 自分の演習課題などの既存のコードを Web エディタに貼り付け、修正して解答に使うのはよい
- 使えるモニタは 1 台だけ。実習のように、実習室のモニタをノート PC の外部ディスプレイにはできない（仮想デスクトップでの切り替えはよい）
- 実習室 PC のブラウザからも受験できる。その場合は、自分の演習のソースコードなどを実習室 PC で使えるように準備しておく
- コンパイルできないソースファイルは採点されない
- 試験中は TA のサポートを一切受けられない
- コピーコードは機械的にチェックし、疑わしい場合は作業の記録を確認、必要なら口頭試問を行う。コピーと判定された場合は、学則に従い、不正行為として扱う

次回予告と今日やること

次回（11/05）：前半のまとめ（模擬試験的演習）

今日の 5 講時（実習）

1. 第 5 回課題の解答例を演習ページで確認する（FizzBuzz、電気料金の段階計算など）
2. 二重ループと配列の応用（統計量・選択ソート・ヒストグラム）を確認する
3. 演習課題 ex06 に取り組み、100 点以上を取る
4. 演習課題 ex06-0（Web エディタでの受験の練習）に取り組む

質問は **Teams「★ 質問用チャネル」** か、教室の TA へ。