

## Constructor 1

```
public WmslImportAttribute(string pCaption, string pFormatType, int pFormat, int pVisibleIndex, string pDescription = "", bool  
plsSupportSearchKey = false)
```

```
: this(pCaption, pFormatType, pFormat, pVisibleIndex, pVisible: true, null, pDescription, 'N', 'Y', plsSupportSearchKey)
```

```
{
```

```
}
```

- ใช้พารามิเตอร์พื้นฐาน 5 ตัว: pCaption, pFormatType, pFormat, pVisibleIndex, pDescription ,plsSupportSearchKey
- เรียกใช้ constructor ที่สอง โดยกำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับ pVisible, pDefaultValue, pKeySearch, และ pUpdateExists

## Constructor 2

```
public WmslImportAttribute(string pCaption, string pFormatType, int pFormat, int pVisibleIndex, bool pVisible = true, string  
pDefaultValue = null, string pDescription = null, char pKeySearch = 'N', char pUpdateExists = 'Y', bool plsSupportSearchKey =  
false)
```

```
: base(pCaption, pFormatType, pFormat, pVisibleIndex, pVisible, pDefaultValue, pDescription, pKeySearch, pUpdateExists,
```

```
plsSupportSearchKey)
```

```
{
```

```
}
```

- เพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ 4 ตัว: pVisible, pDefaultValue, pKeySearch, และ pUpdateExists
- สามารถปรับแต่งค่าความสามารถในการมองเห็น ค่าเริ่มต้น key search และ update exists ได้โดยตรง

## Constructor 3

```
public WmslImportAttribute(string pCaption, string pFormatType, int pFormat, int pVisibleIndex, bool pVisible = true, string  
pRepalceValue = null, string pSearchValue = null, string pCategoryValue = null, string pServiceName = "", string pGroup = "",  
string pDefaultValue = null, string pDescription = null, char pKeySearch = 'N', char pUpdateExists = 'Y', bool plsSupportSearchKey  
= false)
```

```
: base(pCaption, pFormatType, pFormat, pVisibleIndex, pVisible, pRepalceValue, pSearchValue, pCategoryValue,
```

```
pServiceName, pGroup, pDefaultValue, pDescription, pKeySearch, pUpdateExists, plsSupportSearchKey)
```

```
{
```

```
}
```

- เพิ่มพารามิเตอร์ใหม่ 5 ตัว: pRepalceValue, pSearchValue, pCategoryValue, pServiceName, และ pGroup
- ให้การรับแต่งค่า replace ค่า search ค่า category ชื่อ service และกลุ่มเพิ่มเติม

#### Constructor 4

```
public WmslImportAttribute(string pCaption, string pFormatType, string pFormatPattern, int pVisibleIndex, bool pVisible = true,
string pDefaultValue = null, string pDescription = "", char pKeySearch = 'N', char pUpdateExists = 'Y', bool plsSupportSearchKey =
false)
```

```
: base(pCaption, pFormatType, pFormatPattern, pVisibleIndex, pVisible, pDefaultValue, pDescription, pKeySearch,
pUpdateExists, plsSupportSearchKey)
```

```
{
}
```

- ใช้ string pFormatPattern แทน integer pFormat สำหรับการกำหนดรูปแบบ
- เหมือนกับ constructor ที่สอง แต่เปลี่ยนพารามิเตอร์รูปแบบจาก integer เป็น string

#### Constructor 5

```
public WmslImportAttribute(string pCaption, string pFormatType, string pFormatPattern, int pVisibleIndex, bool pVisible = true,
string pRepalceValue = null, string pSearchValue = null, string pCategoryValue = null, string pServiceName = "", string pGroup =
"", string pDefaultValue = null, string pDescription = null, char pKeySearch = 'N', char pUpdateExists = 'Y', bool
plsSupportSearchKey = false)
```

```
: base(pCaption, pFormatType, pFormatPattern, pVisibleIndex, pVisible, pRepalceValue, pSearchValue, pCategoryValue,
pServiceName, pGroup, pDefaultValue, pDescription, pKeySearch, pUpdateExists, plsSupportSearchKey)
```

```
{
}
```

- ใช้ string pFormatPattern แทน integer pFormat
- ให้การรับแต่งเพิ่มเติมเหมือนกับ constructor ที่สาม โดยมีพารามิเตอร์เพิ่มเติมเช่น pRepalceValue, pSearchValue, pCategoryValue, pServiceName, และ pGroup