

Swagger Demo

Table of Contents

- 概 1
 - 版本信息 1
 - 系方式 1
 - 可信息 1
- URI scheme 1
 - 1
- 源..... 1
- Send Email..... 1
- Person-controller 7
- Say-hello-controller 12
- 定 14
 - Person..... 14

概

Online/Offline Swagger Demo

版本信息

版本 : 0.1

系方式

名字 : Swagger Demo

箱 : swagger@demo

可信息

服 条款 : <http://localhost:6688/>

URI scheme

域名 : localhost:6688

基 路径 : /

- Send email : Mail Service Impl
- person-controller : Person Controller
- say-hello-controller : Say Hello Controller

源

Send Email

Mail Service Impl

送 附件的 件

```
GET /mail/sendAttachmentsMail
```

参数

型	名称	明	型	
Query	content 必填	文本内容	string	" 内容 ⇒ 无bug通 "
Query	filePath 可	filePath	string	
Query	mail 必填	接收者 箱	string	"1761437173@qq.com"
Query	path 必填	附件路径	string	"C:\\Users\\admin\\Desktop\\1.jpg"
Query	subject 可	subject	string	
Query	theme 必填	箱主	string	" 附件的件通 "
Query	to 可	to	string	

HTTP代	明	型
200	OK	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

```
/mail/sendAttachmentsMail
```

求 query

```
{
  "content" : "string",
  "filePath" : "string",
  "mail" : "string",
  "path" : "string",
  "subject" : "string",
  "theme" : "string",
  "to" : "string"
}
```

送HTML 件

GET /mail/sendHtmlMail

参数

型	名称	明	型	
Query	content 可	content	string	
Query	html 必填	html内容	string	" 内容 <hr> 无bug通"
Query	mail 必填	接收者 箱	string	"1761437173@qq.com"
Query	subject 可	subject	string	
Query	theme 必填	箱主	string	" HTML 件通"
Query	to 可	to	string	

HTTP代	明	型
200	OK	无内容

HTTP代	明	型
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

```
/mail/sendHtmlMail
```

求 query

```
{
  "content" : "string",
  "html" : "string",
  "mail" : "string",
  "subject" : "string",
  "theme" : "string",
  "to" : "string"
}
```

送正文中有静 源的 件

```
GET /mail/sendResourceMail
```

参数

型	名称	明	型	
Query	content 可	content	string	
Query	mail 必填	接收者 箱	string	"1761437 173@qq.c om"
Query	rscId 必填	源id	string	"1"

型	名称	明	型	
Query	rscPath 必填	源路径	string	"C:\\Use rs\\admi n\\Deskt op\\1.jp g"
Query	subject 可	subject	string	
Query	theme 必填	箱主	string	" 正 文中有静 源的 件通 "
Query	to 可	to	string	

HTTP代	明	型
200	OK	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/mail/sendResourceMail

求 query

```
{
  "content" : "string",
  "mail" : "string",
  "rscId" : "string",
  "rscPath" : "string",
  "subject" : "string",
  "theme" : "string",
  "to" : "string"
}
```

送 文本

GET /mail/sendSimpleMail

参数

型	名称	明	型	
Query	content 必填	文本内容	string	" 内容 ⇒ 无bug通 "
Query	mail 必填	接收者 箱	string	"mpanxue@163.com"
Query	subject 可	subject	string	
Query	theme 必填	箱主	string	" 文本件通 "
Query	to 可	to	string	

HTTP代	明	型
200	OK	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

```
/mail/sendSimpleMail
```

求 query

```
{
  "content" : "string",
  "mail" : "string",
  "subject" : "string",
  "theme" : "string",
  "to" : "string"
}
```

Person-controller

Person Controller

Add person.

```
POST /person/add
```

明

Add person info.

参数

型	名称	明	型
Body	p 必填	p	Person

HTTP代	明	型
200	OK	Person

HTTP代	明	型
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `/`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/person/add
```

求 **body**

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

Delete person list.

DELETE /person/delete

明

Delete persons info.

参数

型	名称	明	型
Query	first 必填	first	string

HTTP代	明	型
200	OK	string
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/person/delete

求 query

```
{
  "first" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

"string"

Get person list.

GET /person/search

明

Get persons info.

参数

型	名称	明	型
Query	first 必填	first	string

HTTP代	明	型
200	OK	< Person > array
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/person/search

求 query

```
{  
  "first" : "string"  
}
```

HTTP 示例

200

```
[ {
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
} ]
```

Update person.

```
PUT /person/update
```

明

Update person info.

参数

型	名称	明	型
Body	p 必填	p	Person

HTTP代	明	型
200	OK	Person
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- /

HTTP 求示例

求 path

/person/update

求 body

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

Say-hello-controller

Say Hello Controller

Say hello.

GET /hello/person/{name}

明

Say hello to input person.

参数

型	名称	明	型
Path	name 可	Person 名前	string

HTTP代	明	型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/hello/person/string

HTTP 示例

200

"string"

Say hello.

GET /hello/world

明

Say hello to world.

HTTP代	明	型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

HTTP代	明	型
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/hello/world

HTTP 示例

200

"string"

定

Person

Person Info Model

名称	明	型
age 可	Person age 例 : 0	integer (int32)
firstName 可	Person first name 例 : "string"	string
lastName 可	Person last name 例 : "string"	string