

Swagger Demo

Table of Contents

概	1
版本信息	1
系方式	1
可信息	1
URI scheme	1
.....	1
源.....	1
Person-controller	1
Say-hello-controller	6
定	8
Person.....	8

概

Online/Offline Swagger Demo

版本信息

版本 : 0.1

系方式

名字 : Swagger Demo

箱 : swagger@demo

可信息

服 条款 : <http://localhost:6688/>

URI scheme

域名 : localhost:6688

基 路径 : /

- person-controller : Person Controller
- say-hello-controller : Say Hello Controller

源

Person-controller

Person Controller

Add person.

POST /person/add

明

Add person info.

参数

型	名称	明	型
Body	p 必填	p	Person

HTTP代	明	型
200	OK	Person
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- application/json

生成

- /

HTTP 求示例

求 path

/person/add

求 body

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

Delete person list.

DELETE /person/delete

明

Delete persons info.

参数

型	名称	明	型
Query	first 必填	first	string

HTTP代	明	型
200	OK	string
204	No Content	无内容
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/person/delete

求 query

```
{
  "first" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
"string"
```

Get person list.

GET /person/search

明

Get persons info.

参数

型	名称	明	型
Query	first 必填	first	string

HTTP代	明	型
200	OK	< Person > array
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

/person/search

求 query

```
{
  "first" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
[ {
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
} ]
```

Update person.

PUT /person/update

明

Update person info.

参数

型	名称	明	型
Body	p 必填	p	Person

HTTP代	明	型
200	OK	Person
201	Created	无内容
401	Unauthorized	无内容

HTTP代	明	型
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

消耗

- `application/json`

生成

- `/`

HTTP 求示例

求 **path**

```
/person/update
```

求 **body**

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

HTTP 示例

200

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

Say-hello-controller

Say Hello Controller

Say hello.

```
GET /hello/person/{name}
```

明

Say hello to input person.

参数

型	名称	明	型
Path	name 可	Person 名前	string

HTTP代	明	型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

```
/hello/person/string
```

HTTP 示例

200

```
"string"
```

Say hello.

```
GET /hello/world
```

明

Say hello to world.

HTTP代	明	型
200	OK	string
401	Unauthorized	无内容
403	Forbidden	无内容
404	Not Found	无内容

生成

• /

HTTP 求示例

求 path

```
/hello/world
```

HTTP 示例

200

```
"string"
```

定

Person

Person Info Model

名称	明	型
age 可	Person age 例 : 0	integer (int32)

名称	明	型
firstName 可	Person first name 例: " string "	string
lastName 可	Person last name 例: " string "	string