

Swagger Demo

Table of Contents

概要.....	1
バージョン情報	1
連絡先情報	1
ライセンス情報	1
URI スキーム	1
タグ	1
リソース.....	1
Send Email.....	1
Person-controller	7
Say-hello-controller.....	12
モデル定義.....	14
Person.....	14

概要

Online/Offline Swagger Demo

バージョン情報

バージョン : 0.1

連絡先情報

名前 : Swagger Demo

メール : swagger@demo

ライセンス情報

利用規約 : <http://localhost:6688/>

URI スキーム

ホスト : localhost:6688

ベースパス : /

タグ

- Send email : Mail Service Impl
- person-controller : Person Controller
- say-hello-controller : Say Hello Controller

リソース

Send Email

Mail Service Impl

送 附件的 件

GET /mail/sendAttachmentsMail

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ	デフォルト
Query	content 必須	本文内容	string	" 内容⇒无bug通 "
Query	filePath オプション	filePath	string	
Query	mail 必須	接收者 箱	string	"1761437173@qq.com"
Query	path 必須	附件路径	string	"C:\\Users\\admin\\Desktop\\1.jpg"
Query	subject オプション	subject	string	
Query	theme 必須	箱主	string	" 附件的件通 "
Query	to オプション	to	string	

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

```
/mail/sendAttachmentsMail
```

リクエスト query

```
{
  "content" : "string",
  "filePath" : "string",
  "mail" : "string",
  "path" : "string",
  "subject" : "string",
  "theme" : "string",
  "to" : "string"
}
```

送HTML 件

GET /mail/sendHtmlMail

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ	デフォルト
Query	content オプション	content	string	
Query	html 必須	html内容	string	" 内容 无bug通"
Query	mail 必須	接收者 箱	string	"1761437173@qq.com"
Query	subject オプション	subject	string	
Query	theme 必須	箱主	string	" HTML 件通"
Query	to オプション	to	string	

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	No Content

HTTP コード	説明	スキーマ
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

- /

HTTP リクエスト例

リクエスト **path**

```
/mail/sendHtmlMail
```

リクエスト **query**

```
{
  "content" : "string",
  "html" : "string",
  "mail" : "string",
  "subject" : "string",
  "theme" : "string",
  "to" : "string"
}
```

送正文中有静 源的 件

```
GET /mail/sendResourceMail
```

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ	デフォルト
Query	content オプション	content	string	
Query	mail 必須	接收者 箱	string	"1761437173@qq.com"
Query	rscId 必須	源id	string	"1"

タイプ	名前	説明	スキーマ	デフォルト
Query	rscPath 必須	源路径	string	"C:\\Users\\admin\\Desktop\\1.jpg"
Query	subject オプション	subject	string	
Query	theme 必須	箱主	string	" 正文中有静源的件通"
Query	to オプション	to	string	

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

```
/mail/sendResourceMail
```

リクエスト query

```
{
  "content" : "string",
  "mail" : "string",
  "rscId" : "string",
  "rscPath" : "string",
  "subject" : "string",
  "theme" : "string",
  "to" : "string"
}
```

送 文本

GET /mail/sendSimpleMail

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Query	content オプション	content	string
Query	subject オプション	subject	string
Query	to オプション	to	string

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト **path**

/mail/sendSimpleMail

リクエスト **query**

```
{
  "content" : "string",
  "subject" : "string",
  "to" : "string"
}
```

Person-controller

Person Controller

Add person.

POST /person/add

説明

Add person info.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Body	p 必須	p	Person

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	Person
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

入力形式

- [application/json](#)

出力形式

- /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

```
/person/add
```

リクエスト body

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

HTTP レスポンス例

レスポンス 200

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

Delete person list.

```
DELETE /person/delete
```

説明

Delete persons info.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Query	first 必須	first	string

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	string
204	No Content	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト path

```
/person/delete
```

リクエスト query

```
{  
  "first" : "string"  
}
```

HTTP レスポンス例

レスポンス 200

```
"string"
```

Get person list.

```
GET /person/search
```

説明

Get persons info.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Query	first 必須	first	string

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	< Person > array
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト **path**

```
/person/search
```

リクエスト **query**

```
{
  "first" : "string"
}
```

HTTP レスポンス例

レスポンス **200**

```
[ {
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
} ]
```

Update person.

PUT /person/update

説明

Update person info.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Body	p 必須	p	Person

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	Person
201	Created	No Content
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

入力形式

- [application/json](#)

出力形式

- [/](#)

HTTP リクエスト例

リクエスト path

/person/update

リクエスト body

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

HTTP レスpons例

レスポンス 200

```
{
  "age" : 0,
  "firstName" : "string",
  "lastName" : "string"
}
```

Say-hello-controller

Say Hello Controller

Say hello.

```
GET /hello/person/{name}
```

説明

Say hello to input person.

パラメータ

タイプ	名前	説明	スキーマ
Path	name オプション	Person 名前	string

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	string
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

- /

HTTP リクエスト例

リクエスト **path**

```
/hello/person/string
```

HTTP レスポンス例

レスポンス **200**

```
"string"
```

Say hello.

```
GET /hello/world
```

説明

Say hello to world.

レスポンス

HTTP コード	説明	スキーマ
200	OK	string
401	Unauthorized	No Content
403	Forbidden	No Content
404	Not Found	No Content

出力形式

• /

HTTP リクエスト例

リクエスト **path**

```
/hello/world
```

HTTP レスポンス例

```
"string"
```

モデル定義

Person

Person Info Model

名前	説明	スキーマ
age オプション	Person age 例 : 0	integer (int32)
firstName オプション	Person first name 例 : "string"	string
lastName オプション	Person last name 例 : "string"	string