

Tenda 腾达



All for better networking.

TEG1008M

8口全千兆桌面以太网交换机

www.tenda.com.cn

Link
More



TEG1008M

8 口全千兆桌面以太网交换机

产品概述

TEG1008M是腾达针对中小型监控、中小企业等需求高速级联的场景，设计的一款高性能的8口全千兆桌面以太网交换机。采用迷你钢壳设计，不占空间，散热强。提供8个10/100/1000Mbps自动协商端口，传输速率提升10倍，提高大文件转发速率，并能有效解决高清监控环境中视频卡顿、画面丢失等问题。TEG1008M支持桌面/壁挂安装，即插即用，无需设置，使用简单方便，是您提升网络性能的理想选择。

关键特性

- * 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3X、IEEE802.3ab以太网标准
- * 提供8个自适应RJ45端口，支持10/100/1000Mbps链接速率
- * 提供高达16Gbps背板带宽和无阻塞线速转发
- * 提供电源和端口状态指示灯方便简单排障
- * 全金属外壳，支持桌面和壁挂式安装

产品卖点

全千兆速率

提供8个千兆口，传输速率提升10倍，提高大文件转发速率，保障大文件与视频传输不卡顿。

支持 DC 9-12V 输入

DC 9~12V输入设计，支持集中供电或监控电源供电电源。

壁挂设计、即插即用

支持桌面/壁挂安装，即插即用，无需设置，使用简单方便。

金属机身、稳定运行

采用全金属精钢外壳，坚固耐用，散热效果更佳，保证交换机稳定运行，延长产品使用寿命，室外安防监控更可靠。

产品规格

硬件规格	
产品型号	TEG1008M
网络标准	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
固定端口	8个10/100/1000M千兆以太网端口
网络介质	推荐：Cat.5 UTP、Cat.5e UTP 或更好
转发速率	10Mbps: 14880pps; 100Mbps: 148800pps; 1000Mbps: 1488000pps
电源	输入： AC:190-240V; 50/60Hz DC： 9-12V
产品尺寸（L*W*H）	140*66.5*25.3mm
指示灯	1*电源灯； 8*连接/状态灯
背板带宽	16Gbps
MAC 地址表	4K
整机功耗	最大： 5W
转发模式	存储转发
协议	CDMA/CD
MAC地址自学习	自动学习和更新
温度	工作温度： 0℃~40℃ 存储温度： -40℃~70℃
湿度	工作湿度: 10%~90% 无凝结 存储湿度: 5%~90% 无凝结
认证	CCC、CE、FCC、RoHS
操作系统	Windows 8 32/64 bit、Windows 7 32/64 bit、 Windows xp 32/64 bit、Linux、MAC OS
包装清单	1* 8口全千兆桌面以太网交换机 1* 电源线 1* 快速安装指南

 全国客服电话
400-6622-666

深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055