保修卡反面空白

介绍说明 规格参数 MT-ViKI 迈拓维矩 整机静电防护: 1a 接触放电 3级 输入HDMI规格 HDMI分配器是最新研发并生产的数字超高清分配器, MT-ViKI[®] 迈拓维矩 1b 空气放电 3级 可以将1路的HDMI信号分配成多路同步的HDMI信号输出, 480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、 执行标准:IEC61000-4-2 支持4K*2K的分辨率,对输出同步信号采用放大能力,同 720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz、 平均故障间隔时间(MTBF):>30000小时 步输出的HDMI信号实现最长25M远距离传输(拓展)。 1080p@24Hz 3D、720p@50/60Hz 3D、4K X 2K30 Hz 工作环境:0~55℃ 并支持采用叠堆串联的方式增加HDMI输出端口数量。 台 格 证 湿度(无凝结):0~95% 支持HDCP版本: HDCP1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 HDMI 1.4分配器 4K 30Hz HDMI分配器在家庭高清,零售展示,信号分配,教学应 HDMI 分配器保修卡 电源型号:选配国标/美规,英规,欧规,英规(可定制其他) 用等都有非常巨大的市场需求。 支持视频色彩格式:24位/深色30位/深色36位 支持音频格式:DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/ 产品名称: HDMI 分配器 产品型号:_ 典型应用 Dolby-AC3/DSD 连接示意图 保修期自___年_月_日起至___年_月_日止 ●高清家庭应用 ●高清零售展示 输出HDMI规格: ●高清多媒体广告 ●高清信号分配 480i@60Hz、480p@60Hz、576i@50Hz、576p@50Hz、 正面 销售公司(签章) ●多媒体教学应用 ●安防视频系统 使用说明 720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz、 ◆大型投影设备演示系统 ●银行、证券、金融系统 年 月 日 1080p@24Hz 3D、720p@50/60Hz 3D、4K X 2K30 Hz ●大屏幕LED幕墙显示工程 ●大中型音视频会议系统 保修注意事项 TV 一、保修范围 凡在中国国内购买的自购买之日起一年内保修。因制造或原器件质量而造成的损 坏或故障,属于本保修卡确认的范围。 功能特征 检验日期: 1: 真正支持4K*2K技术 TV 外或成牌,属于年時時下期的的地區 下列情况不属于免费保修范围: 1、保修卡已失效,保修卡复制者。 2、由于天灾、人祸、电压等不可抗拒的原因引起的损坏。 3、客户擅自进行修理。改动、拆卸、保养等造成的损坏。 2:广播级HDMI分配器 经检验合格,准许出厂 3:简单,智能,纯硬件的HDMI分配器 TV 4、使用寿命的消耗品。 5、保修卡需要加盖经销商公章,方可生效。 包装清单 TV 1. HDMI高清分配器 1台 销售服务专线: 4000 868 828 2. 电源适配器 1个 广州市迈拓维矩电子有限公司 广州市迈拓维矩电子有限公司 3. 说明书 1份 广州迈拓维矩电子有限公司 **Dear customer** of buffering and amplifying. Series connec-**CONNECT AND OPERATE SPECIFICATIONS** tion of HDMI Splitter achieves long distance -45°C to 85°C Operating temperature range · Thank you for purchasing this product. For 1) Connect the HDMI input source into HDMI Operating humidity range ··· 5 to 90% RH transmission of HDMI signal of more than Splitter(input cables are optional) please optimum performance and safety. Please Video Amplifier Bandwidth ····140 MHz refer to connection diagram section. 15 meters. When two or more HDMI Splitter · 0.5-1.0 volts p-p Input Video Signal · read these instructions carefully before 2) Insert the DC side of power supply into Input DDC Signal · ···5 volts p-p(TTL) are cascaded, they can be used to create a HDMI SPLITTER Maximum Single Link Range 1920 X 1080, 4KX2K@30Hz connecting, operating or adjusting this HDMI Splitter and then connect the AC larger distribution. HDMI Splitter offers solu-Video format supported: 640*480,800*600,1024*768,1280*1024, product. Please keep this manual for future side of the power supply into the wall outlet. · 1600*1280,1920*1080,1920*1440 tions for HDTV retail and show site, HDTV, 3) Turn on the power. ----480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p reference. STB, DVD and Projector factory, noise, space ·HDCP1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 Attention: Insert / Extract cable gently. **FEATURES** Vertical Frequency Range andsecurity concerns, data center control, **USER MANUAL** •Easy to Use: Install in seconds, no need DIAGRAM information distribution, conference room 反面 HDCP compliant presentation, school and corporate training for setting. 7 PORT RoHS CE Certified envionments. Cascaded: Large distribution achieved by Note: Specifications are subject to change cascading HDMI Splitters. without notice. PACKAGE CONTENTS INTRODUCTION - TV - TV - TV 1XHDMI Splitter 000000 It distributes the HDMI input into 1XDC Power Supply identical outputs. These outputs are 1XUser Manual synchronized. HDMI Splitter has the ability