Sistema de Controle de Caixa JWC

Desafio final de Estruturas de Repetição — utilizando for, while, if/elif/else, break, contadores, acumuladores, input() e conversões.

Contexto
A empresa JWC precisa de um sistema simples para controlar as vendas realizadas durante um dia. O sistema deverá permitir que o funcionário registre várias vendas e, ao final, apresente um resumo completo do movimento.

1. Início do sistema
Ao iniciar, o sistema deve solicitar o nome do vendedor:
==========
CONTROLE DE VENDAS
==========
Digite o nome do vendedor: Carlos

2. Menu principal
O programa deve apresentar o menu e continuar funcionando enquanto o usuário não escolher a opção de encerramento.

1 - Registrar venda
2 - Encerrar expediente
Escolha uma opção:

3. Registrar venda
Ao escolher a opção 1, solicite o valor da venda:
Digite o valor da venda: R$ 250
Forma de pagamento
1 - Dinheiro
2 - Pix
3 - Cartão
Após registrar corretamente:
Venda registrada com sucesso!

4. Resumo do expediente
Ao escolher a opção 2, o programa deve apresentar um resumo contendo vendedor, quantidade de vendas, valor total, quantidade por forma de pagamento, maior venda e menor venda.

==========
RESUMO DO EXPEDIENTE
==========
Vendedor: Carlos
Quantidade de vendas: 7
Valor total vendido: R$ 2.850,00
Dinheiro: 2 vendas
Pix: 3 vendas
Cartão: 2 vendas
Maior venda: R$ 900,00
Menor venda: R$ 50,00

5. Validações obrigatórias
• O valor da venda deve ser maior que zero.
• Se o valor for inválido, exiba: "Valor inválido! Digite um valor maior que zero." e solicite novamente.
• A forma de pagamento deve ser 1, 2 ou 3.
• Se a forma de pagamento for inválida, exiba: "Forma de pagamento inválida!" e solicite novamente.
6. Maior e menor venda
O sistema deve identificar automaticamente o maior e o menor valor de venda registrado.
Exemplo:
Vendas: 100, 500, 250, 900, 300
Maior venda: R$ 900,00
Menor venda: R$ 100,00
Dica: pense em como tratar a primeira venda de maneira diferente para inicializar corretamente os valores de maior e menor venda.