SENAC-RJ · UC2 Front-end para Web

# Aula 6

# Formulário Completo

## Campos de escolha

*Projeto SneakZone · Finalizando a página de cadastro*

# Objetivos de aprendizagem

*De acordo com o PTD da UC2 — Aula 6.*

**a** **Listas de opções**
Usar <select> com <option> (o menu suspenso).

**b** **Escolhas do usuário**
radio (escolha única) e checkbox (múltipla / aceite).

**c** **Campos especiais**
color (cor), file (arquivo) e textarea (texto longo).

**d** **Finalizar o cadastro**
Montar a página de cadastro completa do projeto (JWC).

# 1 Introdução

*Na Aula 5, campos de DIGITAR. Hoje, campos de ESCOLHER.*

Nem tudo o usuário digita. Às vezes ele **escolhe**: o tamanho do tênis numa lista, o estilo favorito, se aceita os termos, uma cor, uma foto. São os **campos de escolha** — e é com eles que a página de cadastro fica completa.

**A boa notícia:** todos seguem a MESMA lógica da Aula 5 — cada campo tem seu label e seu name. Muda só o "tipo" de campo.

### 🧩 Ideia central

Todo campo de formulário faz a mesma pergunta ao usuário e guarda a resposta num par name = value.

O input é para digitar. O select, radio e checkbox são para escolher entre opções que VOCÊ oferece.

Menos digitação = menos erro do usuário = melhor experiência.

# 2 <select> — a lista suspensa

Quando há muitas opções fixas (tamanhos, estados, categorias), a lista suspensa economiza espaço.

```
<label for="tam">Numeração</label>
<select id="tam" name="tam">
  <option value="">Escolha...</option>
  <option>38</option>
  <option>39</option>
  <option>40</option>
</select>
```

## Como funciona

`<select>` é a caixa; cada `<option>` é uma opção da lista.
A 1ª option vazia ("Escolha...") serve de dica e evita enviar sem querer.

# 2 radio — escolha ÚNICA (só uma opção)

```
<input type="radio" name="estilo"
       id="esp" value="Esportivo" checked>
<label for="esp">Esportivo</label>

<input type="radio" name="estilo"
       id="cas" value="Casual">
<label for="cas">Casual</label>
```

### ⚠ O segredo: o name

Os radios do MESMO grupo precisam ter o **mesmo name** (estilo). É isso que faz marcar um DESmarcar o outro.

`checked` deixa uma opção já marcada por padrão. E cada radio tem seu **`value`** (o que será enviado se ele for o escolhido).

# 2 checkbox — múltipla escolha (ou aceite)

```
<input type="checkbox" id="termos" required>
<label for="termos">Aceito os termos</label>

<input type="checkbox" id="promo">
<label for="promo">Quero receber ofertas</label>
```

### Independentes

Cada checkbox é independente: o usuário pode marcar nenhum, um ou vários ao mesmo tempo.

### Usos típicos

• Aceite obrigatório de termos (com `required`) • "Quero receber ofertas" (opt-in) • Selecionar vários interesses

# 8 radio × checkbox — a confusão clássica

*A pergunta que resolve: "pode marcar mais de uma?"*

◉

## radio

**ESCOLHA ÚNICA**

só UMA das opções (ex.: sexo, estilo, forma de pagamento).

*Mesmo name no grupo.*

☑

## checkbox

**MÚLTIPLA / INDEPENDENTE**

nenhuma, uma ou várias (ex.: interesses, aceites).

*Cada um é independente.*

# 2 color e file — campos especiais

### 🎨 type="color"

```
<input type="color"
       value="#ff6b35">
```

Abre o seletor de cores do sistema. Ótimo para personalização.

### 📎 type="file"

```
<input type="file"
       name="foto">
```

Botão "Escolher arquivo" para enviar uma imagem/documento.

⚠ **Para ENVIAR arquivo,** o <form> precisa de dois atributos:

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
```

# 2 textarea — texto longo (várias linhas)

O <input> é uma linha só. Para uma observação, mensagem ou endereço, use o <textarea>.

```
<label for="msg">Observação</label>
<textarea id="msg" name="msg" rows="4"
  placeholder="Conte o que procura...">
</textarea>
```

**Atenção:** o <textarea> FECHA com </textarea> (diferente do <input>, que não fecha). rows define a altura inicial.

# 2 fieldset + legend — agrupar campos

Para deixar o formulário organizado e acessível, agrupe campos relacionados com <fieldset> e dê um título com <legend>.

```
<fieldset>
  <legend>Estilo favorito</legend>

  <input type="radio" ...> Esportivo
  <input type="radio" ...> Casual
</fieldset>
```

### Por que usar

Desenha uma "moldura" em volta do grupo com o título.

O leitor de tela anuncia o grupo — acessibilidade que o mercado valoriza.

# 3 Demonstração: cadastro completo

```
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <label for="tam">Numeração</label>
  <select id="tam" name="tam"> <option>38</option> ... </select>

  <fieldset>
    <legend>Estilo</legend>
    <input type="radio" name="estilo" value="Esportivo" checked> Esportivo
    <input type="radio" name="estilo" value="Casual"> Casual
  </fieldset>

  <input type="file" name="foto">
  <textarea name="msg"></textarea>
  <input type="checkbox" required> Aceito os termos
  <button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
```

# 3 Saída esperada e erros comuns

✅ **Saída esperada:** a página de cadastro completa — lista de numeração, escolha de estilo, upload de foto, observação e o aceite dos termos, com o botão Cadastrar.

- **radios com name diferente** — Se cada radio tiver um name, dá pra marcar todos. O grupo precisa do MESMO name.
- **Esquecer </textarea>** — O textarea fecha; sem o fechamento, o resto da página "some" dentro dele.
- **file sem enctype** — Sem enctype="multipart/form-data" no form, o arquivo não é enviado.
- **Campo sem label/id** — Quebra a acessibilidade e a usabilidade (não dá pra clicar no texto).

# 4 Onde esses campos aparecem

| Contexto | Campos usados |
| --- | --- |
| 🛒 **Checkout** | select de parcelas, radio de pagamento, checkbox de aceite |
| 🗓️ **Agendamento** | select de horário, radio de serviço |
| 📝 **Pesquisa/enquete** | radio (nota), checkbox (interesses), textarea (comentário) |
| 👤 **Perfil** | file (foto), color (tema), textarea (bio) |
| 📮 **Contato** | input (nome/e-mail), textarea (mensagem) |

# 5 Onde isso aparece no mercado

**Conversão de vendas** · Formulário fácil = mais gente completa o cadastro/compra. Cada campo a menos importa.

**Acessibilidade (lei)** · label, fieldset/legend e foco visível são exigência (LBI) e boa experiência.

**Coleta de dados / LGPD** · O checkbox de consentimento é peça legal em qualquer cadastro.

**Upload de arquivos** · file é a base de enviar foto de perfil, currículo, comprovante.

**Ponte para o back-end** · Tudo isso (name/value) é o que o Python vai receber na UC3.

# 6 Dicas profissionais

1. **Radio = mesmo name**
   É o que agrupa. Cada opção com seu value.

2. **1ª option vazia no select**
   <option value="">Escolha...</option> evita envio sem querer.

3. **Menos digitar, mais escolher**
   Onde as opções são fixas, prefira select/radio — reduz erro.

4. **fieldset para grupos**
   Agrupe radios/checkboxes relacionados; melhora a leitura.

5. **file pede enctype**
   Não esqueça enctype="multipart/form-data" no form.

6. **Sempre label + id**
   Vale para TODO campo — inclusive select, radio e checkbox.

# 7 Curiosidades

! O radio button tem esse nome por causa dos rádios antigos de carro: apertar um botão soltava os outros.

! O type="color" abre o MESMO seletor de cores do sistema operacional.

! O type="file" pode aceitar vários arquivos com o atributo multiple.

! Existem dezenas de types de input: date, range, search, url... o HTML5 trouxe muitos.

! No celular, o type certo troca o teclado: number mostra números; email mostra o @.

# 8 Comparações: qual campo usar?

| Comparação | Quando usar cada um |
| --- | --- |
| `radio × checkbox` | radio = só UMA opção (mesmo name). checkbox = várias / aceite. |
| `select × radio` | select para MUITAS opções (economiza espaço). radio para POUCAS (2-4), todas à vista. |
| `input × textarea` | input = uma linha. textarea = texto longo, várias linhas (e fecha). |
| `value × texto do label` | value é o que ENVIA. O texto do label é o que o usuário LÊ. |

# 9 Resumo

- ✓ <select> + <option>: lista suspensa para muitas opções fixas.
- ✓ radio: escolha ÚNICA — os do grupo têm o mesmo name.
- ✓ checkbox: independente — nenhum, um ou vários (e aceites).
- ✓ color (cor), file (arquivo), textarea (texto longo, e fecha).
- ✓ file exige enctype="multipart/form-data" no <form>.
- ✓ fieldset/legend agrupam campos — organização e acessibilidade.



# 10 Próximos passos

## Aula 7 — Bootstrap! 🚀

A grande virada: vamos usar o **Bootstrap** — um monte de CLASSES prontas (lembra da Aula 4?) que deixam o site profissional e responsivo em minutos: grid, cards, navbar, botões.

## 📌 Lição de casa

Dê uma olhada no site getbootstrap.com — só para conhecer. Na próxima aula, colocamos ele para trabalhar.

## 🎟 Ticket de saída

*5 minutos, por escrito*

"Quando usar radio e quando usar checkbox? Dê um exemplo de cada no seu site."

*Termômetro de quem entendeu os campos de escolha.*

# Cadastro completo!

O formulário está pronto — **digitar e escolher**. A parte de HTML/CSS/JS na mão terminou. Na Aula 7, entra o **Bootstrap**.