Tp Gestión de Envíos


Resumen: El sistema de gestión de envíos es usado por una empresa como Andreani por ejemplo. Su función es agregar y seguir envios hasta su entrega.


Los administradores pueden agregar y modificar envíos y modificar usuarios, los clientes pueden consultar los envíos que tienen asociados al igual que los proveedores y los repartidores pueden ver los envíos que tienen asociados y marcarlos como entregados. Todos se pueden registrar e iniciar sesión. Por defecto se registran como cliente, luego un administrador puede asignarles el rol de proveedor, repartidor o administrador.

<u>Índice</u>

	casos de uso	hojas 2 y 3	
especificación	ı v diagramas de sec	cuencia	hoias 4 a 23

Casos de uso





Especificación y diagramas de secuencia

ID Y NOMBRE:	CU 01 - Registrarse
ESTADO:	Activo
DESCRIPCION: El usuario se registra en el sistema	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario(Administrador, Cliente, Proveedor, Repartidor)	
ACTORES SECUNDARIOS:	
PRECONDICIONES: que el usuario no esté registrado	
PUNTOS DE EXTENSION:	

ESCENARIO PRINCIPAL:


CONDICION:

- 1. El sistema muestra el login.
- 2. El usuario accede a la opcion "Registrarse".
- 3. El sistema le solicita datos (nombre de usuario y contraseña).
- 4. El usuario completa los datos
- 5. el usuario selecciona "registrarse"
- 6. el sistema procesa los datos
- 7. el sistema muestra el menú (por defecto el de cliente)

FLUJOS ALTERNATIVO:

- 4.1.1. El usuario no completa datos
- 4.1.2. El sistema muestra un cartel "los campos no pueden estar vacios"

POSTCONDICIONES: El usuario queda registrado en el sistema.



ESTADO:	Activo
DECORPOSON SI	Activo

DESCRIPCION: El usuario inicia sesion y accede al menu

ACTOR PRINCIPAL: Usuario(Administrador, Cliente, Proveedor, Repartidor)

ACTORES SECUNDARIOS:

PRECONDICIONES: que el usuario esté registrado

PUNTOS DE EXTENSION:

CONDICION:


ESCENARIO PRINCIPAL:

- 1. El sistema muestra el login.
- 2. El usuario completa sus datos (cuenta,contraseña)
- 3. El sistema muestra el menu (por defecto el de cliente)


FLUJOS ALTERNATIVO:

- 2.1.1. El usuario competa datos inexistenes
- 2.1.2. El sistema muestra un cartel "Usuario o cuenta inexistentes"

POSTCONDICIONES: El usuario se loguea en el sistema



ID Y NOMBRE:	CU 03 - Cerrar Sesión	
ESTADO:	Activo	
DESCRIPCION : El usuar	DESCRIPCION: El usuario cierra su sesión actual	
ACTOR PRINCIPAL: Usuario(Administrador, Cliente, Proveedor, Repartidor)		
ACTORES SECUNDARIOS:		
PRECONDICIONES: que el usuario se haya logueado		
PUNTOS DE EXTENSION:		
CONDICION:		
ESCENARIO PRINCIPA	L:	
 El sistema muestra el menú principal El usuario accede a la opción "Cuenta" El sistema muestra opciones "Login" y "Unlogin" El usuario selecciona "Unlogin" El sistema cierra su sesión y lo lleva al formulario de login nuevamente 		
FLUJOS ALTERNATIVO		
POSTCONDICIONES: El usuario cierra su sesión		



ID Y NOMBRE:	CU 04 - Agregar Envío
ESTADO:	Activo

DESCRIPCION: El administrador agrega un envio

ACTOR PRINCIPAL: Administrador

ACTORES SECUNDARIOS:

PRECONDICIONES: que el administrador se haya logueado

PUNTOS DE EXTENSION:

CONDICION:


ESCENARIO PRINCIPAL:

- 1. El sistema muestra el menu principal
- 2. El usuario accede al boton "Administrar Envio"
- 3. El sistema muestra opciones "Agregar Envio" y "Modificar Envio"
- 4. El usuario selecciona "Agregar Envio"
- 5. El sistema muestra el formulario de agregar envio
- 6. El usuario completa los datos del envio (cuenta del proveedor, del cliente, destino, patente del movil,etc)
- 7. El usuario selecciona la opcion "Agregar Envio".

FLUJOS ALTERNATIVO:

- 6.1.1. El usuario completa algun dato que no es valido
- 6.1.2. El sistema muestra un mensaje de error y solicita completar los datos nuevamente

POSTCONDICIONES: Se agrega el envio deseado



ID Y NOMBRE:	CU 05 - Modificar Envio
ESTADO:	Activo

DESCRIPCION: El administrador modifica un envio

ACTOR PRINCIPAL: Administrador

ACTORES SECUNDARIOS:

PRECONDICIONES:

que el administrador se haya logueado

que existan paquetes

PUNTOS DE EXTENSION:

CONDICION:


ESCENARIO PRINCIPAL:

- 1. El sistema muestra el menu de inicio
- 2. El usuario accede al boton "administrar envios"
- 3. El sistema muestra opciones "agregar envio" o "modificar envio"
- 4. El usuario selecciona "modificar envio"
- 5. El sistema muestra el formulario de modificar envio
- 6. El usuario busca el paquete deseado (include caso de uso 06-Buscar Paquete)
- 7. El sistema muestra los datos asociados al paquete(cliente,proveedor,destino,id,etc)
- 8. El usuario completa los textbox con las modificaciones(debe completar todos los textbox)
- 9. El usuario presiona "modificar envio"

FLUJOS ALTERNATIVO:

- 8.1.1. El usuario completa algun dato invalido
- 8.1.2. El sistema muestra un error en pantalla y solicita los datos nuevamente

POSTCONDICIONES: Se modifica el envio deseado



ID Y NOMBRE:	CU 07 - Buscar Paquete
ESTADO:	Activo
DESCRIPCION : El admi	nistrador busca un envio
ACTOR PRINCIPAL: Ad	ministrador
ACTORES SECUNDARIO	OS:
PRECONDICIONES:	
-que el administrador se	haya logueado
-que existan paquetes	
PUNTOS DE EXTENSIO	N:
CONDICION:	
ESCENARIO PRINCIPA	L:
1. El sistema mu	estra el menu principal
	ede a "adminstrar envios"
	estra "agregar envio" o "modificar envio"
	cciona "modificar envio"
5. El sistema mu	estra el formulario de modificar envio

6. El usuario completa el id buscado en la casilla ID

paquete(cliente,proveedor,ids,lugar de destino,etc)


8. El sistema muestra los datos asociados a ese

7. el usuario presiona "Buscar Paquete"

FLUJOS ALTERNATIVO:


- 6.1.1. El usuario completa algun dato que no es valido
- 6.1.2. El sistema muestra un mensaje de error y solicita completar los datos nuevamente

POSTCONDICIONES: Se agrega el envio deseado



ID Y NOMBRE:	CU 08 - Eliminar Envio	
ESTADO:	Activo	
DESCRIPCION : El admin	nistrador elimina un envio	
ACTOR PRINCIPAL: Adı	ministrador	
ACTORES SECUNDARIO	DS:	
PRECONDICIONES:		
-que el administrador se	-que el administrador se haya logueado	
-que existan paquetes		
PUNTOS DE EXTENSIO	PUNTOS DE EXTENSION:	
CONDICION:		
ESCENARIO PRINCIPA	 L:	
		
1. El sistema muestra e	l menu principal	
 El sistema muestra el El usuario accede a "a 	·	
2. El usuario accede a "a	·	
2. El usuario accede a "a3. El sistema muestra "a4. El usuario selecciona	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio"	
 El usuario accede a "a El sistema muestra "a El usuario selecciona El sistema muestra el 	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio" I formulario de modificar envio	
 El usuario accede a "a El sistema muestra "a El usuario selecciona El sistema muestra el El usuario completa el 	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio" I formulario de modificar envio el id buscado en la casilla ID	
 El usuario accede a "a El sistema muestra "a El usuario selecciona El sistema muestra el 	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio" I formulario de modificar envio el id buscado en la casilla ID Buscar Paquete"	
 El usuario accede a "a El sistema muestra "a El usuario selecciona El sistema muestra el El usuario completa e el usuario presiona "E El sistema muestra lo 	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio" I formulario de modificar envio el id buscado en la casilla ID Buscar Paquete"	
 El usuario accede a "a El sistema muestra "a El usuario selecciona El sistema muestra el El usuario completa e el usuario presiona "E El sistema muestra lo 	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio" I formulario de modificar envio el id buscado en la casilla ID Buscar Paquete" os datos asociados a ese eedor,ids,lugar de destino,etc)	
 El usuario accede a "a El sistema muestra "a El usuario selecciona El sistema muestra el El usuario completa el el usuario presiona "E El sistema muestra lo paquete(cliente, prove 	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio" I formulario de modificar envio el id buscado en la casilla ID Buscar Paquete" os datos asociados a ese eedor,ids,lugar de destino,etc) Eliminar Paquete"	
 El usuario accede a "a El sistema muestra "a El usuario selecciona El sistema muestra el El usuario completa el el usuario presiona "E El sistema muestra lo paquete(cliente, prove El usuario presiona "E 	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio" I formulario de modificar envio el id buscado en la casilla ID Buscar Paquete" os datos asociados a ese eedor,ids,lugar de destino,etc) Eliminar Paquete"	
 El usuario accede a "a El sistema muestra "a El usuario selecciona El sistema muestra el El usuario completa el el usuario presiona "E El sistema muestra lo paquete(cliente, prove El usuario presiona "E 	adminstrar envios" agregar envio" o "modificar envio" "modificar envio" I formulario de modificar envio el id buscado en la casilla ID Buscar Paquete" os datos asociados a ese eedor,ids,lugar de destino,etc) Eliminar Paquete"	

POSTCONDICIONES: Se elimina el envío deseado



ID Y NOMBRE:	CU 09 - Modificar Usuarios
ESTADO:	Activo

DESCRIPCION: El administrador modifica usuarios

ACTOR PRINCIPAL: Administrador

ACTORES SECUNDARIOS:

PRECONDICIONES:

- -que el administrador se haya logueado
- -que existan usuarios

PUNTOS DE EXTENSION:

CONDICION:


ESCENARIO PRINCIPAL:

- 1. El sistema muestra el menu principal
- 2. El usuario accede a "adminstrar usuarios"
- 3. El sistema muestra "clientes", "proveedores", "repartidores"
- 4. El usuario selecciona el tipo de usuario que desea modificar
- 5. El sistema muestra el formulario de modificar usuarios
- 6. El usuario completa el id buscado en la casilla ID
- 7. el usuario presiona "Buscar"
- 8. El sistema muestra los datos asociados a ese usuario(cuenta,contraseña,tipo)
- 9. El usuario completa los textbox con los cambios que desea
- 10. el usuario presiona "cambiar"


FLUJOS ALTERNATIVO:

- 9.1.1. El usuario completa datos no validos
- 9.1.2. El sistema muestra error y pide reingresar datos


POSTCONDICIONES: Se modifica el usuario deseado



ID Y NOMBRE:	CU 10 - Consultar Envio
ESTADO:	Activo
DESCRIPCION : El usuar	rio (cliente o proveedor) consulta sus envios
ACTOR PRINCIPAL: Usuario (cliente, proveedor)	
ACTORES SECUNDARIOS:	
PRECONDICIONES:	
-que el usuario se haya logueado	
PUNTOS DE EXTENSION:	
CONDICION:	
ESCENARIO PRINCIPA	L:
 El sistema muestra el formulario correspondiente luego de que el usuario se loguee (cliente o proveedor) El usuario presiona el botón "Consultar Envios" El sistema muestra los envíos asociados al usuario 	
•	
•	s envíos asociados al usuario
3. El sistema muestra lo	s envíos asociados al usuario



ID Y NOMBRE:	CU 11 - Entregar Envio
ESTADO:	Activo
DESCRIPCION : El repar	tidor marca un envio como entregado
ACTOR PRINCIPAL: Re	partidor
ACTORES SECUNDARIO	OS:
PRECONDICIONES:	
-que el usuario se haya logueado	
-Que haya envios existentes	
PUNTOS DE EXTENSION:	
CONDICION:	
CONDICION: ESCENARIO PRINCIPA	L:
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio	l menu principal n "Entregar envio"
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e	l menu principal n "Entregar envio" l formulario de entregar envio
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e 4. El repartidor escribe	l menu principal n "Entregar envio"
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e	l menu principal n "Entregar envio" l formulario de entregar envio el id del paquete buscado y presiona buscar
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e 4. El repartidor escribe paquete 5. El sistema muestra d 6. El repartidor marca la	I menu principal n "Entregar envio" I formulario de entregar envio el id del paquete buscado y presiona buscar atos asociados al envio a casilla "envio entregado"
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e 4. El repartidor escribe paquete 5. El sistema muestra d	I menu principal n "Entregar envio" I formulario de entregar envio el id del paquete buscado y presiona buscar atos asociados al envio a casilla "envio entregado"
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e 4. El repartidor escribe paquete 5. El sistema muestra d 6. El repartidor marca la	I menu principal n "Entregar envio" I formulario de entregar envio el id del paquete buscado y presiona buscar atos asociados al envio a casilla "envio entregado" a la entrega del envio
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e 4. El repartidor escribe paquete 5. El sistema muestra d 6. El repartidor marca la 7. el repartidor confirma	I menu principal n "Entregar envio" I formulario de entregar envio el id del paquete buscado y presiona buscar atos asociados al envio a casilla "envio entregado" a la entrega del envio
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e 4. El repartidor escribe paquete 5. El sistema muestra d 6. El repartidor marca la 7. el repartidor confirma	I menu principal n "Entregar envio" I formulario de entregar envio el id del paquete buscado y presiona buscar atos asociados al envio a casilla "envio entregado" a la entrega del envio
1. El sistema muestra e 2. El repartidor seleccio 3. El sistema muestra e 4. El repartidor escribe paquete 5. El sistema muestra d 6. El repartidor marca la 7. el repartidor confirma	I menu principal n "Entregar envio" I formulario de entregar envio el id del paquete buscado y presiona buscar atos asociados al envio a casilla "envio entregado" a la entrega del envio



ID Y NOMBRE:	CU 12 - Buscar Usuarios
-	
ESTADO:	Activo
DESCRIPCION : El adminasociados	nistrador busca usuarios para ver sus datos
ACTOR PRINCIPAL: Add	ministrador
ACTORES SECUNDARIO	OS:
PRECONDICIONES:	
-que el administrador se haya logueado	
-que existan usuarios	
PUNTOS DE EXTENSION:	
CONDICION:	
ESCENARIO PRINCIPA	L:
1. El sistema muestra e	l menu principal
2. El usuario accede a "administrar usuarios"	
3. El sistema muestra "clientes", "proveedores", "repartidores"	
 El usuario selecciona el tipo de usuario que desea buscar El sistema muestra el formulario de modificar usuarios 	
6. El usuario completa el id buscado en la casilla ID	
7. el usuario presiona "Buscar"	
8. El sistema muestra los datos asociados a ese	
usuario(cuenta,contraseña,tipo)	
FLUJOS ALTERNATIVO:	

