

Manual Operativo de Datos y Esquemas JSON

1. Modelo de datos

La solución utiliza Airtable como base de datos y registro operativo. Se documentan dos tablas principales: Tickets y Ejecuciones. La relación permite asociar cada ejecución con el ticket que la originó.

2. Tabla Tickets

Campo	Propósito
ID Ticket	Identificador del ticket utilizado para seguimiento.
Cliente	Persona o cliente que genera la solicitud.
Asunto	Título breve del caso.
Descripción	Detalle de la solicitud recibida.
Estado	Estado del procesamiento, por ejemplo Pendiente, Procesado por IA, Error o estados derivados del HITL.
Área asignada	Área identificada por la IA.
Prioridad	Prioridad identificada por la IA.
Resumen IA	Resumen generado por el AI Agent.
Requiere revisión humana	Indicador booleano para activar HITL.
Fecha última modificación	Marca temporal de actualización.
Trigger	Campo utilizado para el disparo del flujo.
Ejecuciones	Relación con los registros de la tabla Ejecuciones.

3. Tabla Ejecuciones

Campo	Propósito
ID Ejecución	Identificador de la ejecución.
Ticket relacionado	Relación con el registro de Tickets.
Fecha de ejecución	Momento en que se ejecutó el proceso.

Resultado	Resultado del proceso, por ejemplo Aprobado o Rechazado.
Mensaje de error	Detalle del error cuando corresponde.
Estado de ejecución	Estado operativo de la ejecución, por ejemplo Finalizada.

4. Relación

Tickets 1:N Ejecuciones. Un ticket puede tener una o varias ejecuciones registradas, y cada ejecución conserva la referencia al ticket relacionado.

5. JSON de salida del AI Agent

```
{
  "area": "Soporte Técnico",
  "prioridad": "Alta",
  "resumen": "El usuario no puede acceder a su
  cuenta debido a un bloqueo de credenciales y
  solicita recuperar el acceso de forma urgente.",
  "requiere_revision_humana": true
}
```

Este objeto representa la transferencia estructurada desde el AI Agent hacia las actualizaciones posteriores del flujo.

6. Transferencia HITL

El flujo utiliza Gmail como canal de validación. La información necesaria para identificar el caso se construye dinámicamente a partir del ticket, evitando depender de valores fijos. La decisión humana determina si el flujo continúa por la ruta correspondiente.