

Seguridad, Resiliencia y Human-in-the-Loop

1. Minimización de Datos

El AI Agent recibe la información necesaria para interpretar el ticket y consultar el conocimiento interno. La arquitectura evita incluir credenciales o secretos dentro de prompts, registros de evidencia o documentación.

2. Resiliencia y Gestión de Errores

La rama de error del AI Agent permite continuar el workflow de forma controlada: el fallo se deriva a Notificar ERROR mediante Gmail y posteriormente se actualiza Airtable. Esto deja trazabilidad del ticket y evita que un fallo de la IA quede sin registro.

3. Human-in-the-loop

Cuando el AI Agent determina `requiere_revision_humana = true`, el flujo no ejecuta directamente la acción crítica. Envía una notificación por Gmail y espera la decisión humana. El resultado aprobado o rechazado se registra en Airtable mediante Update Record.

4. Controles contra Procesamiento Incorrecto

El filtro ¿Ticket Pendiente? limita el procesamiento a tickets en el estado esperado y ayuda a evitar ciclos de reprocesamiento. Los campos y comparaciones deben

mantener tipos compatibles, especialmente los identificadores numéricos y campos booleanos.

5. Seguridad de Credenciales

Las credenciales se mantienen en n8n y no se incluyen en capturas, JSON compartido, GitHub ni video. El video de demostración debe mostrar la arquitectura sin revelar API Keys, tokens o secretos.

6. Evidencias

Las capturas recomendadas para este criterio son: workflow completo; AI Agent con ruta Success/Error; error notificado por Gmail; ticket marcado como Error en Airtable; pantalla de HITL; aprobación; rechazo; y actualización de Ejecuciones.