

Documentación Apis vista Técnico

Danna Valentina Ortiz Méndez

Ficha: 3278644

1. Consultar Solicitudes Disponibles

- Ruta (Endpoint): GET /api/tecnico/<id>/solicitudes (Donde <id> es el ID único del técnico).

- Función: Permite al técnico ver la lista de órdenes de soporte o mantenimiento disponibles en el sistema que están listas para ser tomadas o asignadas.

- Operación interna: Busca en Supabase todas las solicitudes cuyo campo id_estado_solicitud sea 3 (que en la lógica de este archivo representa servicios validados/disponibles). Cruza la información con los nombres de la tabla usuario y los detalles del dispositivo en equipo para devolver los datos procesados con el formato: cliente, descripcion, fecha, estado y equipo.

2. Aceptar una Solicitud de Servicio

- Ruta (Endpoint): PUT /api/tecnico/solicitud/<id>/aceptar (Donde <id> es el número identificador de la orden).

- Función: Se ejecuta cuando el técnico presiona el botón para tomar un trabajo, cambiando el estado de la solicitud para que empiece su reparación.

- Operación interna: Realiza un update en la tabla solicitud cambiando el campo id_estado_solicitud al valor 2 (que corresponde a 'En Proceso') filtrando por el ID de la solicitud correspondiente.

3. Rechazar o Cancelar una Solicitud de Servicio

- Ruta (Endpoint): PUT /api/tecnico/solicitud/<id>/rechazar

- Función: Permite al técnico descartar o reportar la cancelación de una solicitud que tenía asignada o en bandeja.

- Operación interna: Realiza una actualización en Supabase sobre la orden elegida variando el campo id_estado_solicitud al valor 4 (que equivale a 'Cancelado').

Cómo testearlas en Postman:

1. Para listar las solicitudes del técnico (ID de técnico ejemplo: 5):

- Método: GET

- URL: http://localhost:8080/api/tecnico/5/solicitudes

2. Para Aceptar la solicitud número 12:

- Método: PUT
- URL: <http://localhost:8080/api/tecnico/solicitud/12/aceptar>
- (No requiere Body ni Headers especiales, la acción va implícita en la URL).

3. Para Rechazar la solicitud número 12:

- Método: PUT
- URL: <http://localhost:8080/api/tecnico/solicitud/12/rechazar>

1. Probar: Consultar Solicitudes del Técnico

Sirve para traer las solicitudes que están disponibles para que el técnico las tome.

- Método: GET
- URL: <http://localhost:8080/api/tecnico/2/solicitudes> (Nota: El 2 en la URL representa el ID del técnico en la base de datos, puedes cambiarlo por cualquier número).
- Headers: No necesita configuraciones adicionales.
- Cuerpo (Body): Selecciona none.
- Resultado esperado (200 OK): Te devolverá una lista con los servicios disponibles (los que tengan id_estado_solicitud igual a 3):

JSON

```
[  
  {  
    "id": 5,  
    "cliente": "Carlos Mendoza",  
    "descripcion": "Revisión de lavadora que no centrifuga",  
    "fecha": "2026-09-17",  
    "estado": "Disponible",  
    "equipo": "Lavadora"
```

```
}  
]
```

2. Probar: Aceptar una Solicitud

Cambia el estado de una solicitud para indicar que el técnico la ha aceptado y pasa a estar "En Proceso".

- Método: PUT
- URL: <http://localhost:8080/api/tecnico/solicitud/5/aceptar> (Reemplaza el 5 por el ID de la solicitud que deseas aceptar y que viste en el paso anterior).
- Headers: No se requieren encabezados especiales.
- Cuerpo (Body): Selecciona la opción none (tu backend no lee datos del body aquí, toma todo desde la URL).
- Resultado esperado (200 OK):

JSON

```
{  
  "mensaje": "Solicitud aceptada"  
}
```

3. Probar: Rechazar una Solicitud

Cambia el estado de la solicitud para marcarla como "Cancelada" por el técnico.

- Método: PUT
- URL: <http://localhost:8080/api/tecnico/solicitud/5/rechazar> (Reemplaza el 5 por el ID de la solicitud que deseas rechazar).
- Headers: No requiere.
- Cuerpo (Body): Selecciona la opción none.
- Resultado esperado (200 OK):

JSON

```
{  
  "mensaje": "Solicitud rechazada"  
}
```

1.

prueba tecnico > New Request

PUT http://localhost:8080/api/tecnico/solicitud/5/aceptar

Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON

```
1 {
2   | "mensaje": "Solicitud aceptada"
3 }
```

Body Cookies Headers 10 Test Results

{ } JSON Preview Visualize

```
1 {
2   | "mensaje": "Solicitud aceptada"
3 }
```

2.

prueba tecnico > **Solicitud tecnico**

GET http://localhost:8080/api/tecnico/2/solicitudes

Docs Params Authorization Headers 9 ● Body ● Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL JSON ▾

```
1  [
2    {
3      "id": 5,
4      "cliente": "Carlos Mendoza",
5      "descripcion": "Revisión de lavadora que no centrifuga",
6      "fecha": "2026-09-17",
7      "estado": "Disponible",
8      "equipo": "Lavadora"
9    }
10 ]
11
```

Body Cookies Headers 10 Test Results ↺

{ } JSON ▾ ▶ Preview 🖨 Visualize ▾

```
1  [
2    {
3      "id": 15,
4      "cliente": "Cliente Desconocido",
5      "descripcion": "solo encienden 2 puestos ",
6      "fecha": "2026-09-23",
7      "estado": "Disponible",
8      "equipo": "estufa 6 puestos "
9    }
10 ]
```