Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá D.C

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

# Construcción de Software (BD): Caso Biblioteca en MYSQL (Funciones y Procedimientos)

Santiago Muñeton Hernandez

Ing. Angelica Triana

03 de marzo de 2026

1. Hacer un procedimiento con un LEFT JOIN entre las tablas socio y préstamo, donde la prioridad es la tabla socio.

```
-- Es buena practica eliminar si existe.
DROP PROCEDURE IF EXISTS GET_SOCIOS_PRESTAMOS;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GET_SOCIOS_PRESTAMOS()
BEGIN
    SELECT S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID
    FROM TABLA_SOCIO S
    LEFT JOIN TABLA_PRESTAMO P
        ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO
    ORDER BY S.SOC_APELLIDO;
END $$

-- Es importante que halla un espacio entre DELIMITER y ;
DELIMITER ;

-- Ejecución del Procedimiento para observar el LEFT JOIN

CALL GET_SOCIOS_PRESTAMOS();
```

| SOC_NUMERO | SOC_NOMBRE | SOC_APELLIDO | PRES_ID |
|---|---|---|---|
| 2 | Andrés Felipe | Galindo Luna | pres2 |
| 10 | Andrea | García | pres5 |
| 3 | Juan | González | pres7 |
| 9 | Luis | Hernández | pres4 |
| 6 | Ana | López | pres3 |
| 5 | Pedro | Martínez | NULL |
| 12 | Sofía | Morales | pres6 |
| 8 | Laura | Ramírez | NULL |
| 4 | María | Rodríguez | pres8 |
| 1 | Ana | Ruiz | pres1 |
| 7 | Carlos | Sánchez | NULL |
| 11 | Alejandro | Torres | NULL |

2. Hacer procedimiento para listar los libros que están en préstamo con su correspondiente socio con un INNER JOIN

```
    DROP PROCEDURE IF EXISTS GET_LIBRO_EN_PRESTAMO;

    DELIMITER $$

    CREATE PROCEDURE GET_LIBRO_EN_PRESTAMO()
    BEGIN
        SELECT L.LIB_ISBN, L.LIB_TITULO, S.SOC_NUMERO, S.SOC_NOMBRE,
S.SOC_APELLIDO, P.PRES_ID

        FROM TABLA_PRESTAMO P
        INNER JOIN TABLA_LIBRO L
            ON L.LIB_ISBN = P.LIB_COPIA_ISBN
        INNER JOIN TABLA_SOCIO S
            ON S.SOC_NUMERO = P.SOC_COPIA_NUMERO
        ORDER BY S.SOC_APELLIDO;
    END $$

    DELIMITER ;

    CALL GET_LIBRO_EN_PRESTAMO();
```

| LIB_ISBN | LIB_TITULO | SOC_NUMERO | SOC_NOMBRE | SOC_APELLIDO | PRES_ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 9999999999 | El Enigma de los Espejos Rotos | 2 | Andrés Felipe | Galindo Luna | pres2 |
| 5555555555 | La Última Llave del Destino | 10 | Andrea | García | pres5 |
| 1357924680 | El Jardín de las Mariposas Perdidas | 3 | Juan | González | pres7 |
| 8888888888 | La Ciudad de los Susurros | 9 | Luis | Hernández | pres4 |
| 2718281828 | El Bosque de los Suspiros | 6 | Ana | López | pres3 |
| 5555555555 | La Última Llave del Destino | 12 | Sofía | Morales | pres6 |
| 9999999999 | El Enigma de los Espejos Rotos | 4 | María | Rodríguez | pres8 |
| 1234567890 | El Sueño de los Susurros | 1 | Ana | Ruiz | pres1 |

3. Hacer un procedimiento para insertar un socio

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS INSERT_SOCIO;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE INSERT_SOCIO(
    P_SOC_NUMERO int(11),
    P_SOC_NOMBRE varchar(45),
    P_SOC_APELLIDO varchar(45),
    P_SOC_DIRECCION varchar(255),
    P_SOC_TELEFONO varchar(10)
)

BEGIN
    INSERT INTO TABLA_SOCIO (
        SOC_NUMERO,
        SOC_NOMBRE,
        SOC_APELLIDO,
        SOC_DIRECCION,
        SOC_TELEFONO
    )

    VALUES (
        P_SOC_NUMERO,
        P_SOC_NOMBRE,
        P_SOC_APELLIDO,
        P_SOC_DIRECCION,
        P_SOC_TELEFONO
    );
END $$

DELIMITER ;

CALL INSERT_SOCIO(13, 'Cristian', 'Ruiz', 'Calle San Bernardino,
Ciudad Jardin, Bogotá', '912342638');
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0024 segundos.)

```
CALL INSERT_SOCIO(13, 'Cristian', 'Ruiz', 'Calle San Bernardino, Ciudad Jardin, Bogotá', '912342638');
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

4. Hacer un procedimiento para buscar por nombre del libro.

```sql
DROP PROCEDURE IF EXISTS BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE;

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE (
    IN P_TITULO VARCHAR(255))
BEGIN
    SELECT LIB_ISBN, LIB_TITULO, LIB_GENERO, LIB_NUM_PAGINAS
    FROM TABLA_LIBRO
    -- Los % deben ir en comillas.
    WHERE LIB_TITULO LIKE CONCAT('%', P_TITULO, '%');
END $$

DELIMITER ;

CALL BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE('sql');
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 s

```sql
DROP PROCEDURE IF EXISTS BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Note: #1305 PROCEDURE biblioteca_santiagoencodigo.BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE does not ex

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0022 s

```sql
CREATE PROCEDURE BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE ( IN P_TITULO VARCHAR(255)) BEGIN SELECT LIB_I
'%'); END;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, elim

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0004 segundos.)

```sql
CALL BUSCAR_LIBRO_POR_NOMBRE('sql');
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

| LIB_ISBN | LIB_TITULO | LIB_GENERO | LIB_NUM_PAGINAS |
|---|---|---|---|
| 9788426721006 | sql | ingenieria | 384 |

5. Hacer un procedimiento para actualizar el teléfono y dirección de un socio.

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE  ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO(
    IN P_SOC_NUMERO INT,
    IN P_SOC_NUEVA_DIRECCION VARCHAR(255),
    IN P_SOC_NUEVO_TELEFONO VARCHAR(10)
)

BEGIN
    UPDATE TABLA_SOCIO
    SET
        SOC_DIRECCION = P_SOC_NUEVA_DIRECCION,
        SOC_TELEFONO = P_SOC_NUEVO_TELEFONO
    WHERE SOC_NUMERO = P_SOC_NUMERO;
END $$

DELIMITER ;

CALL ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO(10, 'Avenida Bosa - Las Margaritas', 43144314)
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0036 segundos.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0027 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO( IN P_SOC_NUMERO INT, IN P_SOC_NUEVA_DIRECCION VARCHAR(255), IN P_SOC_NU
P_SOC_NUEVO_TELEFONO WHERE SOC_NUMERO = P_SOC_NUMERO; END;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
CALL ACTUALIZAR_DATOS_SOCIO(10, 'Avenida Bosa - Las Margaritas', 43144314);
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

6. Hacer un procedimiento para eliminar un libro (cuidado: no debe tener dependencias)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS ELIMINAR_LIBRO;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE ELIMINAR_LIBRO(
    IN P_LIB_ISBN BIGINT
)
BEGIN
    -- Con esto verificamos si el libro tiene prestamos asociados.
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM TABLA_PRESTAMO
        WHERE LIB_COPIA_ISBN = P_LIB_ISBN
    ) THEN
        DELETE FROM TABLA_LIBRO
        WHERE LIB_ISBN = P_LIB_ISBN;
    -- END IF contiene ; al final.
    END IF;
END $$

DELIMITER ;

CALL ELIMINAR_LIBRO(9788426721006);
```

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
DROP PROCEDURE IF EXISTS ELIMINAR_LIBRO;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

⚠ Note: #1305 PROCEDURE biblioteca_santiagoencodigo.ELIMINAR_LIBRO does not exist

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0038 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ELIMINAR_LIBRO( IN P_LIB_ISBN BIGINT ) BEGIN -- Con esto verificamos si el libro tiene prestamos
TABLA_LIBRO WHERE LIB_ISBN = P_LIB_ISBN; -- END IF contiene ; al final. END IF; END;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

✔ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0016 segundos.)

```
CALL ELIMINAR_LIBRO(9788426721006);
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

7. Hacer una función que devuelva cuantos socios hay registrados.

```
DROP FUNCTION IF EXISTS CONTAR_SOCIOS;

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION CONTAR_SOCIOS()

-- Se especifica que retorne un número
RETURNS INT DETERMINISTIC
BEGIN
    -- Nuestra variable | Guardará el valor de los socios
    DECLARE TOTAL INT;

    SELECT COUNT(*)
    INTO TOTAL
    FROM TABLA_SOCIO;

    RETURN TOTAL;
END $$

DELIMITER ;

SELECT CONTAR_SOCIOS() AS TOTAL_SOCIOS;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS CONTAR_SOCIOS;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Note: #1305 FUNCTION biblioteca_santiagoencodigo.CONTAR_SOCIOS does not exist

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0023 segundos.)

```
CREATE FUNCTION CONTAR_SOCIOS() -- Se especifica que retorne un número RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN -- Nuest
TOTAL; END;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disp

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
SELECT CONTAR_SOCIOS() AS TOTAL_SOCIOS;
```

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

| TOTAL_SOCIOS |
|---|
| 13 |

8. Hacer una función que devuelve cuantos días ha estado en préstamo ese libro. Parámetros (idlibro), usar la función integrada DATEDIFF.

```
DROP FUNCTION IF EXISTS DIAS_EN_PRESTAMO;

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION DIAS_EN_PRESTAMO(
    P_LIB_ISBN BIGINT
)
-- RETURNS solo se usa para definir el tipo de dato
RETURNS INT DETERMINISTIC

BEGIN
    DECLARE DIAS INT;

    SELECT DATEDIFF(CURDATE(), PRES_FECHA_PRESTAMO)
    INTO DIAS
    FROM TABLA_PRESTAMO
    WHERE LIB_COPIA_ISBN = P_LIB_ISBN
    LIMIT 1;

    RETURN DIAS;
END $$

DELIMITER ;

SELECT DIAS_EN_PRESTAMO(7777777777) AS DIAS;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segur

```
DROP FUNCTION IF EXISTS DIAS_EN_PRESTAMO;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Note: #1305 FUNCTION biblioteca_santiagoencodigo.DIAS_EN_PRESTAMO does not exist

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segur

```
CREATE FUNCTION DIAS_EN_PRESTAMO( P_LIB_ISBN BIGINT ) -- RETURNS solo se usa para definir
TABLA_PRESTAMO WHERE LIB_COPIA_ISBN = P_LIB_ISBN LIMIT 1; RETURN DIAS; END;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminac

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
SELECT DIAS_EN_PRESTAMO(7777777777) AS DIAS;
```

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

| DIAS |
| --- |
| *NULL* |

**Taller Eventos y Vistas - 9/03/2026**

9. Realizar un trigger de auditoria para la tabla autor en donde se registren las actualizaciones.

```
-- Para crear auditoria para AUTOR se debe hacer primero la tabla
CREATE TABLE AUDI_AUTOR(
    ID_AUDI INT AUTO_INCREMENT,

    AUT_CODIGO INT,

    AUT_APELLIDO_ANTERIOR VARCHAR(100),
    AUT_APELLIDO_NUEVO VARCHAR(100),

    AUT_NACIMIENTO_ANTERIOR DATE,
    AUT_NACIMIENTO_NUEVO DATE,

    AUT_MUERTE_ANTERIOR DATE,
    AUT_MUERTE_NUEVO DATE,

    AUDI_FECHA DATETIME,
    AUDI_USUARIO VARCHAR(50),
    AUDI_ACCION VARCHAR(20),

    PRIMARY KEY (ID_AUDIO)
);
```

```
-- AUTOR_BEFORE_UPDATE
DROP TRIGGER IF EXISTS AUTOR_BEFORE_UPDATE;

DELIMITER $$

    CREATE TRIGGER AUTOR_BEFORE_UPDATE
    BEFORE UPDATE ON TABLA_AUTOR
    FOR EACH ROW

    BEGIN

        INSERT INTO AUDI_AUTOR (
            AUT_CODIGO,

            AUT_APELLIDO_ANTERIOR,
```

```
            AUT_APELLIDO_NUEVO,

            AUT_NACIMIENTO_ANTERIOR,
            AUT_NACIMIENTO_NUEVO,

            AUT_MUERTE_ANTERIOR,
            AUT_MUERTE_NUEVO,

            AUDI_FECHA,
            AUDI_USUARIO,
            AUDI_ACCION,
        )

        VALUES (
            OLD.AUT_CODIGO,

            OLD.AUT_APELLIDO,
            NEW.AUT_APELLIDO,

            OLD.AUT_NACIMIENTO,
            NEW.AUT_NACIMIENTO,

            OLD.AUT_MUERTE,
            NEW.AUT_MUERTE,

            NOW(),
            USER(),
            'UPDATE'
        );

    END //

DELIMITER ;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
-- AUTOR_BEFORE_UPDATE DROP TRIGGER IF EXISTS AUTOR_BEFORE_UPDATE;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Note: #1360 Trigger does not exist

10. Realizar un trigger de auditoria para la autor en donde se registren eliminaciones realizadas

```
DELIMITER //

    DROP TRIGGER IF EXISTS autor_after_delete //

    CREATE TRIGGER autor_after_delete
    AFTER DELETE ON tabla_autor
    FOR EACH ROW
    BEGIN

    INSERT INTO audi_autor(
        AUT_CODIGO,
        AUT_APELLIDO_ANTERIOR,
        AUT_APELLIDO_NUEVO,
        AUT_NACIMIENTO_ANTERIOR,
        AUT_NACIMIENTO_NUEVO,
        AUT_MUERTE_ANTERIOR,
        AUT_MUERTE_NUEVO,
        AUDI_FECHA,
        AUDI_USUARIO,
        AUDI_ACCION
    )
    VALUES(
        OLD.AUT_CODIGO,
        OLD.AUT_APELLIDO,
        NULL,
        OLD.AUT_NACIMIENTO,
        NULL,
        OLD.AUT_MUERTE,
        NULL,
        NOW(),
        USER(),
        'DELETE'
    );

    END //

DELIMITER ;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
DROP TRIGGER IF EXISTS autor_after_delete;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Note: #1360 Trigger does not exist

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0081 segundos.)

```
CREATE TRIGGER autor_after_delete AFTER DELETE ON tabla_autor FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_autor( AUT_CODIGO,
AUT_MUERTE_NUEVO, AUDI_FECHA, AUDI_USUARIO, AUDI_ACCION ) VALUES( OLD.AUT_CODIGO, OLD.AUT_APELLIDO, NULL, OLD.AUT_NA
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

11. Realizar un evento para eliminar prestamos agregar start y ends al evento

```
DELIMITER //

    CREATE EVENT eliminar_prestamos_vencidos
    ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
    STARTS '2026-03-10 00:00:00'
    ENDS '2026-12-31 23:59:59'
    DO
    BEGIN

    DELETE FROM tabla_prestamo
    WHERE PRES_FECHA_DEVOLUCION < CURDATE();

    END //

DELIMITER ;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0023 segundos.)

```
CREATE EVENT eliminar_prestamos_vencidos ON SCHEDULE EVERY 1 DAY STARTS '2026-03-10 00:00:00' ENDS '2026-12-31 23:59:59'
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Warning: #1105 Event scheduler is switched off, use SET GLOBAL event_scheduler=ON to enable it.

12. Realizar dos vistas de las consultas que pueden ser más comunes en este caso. (Tipo reporte + de una tabla)

```sql
-- VISTA 1: REPORTE DE PRÉSTAMOS CON SOCIOS Y LIBROS
CREATE VIEW VISTA_REPORTE_PRESTAMOS AS
SELECT
    P.PRES_ID,
    S.SOC_NOMBRE,
    S.SOC_APELLIDO,
    L.LIB_TITULO,
    P.PRES_FECHA_PRESTAMO,
    P.PRES_FECHA_DEVOLUCION
FROM TABLA_PRESTAMO P
JOIN TABLA_SOCIO S
    ON P.SOC_COPIA_NUMERO = S.SOC_NUMERO
JOIN TABLA_LIBRO L
    ON P.LIB_COPIA_ISBN = L.LIB_ISBN;


-- VISTA 2: REPORTE DE LIBROS CON AUTORES
CREATE VIEW VISTA_LIBROS_AUTORES AS
SELECT
    L.LIB_TITULO,
    L.LIB_GENERO,
    A.AUT_APELLIDO,
    TA.TIPO_AUTOR
FROM TABLA_LIBRO L
JOIN TABLA_TIPOAUTORES TA
    ON L.LIB_ISBN = TA.COPIA_ISBN
JOIN TABLA_AUTOR A
    ON TA.COPIA_AUTOR = A.AUT_CODIGO;

-- Seleccionar

SELECT * FROM VISTA_REPORTE_PRESTAMOS;
SELECT * FROM VISTA_LIBROS_AUTORES;
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0030 segundos.)

```
-- VISTA 1: REPORTE DE PRÉSTAMOS CON SOCIOS Y LIBROS CREATE VIEW VISTA_REPORTE_PRESTAMOS AS SELECT P.PRES_ID, S.SOC_NOMBRE, S.SOC_APELLIDO, L.LIB_TITULO, P.PRES_FECHA
JOIN TABLA_SOCIO S ON P.SOC_COPIA_NUMERO = S.SOC_NUMERO JOIN TABLA_LIBRO L ON P.LIB_COPIA_ISBN = L.LIB_ISBN;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
-- VISTA 2: REPORTE DE LIBROS CON AUTORES CREATE VIEW VISTA_LIBROS_AUTORES AS SELECT L.LIB_TITULO, L.LIB_GENERO, A.AUT_APELLIDO, TA.TIPO_AUTOR FROM TABLA_LIBRO L JOIN
TABLA_AUTOR A ON TA.COPIA_AUTOR = A.AUT_CODIGO;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento indeseado.

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0008 segundos.)

```
-- Seleccionar SELECT * FROM VISTA_REPORTE_PRESTAMOS;
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

| ←T→ | PRES_ID | SOC_NOMBRE | SOC_APELLIDO | LIB_TITULO | PRES_FECHA_PRESTAMO | PRES_FECHA_DEVOLUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Editar Copiar Borrar | pres1 | Sofia | Ruiz | El Sueño de los Susurros | 2023-01-15 | 2023-01-20 |
| Editar Copiar Borrar | pres2 | Andrés Felipe | Galindo Luna | El Enigma de los Espejos Rotos | 2023-02-03 | 2023-02-04 |
| Editar Copiar Borrar | pres3 | Ana | López | El Bosque de los Suspiros | 2023-04-09 | 2023-04-11 |
| Editar Copiar Borrar | pres4 | Luis | Hernández | La Ciudad de los Susurros | 2023-06-14 | 2023-06-15 |
| Editar Copiar Borrar | pres5 | Andrea | García | La Última Llave del Destino | 2023-07-02 | 2023-07-09 |
| Editar Copiar Borrar | pres6 | Sofía | Morales | La Última Llave del Destino | 2023-08-19 | 2023-08-26 |
| Editar Copiar Borrar | pres7 | Juan | González | El Jardín de las Mariposas Perdidas | 2023-10-24 | 2023-10-27 |
| Editar Copiar Borrar | pres8 | María | Rodríguez | El Enigma de los Espejos Rotos | 2023-11-11 | 2023-11-12 |

| ←T→ | LIB_TITULO | LIB_GENERO | AUT_APELLIDO | TIPO_AUTOR |
|---|---|---|---|---|
| Editar Copiar Borrar | El Jardín de las Mariposas Perdidas | novela | Taylor | Traductor |
| Editar Copiar Borrar | El Sueño de los Susurros | novela | Taylor | Autor |
| Editar Copiar Borrar | El Sueño de los Susurros | novela | García | Coautor |
| Editar Copiar Borrar | El Bosque de los Suspiros | novela | Rodríguez | Traductor |
| Editar Copiar Borrar | La Ciudad de los Susurros | Misterio | Medina | Autor |
| Editar Copiar Borrar | La Melodía de la Oscuridad | romance | Medina | Autor |
| Editar Copiar Borrar | El Laberinto de los Recuerdos | cuento | Davis | Autor |
| Editar Copiar Borrar | El Sueño de los Susurros | novela | Brown | Autor |
| Editar Copiar Borrar | El Reloj de Arena Infinito | novela | Wilson | Autor |
| Editar Copiar Borrar | La Ciudad de los Susurros | Misterio | Wilson | Coautor |
| Editar Copiar Borrar | La Última Llave del Destino | cuento | Silva | Autor |
| Editar Copiar Borrar | El Secreto de las Estrellas Olvidadas | Misterio | Soto | Autor |
| Editar Copiar Borrar | Las Crónicas del Eco Silencioso | fantasía | Miller | Autor |
| Editar Copiar Borrar | El Misterio de la Luna Plateada | Misterio | López | Autor |
| Editar Copiar Borrar | El Enigma de los Espejos Rotos | romance | Smith | Autor |

13. Realizar un index en la tabla

```
    -- CREAR INDEX EN LA TABLA AUTOR PARA MEJORAR BUSQUEDAS POR
APELLIDO

    CREATE INDEX IDX_AUTOR_APELLIDO
    ON TABLA_AUTOR(AUT_APELLIDO);

    SELECT *
```

```
FROM TABLA_AUTOR
WHERE AUT_APELLIDO = 'GARCIA';
```

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0107 segundos.)

```
-- CREAR INDEX EN LA TABLA AUTOR PARA MEJORAR BUSQUEDAS POR APELLIDO CREATE INDEX IDX_AUTOR_APELLIDO ON TABLA_AUTOR(AUT_APELLIDO);
```

[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Crear código PHP ]

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM TABLA_AUTOR WHERE AUT_APELLIDO = 'GARCIA';
```

Perfilando [ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

| ←T→ | AUT_CODIGO | AUT_APELLIDO | AUT_NACIMIENTO | AUT_MUERTE |
|---|---|---|---|---|
| Editar Copiar Borrar | 456 | García | 1978-09-27 | 2021-12-09 |

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla