Preguntas

1. ¿Qué diferencia existe entre los comandos git add y git commit?

- El comando **git add** se utiliza para seleccionar los archivos modificados y pasarlos al "área de preparación". Sirve para decirle a Git *qué* cambios queremos incluir en el próximo guardado, pero aún no los guarda definitivamente.
- El comando **git commit** toma todos los archivos que están en el área de preparación y guarda un registro permanente de ellos en el historial del repositorio local, junto con un mensaje descriptivo.

2. ¿Qué información proporciona el comando git diff antes de registrar una modificación?

- Proporciona una vista detallada de las diferencias exactas entre el estado actual de los archivos y la última versión guardada en Git. Muestra línea por línea qué contenido se ha añadido y qué contenido se ha eliminado o modificado.

3. ¿Qué ventajas ofrece Git frente a guardar manualmente diferentes versiones de un archivo, como guia_v1.md, guia_v2.md o guia_final.md?

- **Ahorro de espacio y orden:** No duplicas archivos enteros, manteniendo la carpeta de trabajo limpia con un solo archivo visible. Git guarda internamente solo los cambios entre versiones.
- **Trazabilidad:** Puedes saber exactamente quién hizo un cambio, cuándo lo hizo y por qué (gracias a los mensajes de los commits).
- **Seguridad:** Permite viajar en el tiempo a cualquier versión anterior de forma exacta y segura sin miedo a sobreescribir información por error.

CAPTURA DEL COMANDO GIT LOG --ONELINE

