ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN PARA JAVA

- 1. El código de un solo archivo no debe exceder las 2000 líneas, porque el programa que excede las 2000 líneas es difícil de leer.
- 2. Un archivo fuente contiene una única clase o interfaz pública.
- 3. Si la clase privada y la interfaz están asociadas con una clase pública, pueden colocarse en el mismo archivo fuente que la clase pública. La clase pública debe ser la primera clase o interfaz en este archivo.

```
/**
* Copyright (C) 1998-2006 TENCENT Inc.All Rights Reserved.
* FileName:test.java
* Description:java编程规范
* History:
* 版本号 作者 日期 简要操作以及相关介绍
* 1.0 chenxi 2018-08-27 crate
* 1.1 chenxi 2018-08-28 Add Logo Screen
* */
```

Sentencias package e import

➤ La primera línea no-comentario de los archivos fuente Java es la sentencia package. Después de esta, pueden seguir varias sentencias import. Por ejemplo:package java.awt;import java.awt.peer.CanvasPeer;

indentación

➤ Se deben emplear cuatro espacioscomo unidad de indentación. La construcción exacta de la indentación (espacios en blanco contra tabuladores) no se especifica. Los tabuladores deben ser exactamente cada 8 espacios (no 4).

referencia

López. N.(S/N). Estándares de codificación Java, Ingeniería de Software https://silo.tips/download/estandares-de-codificacion-java