METRO DE MEXICO

TV-631

2

LIGNE N° 1

TERMINUS OBSERVATORIO

COMMUNICATION N° 13A — 23B

Tg 0,13 à droite . Entrevoie 3,15 . Verrou Axial
Conforme au plan d'ensemble TV n°140
sauf les indications du présent dessin

BRANCHEMENT N° 23 A

Tg 0,13 à gauche . Verrou axial
Conforme au plan d'ensemble TV n°167
sauf les indications du présent dessin

BRANCHEMENT N° 23 C

Tg 0,13 à droite . Verrou axial
Conforme au plan d'ensemble TV n°160
sauf les indications du présent dessin

PLAN DE POSE

Echelle : 0,01

Paris le 13 juin 1968
l'Ingénieur en Chef
Chef du Service de la Voie

3. Modification pour coupures des barres de [illegible] dans les appareils 23B et 23C
2. [illegible]
1. [illegible]

TV 631

Voir Dessin TV n° 633
13A
Voie C
Voie D
Voie E
Voie F
Voie G
Coupure
23B
23C
23A
Voie 1
Voie 2
Tringle de moteur 279 M1 0,13
Tringle d'entretoise 1650 E 0,13
Tringle droite 1615 E 0,13
Dessin TV n° 61
Traverse appartenant à l'appareil 23A
Rail de 3,460
Contrerail de 3,06
2 trous Ø 25 à 88,9 du plan de roulement
Perçage à modifier pour 2 trous Ø 25 à 88,9 du plan de roulement
25.912
Plan de pose schématique des voies, voir dessin TV n° 747
Cintrage des rails RA1 et RA2 (App 23 A)
Traverse appartenant à l'appareil 23C

NOTA : Pour le plan de pose schématique des voies D et E, voir dessin TV n° 748

Voir Dessin TV n° 632

Montage n°3 de l'isolateur sur plateau suivant dessin TV n° 60

Désignations	Longueur	Cote X
Traverse A	2,[illegible]	523
" B	2,[illegible]	474
Bution E	1,[illegible]	Pose de l'isolateur : Dessin TV n° 60 [illegible]
Butin F	1,[illegible]	
Traverse K	2,[illegible]	503
" L	2,[illegible]	454
M	2,[illegible]	406

La traverse A remplace la traverse n°54
La traverse B remplace la traverse n°52
La traverse K remplace la traverse n°57
La traverse L remplace la traverse n°59
La traverse M remplace la traverse n°61