

Informe de auditoría WiFi: Best Games

Tipo: pentesting externo, caja negra, sobre una red WiFi ficticia y autorizada.
Regla de alcance: ejecutar únicamente contra el punto de acceso, cliente y archivos de captura creados para este laboratorio. No probar redes detectadas por proximidad.

1. Resumen ejecutivo

Se documenta la captura de un 4-way handshake de una red ficticia asociada a Best Games dentro de un entorno autorizado. El propósito es registrar el procedimiento técnico, no obtener acceso a una red real.

2. Objetivos

- Identificar el SSID, BSSID, canal y cifrado del AP de laboratorio.
- Capturar un handshake mediante la reconexión de un cliente propio.
- Documentar el procedimiento y las evidencias de captura.

3. Metodología

Se adopta OWISAM, Open Wireless Security Assessment Methodology, como referencia para reconocimiento, identificación de controles inalámbricos, captura autorizada y validación de autenticación. Referencia: owisam.org. El ejercicio es externo porque el auditor solo observa y prueba la superficie inalámbrica desde fuera del AP, sin acceso administrativo al router.

4. Preparación reproducible

Parámetros de captura: BSSID del AP 82:18:48:75:E3:76; MAC del cliente propio 7A:4C:91:2E:B7:08. La plataforma y la interfaz inalámbrica están documentadas en `hardware-software-laboratorio.md`.

5. Ejecución

5.1 Reconocimiento autorizado

```
sudo airodump-ng wlan1mon
```

Registrar solamente el AP autorizado del laboratorio: BSSID 82:18:48:75:E3:76 y cliente propio 7A:4C:91:2E:B7:08.

5.2 Captura del handshake

```
sudo mkdir -p /home/wifi-lab/best-games
```

```
sudo airodump-ng --band bg --channel 11 --bssid 82:18:48:75:E3:76 \
--write /home/wifi-lab/best-games/best-games wlan1mon
```

Con airodump-ng corriendo, desconectar y volver a conectar manualmente el cliente propio desde su configuración WiFi. Verificar en pantalla la línea WPA handshake y finalizar con Ctrl+C. Esto evita interrumpir comunicaciones de terceros.

5.3 Alternativa excepcional

Solo si la reconexión manual no permite capturar el handshake, y con autorización explícita sobre el AP y cliente propios:

```
sudo aireplay-ng --deauth 1 -a 82:18:48:75:E3:76 -c 7A:4C:91:2E:B7:08 wlan1mon
```

No repetir en bucle ni aplicar contra clientes no identificados. La opción `--deauth 1` limita la ráfaga a un único intento.

Captura asignada: `handshake-82-18-48-75-E3-76.cap`, con SSID Best Games. Conservar el archivo fuera de Git y registrar la aparición del mensaje WPA handshake.