

Prueba de Aceptación 1: Control de Estado, Bloqueo e Intercambio de Ruedas

- **Propósito:** Demostrar que el sistema protege la integridad de las ruedas mediante el bloqueo (lock) y que permite reorganizar la máquina (swap).
- **Pasos:**
 - Se instancia la clase SlotMachine y se hace visible en la interfaz ejecutando makeVisible().
 - Se agregan tres ruedas a la máquina y se le asignan al menos dos colores distintos a cada una utilizando el método addSymbol().
 - Se observa la configuración actual de los símbolos visibles de izquierda a derecha.
 - Se ejecuta el método lock(1) para fijar la primera rueda y se intenta realizar un intercambio mediante swap(1, 3), comprobando que el sistema rechaza la operación (dejando ok() en falso) sin alterar las posiciones de las ruedas.
 - Se libera la rueda ejecutando unlock(1) y se repite la llamada a swap(1, 3), verificando que en esta ocasión la operación se completa de forma exitosa y se refleja visualmente en el simulador

Prueba de Aceptación 2: Rotación por Pasos y Activación del Premio (Jackpot)

- **Propósito:** Demostrar la usabilidad del giro fraccionado (spin por pasos con animación progresiva) y la detección automática de condiciones de victoria (isJackpot).
- **Pasos:**
 - Con el simulador visible, se asegura la presencia de tres ruedas que compartan símbolos comunes como el rojo y el azul.
 - Se establece un estado mixto utilizando spin(new String[]{"blue", "red", "blue"}), observando que el fondo de la máquina permanece de color azul al no haber coincidencia.
 - Se ejecuta el método spin(2, 1) para rotar la segunda rueda exactamente un paso, permitiendo a los espectadores apreciar la animación progresiva y paso a paso en la pantalla.
 - Al completarse la rotación, las ruedas quedan con el mismo color, el sistema detecta la condición ganadora y cambia automáticamente el color de fondo de la máquina a amarillo para indicar el jackpot.