

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN CICLO 3

Prueba de Aceptación 1: Validación del método solve

Objetivo:

Verificar que el método solve valide correctamente el valor de entrada n y, para valores válidos, genere una matriz de movimientos que permita resolver la máquina tragamonedas de acuerdo con las reglas establecidas.

Pasos:

1. Se crea una instancia de la máquina tragamonedas y se utiliza el método solve para intentar resolverla.
2. Se ejecuta el método solve utilizando un valor de n igual a 1. Debido a que el valor de n debe encontrarse dentro del rango permitido, entre 3 y 50, la ejecución debe identificar que el parámetro no es válido y mostrar el mensaje de error correspondiente. En este caso, no se debe generar una solución válida.
3. Posteriormente, se ejecuta nuevamente el método solve, esta vez utilizando un valor de n igual a 3, que corresponde a un valor válido.
4. Al finalizar la ejecución, se verifica que el método retorne una matriz de movimientos no nula y que esta contenga los movimientos necesarios para llevar la máquina al estado objetivo.

Prueba de Aceptación 2: Flujo completo de simulación con simulate

Objetivo:

Verificar la integración entre la creación de la máquina tragamonedas, la interfaz gráfica y el algoritmo de resolución mediante el método simulate.

Pasos:

1. Se crea una instancia de la máquina tragamonedas que será utilizada para realizar la simulación.
2. Se ejecuta el método simulate utilizando un valor de n igual a 6.
3. Durante la ejecución, se observa la interfaz gráfica y se verifica que las ruedas de la máquina vayan cambiando de acuerdo con los movimientos generados por el algoritmo.
4. La simulación debe continuar hasta alcanzar el estado objetivo de la máquina, correspondiente al jackpot. Una vez alcanzado este estado, se debe observar el cambio visual establecido por el programa, en este caso, que la máquina cambie a color amarillo.

5. Finalmente, se ejecuta nuevamente el método `simulate`, esta vez utilizando un valor de n igual a 51.
6. Debido a que 51 se encuentra fuera del rango permitido de valores para n , la ejecución debe rechazar el parámetro, mostrar el mensaje de error correspondiente y no iniciar la simulación gráfica.