Universidad Católica del Uruguay
Base de Datos 1

INSTRUCTIVO OBLIGATORIO

Gestión del Torneo Interfacultades de Fútbol 5

Camila Insuasti - Santiago Pais
Profesor: Cristian Dinardi
Segundo Semestre 2026

Indice

Indice **1**
Introducción **2**
Requisitos **2**
Paso a paso **2**
Información adicional **2**

Anexo A

Introducción

El sistema se ejecuta con Docker, que levanta MySQL 8.0 con los datos de prueba y la aplicación en Python 3.14, sin ser necesario ninguna instalación más.

Requisitos

Antes de comenzar con la ejecución del sistema, es importante tener en cuenta los siguientes requisitos básicos:

- Docker Desktop instalado y abierto
- El proyecto descargado de GitHub (Vea aquí el link).

Paso a paso

A continuación se detalla el paso a paso para la ejecución del sistema:

1. Abrir la terminal de la computadora, entrar por comando a la carpeta donde está situado el proyecto. Para verificar que está ubicado en el lado correcto, escriba `ls` y tiene que ver compose.yaml, Dockerfile, src y sql.
2. Luego de la confirmación, se debe construir la aplicación e iniciar la base de datos, para ello utilice los siguientes comandos por separado:
   `docker compose build`
   `docker compose up -d db`
   La base de datos debe figurar como *Healthy.*
3. Después se debe iniciar el programa con el siguiente comando:
   `docker compose run --rm app`
4. La primera vez, el programa pide elegir y repetir una contraseña de al menos ocho caracteres para las cuentas admin@correo.ucu.edu.uy, administrador, y planillero@correo.ucu.edu.uy, planillero. Se guardan como *hash*. Si las cuentas ya existen, no se vuelven a crear.
5. En el menú, elegir 1 para iniciar sesión con una de las dos cuentas. El administrador accede a todos los menús, y el planillero solo al registro de planillas, goles y tarjetas.
6. Para volver a entrar se repite el paso tres. Para detener la base conservando los datos se debe utilizar el siguiente comando:
   `docker compose down.`
   Procure no utilizar `docker compose down -v.`

Información adicional

Los datos se guardan en el volumen datos_mysql. El script SQL solo se carga cuando ese volumen está vacío y `docker compose down -v` elimina los datos. Para ejecutar las pruebas utilice el comando: `docker compose run --rm -T app python -m`

src.probar_reglas, y análogamente con el nombre de cada módulo de la sección Pruebas. Las instrucciones para ejecutar sin Docker están en el README del repositorio.