

Problemas y soluciones — Docker en Windows 11

Computación Científica Avanzada — Laboratorio de Agentes de IA

Resumen de los posibles problemas desde Win con Docker.

1. Docker Desktop no arranca

Se quedaba pegado en "Starting the Docker Engine...". Causa: no tener WSL correctamente instalado (Docker Desktop lo necesita para funcionar en Windows).

1. Revisar con `wsl --status` (CMD como Administrador) → confirmó que WSL no estaba instalado.

2. Instalar WSL:

```
wsl --install
```

3. Reiniciar el computador (obligatorio, no arranca bien sin esto).

4. Cerrar Docker Desktop desde el Administrador de tareas y volver a abrirlo → arrancó bien.

2. El contenedor fallaba al correr

1. Encontrar el script del fallo: desde la carpeta del proyecto (Sesion03_agentes-ai-public-v2), abrir el Dockerfile y buscar la línea ENTRYPOINT ["..."] o CMD ["..."] que apunta a un archivo .sh — ese es el script que se ejecuta al arrancar el contenedor, y el que posiblemente tenga el problema.

2. Arreglar los finales de línea de todos los .sh de la carpeta: quitar el \r invisible al final de cada línea (vienen en formato Windows, y el contenedor necesita formato Linux):

```
find . -name "*.sh" -exec sed -i 's/\r$//' {} \;
```

Para corroborar cuáles archivos .sh hay:

```
find . -name "*.sh"
```

3. Reconstruir la imagen, ya con los scripts arreglados:

```
docker build -t agentic-ai-v2 .
```

4. Volver a correr:

```
docker rm -f fpsvc-v2 2>/dev/null  
docker run --rm -it --network host --env-file .env --name fpsvc-v2 agentic-ai-v2
```

→ El programa ejecutó, pero al cargar en el navegador el localhost, la página no cargó.

3. La página no carga en el navegador

Esto es un problema clásico y conocido de Docker en Windows (y Mac): la bandera `--network host` funciona distinto a como funciona en Linux. En Linux, `--network host` hace que el contenedor comparta literalmente la red del computador — por eso `localhost:8000` funciona directo. Pero Docker en Windows en realidad corre dentro de una máquina virtual Linux por debajo (por eso se instala "Docker Desktop"), así

que `--network host` conecta al contenedor con la red de esa máquina virtual interna, no con Windows real. Por eso el navegador nunca podía llegar a `localhost:8000` — el puerto nunca se expuso hacia afuera.

Por tanto se siguieron estos pasos:

1. Editar el `.env`, cambiar:

```
OLLAMA_API_URL=http://127.0.0.1:11434 →  
OLLAMA_API_URL=http://host.docker.internal:11434
```

2. Cambiar el comando de `docker run`, quitando `--network host` y agregando `-p` para publicar el puerto:

```
docker rm -f fpsvc-v2 2>/dev/null  
docker run --rm -it -p 8000:8000 --env-file .env --name fpsvc-v2 agentic-ai-v2
```

→ En este punto se probó en el navegador: `http://localhost:8000/docs`, y cargó correctamente.
