

Actividad Evaluativa 2

Buscador y filtro de catálogo en tiempo real

CARRERA: Ingeniería en Sistemas de Información

MATERIA: Paradigmas y Lenguajes de Programación III

COMISIÓN: A

PROFESOR: Sicardi, Dante

ESTUDIANTES: Martins, Santino; Olexyn, Franco; Tarnoski, Santiago

FECHA: 28-09-2026



INTRODUCCIÓN

Gym Control es un sitio de consulta de planes de gimnasio desarrollado en la Actividad Evaluativa 1. Esta Actividad Evaluativa 2 amplía el catálogo en tarjetas con un buscador y un filtro por duración. La solución conserva los cuatro planes existentes y permite localizar una opción antes de acceder al formulario de selección.

La tarjeta asignada es la opción 3, Buscador y filtro de catálogo en tiempo real. Exige registrar los eventos con `addEventListener`, cargar el catálogo completo mediante `fetch` y `async/await`, filtrar los datos en memoria con `Array.filter` y presentar los resultados en el DOM. La fundamentación de la Unidad 1 corresponde a SOHDM, aplicada al escenario de exploración y búsqueda.

El objetivo de este informe es documentar el comportamiento implementado, su relación con el proyecto previo, el mapa navegacional y las evidencias de verificación. El alcance es académico: los datos son de ejemplo, no hay persistencia ni contratación real.

Alcance y trazabilidad

Requisito	Evidencia en la implementación
Continuidad con AE1	Los cuatro planes, precios, páginas y estilos de Gym Control permanecen.
Eventos desacoplados	<code>input</code> , <code>change</code> y <code>click</code> se registran en <code>js/app.js</code> con <code>addEventListener</code> .
HTTP y asincronía	<code>fetch</code> y <code>async/await</code> cargan <code>data/planes.json</code> desde un servidor local.
Búsqueda dinámica	<code>Array.filter</code> combina texto y duración; el DOM presenta tarjetas y contador.
Metodología SOHDM	Escenario E01, objetos y mapa navegacional de consulta y selección.

DESARROLLO

1 Descripción del módulo

El usuario accede a `listado_box.html` desde la portada o desde el listado en tabla. Antes de ofrecer la búsqueda, `js/app.js` consulta por HTTP el archivo `data/planes.json`. Cada registro describe el identificador, nombre, duración, precio, categoría, descripción y marca de destacado de un plan. Los precios se conservan del proyecto original: Mensual \$25.000, Trimestral \$67.500, Semestral \$120.000 y Anual \$216.000.

El campo de texto busca coincidencias en nombre, descripción y categoría. La selección de duración admite 1, 3, 6 y 12 meses. Ambos criterios se aplican en conjunto. El usuario puede cambiar el texto sin pulsar un botón, limpiar los filtros o elegir un resultado. Por ejemplo,



escribir renovacion encuentra renovación sin exigir la tilde. El término mensual devuelve también el Plan Anual porque su descripción menciona valor mensual.

2 Organización técnica

Componente	Responsabilidad
listado_box.html	Presenta controles, estado de carga, contenedor y mensaje sin resultados.
data/planes.json	Almacena los cuatro planes de ejemplo de la AE1.
js/app.js	Carga, valida, filtra, crea tarjetas y conserva el plan al navegar.
css/styles.css	Mantiene el diseño y adapta los controles a la vista móvil.
comprar.html	Recibe el identificador del plan y conserva las funciones previas.

La carga usa `fetch("data/planes.json")` con `await`. El programa verifica `response.ok` y valida el formato antes de habilitar los filtros. Un error HTTP, de red o de datos muestra un mensaje y un botón Reintentar. El catálogo vacío tiene un mensaje diferente del caso sin coincidencias. Al modificar los criterios, el programa aplica `Array.filter` sobre los registros ya cargados, sin realizar otra petición [2, 3].

Las tarjetas se construyen con `createElement` y `textContent`, y se insertan con `replaceChildren`. Esta decisión permite presentar el contenido JSON como texto. Los archivos originales `js/subtotal.js` y `js/cupon.js` no se modificaron; al seguir un resultado, un parámetro `plan` preselecciona el radio correspondiente y dispara su evento `change` para actualizar el subtotal existente.

3 Escenario E01 de exploración y búsqueda

Actor principal: visitante o socio interesado en comparar planes. Precondición: el sitio se sirve mediante HTTP y el catálogo puede cargarse. Objetivo: encontrar un plan compatible con los criterios del usuario y continuar a su selección.

Paso	Acción y respuesta esperada
1	Abrir Planes en cards; el sistema carga y presenta cuatro tarjetas.
2	Escribir progreso; aparece el Plan Semestral por su categoría.
3	Elegir 6 meses; permanece el resultado compatible.
4	Elegir el plan; se abre <code>comprar.html?plan=semestral</code> .
5	Consultar el formulario; el plan aparece marcado y el subtotal se calcula.



Flujos alternativos: si los filtros no encuentran registros, se muestra cero resultados y se permite modificar o limpiar la consulta. Si falla la carga, se bloquean los controles y se ofrece reintento. Si el JSON está vacío, se indica que no hay planes disponibles. La postcondición del flujo principal es una selección visual de plan; no se asigna una membresía.

4 Fundamentación de SOHDM

SOHDM (Scenario Based Object Oriented Hypermedia Design Methodology) usa escenarios para identificar requisitos de sistemas hipermedia y emplea vistas de objetos para definir unidades navegacionales. Lee, Lee y Yoo describen seis fases: análisis del dominio, modelado de objetos, diseño de vistas, diseño de navegación, diseño de implementación y construcción [1].

Fase	Aplicación en Gym Control
Análisis del dominio	Actor, objetivo, flujo principal y alternativas del escenario E01.
Modelado de objetos	Plan, Consulta y Catálogo como objetos conceptuales.
Diseño de vistas	Barra de filtros, tarjetas, contador y estados de error o vacío.
Diseño de navegación	Accesos desde Inicio y tabla; salida a detalle o selección.
Diseño de implementación	JSON, funciones JavaScript, estructura HTML y estilos.
Construcción	Integración del código y pruebas de navegador con servidor HTTP.

Plan aporta los atributos que se buscan y presentan. Consulta representa el texto normalizado y la duración. Catálogo contiene los planes cargados y obtiene las coincidencias. Las vistas muestran únicamente la información necesaria para explorar y decidir. La aplicación usa registros JSON y funciones JavaScript; no implementa un motor formal de SOHDM.

5 Mapa navegacional

El mapa deriva del escenario E01. La navegación existente Inicio → Listado en tabla o Catálogo en tarjetas se mantiene. Búsqueda y resultados son estados de la página listado_box.html, no páginas independientes. Desde una tarjeta, el usuario puede ir a la selección con el ID del plan. La ficha producto.html del proyecto previo corresponde específicamente al Plan Mensual.




Figura 1 Mapa navegacional del escenario de exploración y búsqueda

Los enlaces de retorno permiten revisar la tabla, modificar filtros o limpiar la consulta. Si falla la carga, Reintentar vuelve a ejecutar la petición HTTP sobre el mismo nodo. El archivo editable docs/mapa-navegacional-tarjeta3.mmd conserva el diagrama.

6 Interacción y estados de la interfaz

El evento input del campo de búsqueda y change del selector de duración llaman a filtrarPlanes(). El botón Limpiar filtros restaura ambos controles y devuelve el foco al campo de texto. El botón Reintentar invoca cargarCatalogo(). Todos se vinculan mediante addEventListener en js/app.js; el HTML no contiene atributos onclick ni onsubmit [4].

El contador informa cuántos planes se muestran de los cuatro disponibles. role="status" y aria-live="polite" comunican los resultados; aria-busy indica la carga. Mientras la respuesta no es válida, los controles permanecen deshabilitados. El CSS reorganiza los controles y las tarjetas en una columna para teléfonos.

7 Verificación

Se ejecutaron 36 comprobaciones en Google Chrome mediante un servidor HTTP local. El registro completo se conserva en docs/pruebas-tarjeta3.json y el procedimiento reproducible en tests/catalogo.cjs. Las pruebas cubren la carga de las cuatro tarjetas, búsquedas con tildes y mayúsculas, combinación de filtros, cero resultados, limpieza, selección de plan, compatibilidad con subtotal y cupón, vista móvil y fallos HTTP, de red o de JSON.

Caso representativo	Resultado observado
Búsqueda por progreso y 6 meses	Solo se presenta el Plan Semestral.
Búsqueda incompatible	Se informa 0 de 4 planes y se ofrece limpiar.
Plan Trimestral elegido	comprar.html preselecciona el plan y muestra \$67.500.



Caso representativo	Resultado observado
Error HTTP 404	Los filtros se bloquean; el reintento recupera el catálogo.
Vista de 390 píxeles	No existe desbordamiento horizontal.

El resultado global fue de 36 verificaciones correctas. El contenido del JSON se insertó como texto, y el recorrido normal no produjo errores JavaScript. Las capturas de pantalla se incluyen en Anexos.

CONCLUSIONES FINALES

La Actividad Evaluativa 2 incorpora a Gym Control un módulo de búsqueda distinto del subtotal y la validación del cupón desarrollados previamente. Cumple la tarjeta 3 mediante eventos desacoplados, una carga HTTP asíncrona del catálogo, filtrado de `Array.filter` en memoria y actualización inmediata del DOM.

El escenario E01 permitió justificar los campos de consulta, los estados de resultados y los accesos entre catálogo y formulario. El mapa navegacional SOHDM relaciona esa interacción con las pantallas existentes y conserva la continuidad del proyecto. Las pruebas confirman los casos esperados y las rutas de error del prototipo.

El catálogo JSON conserva datos comerciales de ejemplo. Para operar membresías reales sería necesario un servicio de servidor, persistencia y validación de las operaciones. Esta entrega se limita a la consulta, exploración y selección visual de planes.



BIBLIOGRAFÍA

Lee, H., Lee, C., & Yoo, C. (1999). A scenario-based object-oriented hypermedia design methodology. *Information & Management*, 36(3), 121-138. [https://doi.org/10.1016/S0378-7206\(99\)00011-7](https://doi.org/10.1016/S0378-7206(99)00011-7)

MDN Web Docs. (s. f.). Using the Fetch API.
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

MDN Web Docs. (s. f.). Array.prototype.filter().
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter

MDN Web Docs. (s. f.). EventTarget.addEventListener().
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/EventTarget/addEventListener>

Tarnoski, S., Martins, S., & Olexyn, F. (2026). Gym Control: análisis y diseño de la Actividad Evaluativa 1. Repositorio del proyecto. <https://github.com/santiagotarnoski/gym-control-ae1>



ANEXOS

Anexo A Evidencia de búsqueda

Buscá el plan que se adapte a vos

Buscar por nombre, descripción o categoría

compromiso



Duración del plan

12 meses

1 de 4 planes encontrados.

Compromiso

Plan Anual
12 meses

\$ 216.000
/ total

La opción de mayor duración y mejor valor mensual.

Elegir plan

Figura 2 Búsqueda por categoría y duración con un resultado

Anexo B Estado sin resultados

Buscá el plan que se adapte a vos

Buscar por nombre, descripción o categoría

compromiso



Duración del plan

1 mes

0 de 4 planes encontrados.

No encontramos planes con esos filtros. Probá otra búsqueda o limpiá los filtros.

Figura 3 Filtros incompatibles y mensaje al usuario