

Commits: Errores 1 a 22

Panel de Control de Clientes · Comandos de git + ubicación exacta de cada corrección

Comandos `git add` / `git commit` listos para copiar, y la línea de código exacta donde vive cada corrección (con el comentario `// COMMIT: "..."` ya insertado en el archivo como referencia). Generado: 12/09/2026.

Nota: el Error 16 (mezcla de colores) se saltó porque ya no aplicaba tras un reset previo, y el Error 23 (Prettier) se descartó a pedido tuyo. Por eso van del 1 al 22, pero son 19 commits (el 1 y el 8 quedaron combinados en uno solo porque cayeron en el mismo hunk de código).

1 Errores 1 + 8 — fix: unificar el rol de sesion y quitar el alert() del login

```
git add src/pages/Login.jsx src/pages/DetalleCliente.jsx
git commit -m "fix: unificar el rol de sesion y quitar el alert() del login"
```

Dos correcciones relacionadas quedaron mezcladas en el mismo hunk:

- Login.jsx ya no escribe `localStorage.setItem('role', ...)`; DetalleCliente lee el sector desde `admin.sector` del Context (unica fuente de verdad, antes era editable desde DevTools para habilitar el boton Eliminar).
- El `alert('Verifique los datos')` se reemplaza por un estado `errorLogin` mostrado como texto inline, consistente con el resto del formulario."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
Login.jsx	11-14	Estado <code>errorLogin</code> nuevo
Login.jsx	43-46	<code>setErrorLogin(...)</code> reemplaza al <code>alert()</code>
Login.jsx	48-49	Eliminación de <code>localStorage.setItem("role", ...)</code>
DetalleCliente.jsx	4-6, 14-17	Import de <code>useAutorizaciones</code> y <code>role = admin?.sector</code>

2 Error 2 — fix: quitar codigo muerto del Dashboard

```
git add src/pages/Dashboard.jsx
git commit -m "fix: quitar codigo muerto del Dashboard"
```

La rama que mostraba cuando no habia admin nunca se ejecutaba, porque la ruta ya esta protegida por `RutaProtegida`. Se elimina esa rama y el import duplicado de Login."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
Dashboard.jsx	12-14	Comentario marcando dónde estaba la rama muerta (ya eliminada; el archivo completo tiene 44 líneas, antes tenía ~63)

3 Error 3 — fix: manejar errores de carga en DetalleCliente

```
git add src/pages/DetalleCliente.jsx
git commit -m "fix: manejar errores de carga en DetalleCliente"
```

El fetch no chequeaba `res.ok` ni tenía `catch`: si el id no existía o la API fallaba, la pantalla quedaba en 'Cargando cliente...' para siempre. Se agrega el estado `errorCarga` con un mensaje claro."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
DetalleCliente.jsx	20-22	Estado <code>errorCarga</code> nuevo
DetalleCliente.jsx	25-34	Chequeo de error y <code>.catch()</code> en el <code>useEffect</code>
DetalleCliente.jsx	66-68	Render condicional: "No se pudo cargar la información del cliente."

4 Error 4 — fix: quitar la contraseña del cliente visible en la ficha

```
git add src/pages/DetalleCliente.jsx
git commit -m "fix: quitar la contraseña del cliente visible en la ficha"
```

La ficha de detalle mostraba `cliente.password` en texto plano. Se elimina esa línea; queda solo el nombre de usuario."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
DetalleCliente.jsx	116-124	Sección "Cuenta" (antes "Credenciales"); la línea de la contraseña ya no existe

5 Error 5 — fix: usar optional chaining en el filtro y la tabla de clientes

```
git add src/pages/ListaClientes.jsx
git commit -m "fix: usar optional chaining en el filtro y la tabla de clientes"
```

`cliente.name.lastname` y `cliente.address.city` se accedían sin chequear que existieran. Un registro incompleto de la API tiraba un `TypeError` que rompía toda la página. Se agrega `?.` en filtro y celdas de tabla."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
ListaClientes.jsx	20-30	Filtro <code>clientesFiltrados</code> con <code>?.</code>
ListaClientes.jsx	92-96	Celda de nombre con <code>?.</code>
ListaClientes.jsx	102-104	Celda de ciudad con <code>?.</code>

6 Error 6 — fix: refrescar la lista de clientes al crear uno nuevo

```
git add src/components/FormCliente.jsx src/pages/ListaClientes.jsx
git commit -m "fix: refrescar la lista de clientes al crear uno nuevo"
```

FormCliente creaba el cliente pero no avisaba a ListaClientes, así que la tabla no se actualizaba hasta recargar la página. Se agrega el callback `onClienteCreado` que agrega el cliente al estado local al instante."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
FormCliente.jsx	6-8	Prop <code>onClienteCreado</code> agregado al componente
FormCliente.jsx	71-72	Llamada a <code>onClienteCreado?.(...)</code>
ListaClientes.jsx	44-46	<code><FormCliente onClienteCreado={agregarCliente} /></code>

7 Error 7 — fix: cancelar peticiones fetch al desmontar o cambiar de cliente

```
git add src/pages/ListaClientes.jsx src/pages/DetalleCliente.jsx
git commit -m "fix: cancelar peticiones fetch al desmontar o cambiar de cliente"
```

Los `useEffect` que cargan clientes no cancelaban la petición en vuelo al desmontarse o cambiar de id, lo que podía generar una condición de carrera si una respuesta vieja llegaba tarde. Se agrega `AbortController` en ambos efectos."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
DetalleCliente.jsx	29-30, 46	<code>AbortController</code> y <code>return () => controller.abort()</code>
ListaClientes.jsx	10-17 (ver nota)	Esta lógica se movió después al hook <code>useClientes</code> (Error 13); el <code>AbortController</code> vive ahora en <code>src/hooks/useClientes.js</code> líneas 11-12 y 26

9 Error 9 — fix: el sector del login lo determina el usuario, no un select

```
git add src/services/autorizacionesServices.js src/pages/Login.jsx
git commit -m "fix: el sector del login lo determina el usuario, no un select"
```

El select de sector era conceptualmente incorrecto: el sector es un atributo del usuario, no algo que se elige. Si elegía mal, el login fallaba con contraseña correcta. Ahora login(email, password) busca el usuario y toma su sector. También se simplifica la validación de password (solo obligatoria) y se reemplaza el alert() por un error inline, consistente con el resto del formulario."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
autorizacionesServices.js	39-47	login(email, password) sin el parámetro <code>sector</code>
Login.jsx	30-31	Eliminación de la validación <code>if(!sector)</code>
Login.jsx	39-41	AutorizacionesService.login(email, password)
Login.jsx	89-94	Eliminación del <code><select></code> de sector en el JSX

10 Error 10 — fix: simplificar la validación de contraseña en el login

```
git add src/pages/Login.jsx
git commit -m "fix: simplificar la validación de contraseña en el login"
```

El login exigía mínimo 8 caracteres, mayúscula y número, una validación propia de un formulario de registro. En un login la contraseña ya existe; se deja solo la validación de campo obligatorio."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
Login.jsx	25-31	<code>if (!password) {...}</code> sin el <code>else</code> de longitud/mayúscula/número

11 Error 11 — refactor: centralizar llamadas HTTP en clientesService

```
git add src/services/clientesService.js src/pages/ListaClientes.jsx
src/pages/DetalleCliente.jsx
git commit -m "refactor: centralizar llamadas HTTP en clientesService"
```

ListaClientes y DetalleCliente llamaban a la API con fetch crudo, mientras que clientesService ya usaba axios para crearCliente. Se agregan obtenerClientes, obtenerClientePorId y eliminarCliente al service (con soporte de AbortController) y los componentes pasan a usarlo, unificando el cliente HTTP del proyecto."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
clientesService.js	7-17	Función nueva <code>obtenerClientes</code>
clientesService.js	19-29	Función nueva <code>obtenerClientePorId</code>
clientesService.js	41-50	Función nueva <code>eliminarCliente</code>
clientesService.js	52-59	<code>export default</code> con los 4 métodos
DetalleCliente.jsx	7-9, 31-47, 49-53	Uso de <code>clientesService</code> en vez de <code>fetch</code>
ListaClientes.jsx	—	Esta parte se movió íntegra al hook <code>useClientes</code> (ver Error 13)

12 Error 12 — chore: mover la URL de la API a una variable de entorno

```
git add src/services/clientesService.js .gitignore .env.example
git commit -m "chore: mover la URL de la API a una variable de entorno"
```

La URL de FakeStoreAPI estaba hardcodeda en clientesService.js. Se centraliza en VITE_API_URL, con .env.example como referencia. El .env real queda fuera del repo via .gitignore."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
clientesService.js	3-5	<code>const URL = `\${import.meta.env.VITE_API_URL}/users`</code>
.gitignore	14-15	Línea <code>.env</code> agregada
.env.example	1-3 (archivo nuevo)	<code>VITE_API_URL=https://fakestoreapi.com</code>

13 Error 13 — refactor: extraer la carga de clientes a un hook useClientes

```
git add src/hooks/useClientes.js src/pages/ListaClientes.jsx
git commit -m "refactor: extraer la carga de clientes a un hook useClientes"
```

ListaClientes tenia toda la logica de data/loading/error escrita adentro, sin forma de reutilizarla. Se extrae a un hook useClientes que encapsula esa logica (incluido el AbortController) y la funcion para agregar un cliente nuevo al estado local."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
useClientes.js (nuevo)	1-37 (archivo completo)	Hook con <code>clientes</code> , <code>loading</code> , <code>error</code> , <code>agregarCliente</code>
ListaClientes.jsx	5-7, 10-17	Import y uso de <code>useClientes()</code>

14 Error 14 — fix: ocultar Header y Nav cuando no hay sesion activa

```
git add src/App.jsx
git commit -m "fix: ocultar Header y Nav cuando no hay sesion activa"
```

Header y Nav se renderizaban siempre, incluso en /login, dejando ver la barra de navegacion completa y links a rutas protegidas antes de loguearse. Ahora dependen de admin desde el Context."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
App.jsx	9-11	<code>const { admin } = useAutorizaciones()</code>
App.jsx	15-18	<code>{admin && <Header />} / {admin && <Nav />}</code>

15 Error 15 — fix: memoizar el value del AutorizacionesContext

```
git add src/context/AutorizacionesContext.jsx
git commit -m "fix: memoizar el value del AutorizacionesContext"
```

El objeto value se recreaba en cada render (nueva referencia siempre), provocando renders innecesarios en todo el arbol de componentes que consume el Context. Se envuelve en useMemo con [admin] como dependencia."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
AutorizacionesContext.jsx	34-40	<code>const value = useMemo(() => ({...}), [admin])</code>

Error 16 — no aplica. El cambio de marca rosa/celeste a medio hacer se había perdido en un reset anterior; el CSS quedó consistente (todo rosa) sin necesidad de corrección. Se saltó.

17 Error 17 — fix: hacer responsive la tabla de clientes

```
git add src/pages/ListaClientes.jsx src/css/listaclientes.css
git commit -m "fix: hacer responsive la tabla de clientes"
```

La tabla de 6 columnas no tenía manejo de overflow horizontal y rompía el layout en pantallas chicas. Se envuelve en un contenedor con `overflow-x: auto` para que el scroll quede contenido ahí."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
ListaClientes.jsx	69-71, 121	<code><div className="tabla-clientes-wrapper"></code>
listaclientes.css	62-68	Regla <code>.tabla-clientes-wrapper</code>
listaclientes.css	70-79	Regla <code>table</code> con <code>min-width:650px</code>

18 Error 18 — fix: mover estilos inline del login a una clase CSS

```
git add src/pages/Login.jsx src/css/login.css
git commit -m "fix: mover estilos inline del login a una clase CSS"
```

Los 3 mensajes de error del login repetían el mismo `style={{...}}` inline. Se extrae a la clase `.campo-error` en `login.css`."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
Login.jsx	74, 86, 92	<code>className="campo-error"</code> en los 3 <code><p></code> de error
login.css	59-64	Regla <code>.campo-error</code>

19 Error 19 — fix: el boton Guardar Cliente respeta el color de marca

```
git add src/css/formcliente.css
git commit -m "fix: el boton Guardar Cliente respeta el color de marca"
```

`form button` pisaba el fondo del boton, pero `.btn-primary` de Bootstrap tiene mas especificidad CSS y ganaba, dejando el boton azul en vez del color de marca. Se ajusta el selector a `form button.btn-primary` para ganarle la especificidad sin usar `!important`."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
formcliente.css	18-27	Selector <code>form button.btn-primary</code> (antes <code>form button</code>)

20 Error 20 — fix: mejorar accesibilidad del login y la pagina 404

```
git add src/pages/Login.jsx src/pages/ErrorMessage.js
git commit -m "fix: mejorar accesibilidad del login y la pagina 404"
```

Los labels del login no estaban conectados con sus inputs (sin `htmlFor/id`) y los mensajes de error no se anunciaban a lectores de pantalla (sin `aria-live`). La pagina 404 no ofrecia ninguna forma de volver al inicio."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
Login.jsx	63, 79	<code>htmlFor="email"</code> / <code>htmlFor="password"</code>
Login.jsx	74, 86, 92	<code>aria-live="polite"</code> en los 3 <code><p></code> de error
ErrorMessage.js	1-16 (archivo reescrito)	Texto + <code><Link to="/">Volver al inicio</Link></code>

21 Error 21 — fix: corregir metadata e icono de index.html

```
git add index.html public/favicon.svg
git commit -m "fix: corregir metadata e icono de index.html"
```

`lang='en'` en una app en español, título generico (pvtrabajointegradorgrupo5), y un `favicon.svg` referenciado que no existia (sin carpeta `public/`), dando 404 en cada carga."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
index.html	2	<code><html lang="es"></code>
index.html	10	<code><title>Panel de Control de Clientes</title></code>
public/favicon.svg (nuevo)	1-6 (archivo completo)	Ícono SVG con el color de marca

22 Error 22 — fix: corregir los 4 errores de ESLint del proyecto

```
git add src/routes/routes.jsx src/pages/DetalleCliente.jsx
src/context/AutorizacionesContext.jsx src/context/autorizacionesContextObject.js
src/hooks/useAutorizaciones.js
git commit -m "fix: corregir los 4 errores de ESLint del proyecto"
```

- routes.jsx: import sin usar de Navigate
- DetalleCliente.jsx: variable 'error' del catch sin usar
- AutorizacionesContext.jsx: createContext movido a un archivo aparte (autorizacionesContextObject.js) para que Fast Refresh funcione, ya que el archivo mezclaba el context con el componente Provider

npm run lint corre ahora en 0 errores."

Archivo	Líneas	Qué hay ahí
routes.jsx	1-3	<code>import { Routes, Route }</code> sin <code>Navigate</code>
DetalleCliente.jsx	60	<code>catch {</code> sin el parámetro <code>error</code>
AutorizacionesContext.jsx	1-8	Import del Context desde el archivo nuevo
autorizacionesContextObject.js (nuevo)	1-7 (archivo completo)	<code>export const AutorizacionesContext = createContext()</code>
useAutorizaciones.js	1-4	Import actualizado al archivo nuevo