

Se dispone una base de datos con las tablas: agencias, autos y revisiones; según las siguientes estructuras.

agencias

agencia int
 nombre varchar
 direccion varchar
 teléfono varchar
 partido varchar
 provincia varchar
 responsable varchar

	Nombre del campo	Tipo de datos
🔑	agencia	Número
	nombre	Texto
	direccion	Texto
	telefono	Texto
	partido	Texto
	provincia	Texto
	responsable	Texto

con campo clave agencia

autos

patente varchar
 marca varchar
 modelo varchar
 color varchar
 anio int
 precio decimal
 agencia int
 ingreso date

	Nombre del campo	Tipo de datos
🔑	patente	Texto
	marca	Texto
	modelo	Texto
	color	Texto
	anio	Número
	precio	Moneda
	agencia	Número
	ingreso	Fecha/Hora

con campo clave patente

revisiones

numero int
 patente varchar
 fecha date
 bateria varchar si/no
 aceite varchar si/no
 direccion varchar si/no

	Nombre del campo	Tipo de datos
🔑	numero	Número
	patente	Texto
	fecha	Fecha/Hora
	bateria	Texto
	aceite	Texto
	direccion	Texto

con campo clave numero

- 1- (A) de la tabla autos mostrar patente, marca, modelo, color, anio y precio de todo los autos, ordenados por precio ; (B) de los autos cuyo precio sea mayor a \$300.000 ; (C) los autos cuyo precio este entre \$250.000 y \$350.000 ; (D) los autos marca "Peugeot " y color "blanco" .
- 2- Obtener: nombre, dirección, teléfono, partido y provincia de las agencias ubicadas en capital.
- 3- (A) De la tabla Autos: hallar el mayor precio. (B) Mostrar patente, marca, modelo, anio y precio para el auto más caro y el más barato.
- 4-(A) Calcular monto total y la cantidad de autos.
(B) Ídem al anterior, agrupado por marca.

- 5- (A) Mostrar patente, marca, modelo y precio con el precio incrementado un 10% como PrecioNuevo , mandando los datos a una tabla "total1". (B) Modificar para la tabla "total1" , incrementando PrecioNuevo un 20% para los autos marca "Peugeot".
- 6- (A) Listado de autos mostrando: patente , marca, modelo, color, precio, ingreso, nombre (de agencia), responsable, teléfono; ordenado por nombre de agencia. (B) Ídem al anterior pero solo para autos con precios menores a \$325000.
- 7-Obtener cantidad de autos y monto total, agrupado por nombre de agencia.
- 8- (A) Realizar un listado, mostrando: número de revisión, patente, marca, modelo, nombre de agencia, teléfono y responsable. (B) Ídem al anterior, que haya obtenido resultado negativo en alguna revisión.
- 9- Datos de los autos que no le hayan hecho revisiones.
- 10- Mostrar: patente y fecha, para los autos cuya fecha de revisión superen los 20 días.
- 11- Listar: patente, marca, modelo, ingreso para los autos ingresados durante el mes de setiembre.
- 12-Eliminar de la tabla Agencias, todas aquellas que estén ubicadas en el partido de "San Martin".

Resolución:

1- (A)

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.anio,  
autos.precio  
FROM autos  
ORDER BY autos.precio ;
```

(B)

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.anio,  
autos.precio  
FROM autos  
WHERE autos.precio>300000  
ORDER BY autos.precio ;
```

(C)

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.anio,  
autos.precio  
FROM autos  
WHERE autos.precio between 250000 and 350000  
ORDER BY autos.precio;
```

(D)

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.anio,  
autos.precio  
FROM autos  
WHERE autos.marca="Peugeot" AND autos.color="blanco";
```

2-

```
SELECT agencias.nombre, agencias.direccion, agencias.telefono, agencias.partido,  
agencias.provincia  
FROM agencias  
WHERE agencias.partido like "Capital*";
```

3- (A)

```
SELECT MAX(autos.precio) AS Maximo  
FROM autos;
```

(B)

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.anio, autos.precio  
FROM autos  
WHERE autos.precio = (SELECT MAX (autos.precio) FROM autos)  
OR autos.precio = (SELECT MIN (autos.precio) FROM autos);
```

4- (A)

```
SELECT SUM (autos.precio) AS Total, COUNT(autos.patente) AS Cantidad  
FROM autos;
```

(B)

```
SELECT autos.marca, SUM (autos.precio) AS Total, COUNT(autos.patente) AS  
cantidad  
FROM autos  
GROUP BY autos.marca ;
```

5- (A)

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.precio*1.1 AS  
PrecioNuevo  
INTO total1  
FROM autos;
```

(B)

```
UPDATE total1 set PrecioNuevo=PrecioNuevo*1.2  
WHERE total1.marca="Peugeot" ;
```

6- (A)

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.precio,  
autos.ingreso, agencias.nombre, agencias.responsable, agencias.telefono  
FROM autos INNER JOIN agencias ON autos.agencia = agencias.agencia  
ORDER BY agencias.nombre ;
```

Sin INNER JOIN

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.precio,  
autos.ingreso, agencias.nombre, agencias.responsable, agencias.telefono  
FROM autos , agencias  
WHERE autos.agencia = agencias.agencia  
ORDER BY agencias.nombre ;
```

(B)

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.precio,  
autos.ingreso, agencias.nombre, agencias.responsable, agencias.telefono  
FROM autos INNER JOIN agencias ON autos.agencia = agencias.agencia  
WHERE autos.precio<350000  
ORDER BY agencias.nombre;
```

Sin INNER JOIN

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.color, autos.precio,  
autos.ingreso, agencias.nombre, agencias.responsable, agencias.telefono  
FROM autos, agencias  
WHERE autos.agencia = agencias.agencia  
AND autos.precio<350000  
ORDER BY agencias.nombre;
```

7-

```
SELECT agencias.nombre, COUNT (autos.patente) AS Cantidad, SUM  
(autos.precio) AS Suma  
FROM autos INNER JOIN agencias ON autos.agencia = agencias.agencia  
GROUP BY agencias.nombre;
```

8- (A)

```
SELECT revisiones.numero, revisiones.patente, autos.marca, autos.modelo,  
agencias.nombre, agencias.telefono, agencias.responsable  
FROM (autos INNER JOIN revisiones ON autos.patente=revisiones.patente) INNER  
JOIN agencias ON autos.agencia = agencias.agencia;
```

Sin INNER JOIN

```
SELECT revisiones.numero, revisiones.patente, autos.marca, autos.modelo,  
agencias.nombre, agencias.telefono, agencias.responsable  
FROM autos, revisiones, agencias  
WHERE autos.patente=revisiones.patente  
AND autos.agencia=agencias.agencia;
```

(B)

```
SELECT revisiones.numero, revisiones.patente, autos.marca, autos.modelo,  
agencias.nombre, agencias.telefono, agencias.responsable, revisiones.bateria,  
revisiones.aceite, revisiones.direccion  
FROM autos, revisiones, agencias  
WHERE autos.patente=revisiones.patente  
AND autos.agencia=agencias.agencia  
AND (revisiones.bateria="no" OR revisiones.aceite="no" OR  
revisiones.direccion="no");
```

9-

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo  
FROM autos LEFT JOIN revisiones ON autos.patente=revisiones.patente  
WHERE revisiones.patente Is Null;
```

10-

```
SELECT revisiones.patente, revisiones.fecha  
FROM revisiones  
WHERE DATE()-revisiones.fecha>7;
```

11-

```
SELECT autos.patente, autos.marca, autos.modelo, autos.ingreso  
FROM autos  
WHERE MONTH (autos.ingreso)=9;
```

12-

```
DELETE  
FROM agencias  
WHERE agencias.partido="San Martin";
```