

UTN Facultad Regional Buenos Aires				Rec 1 ^{er} Parcial		TEMA R2		1	2	3	Nota		
Planificación y Control de la Producción				Fecha:							Evaluador		
Alumno:						Legajo:				Firma			
Consigna de aprobación	Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Tiempo de examen 1,5 h - Letra Legible												
	<u>Punto 1 excluyente</u>		Ok= 22 (100% resultados y procedimiento) Ok(-)=18 (75% resultados) No=0 (mal o inexistente)										
	Puntos 2-3		Ok=10 (100% conf. gráfica y escrita) Ok(-)=6 (80% Ok) Reg=3 (40% Ok) No=0 mal o inex.)										
	Σ	42 = 10	38 = 9	34-35 = 8	30-32 = 7	27-28 = 6	Mínimo Teoría: 9						

1 - Una fábrica que trabaja un turno de 9 h produce por día 450 unidades de cada componente del Producto TG.
Son 3 componentes C01, C02 y C03 que forman el producto TG

Los Operarios OpT01 y OpT02 realizan la operación 05 de armado del Componente C01 en los puestos A1 y A2 respectivamente.
Los operarios OpT04, OpT06 y OpT08 realizan la operación 18 de rectificado del componente C02 en las máquinas REC04, REC05 y REC06 respectivamente.
Los operarios OpT16, OpT018 y OpT19 realizan la operación 22 de desvaste del componente C03 en las máquinas TOA16, TOA18 y TOA19 respectivamente.

Se trabaja una hora extra por día y, los operarios tienen 15 min de descanso para desayunar y 30 minutos para almorzar.

Se pide: determinar las piezas que se producen en cada puesto y el rendimiento de cada Sector

ELEM	OP	Descripción	P/M	Operario	Pope	Pmnt	Pins	μ_{ope}
					Minutos	Minutos	Minutos	
C01	05	Armado	A1	OpT01	30	0	0	0,9
C01	05	Armado	A2	OpT02	30	30	20	0,98
C02	18	Rectificado	REC04	OpT04	30	55	100	1
C02	18	Rectificado	REC05	OpT06	50	30	110	0,85
C02	18	Rectificado	REC06	OpT08	85	85	80	0,9
C03	22	Desvaste	TOA16	OpT16	35	15	100	0,8
C03	22	Desvaste	TOA18	OpT18	65	70	90	0,85
C03	22	Desvaste	TOA19	OpT19	40	80	80	0,75

2. Horizontes de tiempo del pronóstico

3. MRP

- Tipos de Industria donde se aplica
- Explicación breve del Concepto
- Principales características (al menos cuatro)
- Obtención de datos
- Diferencias con MRP II