

- Alexis Manos +54 9 11 3345-7137



7:13 p. m.

Repujado: definicion y utilajes 7:13 p. m.

Soldadura autogena: 6 pasos para encender el soplete 7:13 p. m.

- Alexis Manos +54 9 11 3345-7137

- Alexis Man... +54 9 11 3345-7137

@ Foto

Di: 1400
De: 1800
Alto: 1500 7:13 p. m.

- Alexis Manos +54 9 11 3345-7137

- Alexis Man... +54 9 11 3345-7137

@ Foto

Determinar las dimensiones de una placa para cilindrar el producto
Con las medidas indicadas
esquematzar en perspectiva la placa,
de manera que el contacto superficial
de bordes resulte al 100%
Adoptar tension 2%, compresion 3%
y $\pi=3.14$ 7:08 p. m.

pedia: ancho, largo mayor, largo menor y espesor todo en mm 7:08 p. m.

- Luciano De Domem... +54 9 11 5633-7227

- Alexis Manos +54 9 11 3345-7137

Determinar las dimensiones de una placa para cilindrar el producto
Con las medidas indicadas esquematizar en...
destrucción total este ej 7:08 p. m.

1- Determinar el peso en kg de un anillo sección transversal circular si su diámetro interno es D, el externo 2D, la Cm 100 min./dm² y su Ts es 8 min.
Adoptar $\rho = 8,7 \text{ Kg/dm}^3$.

$$Ts = Cm (V/A)^2$$

Pp (kg)
62,08
1 dígito decimal

1- En una operación de acuñado se debe obtener una pieza cilíndrica de diámetro 80 mm y espesor 5 mm, que contiene en el centro del anverso un prisma recto saliente de base pentagonal regular con lado de 30 mm y altura 2 mm y en el centro del reverso un prisma recto saliente de base triangular con lado 30 mm y altura 2 mm. Determinar el espesor del SE si tiene un diámetro de 80 mm. Adoptar $\pi = 3,14$

Espesor SE (mm)
10,3
1 dígito decimal

1- Determinar analíticamente la ubicación del baricentro adoptando 3,14 el valor de π . Graficar indicando baricentro.

$$Z_g = (R \times \text{sena}) / a(\text{rad})$$

L1 = Segmento entre puntos A (-9 ; 4) y B (0 ; 4)

L2 = Arco de Circunferencia con puntos B (0 ; 4), C (4 ; 0) y radio 4.

L3 = Segmento entre puntos C (4 ; 0) y D (6 ; -6)

L4 = Segmento entre puntos D (6 ; -6) y E (-9 ; -6)

L5 = Arco de Cicunferencia entre puntos E (-9 ; -6), A (-9 ; 4) y radio 8 con centro hacia la izquierda en abscisas.

L6 = Orificio cuadrado centro en (-5 ; -3) y lado 2.

dx
2 dígitos decimales

dy
2 dígitos decimales

1- Se debe fundir una pieza cilíndrica de diámetro 200 mm y altura 120 mm que posee en el centro de una base un orificio entrante recto de diámetro 140 mm con profundidad 40 mm y en el centro de la otra base un saliente recto cilíndrico de diámetro 100 mm con altura 60 mm. Si la pieza solidifica en 25 min. y la mazarota tipo cilíndrica con altura 200 mm lo hace en 30 min. determinar su diámetro. Adoptar $\pi = 3,14$.

$$T_s = C_m (V/A)^2$$

Vp (dm³)
8,62
2 dígitos decimales

Ap (dm³)
17,46
2 dígitos decimales

Cm (min./dm³)
580
0,058
Valor entero

Dm (mm)
117,7
1 dígito decimal