

BONUS 1 Z 5

Metoda Szycia 360°

Kompletny kurs szycia krok po kroku: od pierwszego ściegu do gotowego ubrania — maszyna, tkaniny, techniki, wykończenia i naprawy.



Spis treści

1 • Twoje stanowisko do szycia	3
2 • Narzędzia i akcesoria	12
3 • Poznaj swoją maszynę do szycia	20
4 • Tkaniny: rodzaje, właściwości, dobór	32
5 • Przygotowanie tkaniny i wykroju	44
6 • Krojenie	52
7 • Szycie ręczne	58
8 • Szycie maszynowe: ściegi i techniki	68
9 • Szwy i ich wykończenia	80
10 • Zamki, guziki, zatrzaski i zapięcia	90
11 • Obrębianie i wykańczanie brzegów	100
12 • Zaszewki, zakładki, marszczenia i fałdy	108
13 • Kołnierze, mankiety i paski	118
14 • Podszewki i wkłady usztywniające	128
15 • Dopasowanie i poprawki	136
16 • Naprawy i przeróbki	144
Następny krok	152

Twoje stanowisko do szycia

Jak zorganizować miejsce pracy, żeby szycie było wygodne, bezpieczne i efektywne.

Dobrze zorganizowane stanowisko to połowa sukcesu. Zanim usiądziesz do maszyny, zadбай o przestrzeń, oświetlenie i ergonomię — a szycie stanie się przyjemnością, nie walką z bałaganem.

Wybór miejsca

Idealnie: osobny pokój lub kąt z dostępem do gniazdka i okna. Jeśli szyjesz na stole kuchennym — nic złego, ale potrzebujesz pudła, w którym zmieścisz wszystko po sesji. Stół powinien mieć blat co najmniej 120 × 60 cm, stabilny i na wysokości 74–78 cm.

Oświetlenie

Najważniejsze to światło padające z lewej strony (jeśli szyjesz prawą ręką). Lampa biurkowa z żarówką LED o temperaturze 4000–5000 K daje najbardziej naturalne oddanie kolorów. Unikaj szycia w samym świetle sufitowym — rzuca cień na igłę.

- 1 **Ustaw lampę z lewej strony** — światło powinno padać na płytkę igłową, nie na twoje oczy.
- 2 **Dodaj drugą lampę za maszyną** — eliminuje cień na tylnym obszarze tkaniny.
- 3 **Przetestuj kolory** — pod wybranym oświetleniem porównaj kolor nitki z tkaniną.

Ergonomia — jak siedzieć

Krzesło z regulacją wysokości. Stopy na podłodze (lub na podnóżku), kolana zgięte pod kątem ~90°, łokcie lekko poniżej blatu. Maszyna przesunięta tak, żeby igła była na wprost twojego nosa, nie na wprost prawej ręki.

Wskazówka

Co 45 minut rób przerwę — wstań, rozciągnij nadgarstki, ramiona i kark. Szycie napina te same mięśnie co praca przy komputerze.

Organizacja materiałów

STREFA	CO W NIEJ TRZYMASZ	JAK ZORGANIZOWAĆ
Przy maszynie	Nożyczki, pruwalka, szpilki, taśma miernicza	Mały organizer magnetyczny lub kubek
Na blacie	Tkanina nad którą pracujesz, wykrój	Błat wolny od zbędnych rzeczy
Na półce / w szafce	Nici, szpulki, zamki, guziki	Przezroczyste pojemniki, opisane etykietami
Pod stołem / obok	Kosz na ścinki, żelazko z deską do prasowania	Kosz w zasięgu ręki, deska złożona pionowo
Osobna szuflada	Wykroje, szablony, dokumentacja	Teczki formatu A3, opisane po nazwie projektu

Prasowanie — nieodłączna część szycia

Żelazko z funkcją pary to jedno z najważniejszych narzędzi krawieckich. Prasuj **każdy** szew zaraz po uszyciu — nie na końcu. Deska do prasowania powinna stać obok maszyny, w odległości jednego kroku.

- 1 Prasuj szew zamknięty** — najpierw dociśnij szew w pozycji, w jakiej go uszyłeś (oba naddatki razem).
- 2 Rozłóż naddatki** — rozchyl naddatki na boki i dociskaj żelazkiem wzdłuż linii szycia.
- 3 Prasuj od strony prawej** — odwróć element i wygładź z prawej strony przez ściereczkę do prasowania.

Częsty błąd

Prasowanie ruchem posuwistym (jak przy zwykłym prasowaniu ubrań) rozciąga tkaninę. W krawiectwie **dociskaj i podnoś** żelazko — nie przesuwaj.

Checklist: moje stanowisko jest gotowe

- ☐ Stół stabilny, na odpowiedniej wysokości
- ☐ Lampa z lewej strony, światło 4000-5000 K
- ☐ Krzesło z regulacją wysokości
- ☐ Deska do prasowania w zasięgu jednego kroku
- ☐ Żelazko z funkcją pary, napełnione wodą
- ☐ Organizery na szpilki, pruwalki i nożyczki przy maszynie
- ☐ Kosz na ścinki pod stołem
- ☐ Wszystkie materiały do bieżącego projektu na blacie, reszta schowana

SEKCJA 2

Narzędzia i akcesoria

Co naprawdę potrzebujesz na start — i co warto dokupić z czasem.

Nie musisz kupować wszystkiego na raz. Zaczynij od absolutnego minimum i rozbudowuj zestaw, gdy przyjdzie taka potrzeba. Poniżej znajdziesz podział na trzy poziomy.

Poziom 1: absolutne minimum

NARZĘDZIE	DO CZEGO SŁUŻY	NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ
Nożyczki krawieckie (20-25 cm)	Krojenie tkanin	Ergonomiczny uchwyt, ostrza ze stali nierdzewnej. Nigdy nie tnij nimi papieru — tępią się.
Małe nożyczki / obcinak do nitki	Przycinanie nitki, nacięcia	Powinny leżeć przy maszynie. Sprężynowe są najszybsze.
Szpilki krawieckie (cienkie, z główką)	Łączenie warstw tkaniny przed szyciami	Szklane główki — nie topią się od żelazka.
Taśma miernicza (150 cm)	Pomiary ciała i tkaniny	Z włókna szklanego — nie rozciąga się z czasem.
Kreda krawiecka / marker zmywalny	Zaznaczanie na tkaninie	Kreda: na ciemnych tkaninach; marker zmywalny: na jasnych.
Pruwalka (paraček)	Prucie błędnych ściegów	Z osłonką na ostrze. Wymieniaj regularnie — tępe rwie tkaninę.
Igły ręczne (zestaw)	Fastrygowanie, obszycia ręczne	Zestaw rozmiarów 3-9. Dłuższe do fastrygi, krótsze do drobnych prac.
Nici do maszyny	Szycie maszynowe	Poliester jest uniwersalny. Kolor dopasowany do tkaniny.

Poziom 2: gdy zaczniesz szyc regularnie

Nóż krążkowy + mata do cięcia

Szybsze i dokładniejsze krojenie niż nożyczkami. Idealny do linii prostych i delikatnych tkanin. Mata samogojąca A3 lub większa.

Linijka krawiecka (60 cm)

Przezroczysta, z naniesioną siatką centymetrową. Niezbędna z nożem krążkowym i do zaznaczania naddatków na szwy.

Naparstki i ochraniacze na palce

Chronią palce przy szyciu ręcznym grubych tkanin. Silikonowe są wygodniejsze niż metalowe.

Magnes do szpilek

Zbiera szpilki jednym ruchem. Stawiasz obok maszyny — szpilki same się łąpią.

Stopka do wszywania zamków

Zastępuje standardową stopkę, gdy wszywasz zamek kryty lub zwykły. Wąska, z jednym zębkiem.

Poduszczałka do prasowania (ham)

Kształtka do prasowania zaszewek, zagięć, okrągłych form. Można zrobić samemu z resztek tkaniny i trocin.

Poziom 3: narzędzia zaawansowane

NARZĘDZIE	KIEDY JEST POTRZEBNE
Overlock (owerlok)	Profesjonalne obszycie brzegów, szycie dzianin. Nie zastępuje maszyny — uzupełnia ją.
Manekin krawiecki (regulowany)	Dopasowanie, drapowanie, modelowanie na formie 3D.
Prasa krawiecka	Prasowanie dużych powierzchni (kurtki, płaszcze) z równomiernym naciskiem.
Nóż do dziurek (punch)	Wycinanie precyzyjnych otworów pod oczka, zatrzaski, nity.
Kalkulator tkanin	Obliczanie zużycia materiału na podstawie wykroju i szerokości tkaniny.

Zasada

Kupuj narzędzia po jednym, gdy naprawdę ich potrzebujesz. Lepsza jedna para dobrych nożyczek niż dziesięć tanich gadżetów, które leżą w szufladzie.

Jak dbać o narzędzia

- 1 Nożyczki** — ostrz raz na pół roku u szlifierza (nie domowym ostrzałką). Przechowuj zamknięte, w etui.
- 2 Szpilki** — wyrzucaj zgięte i tępe. Tępa szpilka ciągnie nitkę w tkaninie.
- 3 Taśma miernicza** — co pół roku porównaj z linijką metalową. Jeśli się rozciągnęła — wymień.
- 4 Pruwalka** — wymieniaj ostrze co 2-3 miesiące intensywnego użytkowania.
- 5 Nóż krążkowy** — wymiana ostrza, gdy trzeba naciskać mocniej niż zwykle.

Igły — twoje najważniejsze "jednorazowe" narzędzie

TYP IGŁY (MASZYNA)	ROZMIAR	DO JAKIEJ TKANINY
Uniwersalna (universal)	70/10 – 90/14	Bawełna, len, mieszanki — do większości projektów
Kulkowa (ball point)	70/10 – 90/14	Dzianiny — nie przebija oczek, tylko je rozsuwa
Stretch	75/11 – 90/14	Lycra, elastyczne dzianiny — zapobiega pomijaniu ściągów
Jeans	90/14 – 110/18	Dżins, brezent, grube tkaniny — wzmocniony trzpień
Microtex	60/8 – 80/12	Jedwab, organza, tafta — bardzo ostra, nie zostawia dziurek
Skóra (leather)	80/12 – 110/18	Skóra naturalna, sztuczna — ostrze tnące w kształcie klina
Do haftu (embroidery)	75/11 – 90/14	Haft maszynowy — większe uszko na grubszą nić
Dwuigłowa (twin)	1.6 – 4.0 mm rozstaw	Dekoracyjne podwójne ścięgi, obrębianie dzianin

Kiedy wymienić igłę

Wymieniaj igłę maszynową **co 8-10 godzin szycia** lub po każdym większym projekcie. Tępa igła to: pomijanie ściągów, zrywanie nitki, stukanie, uszkodzenie tkaniny. Jeśli słyszysz ciche „puk-puk” przy szyciu — igła jest tępa.

Nici — co warto wiedzieć

RODZAJ NICI	ZASTOSOWANIE	UWAGI
Poliester	Uniwersalne, do wszystkiego	Wytrzymałe, elastyczne, nie kurczą się w praniu
Bawełna	Tkaniny bawełniane, pikowanie	Mniej elastyczne, mogą się kurczyć. Piękne wykończenie.

RODZAJ NICI	ZASTOSOWANIE	UWAGI
Jedwab	Delikatne tkaniny, fastrygowanie	Nie zostawia śladów po usunięciu — idealne do fastrygi.
Nylonowe (transparentne)	Niewidoczne obszycia	Trudniejsze w obsłudze, mogą się topić od żelazka.
Topstitch (grubsze)	Dekoracyjne ściegi wierzchnie	Wymagają igły z większym uszkiem (topstitch lub 90/14+).

Checklist: mój zestaw startowy

- ☐ Nożyczki krawieckie 20-25 cm (ostre, nowe)
- ☐ Obcinak do nitek / małe nożyczki
- ☐ Szpilki ze szklanymi główkami (minimum 50 sztuk)
- ☐ Taśma miernicza 150 cm (z włókna szklanego)
- ☐ Kreda krawiecka lub marker zmywalny
- ☐ Pruwalka z osłonką
- ☐ Zestaw igieł ręcznych (rozmiary 3-9)
- ☐ Igły maszynowe uniwersalne 80/12 (opakowanie 5 szt.)
- ☐ Nici poliestru: biały, czarny i 2-3 kolory do bieżących projektów
- ☐ Żelazko z parą + deska do prasowania

Poznaj swoją maszynę do szycia

Budowa, nawlekanie, naciąg, szpulka dolna — i rozwiązywanie typowych problemów.

Nie musisz znać każdego śrubka — ale musisz wiedzieć, jak działa naciąg, jak nawlec maszynę i co zrobić, gdy coś przestaje działać. To zaoszczędzi ci godzin frustracji.

Anatomia maszyny — kluczowe elementy

ELEMENT	GDZIE JEST	CO ROBI
Koło zamachowe (handwheel)	Prawy bok maszyny	Ręczne podnoszenie i opuszczanie igły. Kręcisz ZAWSZE do siebie (przeciwnie do wskazówek zegara).
Naciąg górny (tension dial)	Przód maszyny, pokrętko z cyframi	Reguluje siłę naciągu górnej nici. Norma: 4-5 dla większości tkanin.
Dźwignia naprężacza (take-up lever)	Nad igłą, ruchomy element	Podciąga nić po każdym ściegu. Musi być w najwyższym punkcie przed wyjęciem tkaniny.
Stopka dociskowa (presser foot)	Nad płytką igłową	Przytrzymuje tkaninę. Podnoszenie: dźwignia z tyłu lub boku. Podniesiona → nawlekanie, zmiana stopki.
Ząbki transportu (feed dogs)	W płytce igłowej	Przesuwają tkaninę pod stopką. Nie ciągnij tkaniny ręcznie — ząbki robią to za ciebie.
Szpulka dolna (bobbin)	Pod płytką igłową, w bębnie	Dostarcza dolną nić. Metal lub plastik — używaj tylko typu pasującego do twojej maszyny.
Płytkę igłową (needle plate)	Metalowa powierzchnia pod stopką	Ma otwór na igłę i linie prowadzące (5 mm, 10 mm, 15 mm od igły) — to twój „naddatek na szew”.
Regulator długości ściegu	Pokrętko lub przycisk	Norma: 2.5 mm. Fastrygowanie: 4-5 mm. Ściegi wzmacniające: 1.5-2 mm.
Regulator szerokości ściegu	Pokrętko lub przycisk	Dotyczy ściegów zygzakowych i ozdobnych. Ścieg prosty = 0.
Nawlekacz automatyczny	Na głowicy igły (nie każda maszyna)	Wciąga nić przez uszko igły. Oszczędza czas i nerwy.

Jak nawlec maszynę — krok po kroku

- 1 **Podnieś stopkę dociskową** — otwiera dyski naciągu i pozwala nici swobodnie przejść.
- 2 **Umieść szpulę nici na trzpieniu** — nić powinna się odwijać zgodnie ze wskazówkami na maszynie (zwykle do tyłu i w lewo).
- 3 **Przeprowadź nić przez pierwszy prowadnik** — najczęściej u góry maszyny, mały metalowy haczyk.
- 4 **Wciągnij nić w kanał naciągu** — nić schodzi w dół, zakłada się na dyski naciągu i wraca do góry.
- 5 **Zahacz na dźwigni naprężacza** — nić musi przejść przez uszko dźwigni, która jest w najwyższym punkcie.
- 6 **Przeprowadź w dół do igły** — przez dolne prowadniki aż do uszka igły.
- 7 **Nawlecz igłę** — nić wchodzi od przodu (od strony ostatniego prowadnika). Użyj nawlekacza, jeśli go masz.
- 8 **Wyciągnij nić dolną** — przytrzymaj nić górną, pokręć kołem zamachowym jeden pełny obrót do siebie. Nić górna wyciągnie pętlę dolnej nici. Pociągnij obie nici do tyłu, pod stopkę.

Najczęstszy błąd nawlekania

Nawlekanie z opuszczoną stopką. Dyski naciągu są wtedy zamknięte i nić nie wchodzi między nie — efekt: luźne ściegi, kłębienie się nici na spodzie tkaniny. **Zawsze podnoś stopkę przed nawlekaniami.**

Szpulka dolna — nawijanie i zakładanie

- 1 **Umieść pustą szpulę na trzpieniu nawlekacza** — najczęściej po prawej stronie u góry maszyny.
- 2 **Przeprowadź nić z głównej szpuli** — przez prowadnik do nawijania (zwykle obok) i nawiń 2-3 razy ręcznie na szpulę.
- 3 **Przesuń trzpień w prawo (lub wciśnij)** — to odłącza igłę i włącza tryb nawijania.
- 4 **Wciśnij pedał** — szpulka nawija się. Zatrzymaj, gdy jest pełna w 80% (nie do krawędzi).
- 5 **Odetnij nić i wyjmij szpulę.**
- 6 **Włóż szpulę do bębna** — nić odwijana w kierunku wskazanym na maszynie (zwykle przeciwnie do wskazówek zegara). Wciągnij nić w szczelinę bębna.
- 7 **Zamknij pokrywę** — lub wsuń bębenek do obudowy (maszyny z bębniem wyciąganym).

Złota zasada

Górna i dolna nić powinny być **tego samego rodzaju i grubości**. Mieszanie (np. poliester na górze + bawełna na dole) powoduje nierówne ściegi i zrywanie.

Naciąg — klucz do równych ściegów

Prawidłowy ścieg: splecenie nici górnej i dolnej następuje **dokładnie w środku grubości tkaniny**. Nie widać go ani z góry, ani od dołu.

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Niść dolna widoczna na górze	Naciąg górny za duży	Zmniejsz o 1 (np. z 5 na 4)
Niść górna widoczna na spodzie	Naciąg górny za mały	Zwiększ o 1 (np. z 4 na 5)
Pętelki na spodzie tkaniny	Niść nie weszła w dyski naciągu	Podnieś stopkę, nawlecz jeszcze raz
Ścieg zbyt ciasny (tkanina się marszczy)	Naciąg za duży na obu niciach	Zmniejsz naciąg górny o 1-2. Sprawdź też długość ściegu.
Ścieg zbyt luźny (można wyciągnąć nici)	Naciąg za mały	Zwiększ naciąg górny. Sprawdź, czy szpulka jest prawidłowo założona.

Test naciągu na próbce

- 1 Złóż dwa kawałki tej samej tkaniny** — dokładnie tej, którą będziesz szyc.
- 2 Uszyj linię prostą 10 cm** — ściegiem prostym, długość 2.5 mm.
- 3 Obejrzyj z obu stron** — ścieg powinien wyglądać tak samo od góry i od dołu.
- 4 Pociągnij tkaninę prostopadle do szwu** — jeśli nić pęka, naciąg jest za duży. Jeśli się rozsuwa, za mały.
- 5 Koryguj o 0.5-1 i powtórz** — aż znajdziesz idealne ustawienie dla tej tkaniny.

Notatnik naciągu

Zapisuj ustawienia, które działają: „Bawełna średnia: igła 80, naciąg 4.5, ścieg 2.5”. To oszczędzi ci próbek przy kolejnym projekcie z tej samej tkaniny.

Stopki maszynowe — które naprawdę używasz

STOPKA	DO CZEGO	KIEDY ZAKŁADASZ
Standardowa (A / ogólna)	Ściegi proste i zygzakowe	90% czasu. Domyślna.
Do zamków (zipper foot)	Wszywanie zamków zwykłych i krytych	Gdy szyjesz blisko zamka — wąską, jeden ząbek.
Do guzików	Przyszywanie guzików maszyną	Ząbki transportu opuszczone, zygzak dopasowany do guzika.
Do obrębiania (hemmer foot)	Wąskie podwinięcia (1-3 mm)	Cienkie tkaniny: chusteczki, bluzki.
Do szycia krawędziowego	Prowadzenie tkaniny wzdłuż brzegu	Ściegi dekoracyjne, topstitch dokładnie 1-2 mm od krawędzi.
Do ściegu krytego (blind hem)	Niewidoczne obrębianie	Spódnice, spodnie — ścieg ledwo widoczny z prawej strony.
Stopka krocząca (walking foot)	Przesuwanie wielu warstw jednocześnie	Pikowanie, skóra, grube tkaniny, dopasowywanie wzorów.

15 najczęstszych problemów i rozwiązania

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nić górna się zrywa	Tępa igła, zła nić, zły naciąg	Wymień igłę. Sprawdź, czy nić nie zahacza. Zmniejsz naciąg.
Niść dolna się zrywa	Źle założona szpulka, brud w bębnie	Wyjmij szpulkę, wyczyść bębenek pędzelkiem, załóż od nowa.
Pomijanie ściegów	Tępa lub krzywa igła, zły typ igły	Wymień igłę na nową. Dla dzianin: igła kulkowa lub stretch.
Pętelki na spodzie	Źle nawleczona nić górna	Podnieś stopkę, nawlecz od nowa z podniesioną stopką.
Tkanina się marszczy	Naciąg za duży, igła za gruba, ścieg za długi	Zmniejsz naciąg, użyj cieńszej igły, skróć ścieg do 2.0-2.5 mm.
Tkanina nie przesuwa się	Ząbki transportu opuszczone lub zatkane	Podnieś ząbki (przełącznik pod płytką). Wyczyść z resztek nitki.
Igła się łamie	Za cienka igła na grubą tkaninę, ciągnięcie tkaniny	Użyj grubszej igły. Nie ciągnij tkaniny — pozwól ząbkom ją prowadzić.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Maszyna hałasuje	Brak oliwienia, resztki nici w bębnie	Wyczyść bębenek. Naoliw wg instrukcji (1-2 krople oleju maszynowego).
Ściegi nierówne	Nierówna prędkość pedału	Ćwicz na próbce bez nici. Szyj średnią, stałą prędkością.
Maszyna się zacina	Kłęb nici pod płytką	Wyłącz maszynę. Odetnij nić. Wyjmij płytkę i wyciągnij kłęb. Nawlec od nowa.
Nie łąpie dolnej nici	Igła za wysoko lub za nisko	Sprawdź, czy igła jest wsunięta do końca i dokręcona. Wymień na nową.
Ściegi „cofają się”	Przesuw w tył włączony	Upewnij się, że dźwignia cofania nie jest zablokowana.
Tkanina się wciąga w otwór	Otwór w płytce za duży, cienka tkanina	Użyj płytki do ściegów prostych (mniejszy otwór) lub podłóż bibuły pod tkaninę.
Niść się supła przy starcie	Nici nie wyciągnięte do tyłu	Przed rozpoczęciem szycia: obie nici (górna i dolna) wyciągnięte 10-15 cm do tyłu pod stopką.
Nieprawidłowa długość ściegu	Zły regulator, tkanina ciągnięta ręcznie	Ustaw na 2.5 mm i nie ciągnij tkaniny — lekko prowadź dłońmi.

Checklist: maszyna gotowa do szycia

- ☐ Igła nowa, odpowiedniego typu i rozmiaru
- ☐ Nić górna nawleczona z podniesioną stopką
- ☐ Szpulka dolna nawinięta równomiernie, założona prawidłowo
- ☐ Nić dolna wyciągnięta na wierzch
- ☐ Obie nici wyciągnięte 10-15 cm do tyłu
- ☐ Naciąg ustawiony (domyślnie: 4-5)
- ☐ Długość ściegu: 2.5 mm
- ☐ Ścieg prosty, szerokość = 0
- ☐ Test na próbce — ścieg równy, bez marszczenia

Tkaniny: rodzaje, właściwości, dobór

Jak rozpoznać tkaninę, dobrać do projektu i przygotować do szycia.

Dobór tkaniny to najważniejsza decyzja w każdym projekcie. Zły materiał może zepsuć najlepszy wykrój — a dobry materiał wybaczy drobne błędy w szyciu.

Tkaniny tkane vs. dzianiny

Tkaniny tkane (woven)

Struktura: osnowa + wątek, krzyżujące się pod kątem prostym.

Właściwości: nie rozciągają się (lub minimalnie), mają osnowę (wzdłuż) i wątek (w poprzek). Strzępią się na brzegach.

Przykłady: bawełna, len, satyna, szyfon, dżins, tweed, tafta.

Szycie: igła uniwersalna, stopka standardowa, ścieg prosty.

Dzianiny (knit)

Struktura: pętelki zaczepione jedna o drugą (jak w swetrze).

Właściwości: rozciągają się w jednym lub obu kierunkach. Nie strzępią się (lub mało).

Przykłady: jersey, interlock, rib (ściągacz), polar, lycra.

Szycie: igła kulkowa lub stretch, stopka krocząca (lub ząbki obniżone), ścieg zygzakowy lub overlock.

Najczęstsze tkaniny tkane — przewodnik

TKANINA	SKŁAD	WAGA	DO CZEGO	IGŁA	PRANIE
Bawełna (popelina)	100% bawełna	Lekka-średnia	Koszule, sukienki, podszewki	Universal 80	Prać i prasować na gorąco
Len	100% len	Średnia	Sukienki letnie, spodnie, obrusy	Universal 80-90	Kurczy się! Dekatyzuj przed krojeniem
Satyna	Poliester/jedwab	Lekka	Sukienki wieczorowe, podszewki	Microtex 70	Prać ręcznie lub delikatnie
Szyfon	Poliester/jedwab	Bardzo lekka	Bluzki, szale, warstwy	Microtex 60-70	Kroi się z bibułą! Szpilki cienkie.

TKANINA	SKŁAD	WAGA	DO CZEGO	IGŁA	PRANIE
Dżins	Bawełna + elastan	Ciężka	Spodnie, kurtki, torby	Jeans 90-100	Prać na lewej stronie, suszyć na powietrzu
Gabardyna	Wełna/poliester	Średnia-ciężka	Spodnie eleganckie, płaszcze	Universal 90	Prać chemicznie lub delikatnie
Tafta	Poliester/jedwab	Lekka, sztywna	Suknie balowe, dekoracje	Microtex 70	Dziurki od igły widoczne! Nie pruj.
Flanela	Bawełna/wełna	Średnia	Pizamy, koszule, podszewki ciepłe	Universal 80	Kurczy się. Dekatyzuj.

Najczęstsze dzianiny — przewodnik

DZIANINA	ROZCIĄGLIWOŚĆ	DO CZEGO	IGŁA	ŚCIEG
Jersey bawełniany	20-25% w szerz	T-shirty, sukienki codzienne	Ball point 75-80	Zygzak wąski lub overlock
Interlock	15-20%	Bielizna, ubranka dziecięce	Ball point 75	Zygzak lub prosty z rozciąganiem
Rib (ściągacz)	40-50% w szerz	Mankiety, kołnierze, paski	Stretch 75	Zygzak, lekko rozciągając przy szyciu
Polar (fleece)	10-15%	Bluzy, kurtki, koce	Universal 90	Prosty lub zygzak; nie strzępi się
Lycra / spandex	75-100%+	Stroje kąpielowe, legginsy	Stretch 75-90	Overlock lub trójkąt rozciągliwy
Tkanina dresowa	20-30%	Dresy, bluzy z kapturem	Ball point 80-90	Overlock + coverlock na obrębianie

Jak rozpoznać tkaninę — proste testy

- 1 Test rozciągliwości** — pociągnij 10 cm tkaniny w szerokość. Jeśli rozciąga się o 2+ cm i wraca, to dzianina.
- 2 Test strzępienia** — pociągnij za nitkę na brzegu. Tkanina tkana strzępi się łatwo; dzianina rozlatuje się w pętelki.

- 3 Test spalania** — podpal mały skrawek. Bawełna: zapach palonego papieru, szary popiół. Poliester: topi się, czarny, twardy kulka. Wełna: zapach palonego włosa.
- 4 Test dotyku** — jedwab jest chłodny w dotyku; poliester ciepły; bawełna matowa; len chropowaty.
- 5 Test gniecenia** — ściśnij w dłoni na 30 sekund. Len gniece się bardzo, poliester prawie wcale, bawełna umiarkowanie.

Jak czytać etykietę tkaniny w sklepie

INFORMACJA	GDZIE SZUKAĆ	DLACZEGO WAŻNA
Skład (%)	Na belce lub etykiecie	Decyduje o praniu, prasowaniu, igłach
Szerokość (cm)	Na belce — np. 140 cm, 150 cm	Wpływa na zużycie materiału
Waga (g/m ²)	Na etykiecie lub katalogu	Lekka: <150, średnia: 150–300, ciężka: >300
Kurczliwość (%)	Na etykiecie lub katalog producenta	Bawełna: 3–5%. Jeśli >3%, konieczne dekatyzuj.
Kierunek wzoru	Widoczne na belce — czy wzór ma „górkę”	Wzory jednokierunkowe: wszystkie elementy wykroju w tym samym kierunku

Dekatyzacja — obowiązkowa przed krojeniem

Dekatyzacja = pranie tkaniny **przed krojeniem**, żeby się skurczyła teraz, nie po uszyciu ubrania. Dotyczy przede wszystkim bawełny, lnu, flaneli, wełny i wiskozy.

- 1 Pierz w tej samej temperaturze**, w jakiej będziesz prać gotowe ubranie.
- 2 Suszyć jak gotowe ubranie** — suszarka (jeśli będziesz jej używać) lub na powietrzu.
- 3 Prasuj po wyschnięciu** — tkanina gotowa do krojenia.

Nie pomijaj dekatyzacji

Len może się skurczyć nawet o 10%. Bawełna: 3–5%. Flanela: 5–8%. Jeśli pominiesz ten krok, gotowe ubranie po pierwszym praniu będzie za małe — i nie da się tego naprawić.

Ile tkaniny kupić?

Orientacyjne zużycie dla standardowej szerokości tkaniny 150 cm:

UBRANIE	ZUŻYCIE (ROZMIAR 38-42)	UWAGI
Bluzka z krótkim rękawem	1.2 - 1.5 m	+20 cm jeśli wzór jednokierunkowy
Bluzka z długim rękawem	1.5 - 1.8 m	+20 cm na dopasowanie wzoru
Sukienka do kolan	2.0 - 2.5 m	+30 cm jeśli kloszowana
Sukienka maxi	2.5 - 3.0 m	Więcej jeśli dużo fałdów
Spodnie proste	1.5 - 1.8 m	+20 cm na pasek
Spódnica prosta	0.8 - 1.2 m	Zależy od długości
Spódnica kloszowana	1.5 - 2.5 m	Koło: nawet 3 m+
Marynarka	2.0 - 2.5 m	+podszywka: 1.5 m

Złota zasada

Zawsze kupuj **15-20% więcej** niż mówi wykroj — na próbki, błędy, dekatyzację i ewentualne poprawki.
Lepiej mieć 30 cm za dużo niż 5 cm za mało.

Checklist: przed zakupem tkaniny

- ☐ Sprawdziłam/em, jaka tkanina jest zalecana w wykroju
- ☐ Znam skład, szerokość i wagę tkaniny
- ☐ Wiem, czy trzeba dekatyzować (bawełna, len, flanela — zawsze)
- ☐ Obliczyłam/em zużycie + 15-20% zapasu
- ☐ Sprawdziłam/em kierunek wzoru (jednokierunkowy = więcej materiału)
- ☐ Mam odpowiednią igłę i nić do tej tkaniny

Przygotowanie tkaniny i wykroju

Jak przygotować tkaninę do krojenia i prawidłowo rozłożyć elementy wykroju.

Krojenie bez przygotowania to jak budowanie domu bez fundamentów. Te 20 minut przygotowania oszczędzi ci godzin poprawiania potem.

Przygotowanie tkaniny

- 1 Dekatyzuj** — wyperz, wysusz i wyprasuj tkaninę (patrz sekcja 4).
- 2 Wyrównaj brzeg** — odetnij nierówny kawałek lub wyciągnij nitkę wátku i tnij wzdłuż niej.
- 3 Złóż na pół** — prawą stroną do wewnątrz, krawędzie jedwabiste (krajki) razem. Wyrównaj, przypiągnij szpilkami.
- 4 Wyprasuj zagięcie** — linia zagięcia musi być idealnie prosta i równoległa do krajki.

Jak rozpoznać prawą i lewą stronę tkaniny

METODA	JAK SPRAWDZIĆ
Krajka (selvage)	Prawa strona jest bardziej gładka; nadruki na krajce są wyraźniejsze od strony prawej.
Wzór / nadruk	Kolory jaśniejsze i wyraźniejsze po stronie prawej.
Dotyk	Prawa strona jest gładsza i bardziej jedwabista (szczególnie w satynie, gabardynie).
Splot	W tweedzie i tkaninach skośnych: ukośne prążki biegną w górę w prawo na stronie prawej.

Przygotowanie wykroju (papierowego)

- 1 Wybierz rozmiar** — porównaj swoje miary ciała z tabelą rozmiarów na wykroju (nie z rozmiarem z metki ubrania sklepowego).
- 2 Przerysuj swój rozmiar** — na papier śniadaniowy lub folię, żeby oryginalny wykrój został czysty do kolejnych użyć.
- 3 Dodaj naddatki na szwy** — jeśli wykrój ich nie zawiera (napisane jest „naddatek na szew nie jest wliczony”). Standardowo: 1.5 cm na szwy boczne, 3–4 cm na obrębianie.

- 4 **Zaznacz wszystkie symbole** — nacięcia (notches), linia osnowy (grainline), zaszewki, oznaczenie „złam” (fold), strzałki.
- 5 **Wytnij elementy wykroju** — po linii naddatku na szew (linia zewnętrzna).

Kluczowe oznaczenia na wykroju

SYMBOL	NAZWA	CO OZNACZA
← → (strzałka podwójna)	Linia osnowy (grainline)	Musi leżeć równolegle do krajki tkaniny. Zmierz odległość od obu końców strzałki do krajki — muszą być równe.
→ (strzałka do linii)	Na złamaniu (on fold)	Ten brzeg wykroju kładziemy na zgięciu tkaniny — nie wycinamy drugiej połowy.
▲ lub – (trójkąty/nacięcia)	Nacięcia (notches)	Punkty łączenia elementów: przód z tyłem, rękaw z rękawicą. Jedno nacięcie = przód, dwa = tył.
• (kropka)	Punkt znacznikowy	Miejsce, gdzie kończy się szycie (np. koniec zamka, początek zaszewki).
--- (linia przerywana)	Linia szycia	Tutaj biegnie szew. Odległość od krawędzi = naddatek na szew.
✂ (nożyczki)	Linia krojenia	Zewnętrzny obrys — tutaj tnijemy.

Rozkład wykroju na tkaninie

- 1 **Rozłóż tkaninę na stole** — złożoną na pół, prawą stroną do wewnątrz. Wygładź, bez zmarszczek.
- 2 **Ułóż największe elementy pierwsze** — tył, przód, rękawy. Linia osnowy równoległa do krajki.
- 3 **Sprawdź linie osnowy** — zmierz taśmą odległość od obu końców strzałki do krajki. Różnica max 2 mm.
- 4 **Elementy „na złam” przyłóż do zagięcia** — nigdy nie odcinaj zagięcia.
- 5 **Dołóż mniejsze elementy** — paski, kieszenie, stójki, listwy. Wypełnij luki.
- 6 **Przypiągnij szpilkami** — wbijaj szpilki w obręb naddatku na szew, co 10-15 cm. Na tkaninach delikatnych: obciążniki zamiast szpilek.
- 7 **Sprawdź wzór** — jeśli tkanina ma paski lub kratę: linie muszą się łączyć na szwach bocznych.

Oszczędność materiału

Przy tkaninach bez kierunku wzoru: elementy wykroju można obracać o 180°. Przy wzorze jednokierunkowym (kwiaty, zwierzęta, tekst): wszystkie elementy w tym samym kierunku, co wymaga więcej materiału.

Błąd, który kosztuje

Skrojenie z linią osnowy pod kątem do krajki = ubranie będzie się skręcać po praniu. Szwy boczne „uciekają” do przodu lub do tyłu. Tego nie da się naprawić.

Checklist: gotowe do krojenia

- ☐ Tkanina zdekatyzowana, wyprasowana
- ☐ Rozpoznana prawa i lewa strona
- ☐ Tkanina złożona na pół, prawą do prawej, krajki razem
- ☐ Wykrój przerysowany w moim rozmiarze
- ☐ Naddatki na szwy dodane (jeśli wykrój ich nie zawiera)
- ☐ Elementy rozłożone z prawidłową linią osnowy
- ☐ Linie osnowy sprawdzone (odległość od krajki)
- ☐ Wzór dopasowany na szwach (paski, krata)
- ☐ Wszystko przypięte szpilkami

Krojenie

Jak kroić tkaninę precyzyjnie, bezpiecznie i bez strat materiału.

Krojenie to moment bez odwrotu — skrojonej tkaniny nie „odkroisz”. Dlatego: mierz dwa razy, tnij raz. I zawsze używaj ostrych narzędzi.

Krojenie nożyczkami krawieckimi

- 1 **Nie podnoś tkaniny ze stołu** — dolne ostrze nożyczek ślizga się po stole, tkanina leży płasko.
- 2 **Tnij długimi, płynnymi ruchami** — na prostych odcinkach. Krótkie „gryźnięcia” zostawiają nierówny brzeg.
- 3 **Na łukach: krótsze cięcia** — ale wciąż płynne, podążaj za linią krojenia.
- 4 **Druga ręka przytrzymuje tkaninę** — delikatnie, bez ciągnięcia. Nie podnoś nożyczek w górę.
- 5 **Nacięcia (notches) wycinaj na zewnątrz** — mały trójkąt (3–4 mm) w nadkładzie na szew, nigdy w tkaninie właściwej.

Krojenie nożem krążkowym

- 1 **Tkanina na macie samogojącej** — mata chroni stół i nie tępi ostrza.
- 2 **Linijka przezroczysta jako prowadnica** — dociśnij palcami, tni wzdłuż krawędzi.
- 3 **Tnij od siebie** — nigdy do siebie. Ostrze jest jak żyłotka.
- 4 **Jedno przejście** — jeśli trzeba powtarzać, ostrze jest tępe. Wymień.
- 5 **Na łukach** — mniejszy nóż krążkowy (28 mm) lub nożyczki.

Bezpieczeństwo

Nóż krążkowy: zawsze zamykaj osłonę po każdym cięciu. Nigdy nie zostawiaj na stole z odsłoniętym ostrzem — jedno muśnięcie rozcina skórę.

Zaznaczanie na tkaninie po krojeniu

Po wycięciu elementów przenieś na tkaninę wszystkie oznaczenia z wykroju:

OZNACZENIE	METODA NA JASNYCH TKANINACH	METODA NA CIEMNYCH TKANINACH
Zaszewki	Marker zmywalny + szpilki	Kreda krawiecka + szpilki
Nacięcia (notches)	Małe trójkątne wycięcia w naddatku	Tak samo — widoczne na każdym kolorze
Punkty znacznikowe	Nici kontrastowe (fastrygowanie)	Nici kontrastowe (fastrygowanie)
Linie szycia	Nie zaznaczaj — szij wg linii na płytce igłowej	Tak samo
Środek przodu/tyłu	Nacięcie 3 mm w naddatku	Nacięcie 3 mm + kreda

Tkaniny wymagające szczególnej uwagi

Tkaniny śliskie (szyfon, satyna)

Podłóż bibułę pod tkaninę i kroj obie warstwy razem. Szpilki cienkie, gęsto (co 5 cm). Lub: klipsy krawieckie zamiast szpilek.

Tkaniny z wzorem (paski, krata)

Przed krojeniem: dopasuj wzór na szwach. Przypiągnij warstwę górną do dolnej, sprawdzając, czy linie się pokrywają.

Dzianiny

Nie rozciągaj przy krojeniu. Obciążniki zamiast szpilek (które mogą zostawić dziurki). Nóż krążkowy jest lepszy niż nożyczki.

Tkaniny z włosiem (aksamit, sztruks)

Wszystkie elementy w jednym kierunku (włos do dołu = jaśniejszy, do góry = ciemniejszy, bardziej soczysty). Szpilki tylko w naddatku.

Checklist: po krojeniu

- ☐ Wszystkie elementy wycięte wg linii krojenia
- ☐ Nacięcia wykonane (trójkąty w naddatku)
- ☐ Zaszewki zaznaczone (kreda/marker + szpilki)
- ☐ Punkty znacznikowe przeniesione na tkaninę
- ☐ Środek przodu i tyłu zaznaczony (nacięcie)
- ☐ Elementy ułożone parami (lewy + prawy)
- ☐ Resztki tkaniny schowane (mogą się przydać na próbki lub poprawki)

Szycie ręczne

Podstawowe ściegi, fastrygowanie, obszycia ręczne i techniki, których nie zastąpi maszyna.

Maszyna szyje szybciej, ale wiele operacji krawieckich wymaga ręki: fastrygowanie, niewidoczne obszycia, przyszywanie guzików, ślepy ścieg na obrębieniu. Opanuj 6 podstawowych ściegów ręcznych — reszta to ich wariacje.

Jak rozpocząć szycie ręczne

- 1 **Odetnij nić 40-50 cm** — dłuższa się supła i marszczy. Lepiej krótka i powtórzyć.
- 2 **Nawlecz igłę** — obetnij koniec pod kątem. Jeśli nić nie wchodzi, użyj nawlekacza (drucik).
- 3 **Zrób węzeł na końcu** — owiń nić 2× wokół palca wskazującego, zetrzyj palcem do końca kciukiem, pociągnij — powstaje mały, płaski węzeł.
- 4 **Wbij igłę od spodu tkaniny** — węzeł zostaje pod spodem, niewidoczny.

6 podstawowych ściegów ręcznych

1. ŚCIEG FASTRYGOWY (BASTING STITCH)

Tymczasowy, duży ścieg (5-10 mm) do łączenia elementów przed szyciem maszynowym. Po uszyciu — wyciągnij.

- 1 Wbij igłę, wyciągnij 5-10 mm dalej, powtarzaj równomiernie.
- 2 Nie zawiązuj węzła na końcu — ułatwia wyciąganie.
- 3 Użyj nici w kontrastowym kolorze, żeby łatwo ją znaleźć.

2. ŚCIEG ZA IGŁĘ (BACKSTITCH)

Najbardziej wytrzymały ścieg ręczny — imituje ścieg maszynowy. Do szycia szwów, gdy nie masz maszyny.

- 1 Wbij igłę, wyciągnij ścieg do przodu (3 mm).
- 2 Wbij igłę **do tyłu** — w punkt, gdzie kończy się poprzedni ścieg.
- 3 Wyciągnij igłę 3 mm do przodu od miejsca, gdzie teraz jest nić.
- 4 Powtarzaj — od góry wygląda jak ciągła linia.

3. ŚCIEG OBRĘBLAJĄCY (SLIP STITCH / BLIND STITCH)

Niewidoczny ścieg do obrębiania spódnic, spodni, podszewek. Widoczny tylko jako drobne punkciki.

- 1 Złap 1-2 nitki tkaniny wierzchniej (ledwo widoczne).
- 2 Wbij igłę w zagięcie obrębiania i przesun 5-8 mm wewnątrz złożenia.
- 3 Wyciągnij, złap znów 1-2 nitki tkaniny wierzchniej. Powtarzaj.
- 4 Nie ciągnij mocno — ścieg ma leżeć luźno, żeby tkanina się nie marszczyła.

4. ŚCIEG OBSZCICOWY / OVERCAST (WHIP STITCH)

Obszycie brzegu tkaniny, żeby nie strzępiła się (zamiast overloka). Do łączenia dwóch krawędzi (np. filcu).

- 1 Wbij igłę od tyłu, 3-5 mm od brzegu.
- 2 Przeprowadź nić **przez brzeg** (owija go) i wbij ponownie od tyłu, 3-5 mm dalej.
- 3 Powtarzaj równomiernie — ścieg będzie ukośnie przez brzeg.

5. ŚCIEG PĘTELKOWY (BLANKET STITCH)

Dekoracyjne obszycie brzegu (koce, aplikacje z filcu). Tworzy rząd pionowych ściegów połączonych pętelką.

- 1 Wbij igłę od tyłu, 5-7 mm od brzegu.
- 2 Zanim wyciągniesz nić — przeprowadź igłę **nad nicią** (tworzysz pętelkę).
- 3 Pociągnij — pętelka zatrzymuje się na brzegu. Powtarzaj w równych odstępach.

6. ŚCIEG PIKOWY (PRICK STITCH)

Delikatny ścieg ozdobny — małe punkciki na prawej stronie (np. wzdłuż zamka krytego).

- 1 Jak backstitch, ale cofasz igłę tylko o 1-2 nitki tkaniny (prawie w to samo miejsce).
- 2 Z prawej strony widać jedynie drobne kropki co 5-8 mm.
- 3 Używasz go tam, gdzie ścieg maszynowy byłby za widoczny.

Kiedy szyc ręcznie, a kiedy maszynowo?

Ręcznie: fastrygowanie, obszycia niewidoczne, guziki, aplikacje, wykończenia. Maszynowo: wszystkie szwy konstrukcyjne (boczne, ramionowe, środkowe), zamki, kieszenie, długie proste linie.

Przyszywanie guzików ręcznie

- 1 Zaznacz miejsce** — odpina guzik od drugiej poły lub mierz od krawędzi.
- 2 Wbij igłę od spodu** — przez tkaninę i jedną dziurkę guzika.
- 3 Przeszyj przez drugą dziurkę w dół** — powtórz 4-6 razy (guzik 2-dziurkowy: w pionie lub w krzyż; 4-dziurkowy: w krzyż lub w kwadrat).
- 4 Stwórz „nóżkę”** — przed ostatnim ścięciem owiń nić 5-6 razy wokół nici między guzikiem a tkaniną. To podnosi guzik i ułatwia zapinanie.
- 5 Zawiąż na spodzie** — przeszyj kilka razy w miejscu, zawiąż węzełek, obetnij.

Nóżka guzika

Grubość nóżki = grubość poły, która ma się pod nią zmieścić. Na płaszczu nóżka 5-7 mm, na bluzce 2-3 mm.

Fastrygowanie — twój najlepszy przyjaciel

Fastrygowanie to tymczasowe szycie ręczne dużymi ścięgami, zanim usiądziesz do maszyny. Kuszące jest pominąć ten krok — ale to on decyduje o precyzji.

KIEDY FASTRYGOWAĆ	DLACZEGO
Wszywanie zamka krytego	Zamek musi leżeć idealnie — szpilki nie dają takiej kontroli
Łączenie elementów z nacięciami	Nacięcia (notches) muszą się spotkać — fastrygowanie pozwala to sprawdzić
Zaszewki	Sprawdzasz symetrię przed trwałym szyciemmaszynowym
Wszywanie rękawów	Rękaw musi być idealnie wycentrowany
Tkaniny śliskie	Szpilki nie trzymają — szyfon, satyna, jedwab wymagają fastrygi
Dopasowanie wzoru (paski, krata)	Sprawdzasz, czy linie się łączą przed maszynowym szyciemmaszynowym

Checklist: szycie ręczne

- ☐ Nić nie dłuższa niż 50 cm (od dłoni do łokcia)
- ☐ Igła odpowiedniego rozmiaru (grubsza do grubych tkanin)
- ☐ Węzeł na końcu nici (płaski, mały)
- ☐ Naparstki na palcu, jeśli tkanina gruba
- ☐ Ściegi równomierne w rozmiarze i odstępie
- ☐ Fastryga: kontrastowy kolor nici, duże ściegi

Szycie maszynowe: ściegi i techniki

Ścieg prosty, zygzak, ściegi elastyczne, szycie po łuku, narożniki — i jak kontrolować maszynę.

Maszyna to twoje główne narzędzie. Im lepiej ją opanujesz, tym szybciej i ładniej szysz. W tej sekcji: ściegi, techniki prowadzenia tkaniny i triki, które zmieniają jakość szycia.

Ścieg prosty (straight stitch)

Podstawowy ścieg konstrukcyjny. Używasz go do 80% prac krawieckich.

DŁUGOŚĆ ŚCIEGU	KIEDY
1.5 – 2.0 mm	Wzmocnienia, odszycia, szycie narożników
2.5 mm	Standard — większość szwów
3.0 – 3.5 mm	Grube tkaniny (dżins, gabardyna)
4.0 – 5.0 mm	Fastrygowanie maszynowe (łatwe do wyciągnięcia)

Ścieg zygzakowy (zigzag)

Elastyczny ścieg — do obszycia brzegów, dzianin, aplikacji, szycia gumki.

SZEROKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	ZASTOSOWANIE
3-4 mm	2.0 mm	Obszycie brzegu (zamiast overloka)
2-3 mm	2.5 mm	Szwy na dzianinach
4-5 mm	0.3-0.5 mm (prawie 0)	Ścieg satynowy — gęsty, do aplikacji
4-5 mm	2.0 mm	Przyszywanie gumki (rozciągnięta)

Techniki prowadzenia tkaniny

- Linia prowadząca na płytce igłowej** — wyrównaj brzeg tkaniny z linią na płytce. Linia 15 mm = naddatek 1.5 cm. To twój najdokładniejszy przewodnik.
- Obie ręce na tkaninie** — lewa ręka delikatnie prowadzi tkaninę do igły, prawa wygładza za igłą. Nie ciągnij, nie popychaj — ząbki transportu robią robotę.

- 3 **Szyj średnią prędkością** — nie na pełnym gazie. Lepsza kontrola = równiejszy ścieg.
- 4 **Patrz na linię prowadzącą** — nie na igłę. Igła robi swoje; ty kontrolujesz odległość tkaniny od igły.

Rozpoczynanie i kończenie szycia

- 1 **Na początku: 2-3 ściegi do tyłu** — przytrzymaj dźwignię cofania, uszyj 2-3 ściegi, puść i szyj do przodu. To zabezpiecza szew przed rozpruciem.
- 2 **Na końcu: 2-3 ściegi do tyłu** — to samo co na początku. Szew jest zabezpieczony.
- 3 **Podnieś igłę do najwyższego punktu** — kołem zamachowym. Podnieś stopkę.
- 4 **Wyciągnij tkaninę do tyłu** — odetnij nici, zostawiając „ogonki” 10-15 cm.

Szycie narożników (90°)

- 1 **Szyj do punktu narożnika** — dokładnie do miejsca, gdzie spotykają się linie szycia dwóch boków.
- 2 **Zatrzymaj maszynę z igłą w tkaninie** (w dole). Podnieś stopkę.
- 3 **Obróć tkaninę o 90°** — wokół igły.
- 4 **Opuść stopkę** i kontynuuj szycie w nowym kierunku.

Ostry narożnik

Przy narożnikach na kołnierzach lub kieszeniach: zrób 1-2 ukośne ściegi w samym rogu (zamiast idealnego punktu). Daje czystszy narożnik po odwróceniu na prawą stronę.

Szycie po łuku

- 1 **Zmniejsz prędkość** — łuki wymagają precyzji.
- 2 **Szyj krótkimi odcinkami** — co 2-3 cm zatrzymuj maszynę z igłą w tkaninie, koryguj kierunek.
- 3 **Delikatnie obracaj tkaninę** — nie ciągnij na boki, pozwól tkaninie płynąć.
- 4 **Na mocno zakrzywionych odcinkach** — skróć ścieg do 2.0 mm (więcej ściegów = gładsza krzywa).

Szycie grubych warstw

- 1 **Igła Jeans 90/14 lub 100/16** — standardowa igła może się złamać.

- 2 **Ścieg dłuższy: 3.0-3.5 mm** — krótki ścieg na grubej tkaninie marszczy.
- 3 **Wolna prędkość** — daj maszynie czas na przebicie warstw.
- 4 **Kręć kołem zamachowym ręcznie** — na najtrudniejszych odcinkach (np. krzyżowanie szwów).
- 5 **Wyrównaj grubość** — jeśli stopka „wchodzi” pod kąt na grubszą warstwę, podłóż pod stopkę z tyłu (lub przed nią) złożony skrawek tej samej tkaniny, żeby stopka szła poziomo.

Szycie dzianin — kluczowe zasady

ZASADA	DLACZEGO
Igła kulkowa (ball point) lub stretch	Nie przebija oczek dzianiny — rozsuwa je
Ścieg zygzakowy wąski (2 mm × 2.5 mm) lub ścieg trzypunktowy	Ścieg prosty pęka przy rozciąganiu dzianiny
Nie rozciągaj tkaniny przy szyciu	Rozciągnięta dzianina po uszyciu się fałduje
Stopka krocząca (walking foot)	Zapobiega „uciekaniu” warstw — dolna przesuwana przez ząbki, górna przez stopkę
Stabilizator (bibuła, stabilizator zmywalny)	Pod cienkimi dzianinami — zapobiega wciąganiu przez ząbki

Największy błąd z dzianinami

Szycie ściegiem prostym. Dzianina się rozciąga — ścieg prosty nie. Po 2-3 praniach szew pęka. Zawsze ścieg zygzakowy, trójpunktowy lub overlock.

Checklist: przed szyciem maszynowym

- ☐ Próbką: test ściegu na dwóch warstwach tej samej tkaniny
- ☐ Naciąg sprawdzony (ścieg równy z obu stron)
- ☐ Igła odpowiednia do tkaniny
- ☐ Stopka odpowiednia (standardowa / krocząca / do zamków)
- ☐ Elementy sfastrygowane lub spięte szpilkami prostopadle do linii szycia
- ☐ Nici na szpulce dolnej wystarczają (sprawdź ilość przed długim szwem)

Szwy i ich wykończenia

Szew otwarty, zamknięty, francuski, podkładany — i jak zabezpieczyć brzegi bez overloka.

Szew to nie tylko linia na maszynie. To konstrukcja: jak łączysz elementy, jak kończysz naddatki i jak prasujesz — decyduje o trwałości i wyglądzie ubrania.

Szew otwarty (open seam)

Najbardziej podstawowy: dwa elementy prawą stroną do siebie, szew po linii naddatku, naddatki rozprasowane na boki.

- 1 Złóż elementy prawą stroną do siebie. Wyrównaj brzegi i nacięcia.
- 2 Spięgnij szpilkami prostopadle do linii szycia (co 5–7 cm).
- 3 Szyj ścięciem prostym, 2.5 mm, z cofnięciem na początku i końcu.
- 4 Wyjmij szpilki w miarę szycia (nigdy nie szyj po szpilkach — łamie igłę).
- 5 Rozprasuj naddatki na boki żelazkiem.
- 6 Obszyj brzegi naddatków (overlock, zygzak lub obrębianie).

Szew francuski (French seam)

Idealny do cienkich, przezrzystych tkanin (szyfon, batyst). Naddatki całkowicie ukryte w środku — czysty z obu stron.

- 1 Złóż elementy **lewą stroną do siebie** (odwrotnie niż zwykle!).
- 2 Szyj 6–7 mm od brzegu.
- 3 Przytnij naddatek do 3 mm.
- 4 Wyprasuj szew.
- 5 Odwróć: złóż **prawą stroną do siebie**, z wyprasowanym szwem na brzegu.
- 6 Szyj 8–10 mm od krawędzi (zakrywając surowe brzegi wewnątrz).
- 7 Wyprasuj na jedną stronę.

Szew podkładany (flat-felled seam)

Widoczny na džinsach: dwa rzędy ściegów po prawej stronie. Bardzo wytrzymały, czysty od obu stron.

- 1 Złóż elementy lewą stroną do siebie. Szyj ściegiem prostym.
- 2 Przytnij jeden naddatek do 5 mm, drugi zostaw pełny (15 mm).
- 3 Owiń dłuższy naddatek wokół krótszego, podwiń brzeg do wewnątrz.
- 4 Dociskaj i przyszyj z prawej strony ściegiem prostym wzdłuż krawędzi zagięcia.

Wykończenie brzegów naddatków (bez overloka)

METODA	NARZĘDZIE	NAJLEPSZE DO	TRWAŁOŚĆ
Zygzak na brzegu	Maszyna, ścieg zygzak	Wszystkie tkaniny tkane	Dobra
Nożyczki ząbkujące (pinking)	Nożyczki z zygzakowatym ostrzem	Tkaniny, które mało strzępią	Umiarkowana
Podwinięcie i przeszycie	Maszyna, ścieg prosty	Bawełna, len — gdy chcesz czyste wykończenie	Bardzo dobra
Taśma ukośna (bias tape)	Ręcznie lub maszynowo	Cienkie, strzępiące się tkaniny	Bardzo dobra
Klej do tkanin	Klej tekstylny	Filc, tkaniny nieprane	Słaba — do projektów dekoracyjnych

Prasowanie szwów — zasady

TYP SZWU	JAK PRASOWAĆ
Szew otwarty	Naddatki rozprasowane na boki (każdy w swoją stronę)
Szew zamknięty	Oba naddatki razem, na jedną stronę (zwykle ku tyłowi)
Szew francuski	Na jedną stronę, zaraz po drugim szyciu
Szew ozdobny (topstitch)	Najpierw rozprasuj szew, potem topstitch po prawej stronie

Topstitch — ścieg ozdobny wzdłuż szwu

Szyj z prawej strony, 3-5 mm od linii szwu, ściegiem prostym 3.0 mm. Użyj nici topstitch (grubszych) i igły topstitch/jeans. Prowadź brzeg stopki wzdłuż linii szwu — to najprostsza „linia prowadząca”.

Nigdy nie pomijaj prasowania

Nieprasowany szew = nierówne szycie na następnym etapie. Każdy szew prasujesz **natychmiast po uszyciu**, zanim przyłączysz następny element.

Checklist: szew od A do Z

- ☐ Elementy złożone prawą do prawej (lub lewą do lewej dla szwu francuskiego)
- ☐ Nacięcia i krawędzie wyrównane
- ☐ Szpilki prostopadle do linii szycia
- ☐ Cofnięcie na początku i końcu (2-3 ściegi)
- ☐ Szew wyprasowany natychmiast po uszyciu
- ☐ Brzegi naddatków obszycie (zygzak, overlock lub inna metoda)

Zamki, guziki, zatrzaski i zapięcia

Jak wszyć zamek (zwykły i kryty), dziurkować, przyszywać guziki i montować zatrzaski.

Zapięcia to jeden z najtrudniejszych etapów — i jednocześnie ten, który najbardziej wpływa na „profesjonalny” wygląd ubrania. Dobra wiadomość: wystarczy opanować trzy techniki, a reszta to ich wariacje.

Zamek zwykły (regular zipper)

- 1 Uszyj szew do znacznika zamka** — zamknij szew od dołu do punktu, gdzie zaczyna się zamek. Cofnij na końcu.
- 2 Sfastryguj otwór na zamek** — ścięciem maszynowym, długość 5 mm (fastrygowanie maszynowe). Nie cofaj.
- 3 Rozprasuj cały szew** — włącznie z częścią sfastrygowaną.
- 4 Umieść zamek twarzą w dół** — na rozprasowanym naddatku, zęby zamka na linii szwu. Przypiągnij taśmą klejącą lub szpilkami.
- 5 Załóż stopkę do zamków.**
- 6 Szyj od dołu zamka w górę** — wzdłuż zębów, 3-5 mm od nich, z jednej strony.
- 7 Na dole skręć o 90° i przeszyj na drugą stronę** (3-4 ścięgi).
- 8 Szyj w górę po drugiej stronie.**
- 9 Wyciągnij fastrygę.**

Zamek kryty (invisible zipper)

Nie widać go z prawej strony — wygląda jak zwykły szew. Używany w spódnicach, sukienkach, poduszkach.

- 1 Nie zszywaj otworu na zamek** — w przeciwieństwie do zamka zwykłego. Otwór zostaje otwarty.
- 2 Odprasuj zęby zamka** — podnieś zęby i prasuj po taśmie. Zęby „leżą płasko” — to klucz do zamka krytego.
- 3 Zamek twarzą w dół na prawej stronie tkaniny** — zęby na linii szycia. Przypiągnij.

- 4 **Stopka do zamka krytego** (z rowkiem na zęby). Szyj jak najbliżej zębów, ale nie na nich.
- 5 **Przyszyj drugą stronę** — dopasuj, spiągnij, szyj.
- 6 **Zamknij szew poniżej zamka** — zszyj resztę otworu ścięciem prostym. Cofnij na początku.

Trik z zamkiem krytym

Sfastryguj obie strony ręcznie przed szyciem maszynowym. Zamknij zamek, sprawdź, czy leży płasko i symetrycznie. Dopiero wtedy szyj maszynowo.

Dziurki (buttonholes)

- 1 **Zaznacz pozycję dziurki** — pionowa (na listwie przedniej) lub pozioma (na pasku, mankiecie). Długość dziurki = średnica guzika + grubość guzika + 2 mm.
- 2 **Ustaw ścieg dziurkowy na maszynie** — wiele maszyn ma automatyczny program w 4 krokach (boki + barierki).
- 3 **Szyj próbną dziurkę** — na skrawku tej samej tkaniny. Sprawdź, czy guzik przechodzi.
- 4 **Szyj dziurkę na ubraniu** — włóż stabilizator pod tkaninę (kawałek bibuły lub wkładu).
- 5 **Rozetnij środek dziurki** — pruwalką, od obu końców do środka. Lub nożem do dziurek na desce.

Nie rozcinaj przed szyciem maszynowym

Najpierw obejrzyj — potem rozcinaj. Rozciętej dziurki nie da się cofnąć. Tnij od końców do środka, żeby nie rozciąć barierki.

Zatrzaski (snaps)

TYP	MONTAŻ	ZASTOSOWANIE
Zatrzaski metalowe do przyszywania	Ręcznie: 4-5 ściągów przez każdą dziurkę	Bielizna, lekkie zamknięcia ukryte
Zatrzaski plastikowe KAM	Prasa ręczna KAM lub szczypce	Ubranka dziecięce, śliniaki, torby
Zatrzaski karabinkowe / magnetyczne	Montaż przez otwory w tkaninie	Torby, portfele, odzież wierzchnia

Haftki (hooks and eyes)

- 1 **Haftkę (hook) przyszyj od wewnętrznej strony** — 2-3 mm od krawędzi. 4-5 ściegów przez każde uszko.
- 2 **Oczko (eye) przyszyj naprzeciwko** — dopasuj, żeby oczko wystawało 1-2 mm poza krawędź i łąpało haftkę.
- 3 **Typ prosty (bar eye)** — gdy krawędzie nachodzą. Typ okrągły — gdy spotykają się brzeg do brzegu (np. haftka na pasku spódnicy).

Taśma z rzepem (Velcro)

- 1 **Przytnij na wymiar.**
- 2 **Przypiągnij lub przyklej tymczasowo** — taśma klejąca na spodzie lub szpilki (szpilki tylko w miękką część).
- 3 **Przyszyj ściegiem prostym wzdłuż wszystkich czterech krawędzi** — twarda część (haczyki) i miękka (pętelki) osobno.
- 4 **Twardą część na elemencie, który się nie rusza** (np. tył paska); miękką na ruchomym.

Checklist: zapięcie gotowe

- ☐ Zamek leży płasko, nie fałduje się
- ☐ Zamek otwiera się i zamyka płynnie
- ☐ Dziurki odpowiedniej długości (guzik przechodzi bez siły)
- ☐ Guziki wyrównane z dziurkami (jedna poła nie jest wyżej)
- ☐ Zatrzaski trzymają mocno, łatwo się odpinają
- ☐ Haftki niewidoczne od prawej strony

Obrębianie i wykańczanie brzegów

Wszystkie sposoby na czysty brzeg: podwinięcie, taśma ukośna, lamówka, ścieg ślepy i techniki bez overloka.

Obrębianie to ostatni etap, który decyduje o tym, czy ubranie wygląda profesjonalnie, czy „domowo”. Dobrze wyprasowana, równa obwódka — to cecha gotowego ubrania, a nie rękodzieła.

Podwinięcie pojedyncze

Brzeg obszyty (zygzak/overlock), podwinięty raz i przyszyty. Najczęstsze w codziennych ubraniach.

- 1 Obszyj brzeg tkaniny zygzakiem lub overlokiem.
- 2 Podwiń na lewą stronę: 2-3 cm (lub tyle, ile mówi wykrój).
- 3 Przyprasuj zagięcie.
- 4 Przyszyj ściegiem prostym 1-2 mm od obszycia, lub ściegiem ślepym (niewidocznym).

Podwinięcie podwójne

Brzeg podwinięty dwa razy — surowy brzeg całkowicie ukryty. Do cienkich tkanin, bluzek, bielizny stołowej.

- 1 Podwiń brzeg 5-7 mm na lewą stronę. Przyprasuj.
- 2 Podwiń ponownie: jeszcze 5-7 mm (lub 10-20 mm dla szerszego obrębiania). Przyprasuj.
- 3 Przyszyj blisko wewnętrznego zagięcia (1-2 mm od krawędzi).

Obrębianie taśmą ukośną (bias binding)

Taśma krojona po skosie (45° do osnowy) — rozciąga się na łukach i nie marszczy. Idealna do dekoltu, ramion, brzegu kamizelki.

- 1 **Rozłóż taśmę** — jedna strona szersza od drugiej.
- 2 **Przypiągnij krótszą stronę do prawej strony tkaniny** — brzegi razem.
- 3 **Przyszyj wzdłuż zagięcia taśmy** — ściegiem prostym.

4 **Odwiń taśmę na lewą stronę** — owiń brzeg tkaniny. Szersza część taśmy zakrywa szew z kroku 3.

5 **Przyszyj z lewej strony** (lub ściegiem w rowie z prawej — „stitch in the ditch”).

Lamówka ozdobna

Taśma ukośna, ale widoczna z prawej strony jako dekoracyjny element — kontrast kolorystyczny, satyna, wzór.

SZEROKOŚĆ GOTOWEJ LAMÓWKI	POTRZEBNA SZEROKOŚĆ TAŚMY	ZASTOSOWANIE
5-7 mm	25 mm (1 cal)	Dekolt, ramiona, krawędzie
10-12 mm	40-50 mm	Obrębianie fartuchów, narzut, dekoracje

Ścieg ślepy (blind hem) — maszynowy

1 Obszyj brzeg. Podwiń na żądaną szerokość. Przyprasuj.

2 Odwiń podwinięcie na prawą stronę — tak, żeby wystawał 5-7 mm obszyty brzeg.

3 Załóż stopkę do ściegu ślepego.

4 Ustaw ścieg ślepy (blind hem stitch) — kilka ściegów prostych + jeden zygzak.

5 Szyj wzdłuż zagięcia — ściegi proste na samym brzegu, zygzak łapie **jedną nitkę** z głównej tkaniny.

6 Odwiń z powrotem — z prawej strony widać tylko małe punkciki.

Ćwicz na próbce

Ścieg ślepy maszynowy wymaga wprawy. Zrób 3-4 próbki zanim użyjesz go na ubraniu — reguluj szerokość zygzaka, aż łapie dokładnie jedną nitkę.

Obrębianie dzianin

METODA	ŚCIEG	UWAGI
Igła dwuigłowa (twin needle)	Dwa równoległe ściegi proste + zygzak na spodzie	Najlepsze rozwiązanie bez coverloka. Elastyczny.
Zygzak wąski	Szer. 2 mm, dł. 2.5 mm	Prostsze, mniej eleganckie

METODA	ŚCIEG	UWAGI
Ścieg ślepy stretch	Blind hem + rozciągliwość	Maszynowy ścieg ślepy w wersji na dzianiny
Coverlock (jeśli masz)	Profesjonalny, jak w sklepie	Najlepsze wykończenie, ale wymaga dodatkowej maszyny

Uwaga na dzianinach

Nigdy nie obrębiaj dzianiny ściegiem prostym. Po pierwszym praniu = fałdy, marszczenie, a potem pęknięcie ściegu. Zawsze elastycznie.

Checklist: obrębianie

- ☐ Brzeg obszyty lub zabezpieczony przed strzępieniem
- ☐ Podwinięcie równe na całym obwodzie
- ☐ Zagięcie wyprasowane przed szyciamaśzynowym
- ☐ Ścieg odpowiedni do tkaniny (prosty/ślepy/dzianina)
- ☐ Całość wyprasowana po obszyciu

Zaszewki, zakładki, marszczenia i fałdy

Jak formować tkaninę, żeby dopasowała się do kształtu ciała.

Tkanina jest płaska, ciało nie. Zaszewki, zakładki i marszczenia to sposoby na nadanie tkaninie trzeciego wymiaru — i kluczowe narzędzie dopasowania.

Zaszewki (darts)

Trójkątne lub wrzecionowate złożenia tkaniny, zszyte od brzegu do punktu — tworzą kształt: pierś, talia, biodra, łopatki.

ZASZEWKA PROSTA (TRÓJKĄTNA)

- 1 Zaznacz zaszewkę na tkaninie** — trzy punkty: dwa na brzegu (szerokość zaszewki) i jeden na końcu (wierzchołek).
- 2 Złóż tkaninę** — prawą stroną do wewnątrz, łącząc dwa punkty na brzegu. Szpiluj wzdłuż linii od brzegu do wierzchołka.
- 3 Szyj od szerokiego końca do wąskiego** — po prostej linii, z cofnięciem na początku.
- 4 Na wierzchołku** — nie cofaj! Szyj do samego końca, zostaw „ogonki” nici 10 cm, zawiąż ręcznie.
- 5 Wyprasuj** — zaszewki pionowe: naddatek ku środkowi. Zaszewki poziome: naddatek w dół.

Nie cofaj na wierzchołku zaszewki

Cofnięcie maszynowe na końcu zaszewki tworzy grubą fałdkę, która nie leży płasko. Zamiast tego: wiąż nici ręcznie, a ścieg sam się zabezpieczy.

NAJWAŻNIEJSZE ZASZEWKI W KRAWIECTWIE

ZASZEWKA	GDZIE	CO FORMUJE
Piersiowa (bust dart)	Od bocznego szwu lub od ramienia ku piersią	Kształt biustu w gorsecie/bluzce
Taliowa z przodu	Od talii w dół (na spódnicy) lub w dół i w górę (na sukience)	Wąska talia, pełne biodra
Taliowa z tyłu	Od talii w dół	Kształt pośladków

ZASZEWKA	GDZIE	CO FORMUJE
Łopatkowa	Od ramienia lub karku ku łopatce	Zaokrąglenie pleców
Łokciowa	Na rękawie, na wysokości łokcia	Zgięcie ręki (w rękawach dopasowanych)

Zakładki (pleats)

ZAKŁADKA PROSTA (KNIFE PLEAT)

Zagięcie tkaniny w jednym kierunku — wszystkie zakładki „patrzą” w tę samą stronę.

- 1 Zaznacz na tkaninie dwie linie: linię złożenia i linię ułożenia.
- 2 Złóż tkaninę po linii złożenia i ułóż na linii ułożenia.
- 3 Przypiągnij na górze (talia/pasek).
- 4 Przeszyj wzdłuż górnej krawędzi, żeby zakładka się nie rozkładała.

ZAKŁADKA KONTRAFĄŁDA (BOX PLEAT)

Dwie zakładki „patrzące” w przeciwne strony od siebie — tworzą płaski, symetryczny kwadrat na przodzie.

ZAKŁADKA KONTRAFĄŁDA ODWRÓCONA (INVERTED BOX PLEAT)

Jak kontrafąłda, ale złożenia „patrzą” do siebie — tkanina zbiera się w jedną linię. Popularna na plecach marynarek, koszul.

Marszczenie (gathering)

- 1 **Uszyj dwa rzędy fastrygi maszynowej** — ścieg 5 mm, jeden na linii szycia, drugi 3 mm powyżej. Nie cofaj na końcach.
- 2 **Pociągnij za nici dolne** — tkanina marszczy się równomiernie. Ściągnij do żądanej długości.
- 3 **Wyrównaj marszczenie** — rozepchnij fałdki równomiernie na całej długości. Przypiągnij szpilkami do drugiego elementu.
- 4 **Zszyj ściegiem prostym** — między dwoma rzędami fastrygi. Cofnij na obu końcach.
- 5 **Wyciągnij fastrygę.**

Ile dodatkowej tkaniny na marszczenie?

Marszczenie delikatne (np. rękaw przy ramionku): 1.5× długość docelowa. Marszczenie pełne (np. spódnica krakowska): 2-3× długość docelowa. Lekki zbyt: lepiej za dużo niż za mało — łatwiej ściągnąć mocniej niż dodać tkaniny.

Fałdy (tucks)

Równoległe, małe zakładki zszyte na stałe — dekoracyjne lub modelujące.

TYP	SZEROKOŚĆ	ZASTOSOWANIE
Pin tucks (szpilkowe)	1-2 mm	Dekoracyjne, na bluzach i bieliźnie. Szyj igłą dwuigłową.
Narrow tucks (wąskie)	3-6 mm	Dekoracyjne, na koszulach, fartuchach
Wide tucks (szerokie)	10-25 mm	Modelujące, na spódnicach
Released tucks	Różna	Zszyte tylko na części długości — dolna część swobodna

Checklist: formowanie tkaniny

- ☐ Zaszewki: symetryczne, zawiązane na wierzchołku, wyprasowane
- ☐ Zakładki: równe, w jednym kierunku, przypięte na talii
- ☐ Marszczenie: równomierne na całej długości
- ☐ Fałdy: równoległe, tej samej szerokości

Kołnierze, mankiety i paski

Jak uszyć i wszyć kołnierz, mankiet i pasek — elementy, które nadają ubraniu charakter.

Kołnierz i mankiet to „twarz” ubrania — pierwsze, co widzi odbiorca. Dlatego muszą leżeć idealnie: symetryczne, ostre rogi, płaskie krawędzie.

Kołnierz prosty z podkołnierzem (two-piece collar)

- 1 Przytnij wkład usztywniający** — na podkołnierz (górna lub dolna część, zależy od konstrukcji). Naklejaj żelazkiem.
- 2 Złóż kołnierz z podkołnierzem** — prawą stroną do siebie. Wyrównaj krawędzie.
- 3 Szyj wzdłuż trzech krawędzi** — boków i dołu. Górna krawędź (ta, która będzie wszywana w rękawicę) pozostaje otwarta.
- 4 Przytnij naddatki** — narożniki: zetni ukośnie, 2 mm od ściegu. Proste krawędzie: przytnij do 5 mm.
- 5 Odwróć na prawą stronę** — użyj cienki patyczek do narożników (nie nożyczki — przebiją tkaninę).
- 6 Wyprasuj** — podkołnierz lekko „uciekł” do wewnątrz (1-2 mm), żeby nie było go widać od przodu.
- 7 Wszyj w rękawicę (neckline)** — kołnierz między gorsetem a listą (lub oblegówką).

Typy kołnierzy — przegląd

TYP	CHARAKTERYSTYKA	UŻYWANY W
Peter Pan	Okrągły, płaski, leży na ramionach	Bluzki, sukienki dziecięce
Koszulowy (shirt collar)	Ze stójką, przekładany	Koszule formalne, casualowe
Mandaryński (stand / mandarin)	Prosta stójka bez klapy	Tuniki, kurtki, moda orientalna
Szalowy (shawl collar)	Płynne przejście od klapy do tyłu	Żakiety, szlafroki, marynarki
Sailor (marynarski)	Kwadratowy z tyłu, ostry z przodu	Moda marynistyczna, mundurki
Stójka (stand-up)	Pionowa stójka bez klapy	Kurtki, bluzy, tuniki

Mankiet koszulowy

- 1 **Wkład usztywniający** — naklejaj na jedną stronę mankietu (ta będzie na zewnątrz).
- 2 **Złóż prawą do prawej** — zszyj dwa krótkie boki i dolny brzeg.
- 3 **Przytnij narożniki i odwróć.**
- 4 **Przygotuj rękaw** — marszyczenie lub zakładki na dolnej krawędzi, żeby pasował do szerokości mankietu.
- 5 **Wszyj rękaw w mankiet** — warstwę zewnętrzną mankietu zszyj z rękawem maszynowo, warstwę wewnętrzną podwiń i przyszyj ścięciem ślepym lub topstitch.
- 6 **Dziurka i guzik.**

Pasek prosty

- 1 **Wykrój pasek** — szerokość = $2 \times \text{gotowa szerokość} + 2 \text{ naddatki}$. Długość = obwód talii + 3-4 cm na zakładkę + 2 naddatki.
- 2 **Wkład usztywniający** — na lewą stronę, na połowie szerokości (strona, która będzie na zewnątrz).
- 3 **Złóż na pół wzdłuż** — prawą stroną do siebie. Zszyj krótkie boki.
- 4 **Odwróć.**
- 5 **Przyszyj do spódnicy/spodni** — jedna warstwa maszynowo, druga ręcznie (ścięciem ślepym) lub topstitch.
- 6 **Guzik + dziurka lub haftka.**

Pasek elastyczny (ze ściągaczem)

- 1 **Podwiń talię** — na szerokość gumki + 5 mm. Pozostaw 3-4 cm otworu do wciągnięcia gumki.
- 2 **Przeszyj wzdłuż dolnej krawędzi podwinięcia.**
- 3 **Wciągnij gumkę** — agrałką na czubku. Nie puszczaj drugiego końca!
- 4 **Nałóż końce gumki na siebie** (2 cm) i zszyj zygzakiem.
- 5 **Zaszyj otwór.**

Jak dobrać długość gumki

Obwód talii $\times 0.8$ = komfortowa długość gumki. Zbyt ciasna ściska, zbyt luźna opada. Noś na sobie 5 minut przed zszyciem — sprawdź komfort.

Checklist: kołnierze, mankiety, paski

- ☐ Wkład usztywniający naklejony prawidłowo (na podkołnierz / zewnętrzną stronę)
- ☐ Narożniki przycięte ukośnie, odwrócone czystym patyczkiem
- ☐ Kołnierz symetryczny (zmiar obie strony)
- ☐ Mankiet pasuje do rękawa (marszczenie/zakładki równe)
- ☐ Pasek na talii: guzik/haftka zamyka się bez naciągania

Podszewki i wkłady usztywniające

Kiedy potrzebujesz podszewki, jak ją wszyć i jak stosować wkłady klejące.

Podszewka to „tajny bohater” — nikt jej nie widzi, ale dzięki niej ubranie lepiej leży, łatwiej się zakłada i dłużej wygląda jak nowe. Wkład usztywniający decyduje o kształcie kołnierzy, klap i pasków.

Kiedy potrzebujesz podszewki

SYTUACJA	PODSZEWKA?	DLACZEGO
Marynarka, żakiet	Tak (zawsze)	Wygładzanie, łatwość zakładania, trwałość
Spódnica z tkaniny, która się elektryzuje	Tak	Zapobiega przyleganiu do nóg
Sukienka z cienkiej tkaniny	Tak (przynajmniej od talii w górę)	Ubranie nie jest przezroczyste
Spodnie eleganckie	Tak (częściowa, do kolan)	Lepsze układanie się, komfort
Torba	Tak	Wzmocnienie, czysty wnętrze
T-shirt, bluzka codzienna	Nie	Zbędna, dodaje ciężar i ciepło

Tkaniny podszewkowe

TKANINA	WŁAŚCIWOŚCI	ZASTOSOWANIE
Poliester podszewkowy	Tani, śliski, trwały, elektryzuje się	Kurtki, torby, codzienne ubrania
Wiskoza	Naturalny dotyk, oddycha, nie elektryzuje	Marynarki, sukienki, spódnice
Cupro (Bemberg)	Luksusowy dotyk, oddychający	Jakość premium — marynarki, sukienki
Bawełna cienka	Nie ślizga się, oddycha	Ubrania letnie, bielizna, dzieci

Jak wszyć podszewkę — metoda „worek”

- Uszyj główne ubranie** — wszystkie szwy, zaszewki, zamki. Wyprasuj.

- 2 **Uszyj podszewkę** — te same elementy, ale z zaszewkami 5 mm krótszymi i naddatkami 5 mm mniejszymi (podszewka „pływa” wewnątrz — nie naciąga).
- 3 **Złóż ubranie i podszewkę prawą do prawej** — wsadź ubranie „do” podszewki.
- 4 **Zszyj po dekolcie** — wzdłuż rękawicy (neckline), podołku rękawów. Pozostaw 15-20 cm otworu do odwrócenia.
- 5 **Odwróć przez otwór** — wyciągnij ubranie na prawą stronę.
- 6 **Zaszyj otwór ręcznie** — ścięciem ślepym.
- 7 **Wyprasuj** — podszewka powinna być 1-2 mm krótsza niż ubranie (nie wystaje z dołu).

Wkłady usztywniające (interfacing)

TYPY WKŁADÓW

TYP	MONTAŻ	ZASTOSOWANIE
Klejący cienki (fusible light)	Żelazkiem — strona błyszcząca na lewą stronę tkaniny	Koszule, bluzki, cienkie kołnierze
Klejący średni	Żelazkiem	Kołnierze, mankiety, paski, klepy marynarek
Klejący ciężki	Żelazkiem	Pasy na torby, torebki strukturalne
Tkany klejący	Żelazkiem	Tkaniny tkane — najlepsza kompatybilność
Dzianinowy klejący	Żelazkiem	Dzianiny — rozciąga się z tkaniną
Doszywany (sew-in)	Fastrygą lub w szwie	Delikatne tkaniny, gdzie klej zostawia ślady

JAK NAKLEJAĆ WKŁAD KLEJĄCY

- 1 **Wytnij wkład 2-3 mm mniejszy** od elementu tkaniny (nie może wystawać — przyklei się do żelazka lub deski).
- 2 **Połóż na lewej stronie tkaniny** — stroną klejącą (błyszcząca/chropowatą) do tkaniny.
- 3 **Nakryj ściereczką do prasowania** (cienka bawełna).

- 4 **Dociskaj żelazkiem 10-15 sekund** — nie przesuwaj! Podnoś i dociskaj. Temperatura: bawełna (dla bawełnianej tkaniny) lub jedwab (dla delikatnej).
- 5 **Poczekaj, aż ostygnie** — klej twardnieje po ostygnięciu. Nie ruszaj elementu przez minutę.
- 6 **Sprawdź** — podnieś róg tkaniny. Jeśli wkład odchodzi, powtórz z dłuższym dociskaniem.

Częsty problem

Wkład się „bąbluje” lub odchodzi po praniu = temperatura żelazka była za niska lub czas docisku za krótki. Zrób próbkę na skrawku tkaniny **przed naklejaniem na właściwy element**.

Checklist: podszewka i wkłady

- ☐ Podszewka 1-2 mm krótsza od ubrania (nie wystaje)
- ☐ Podszewka luźna wewnątrz (nie naciąga)
- ☐ Wkład naklejony na lewą stronę, strona klejąca do tkaniny
- ☐ Wkład nie wystaje poza element (sprawdź brzegi)
- ☐ Test na skrawku zrobiony przed naklejeniem na ubranie

Dopasowanie i poprawki

Jak mierzyć gotowe ubranie, identyfikować problemy z leżeniem i je korygować.

Nawet najdokładniej uszyte ubranie wymaga przymiarki. Ciało każdego człowieka jest inne — żaden wykrój nie pasuje idealnie za pierwszym razem. Umiejętność „czytania” problemów na przymiarce to klucz do profesjonalnego efektu.

Przymierzanie — jak to robić

- 1 Ubierz ubranie na docelową bieliznę** — biustonosz, koszulka, rajstopy — to, co będziesz nosić z tym ubraniem.
- 2 Zapiągnij zapięcia** — zamki, guziki. Wszystko w docelowej pozycji.
- 3 Stań prosto, naturalnie** — nie wciągaj brzucha, nie wyciągaj ramion.
- 4 Sprawdź w lustrze** — front, profil, tył. Podnieś ręce, usiądź, schyl się.
- 5 Zaznacz poprawki szpilkami lub kredą.**

Najczęstsze problemy i ich przyczyny

PROBLEM	CO WIDZISZ	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Fałdy poziome na plecach	Tkanina zbiera się w poziome fałdy pod karkiem	Tył za długi (zaokrąglone plecy)	Skróć tył lub pogłęb zaszewkę łopatkową
Fałdy ukośne od boku do biustu	Tkanina ciągnięta ukośnie ku biustowi	Piersi większe niż zakłada wykrój	Koryguj pełny biust (FBA — full bust adjustment)
Napięcie na biuście	Guziki się rozchodzą, tkanina naprężona	Za mała obwód biustu w wykroju	FBA lub większy rozmiar w tym zakresie
Szew boczny odchyła się do przodu	Szew boczny nie wisi prosto	Biodra szersze niż zakłada wykrój	Dodaj na biodrach (rozszerz od talii w dół)
Ramiona „spadają”	Szew ramionowy poniżej naturalnego ramienia	Ramiona węższe niż wykrój	Skróć ramię lub zwęż tył na ramionach

PROBLEM	CO WIDZISZ	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Krocze za niskie	Luźna tkanina między nogami	Krocze za długie (lub za szerokie biodra)	Skróć szew kroczy
Spódnica się obraca	Szew boczny wędruje do przodu	Jedno biodro szersze lub przód/tył nierówne	Wyrównaj naddatki na biodrach po przymiarce
Rękaw się skręca	Szew rękawa nie jest z tyłu	Rękaw wszyty z obrotem	Wypruj, wstaw ponownie dopasowując nacięcia

Full Bust Adjustment (FBA) — krok po kroku

Najczęstsza poprawka na gorscie. Jeśli twój obwód biustu jest większy niż zakłada wykrój w danym rozmiarze (sprawdź tabelę rozmiarów).

- 1 Na wykroju narysuj dwie linie** — od wierzchołka zaszewki piersiowej prosto w dół do obrębiania (linia A) i od wierzchołka zaszewki do środka ramienia (linia B).
- 2 Wytnij wzdłuż linii A** (do końca) i wzdłuż linii B (zostawiając 2 mm przy ramieniu jako zawias).
- 3 Rozsuń** — otwiera się trójkąt. Rozwartość = różnica miar $\times 2$. Np. brakuje 4 cm $\rightarrow$ rozsuń 2 cm.
- 4 Wklej papier pod rozsunięcie.**
- 5 Wyrównaj szew boczny i dolną krawędź** — rozsunięcie może zaburzyć linię obrębiania.
- 6 Wyrysuj nową zaszewkę** — wierzchołek w tym samym miejscu, ale szersza o wartość rozsunięcia.

Small Bust Adjustment (SBA)

Odwrotność FBA. Jeśli masz mniejszy biust niż zakłada wykrój. Wykonaj te same kroki, ale **zakładki** wykrój (zamiast rozsuwać, nałóż na siebie).

Korygowanie długości

- 1 Przymierz ubranie** — zaznacz żądaną długość szpilką lub kredą (z butami, które będziesz nosić).
- 2 Zdejmij i połóż na stole.**
- 3 Zmierz od zaznaczenia do obecnego dołu** — to ile odetniesz (minus naddatek na obrębianie).
- 4 Zaznacz nową linię krojenia na całym obwodzie** — taśma miernicza + kreda.
- 5 Odetnij nadmiar, obszyj i obrębiaj.**

Mierz z butami

Długość spódnicy i spodni zawsze mierz z butami, które będziesz nosić — 3-5 cm obcasa robi ogromną różnicę w proporcjach.

Checklist: przymiarki

- ☐ Przymierzam na docelową bieliznę i buty
- ☐ Stoję naturalnie, nie ściągam brzucha
- ☐ Sprawdzam przód, profil i tył
- ☐ Sprawdzam w ruchu: siedzenie, podnoszenie rąk
- ☐ Poprawki zaznaczone szpilkami lub kredą
- ☐ Symetrię sprawdzam: obie strony takie same

Naprawy i przeróbki

Jak naprawić dziurę, wymienić zamek, skrócić spodnie i przesyć guzik — oszczędzając pieniądze i ubrania.

Umiejętność naprawy ubrań to najbardziej praktyczna umiejętność krawiecka. Zanim wyrzucisz ulubione jeansy lub zapłacisz krawcowej — sprawdź, czy możesz to zrobić sama/sam.

Łatanie dziur

ŁATKA OD SPODU (NIEWIDOCZNA NAPRAWA)

- 1 **Wytnij kawałek tkaniny** — podobny kolor i typ, 2-3 cm większy niż dziura z każdej strony.
- 2 **Umieść pod dziurą** — od lewej strony. Przypiągnij szpilkami.
- 3 **Z prawej strony** — ścięciem za igłę lub prostym maszynowym przesyj wokół dziury, łapiąc łatkę i krawędzie dziury.
- 4 **Przytnij luźne nitki.**

CEROWANIE (DARNING) — NA DZIANINACH

- 1 **Naciągnij dziurę na twardą powierzchnię** — grzybek do cerowania, żarówka, piłeczka tenisowa.
- 2 **Ściegami prostymi przesyj wzdłuż** — nici równoległe, wystające 1-2 cm poza krawędzie dziury.
- 3 **Następnie przesyj w poprzek** — przeplatając pod i nad nićmi z kroku 2. Tworzysz tkanę.
- 4 **Ściągnij delikatnie** — nie za mocno, żeby tkanina nie marszczyła się.

Wymiana zamka

- 1 **Kup zamek tego samego typu i długości** — lub 2-3 cm dłuższy (łatwiej wszyć, nadmiar odetniesz).
- 2 **Wypruj stary zamek pruwalką** — ostrożnie, żeby nie uszkodzić tkaniny.
- 3 **Wyprasuj otwór.**
- 4 **Wszyj nowy zamek** — tą samą metodą, którą był wszyty stary (zwykły lub kryty).

Skracanie spodni

- 1 **Przymierz z butami** — zaznacz żądaną długość szpilką.
- 2 **Zmierz od szpilki w dół** — ile odciąć. Odejmij naddatek na obrębianie (zwykle 3-4 cm).
- 3 **Zaznacz nową linię krojenia na obu nogawkach** — zmierz od oryginalnego krokodułu na obu stronach.
- 4 **Odetnij nadmiar.**
- 5 **Obszyj brzeg** (zygzak lub overlock).
- 6 **Podwiń i przyszyj** — ścięciem ślepym lub maszynowo.
- 7 **Wyprasuj.**

Zwężanie talii w spódnicy lub spodniach

- 1 **Przymierz i ustal, ile za dużo** — ścięgnij na plecach i zmierz nadmiar.
- 2 **Podziel nadmiar na pół** — po równo na oba szwy tylne (lub na szwy boczne).
- 3 **Wypruj pasek (o ile trzeba)** — na odcinku, który zmieniasz.
- 4 **Zaznacz nową linię szycia** — od talii stopniowo schodząc do starego szwu na biodrach (nie zwężaj na biodrach!).
- 5 **Szyj po nowej linii. Przytnij naddatek. Wyprasuj.**
- 6 **Wszij pasek z powrotem.**

Wymiana guzika

- 1 **Usuń resztki starej nici** z tkaniny.
- 2 **Przyszyj nowy guzik** — techniką z sekcji 7 (4-6 ściegów + nóżka).
- 3 **Dopasuj wielkość i kolor** — jeśli nie masz identycznego, wymień wszystkie na jednolite.

Naprawa rozdarcia na szwie

- 1 **Odwróć ubranie na lewą stronę.**
- 2 **Wyrównaj krawędzie rozdarcia** — przypiągnij szpilkami.

3 Szyj maszynowo lub ręcznie (backstitch) — zachodząc 2 cm na istniejący szew z obu stron.

4 Cofnij na początku i końcu. Wyprasuj.

Zapobieganie

Największe zużycie: krocze spodni, łokcie, kołnierz koszuli. Wzmocnij te miejsca dodatkową warstwą tkaniny **podczas szycia** — łatwiej niż naprawianie potem.

Kiedy oddać do krawcowej

NAPRAWA	SAM/SAMA?	KRAWCOWA?
Skrócenie spodni / spódnicy	Tak — podstawowa umiejętność	Jeśli oryginalne obrębianie jest skomplikowane
Wymiana zamka	Tak (zwykły) / ostrożnie (kryty)	Zamek w kurtce z podszewką
Zwężanie talii	Tak (proste) / ostrożnie (z paskiem)	Jeśli wymaga przerobienia kieszeni
Łatanie dziury	Tak	Jeśli tkanina bardzo delikatna (jedwab, kaszmir)
Przeróbka marynarki	Nie (zbyt złożone)	Tak — skracanie rękawów, zwężanie boków
Przeróbka sukni ślubnej	Nie	Tak — zbyt ryzykowne

Checklist: zestaw naprawczy „na szybko”

- ☐ Igły ręczne (3 rozmiary)
- ☐ Nici: biały, czarny, granatowy, beżowy
- ☐ Szpilki (10 sztuk)
- ☐ Pruwalka
- ☐ Nożyczki małe
- ☐ Taśma miernicza
- ☐ Guziki zapasowe (3-4 uniwersalne)
- ☐ Agrałki (2-3 rozmiary)

Następny krok

Masz już wiedzę — teraz czas na praktykę. Otwórz **Biblię Wykrojów Krawiectwa**, wybierz pierwszy wykrój, który cię interesuje, i uszyj go od początku do końca. Przy każdym kroku wracaj do odpowiedniej sekcji tego poradnika. Pierwszy projekt nie musi być idealny — ma być **skończony**.