RANDON



SEMIRREMOLQUE



SEMIRREMOLQUE *FURGON FRIGORÍFICO*02+01

DESCRIPTIVO

CHASIS:

- · Piso de aluminio en perfil "T";
- 13 Llantas de 8.25x22.5";
- Perno rey de 2" marca JOST;
- · Acople para tracto camión 6x2;
- · Instalación eléctrica de 24V LED;
- Patas de apoyo marca JOST;
- · Paragolpes rebatible;
- · Porta auxilio doble;
- · Largueros de perfil "I" con travesaños "ala delta" pasantes;
- 1º Eje direccional con aro marca JOST, con suspensión neumática;
- · Ejes traseros con suspensión mecánica;
- Sistema de frenos EBS con ABS, RSS y balanza de control por eje marca KNORR BREMSE. Pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8"

CAJA DE CARGA:

- · Estructura en perfiles de duraluminio;
- · Revestimiento externo en chapa de duraluminio frisada;
- · Aislamiento térmico en poliuretano inyectado;
- · Revestimiento interno de fibra de vidrio;
- · Marco y zócalos en acero inoxidable;
- Puerta de dos hojas y apertura total con sistema de cierre doble;
- · Puerta lateral de una hoja con escalera de acceso;
- Reja protectora en el frontal, con espera para fijación de equipo de Frio;
- · Iluminación interna con interruptor independiente;
- 1 puertas de ventilación en la frontal;
- 2 puertas de ventilación en puertas traseras;

PINTURA:

- · Chasis: Negro Randon, Tecnología Duratech®;
- · Caja de carga: aluminio natural;

FRIGORIFICO RANDON

RANDON


LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Mayor aislamiento, menor consumo, mas vida útil del producto. Alta tecnología en inyección de poliuretano.

ACCESORIOS:

- · Cajón de herramientas;
- · Cajón de víveres;
- Tanque de agua;
- · Llave de rueda:
- Escalera de acceso lateral en acero al carbón;

	Especificaciones	Unidad	Dimensiones
Α	Largo total	m	14,7
	Ancho total	m	2,6
	Alto total	m	4,1
	Alto interno	m	2,5
В	Distancia perno a pata de apoyo	m	2,3
С	Altura perno rey	m	1,23
D	Posición perno rey	m	1,6
Ε	Distancia perno rey al balancín	m	10
	Capacidad de carga	m3	88
	Tara estimada con cubiertas	Tn	11
	Carga técnica	Tn	34
	PBTC	Tn	52,5





^{*}Imágenes ilustrativas. Los datos y esquemas son aproximados.

^{*}Quedan sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante