

# RANDON

## SEMIRREMOLQUE

### BATEA

### 3 EJES JUNTOS



*Imagen ilustrativa*

**52 TN. PBTC**

# SEMI-REMOLQUE

## BATEA

### 3 EJES JUNTOS

#### DESCRIPTIVO

##### CHASIS:

- Largueros de acero estructural perfil "I", travesaños soldados;
- Ejes con suspensión neumática SUSPENSYS;
- Levante neumático automático en el 1° eje;
- 13 Llantas de 9 x 22.5";
- Patas de apoyo con pie pivotante marca JOST;
- Perno rey de 2" marca JOST;
- Acople para tracto camión 6x2;
- Paragolpes fijo;
- Porta auxilio doble frontal;
- Guardabarros envolvente de plástico con parabarros anti-spray;
- Instalación eléctrica de 24V LED;
- Sistema de frenos EBS con ABS, RSS y balanza de control por eje marca WABCO. Pulmones de 30", zapatas "Q-Plus" de 16.1/2x8"

##### CAJAS DE CARGA:

- Caja en acero de alta resistencia, Plana;
- Columnas laterales reforzadas;
- Eje de giro con abrazadera apernada;
- Cilindro de levantamiento hidráulico de 6 tramos, marca HYVA;
- Tapa trasera de panel único, con articulación superior, con sistema de traba de seguridad;

##### PINTURA POLIURETANICA:

- Caja de carga: Blanco Randon;
- Chasis: Gris Randon;

\*Imágenes ilustrativas. Los datos y esquemas son aproximados.

\*Quedan sujetos a cambios sin previo aviso por el fabricante.


## BATEA RANDON

### LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Aplicaciones: Ideal para el transporte de arena, granos, fertilizantes, ripio, minerales y otros productos a granel.

##### ACCESORIOS:

- Cajón de herramientas;
- Tanque de agua;
- Llave de rueda;
- Cubre ciclista de aluminio;
- Escalera de inspección frontal y lateral;



Especificaciones	Unidad	Dimensiones
A Largo total	m	9,89
B Ancho total	m	2,6
C Alto total	m	3,05
D Largo interno de la caja	m	9,22
E Posición perno rey	m	1,1
F Distancia de la pata de apoyo	m	2,3
Tara estimada con cubiertas	Tn	8,2
Carga técnica	m3	30
PBTC	Tn	52

