

# **SEMIRREMOLQUE**FURGON PAQUETERO

# **FURGONES RANDON**

LA MEJOR OPCION DEL MERCADO

Mayor capacidad de carga, mas vida útil del producto. Alta tecnología en materiales.



# **DESCRIPTIVO**

#### **CHASIS:**

- Piso de aluminio en perfil "T";
- 13 Llantas de 8.25x22.5";
- Perno rey de 2" marca JOST;
- Acople para tracto camión 4x2 y 6x2;
- Instalación eléctrica de 24V LED;
- Patas de apoyo marca JOST;
- · Paragolpes rebatible;
- · Porta auxilio doble:
- Largueros de perfil "I" con travesaños "ala delta" pasantes;
- 1º Eje direccional con aro marca JOST, con suspensión neumática;
- · Ejes traseros con suspensión mecánica SUSPENSYS;

## **CAJA DE CARGA:**

- Estructura en perfiles de duraluminio;
- · Revestimiento externo en chapa de duraluminio;
- Techo en chapa de aluminio lisa en una pieza;
- Revestimiento interno en pecho y trasera de acero galvanizado;
- · Marco y zócalos en acero inoxidable;
- Puerta de dos hojas y apertura total con sistema de cierre doble;
- Puerta lateral de una hoja con escalera de acceso;
- Iluminación interna con interruptor independiente;
- 1 puertas de ventilación en la frontal;
- 2 puertas de ventilación en puertas traseras;

## PINTURA:

- · Chasis: Negro Randon, Tecnología Duratech®;
- · Caja de carga: aluminio natural;

| ١ | C | E | 5 | U | K | (II | U | 5 | : |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |

- · Cajón de herramientas;
- · Cajón de víveres;
- · Tanque de agua;
- · Llave de rueda:

|   | Especificaciones                | Unidad | Dimensiones |
|---|---------------------------------|--------|-------------|
| Α | Largo total                     | m      | 15,45       |
|   | Ancho total                     | m      | 2,6         |
|   | Alto total                      | m      | 4,1         |
|   | Alto interno                    | m      | 2,5         |
| В | Distancia perno a pata de apoyo | m      | 2,3         |
| С | Altura perno rey                | m      | 1,23        |
| D | Posición perno rey              | m      | 1,25        |
| Ε | Distancia perno rey al balancín | m      | 9,115       |
|   | Capacidad de carga              | m3     | 95          |
|   | Tara estimada con cubiertas     | Tn     | 9           |
|   | Carga técnica                   | Tn     | 30          |
|   | PBTC                            | Tn     | 45          |



