



Università di Catania

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA

SANTO LO BIANCO

1000061604

PROGETTO DATA MINING

**AUTOENCODER SU PROFILI DI ESPRESSIONE PER CALCOLO
DELLE CORRELAZIONI TRA GENI.**

INTRODUZIONE

Il presente progetto si pone l'obiettivo di analizzare la conservazione delle strutture geniche a seguito di tecniche di riduzione della dimensionalità. Le tecniche di riduzione sono:


- **Principal Component Analysis(PCA)**: prende i vettori ortogonali tra loro, che preservano la varianza massima;
- **Auto-Encoder**: rete neurale addestrata a comprimere e ricostruire i dati. Questa compressione avviene attraverso un apprendimento dai dati di input.

Le matrici di partenza sono state scaricate da <https://xenabrowser.net/datapages/> e quelle che sono state richieste sono:

- **GDC TCGA Colon Cancer (COAD)** -> tumore del colon;
- **GDC TCGA Breast Cancer (BRCA)** -> tumore della mammella;
- **GDC TCGA Lung Adenocarcinoma (LUAD)** -> tumore al polmone
- **GDC TCGA Ovarian Cancer (OV)** -> tumore ovarico;
- **GDC TCGA Pancreatic Cancer (PAAD)** -> tumore del pancreas;
- **GDC TCGA Prostate Cancer (PRAD)** -> tumore della prostata.

Le matrici contengono dati di espressione genica, infatti:

- Pazienti risiedono nelle colonne;
- Geni risiedono nelle righe.



Ensembl_ID	TCGA-IB-A6UG-01A	TCGA-3A-A9IU-01A	TCGA-FB-A545-01A	TCGA-IB-AAUQ-01A	TCGA-HV-A5A3-01A
ENSG00000000003.15	3.746.022.478.160.720	4.085.594.615.025.430	30.094.905.029.474.500	2.983.221.650.742.660	35.498.416.431.713.100
ENSG00000000005.6	0.0	0.019203733973092663	0.0	0.10822334117387104	0.0
ENSG000000000419.13	437.873.355.926.538	4.787.730.209.055.910	4.874.905.139.385.390	4.596.708.585.708.540	5.127.406.293.256.930
ENSG000000000457.14	15.144.000.390.366.100	18.637.799.037.958.700	15.679.347.864.778.100	15.003.941.664.157.900	22.288.802.441.711.500
ENSG000000000460.17	0.7041637194539654	10.308.304.301.532.700	10.423.641.752.480.000	0.8666310806940011	11.963.552.428.827.400
ENSG000000000938.13	15.810.137.351.679.600	18.235.455.754.303.400	0.8004961475964861	1.827.737.743.733.840	26.405.515.215.374.000
ENSG000000000971.16	29.075.444.691.602.400	47.138.827.373.044	30.972.399.628.618.600	4.600.454.123.102.500	5.175.540.568.849.220

CARICAMENTO E PREPROCESSING DEI DATI(MAPPER)

La fase di pre-processing ha previsto la conversione degli identificativi Ensembl ID nei corrispondenti Gene Symbols. Tale mappatura è stata normalizzata rimuovendo le versioni(suffissi dopo il punto) e gestendo eventuali ridondanze.

Le classi prese in causa sono:

- **Preprocessor**: che si occupa di effettuare una fase di preprocessing sulla matrice. I metodi utilizzati sono:
 - **_transpose_matrix**: metodo incaricato ad invertire la matrice;
 - **_filter_constant_genes**: metodo incaricato alla rimozione di geni la cui varianza è uguale a 0 (geni costanti);
 - **_normalize**: applica lo StandardScaler alla matrice, ossia normalizza i dati ponendo media = 0 e deviazione standard =1

- **Mapper:** serve a tradurre gli Ensembl ID in nomi di leggibili. I metodi utilizzati sono:
 - **__init__**: dato in input una matrice contenente id del gene e nome del gene crea un dizionario (id, nome);
 - **map**: prende in input una lista e sostituisce l'id del gene con il nome corrispondente (preso dal dizionario) ove possibile. Nel caso in cui non si trovi la corrispondenza si mantiene l'id del gene.

In uno spazio di soluzioni ampio, si è preferito avere questo file locale che sostituisce l'id con il nome. Infatti, inizialmente si era implementata la sostituzione mediante interrogazioni dinamiche a servizi esterni, come **MyGene**.

Tuttavia, data l'elevata dimensionalità del dataset e il numero consistente di richieste necessarie, tale approccio avrebbe introdotto un overhead computazionale significativo, oltre l'impossibilità di effettuare la sostituzione se si è offline.

Oltretutto il nome dei geni veniva preso da altri siti diversi da quello indicato; perciò, si è proceduto nel seguente modo:

- si è scaricata l'opportuno dataset che descrive i geni dal sito:
<https://www.ensembl.org/info/data/ftp/index.html>
- si sono rimosse tutte le informazioni irrilevanti al fine del mapping;
- si è conservato in un file tsv il file pulito e pronto per l'esecuzione.



*il lavoro sopracitato non è contenuto all'interno della cartella, dato che è esterno alla consegna. Nonostante ciò, il file contenente queste informazioni è stato caricato all'interno repository ed è accessibile mediante il link:

https://github.com/santolobianco-x/IDM-2025/blob/main/project/src/gene_mapping.tsv

La classe che carica la matrice processata è la classe **Dataset**. Essa nel caso in cui esiste il file corrispondente al path inserito caricherà il file e lo restituirà sotto forma di dataframe.

Se non si dovesse trovare un file corrispondente al path, si carica il file raw e si effettua preprocessing, mapping e alla fine si restituisce il dataframe o eventuali errori.

RIDUZIONE DEI DATI MEDIANTE AUTO-ENCODER E PCA

Una volta ottenuta la matrice di espressione pulita (che si è trasposta per una più facile lettura Pazienti x Geni), l'obiettivo è ridurre la dimensionalità dello spazio dei pazienti. Non vengono ridotti i geni, perché nella consegna è richiesto esplicitamente che nella fase successiva si dovrà calcolare la correlazione Gene x Gene. Questo passaggio è cruciale per catturare le caratteristiche latenti che descrivono ciascun gene.

Caricato il file si applica l'auto-encoder e la pca. Come nel caso della matrice preprocessata, quando si carica la matrice ridotta dall'auto-encoder, si verifica prima se già esiste una

versione calcolata in locale. La classe incaricata ad effettuare questo controllo è l'**Autoencoder_Reducer**, che attraverso i metodi:

- **getMatrixReduced** -> verifica se il file esiste al percorso passato. Nel caso in cui esista verrà caricato il file e restituito il dataframe, altrimenti si genera richiamando il metodo `_apply_autoencoder`;
- **_apply_autoencoder** -> passando i parametri ad un'istanza della classe **Autoencoder**, si richiama il metodo per il learning sui dati e infine viene restituita la matrice ridotta.

La classe citata **Autoencoder** è fondamentale per il secondo task, dato che ci permette di generare la matrice ridotta. Riportando il file sorgente:

```
def __init__(self, input_dim, encoding_dim=50, lr=0.001):
    self.input_dim = input_dim
    self.encoding_dim = encoding_dim

    if torch.backends.mps.is_available():
        self.device = torch.device("mps")
    elif torch.cuda.is_available():
        self.device = torch.device("cuda")
    else:
        self.device = torch.device("cpu")

    self.model = AENetwork(input_dim, encoding_dim).to(self.device)

    self.criterion = nn.MSELoss()

    self.optimizer = optim.Adam(self.model.parameters(), lr=lr)
```

Le due dimensioni indicate sono rispettivamente dimensioni in input (numero delle colonne) e dimensione restituita in output (codificata).

Attraverso torch, modulo di Pytorch, verifichiamo se per calcolare la matrice ridotta si può utilizzare:

- MPS -> gpu Apple;
- CUDA -> gpu NVIDIA;
- CPU;

Quando si dichiara il modello viene associata un'istanza della classe **AENetwork**, ossia la rete neurale vera e propria. Infine, viene scelta la **loss function** (funzione di perdita) ovvero l'**MSE** (Mean Square Error -> errore quadratico medio) e l'**optimizer Adam** (Adaptive Moment Estimation).

Adam è l'algoritmo che esegue la discesa del gradiente per aggiornare i parametri della rete neurale. Esso adatta la velocità di apprendimento per ogni singolo parametro ed è robusto e veloce a convergere. `lr` è il learning rate e stabilisce la velocità con cui si apprende, più grande è il valore e più la rete impara velocemente, con il rischio di non convergere ad un valore.

```
def fit(self, X, epochs=20, batch_size=32, verbose=1):
    X_tensor = torch.tensor(X, dtype=torch.float32)

    dataset = TensorDataset(X_tensor, X_tensor)
    dataloader = DataLoader(dataset,
                            batch_size=batch_size,
                            shuffle=True,
                            num_workers=0)

    self.model.train()
    for epoch in range(epochs):
        epoch_loss = 0.0
        for batch_in, batch_out in dataloader:
            batch_in, batch_out = batch_in.to(self.device), batch_out.to(self.device)

            self.optimizer.zero_grad()
            output = self.model(batch_in)
            loss = self.criterion(output, batch_out)
            loss.backward()
            self.optimizer.step()

            epoch_loss += loss.item()

        if verbose > 0:
            print(f"Epoch {epoch+1}/{epochs}, Loss: {epoch_loss/len(dataloader):.6f}")
```

I dati vengono trasformati in tensori, ossia delle strutture organizzate in più dimensioni. Questo permette quindi di lavorare parallelamente. Per ogni epoca la rete cerca di ricostruire i dati in input e si calcola la perdita rispetto all'originale. Attraverso la perdita vengono calcolati i parametri e infine attraverso Adam modificati ulteriormente. Tutto questo ripetuto per il numero di epoche specificato permette di costruire un modello abbastanza efficiente.

Dopo che si è fatto il learning, attraverso la funzione `transform` si richiama nuovamente `encode` per comprimere i dati e infine si ritorna la matrice ridotta.

	AE1	AE2	AE3	AE4	AE5	AE6	AE7
TSPAN6	-0.1410308	0.7381705	2.9659214	-2.5905287	1.4343381	-0.3944907	2.174483
TNMD	-0.43150115	0.039663583	1.0780647	-2.197722	0.63369435	-0.33769393	0.9104971
DPM1	-0.285316	0.99923694	3.2963715	-1.3810264	0.6488251	-1.0807927	-0.2572558
SCYL3	0.8470898	-1.4799461	1.4195788	1.6600626	1.3080704	-0.79481435	-0.54551065
FIRRM	1.5221473	-0.10175627	0.44982463	0.37684795	1.9020917	-0.0068485886	-0.9338778
FGR	-2.8940687	0.77398515	0.60507196	2.1943438	-0.58960044	2.0498488	0.38611978
CFH	-2.746746	-0.32465807	1.0840293	1.4163463	-1.3571897	1.1492275	0.2837754
FUCA2	0.78898436	2.340091	1.859489	-1.4857911	0.5727074	0.54769087	-2.2991345
GCLC	1.8953972	1.979859	0.8039947	-1.9152555	0.4259024	-0.89217937	-1.0501499
NFYA	0.5754273	0.20123525	0.34672797	0.6114818	0.9219346	-0.11536409	0.3015115
STPG1	-0.19000334	-1.6842134	-0.40495294	-1.4163504	0.12490395	-2.8390098	1.2649889

Questo potrebbe essere un esempio di matrice ridotta, dove ci sono i geni e le prime 7 caratteristiche astratte che riassumono il gene.

La vera riduzione avviene nella classe **AENetwork** citata prima. Essa è figlia della classe **nn.Module**, che contiene tutto il necessario per costruire le reti neurali, senza dover scrivere quindi a mano le formule matematiche.

```
class AENetwork(nn.Module):
    def __init__(self, input_dim, encoding_dim):
        super().__init__()

        self.encoder = nn.Sequential(
            nn.Linear(input_dim, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(128, encoding_dim)
        )

        self.decoder = nn.Sequential(
            nn.Linear(encoding_dim, 128),
            nn.ReLU(),
            nn.Linear(128, input_dim)
        )

    def forward(self, x):
        encoded = self.encoder(x)
        decoded = self.decoder(encoded)
        return decoded

    def encode(self, x):
        return self.encoder(x)
```

L'encoder creato permette di:



- ridurre la matrice dalla dimensione in input a 128, quindi, applicando l'operazione $y = A^T + b$ (matrice dei pesi);
- spegnere segnali deboli/negativi, introducendo non linearità (RELU);
- ridurre ulteriormente la matrice da 128 dimensioni a quelle specificate in uscita.

Il decoder fa esattamente il contrario.

Quindi, a partire da un segnale ridotto si cerca di ripristinare l'originale.


Dopo aver effettuato la compressione, i risultati ottenuti in termini di compressione sono ottimi, infatti, da centinaia di MB di file si arriva a pochi byte.

DIMENSIONE FILE COMPRESSI CON AE



6 elementi
6 documenti - 113 MB

DIMENSIONE ORIGINALE FILE



6 elementi
6 documenti - 2,26 GB



La seconda riduzione svolta è stata mediante pca, e la classe coinvolta è **PCA_reducer**. La PCA è una tecnica di riduzione dimensionale lineare che: trasforma i dati in nuove variabili

ossia le componenti principali, mantiene la massima varianza possibile ed elimina ridondanze.

Come già visto, all'interno della classe si verifica se già esiste il file, se esiste si carica e si restituisce un dataframe. Nel caso contrario si calcola e si scelgono il numero di componenti necessarie per spiegare almeno il threshold (la soglia) della varianza.


In questo caso anche se si hanno matrici ridotte, dato che si rimuove solo il rumore, il peso delle matrici in questione è comunque significativo. Mantenendo solo il 90% della varianza si ha:

DIMENSIONE FILE COMPRESSI CON AE



6 elementi
6 documenti **113 MB**


DIMENSIONE FILE RIDOTTI PCA



6 elementi
6 documenti **1.31 GB**

CORRELAZIONE

L'obiettivo di principale di questo progetto, oltre che costruire l'auto-encoder, è il calcolo della correlazione. Ogni matrice tumorale contiene più di 60.000 mila geni per paziente e calcolare la correlazione gene x gene con la funzione standard potrebbe risultare insostenibile per le nostre risorse hardware.



Nonostante che si sia cambiato il tipo di dato (float64->float32), effettuare correlazione gene x gene produrrebbe una matrice contenente circa 3.600.000.000 valori.

La prima riduzione che si può effettuare sulla mole da calcolare è considerare che la matrice di correlazione è speculare, ossia che la triangolare superiore è uguale alla triangolare inferiore.

Calcolando solo una delle due triangolari ridurrebbe il calcolo o ciò che si andrà a salvare della metà, infatti 3.600.000.000 -> 1.800.000.000.

Inoltre, si considera che il calcolo della correlazione di un gene con sé stesso restituirà 1.

In questo caso si è ridotta anche la dimensione del file.

Fatta questa premessa possiamo vedere cosa fa nel dettaglio la classe Correlation. La funzione d'interesse è la funzione **chunked_correlation** che accetta i seguenti parametri:

- **path** del file dove verranno scritti i risultati;
- **size** dei chunk(blocchi che verranno eseguiti);
- eventuale **threshold**(soglia);

Il punto forte della funzione è la suddivisione in blocchi. Questa scelta strutturale è stata intrapresa per evitare il collo di bottiglia che si crea nella RAM. Infatti, anche se la CPU è libera e quindi può calcolare la correlazione, l'ammontare di tanti valori in RAM può causare un rallentamento in fase di calcolo.

Si normalizzano i valori sottraendo la media e dividendo per la deviazione standard, rendendo i calcoli molto più efficienti. Infine, viene applicata la maschera che prende solo la triangolare superiore e nel caso in cui c'è la soglia vengono presi tutti i valori sopra la soglia.

La scrittura dei risultati all'interno dei file avviene alla fine del calcolo della correlazione per ogni chunk. Se scrivessimo per ogni gene avremmo un overhead per le troppe scritture in memoria, nel caso in cui conservassimo in un buffer o scrivessimo tutto alla fine allora si creerebbe il collo di bottiglia all'interno della RAM. Quindi, l'utilizzo dei chunk è più efficiente.

COME VALUTARE LE CORRELAZIONI?

La classe impiegata a "giudicare" l'elaborazione delle matrici di correlazione è la **CorrelationAnalyzer**. Il compito di questa classe è confrontare i risultati della correlazione applicata alla matrice originale con i risultati ottenuti dalla correlazione applicata alle matrici ridotte. Il confronto avviene perché nella classe **_prepare_data** si crea una chiave unica unendo i geni (es. "TSPAN6-TP53").

Dopo che si è, fatto ciò, si richiama il metodo **_plot_distributions** addetto all'analisi delle distribuzioni, per verificare in modo abbastanza immediato e semplice se l'AE o la PCA hanno spostato i valori.

Per mostrare la distorsione diretta si utilizza il metodo **_plot_scatter**, che genera una visualizzazione comparativa diretta. La bisettrice mostra la conservazione originale, quindi i punti che giacciono su di essa sono inalterati. Una dispersione maggiore dei punti indica una mancanza di fedeltà rispetto all'originale consistente.

Infine, abbiamo alcuni indici per capire meglio i dati, infatti abbiamo:

- **indice Jaccard** -> misura quanto coincidono le coppie di geni selezionate, guardando soltanto la struttura e ignorando il valore di correlazione.
jaccard = intersezione insiemi(coppie comuni)/unione insiemi();
- **RMSE** -> misura quanto i valori di correlazione cambiano tra l'originale e le ridotte;
- **Coefficiente Spearman** -> quanto è preservato l'ordine delle correlazioni(più forti rimangono le più forti);



VISUALIZZAZIONE RISULTATI(COMPONENTI AE = 30, VARIANZA PCA = 0.9, THRESHOLD CORRELAZIONI = 0.9)

Per la verifica del corretto funzionamento, ho scelto di utilizzare:

- dimensione di codifica dell'auto-encoder = 30;
- varianza conservata dalla pca = 0.9;
- threshold correlazioni = 0.9;

La soglia è così alta affinché le matrici di correlazione conservate non siano molto pesanti.

Prendendo in esame il tumore ai polmoni, i grafici finali generati sono:



Comparing RAW vs AE...

-> **Jaccard Index:** 0.5189
-> **RMSE:** 0.0271
-> **Spearman Correlation:** 0.5938
-> **Common pairs analyzed:** 2312232

Comparing RAW vs PCA...

-> **Jaccard Index:** 0.3523
-> **RMSE:** 0.0274
-> **Spearman Correlation:** 0.8323
-> **Common pairs analyzed:** 1030835

In questo caso possiamo vedere come l'auto-encoder riesca a preservare la topologia e riesce ad avere più coppie in comune con la matrice originale. Di contro la PCA mostra una correlazione di Spearman maggiore, preservando meglio l'ordinamento globale.

Il modo di interpretare i dati però deve essere contestualizzato. Come noto il Jaccard index è definito dal rapporto tra la cardinalità dell'intersezione e dell'unione degli insiemi considerati. Se gli insiemi sono grandi e differiscono un po', ma hanno anche correlazioni significative in comune, presenteranno sempre un Jaccard Index basso.

L'elevata densità di correlazioni riscontrata nell'output dell'Autoencoder suggerisce una capacità di denoising del modello: l'architettura neurale riesce a far emergere pattern di co-espressione latenti che i metodi lineari non sono in grado di catturare, rendendolo uno strumento più efficace per l'identificazione di moduli biologici complessi.

L'Autoencoder ha dimostrato una capacità di sintesi superiore, riuscendo a mappare uno spazio di oltre 56.000 geni in sole 30 dimensioni latenti. Al contrario, la PCA ha richiesto ben tra 250 e 650 (a seconda del dataset) componenti per soddisfare la soglia del 90% di varianza spiegata, risultando meno efficiente nel distillare l'informazione essenziale.