

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Тема: Структура предложения SELECT. Составление списка полей запроса.

Цель: Пробрести навыки составления списка полей запроса и использования модификаторов запроса.

В данной лабораторной работе используются база данных HR, созданная в рамках первой лабораторной работы. Также используется таблица TB_ELEKTROSTAL_2018, которая создана и наполнена данными в процессе выполнения лаб. работы №1.

Дополнительно используется удаленная база данных проекта stackoverflow.com. Структура этой базы данных описана в методических указаниях к выполнению лабораторной работы № 3. Напомним, адрес ресурса <http://data.stackexchange.com/stackoverflow/query/new>.

Оператор SELECT используется для отбора записей, удовлетворяющих сложным критериям поиска, и имеет следующий формат:

```
SELECT [модификаторы] { * \ < Список полей > }  
FROM < Список таблиц >  
[WHERE < Условия отбора >]  
[GROUP BY <Список полей для группирования >]  
[HAVING < Условия группирования>]  
[UNION <Вложенный оператор SELECT>]  
[ORDER BY < Список полей для сортировки >]
```

Результат выполнения SQL-запроса, заданного оператором SELECT, представляет собой выборку записей, отвечающих заданным в нем условиям. При рассмотрении оператора SELECT будем предполагать, что SQL-запрос набран и выполнен с помощью в инструменте SQL Commands компонента SQL Workshop облачной среды APEX.ORACLE.COM. Регистрация в этой среде – это задача лабораторной работы №1. Напоминаем, что средой

выполнения запросов является СУБД ORACLE. Помимо этого в Вашей рабочей области должны находиться база данных HR и таблица TB_ELEKTROSTAL_2018.

Модификаторы запроса.

В качестве модификаторов запроса можно использовать ключевое слово DISTINCT и средства ограничения количества выводимого количества строк. Последние средства часто используют для разбиения выводимых строк на страницы.

Ключевое слово DISTINCT.

Обычно в результирующий набор данных выводятся все строки отвечающие требованиям, указанным в соответствующих разделах SQL запроса. В результирующем наборе данных могут быть разрешены или запрещены повторяющиеся записи. Этим режимом управляет модификатор DISTINCT. Если он отсутствует, то в наборе данных разрешаются повторяющиеся записи. В случае, если в запросе указано ключевое слово DISTINCT повторяющиеся записи в результирующем наборе запрещены.

Запрос к базе данных сайта stackoverflow о странах, которые указаны в таблице users, выглядит следующим образом:

```
select location from Users
```

Этот запрос можно модифицировать, чтобы выводить только уникальные названия стран. Этим самым исключается дублирование строк.

```
select distinct location from Users
```

Этот запрос выполняется довольно длительное время. Причиной этого являются вычислительные трудности, возникающие при поиске уникальных записей.

Если требуется подсчитать количество уникальных записей, можно использовать следующий формат оператора:

```
Select count(distinct location) from users
```

Ограничение вывода количества выводимых строк.

В большинстве SQL серверов поддерживаются инструменты ограничения количества выводимых строк. К сожалению, эти средства различаются в различных SQL серверах. В СУБД ORACLE можно использовать ключевое слово ROWNUM.

Например, вывести 10 строк таблицы TB_ELEKTROSTAL_2018:

```
select * from tb_elektrostal_2018  
where rownum<=10
```

Отметим, что организовать постраничный вывод строк в ORACLE довольно сложно. Это объясняется отсутствием удобных базовых средств.

Такое же положение относится и к СУБД MS SQL. Здесь предусмотрены средства для ограничения количества выводимых записей. Например, вывести 10 первых строк из таблицы users:

```
select top 10 * from users
```

Организовать же постраничный вывод также как и в СУБД ORACLE довольно трудно.

В СУБД изначально разработанных для использования в сетевых интернет приложениях разбиение на страницы поддерживается специальными базовыми средствами.

Например, в СУБД MySQL и Postresql можно использовать следующий оператор для вывода второй страницы списка пользователей (при размере страницы 10 строк)

```
select * from users limit 10 skip 10
```

Здесь ключевое слово limit ограничивает количество выводимых записей (размер страницы). А ключевое слово skip пропускает заданное количество записей (организуя переход к требуемой странице).

Тот же запрос в СУБД Firebird будет выглядеть следующим образом:

```
select first 10 skip 10 * from users
```

Здесь вместо ключевого слова limit используется ключевое слово first. Также изменяется место расположения модификатора. Он располагается

непосредственно после ключевого слова select. В то время как в СУБД MySQL и PostgreSQL модификатор располагается в конце оператора select.

Отметим, что используя ограничитель количества выводимых записей, можно составить запрос на получение самой «лучшей» или «худшей» записи по заданному критерию. Для этого записи сортируются по заданному критерию и выводится первая запись.

Составление списка полей запроса

В оператор SELECT обязательно включается список полей. Элементы списка полей, разделяются запятой. К качестве элемента списка полей может быть использовано любое SQL выражение, возвращающее единственное значение. Например, таким выражением может быть внутренний запрос. Рассмотрим более детально варианты составления списка полей.

В качестве элемента списка полей может использоваться константа любого допустимого типа. Например:

```
select '->',10 from employees
```

```
select '->',first_name from employees
```

Допускает присвоение псевдонима элементу списка полей

```
select '->' h,first_name from employees
```

Использование арифметических и строковых выражений:

```
select 10*20+30 from dual
```

Отметим, что dual – специальная таблица в СУБД ORACLE, которая состоит из одной строки. Эта таблица предназначена для использования в запросах, в которых источник данных не требуется. Т.е. она применяется в качестве мнимой или фиктивной таблицы.

Для конкатенации строк используется оператор || - две вертикальных черты.

```
select first_name||' '||last_name from employees
```

В современных СУБД поддерживается стандартный набор математических функций таких, как sin(), cos(), log() и т.д. Эти функции

можно использовать в математических выражениях в элементах списка полей.

```
select sin(employee_id),first_name||' '||last_name from employees
```

Однако, использование тригонометрических функций не характерно для приложений баз данных. Довольно широко используются функции округления и взятия абсолютной величины.

Обычно в качестве элемента списка полей используется имя поля из источника данных, сформированного в разделе FROM оператора SELECT.

```
select first_name,last_name,salary from employees
```

Рассмотрим использование широко распространенных функций, которые специфичны для приложений баз данных.

Анализ неопределенных значений. Часто логика запроса требует специальной обработки неопределенных null значений. Для этой цели используется функция coalesce. COALESCE возвращает первое не-null выражение из указанного списка. Пользователь должен указать по крайней мере два выражения в списке параметров функции coalesce(). Если все параметры функции coalesce возвращают null, то функция также возвращает null.

```
SELECT product_id
       , list_price
       , min_price
       , COALESCE(0.9*list_price, min_price, 5) "Sale"
FROM oe.product_information
WHERE supplier_id = 102050
ORDER BY product_id, list_price, min_price, "Sale"
```

В данном примере используется база данных oe. Эту базу данных можно загрузить в среду SQL Workshop. Также можно зарегистрироваться в облачном сервисе livesql.oracle.com. Здесь база данных oe наряду с hr установлена по умолчанию.

Порядок выполнения работы

Порядок выполнения работы.

Составить следующие запросы

- Вывести список сотрудников, при этом первым полем должна быть строка '-->', а последним полем – строка '<- -'.
- Вывести список улиц из таблицы tb_elekrostal_2018, требуется исключить дублирование названий улиц. В результирующем запросе должна быть одна строка – название улицы.
- Подсчитать количество типов улиц в таблице tb_elekrostal_2018.
- Составить запрос, в результате выполнения которого получается таблица из двух колонок. В первой колонке – имя (first_name) и фамилия (last_name) сотрудника в виде одной строки. Во втором столбце – заработная плата сотрудника.
- Вывести идентификаторы пользователей, отвечавших в 2014 году и не задававших вопросов в 2015
- Найти пользователей, задавших более 50 вопросов

Содержание отчета:

1. Тема, цель лабораторной работы.
2. Примеры выполнения запросов к базе данных.
3. Составленные согласно заданию запросы и скриншоты полученных результатов.
5. Выводы.

Контрольные вопросы:

1. Какие модификаторы запросов Вы знаете?
2. Дайте характеристику целей использования модификатора DISTINCT.
3. Охарактеризуйте способы постраничного вывода результатов запроса в различных моделях СУБД.

Файл: Лабораторная работа 4
Каталог: E:\Projects\documents\md\predmety\BD_2018\Materials\Lectons
Шаблон: C:\Users\sss\AppData\Roaming\Microsoft\Шаблоны\Normal.dotm
Заголовок:
Содержание:
Автор: sss
Ключевые слова:
Заметки:
Дата создания: 08.10.2018 11:35:00
Число сохранений: 30
Дата сохранения: 11.10.2018 21:34:00
Сохранил: sss
Полное время правки: 236 мин.
Дата печати: 11.10.2018 21:34:00
При последней печати
 страниц: 6
 слов: 1 313 (прибл.)
 знаков: 7 485 (прибл.)