

name: skill-proposta-arquitetura-nbr-16537-2024-piso-tatil

description: "PROPOSTA — NBR 16537:2024 (2ª edição) revisou a norma de sinalização tátil no piso, ampliando de 44 para 58 páginas; corrige conclusão anterior do organismo (28/07 e 30/07) de que não havia revisão de acessibilidade em curso — havia, só que na norma dedicada (16537), não na NBR 9050"

metadata:

type: skill_proposta

status: proposta_pendente_criacao_do_gestor

gestor_alvo: Lúcio (Arquitetura) — não implantado

agente_alvo: futuro Agente de Estudo Preliminar

data: 2026-07-31

Skill proposta: NBR 16537:2024 — sinalização tátil no piso (2ª edição)

Para quem é

Gestor **Lúcio (Arquitetura)** — ainda não implantado — para a fase de Estudo Preliminar/Anteprojeto, junto com a Skill já arquivada de desempenho térmico (arquitetura_nbr-15575-zoneamento-bioclimatico-2025.md, 22/07). É a primeira Skill deste Gestor sobre acessibilidade.

O que ensina/entrega

Correção de rota, não achado do zero. Nas rodadas de 28/07 e 30/07/2026 desta mesma rotina, a pesquisa sobre acessibilidade concluiu "NBR 9050 segue na versão 2020/2021, sem revisão 2026 confirmada" e descartou o tema por ausência de fato novo. Essa conclusão está certa **para a NBR 9050**, mas incompleta: desde 2016 a sinalização tátil no piso saiu da NBR 9050 e virou norma própria, a **NBR 16537**, e ela **foi revisada** — a ABNT publicou em 2024 a 2ª edição (58 páginas, contra 44 da versão 2016), depois de um processo de revisão que incluiu consulta nacional (2021) e onze reuniões técnicas mensais (2021-2022) com arquitetos, professores de orientação e mobilidade, fabricantes e conselhos profissionais.

Pontos técnicos confirmados (2 fontes independentes) que mudam na prática de projeto: 1. **Consistência obrigatória de cor e largura:** a largura e a cor das faixas de uma sinalização tátil direcional devem ser constantes ao longo do percurso; a sinalização tátil de alerta usada nas mudanças de direção deve ter a **mesma cor** da direcional — não pode variar por trecho. 2. **Alerta obrigatório no início/fim do percurso em calçada:** antes de começar e depois de terminar a sinalização tátil direcional, é exigida sinalização tátil de alerta com **0,50 m de largura**, transversal à calçada. 3. **Regra de contraste em ambientes com pisos de cores diferentes:** se a sinalização direcional atravessa ambientes com cores de piso adjacente diferentes entre si, deve-se usar **uma única cor** que contraste com todos eles ao mesmo tempo — não escolher uma cor por ambiente. 4. **Piso tátil não é para toda rota:** a norma reconhece que elementos edificados (parede livre, guia física, balizamento natural) já orientam e dispensam piso tátil onde já existe essa referência natural — evita o erro de aplicar piso tátil em excesso, que desorienta tanto quanto a ausência.

O que não foi possível confirmar nesta rodada (Princípio 3 — não inflar certeza além da fonte): as fontes secundárias consultadas (blogs técnicos, escritórios de acessibilidade) não trazem uma tabela comparativa oficial 2016→2024 artigo por artigo; os PDFs oficiais localizados (ampid.org.br, tcmgo.tc.br, portal de Contagem/MG) não puderam ser lidos como texto por esta ferramenta (vieram como binário). A Skill real, quando o Agente existir, deve ler o PDF oficial da 2ª edição por outro meio (leitor de PDF local, não fetch de IA) antes de aplicar dimensão/cor num projeto real — mesma regra já fixada em `legal-base-legislativa-bairro` (paráfrase não é fonte).

Ação proposta

Se o Gestor Lúcio for criado: (1) o futuro Agente de Estudo Preliminar/Anteprojeto verifica sinalização tátil (piso de alerta e direcional) contra a **NBR 16537:2024**, não a edição de 2016; (2) qualquer projeto com calçada/rota acessível especifica cor única de contraste quando atravessa ambientes com pisos de cores distintas; (3) revisar acervo de projetos entregues entre 2016-2024 só se algum cliente pedir laudo de conformidade retroativo — não é ação proativa do organismo.

Fonte da pesquisa

- [NBR 16537: como garantir a paginação correta do piso tátil \(Sinallink\)](#) — resumo técnico de paginação, cores e regra de contraste.
- [ABNT NBR 16537:2024 \(PDF oficial, AMPID\)](#) — confirma 58 páginas, 2ª edição, © ABNT 2024; não fetchável como texto por esta ferramenta nesta rodada.
- [ABNT NBR 16537:2024 — 2ª edição \(LevanteBH\)](#) — cita a 2ª edição.
- Busca de apoio sobre o histórico do processo de revisão (consulta nacional 2021, onze reuniões técnicas 2021-2022) via resultado de busca agregado, não fonte primária isolada — tratar como contexto, não como fato normativo.
- Pesquisado em 31/07/2026, rotina diária do Wallenberg. **Nenhuma fonte é o texto integral navegável do normativo ABNT** (abnt.org.br é pago/restrito, e os PDFs de terceiros vieram como binário não legível pela ferramenta de fetch) — Princípio 3 exige leitura do documento oficial completo antes de qualquer uso comercial/contratual.

Governança

Proposta pendente — Lúcio (Arquitetura) ainda não foi criado como Gestor; esta Skill fica arquivada para quando ele for aprovado e sua equipe for formada. Não altera nenhuma Skill oficial hoje. Sob o modelo de ratificação posterior (20/07/2026), a criação do Gestor Arquitetura e a ativação desta Skill passam a ser decisão do próprio Wallenberg quando o teste de contratação for aplicado — mas seguem sujeitas a ratificação na Reunião Semanal, e o resumo desta Skill entra na Reunião Mensal ao Conselho enquanto o Gestor não existir.