

name: skill-proposta-complementares-nbr-16783-reuso-agua
description: "PROPOSTA — NBR 16783 (uso de fontes alternativas de água não potável em edificações) como base técnica obrigatória do futuro Agente Hidrossanitário: água de chuva, água cinza e poço/rebaixamento de lençol para descarga, irrigação e limpeza"
metadata:
type: skill_proposta
status: proposta_pendente_reuniao_mensal
gestor_alvo: Gestor Complementares — não implantado
agente_alvo: futuro Agente Hidrossanitário (coordenação do parceiro externo, não produção — ver capacidade real)
data: 2026-07-20

Skill proposta: NBR 16783 — fontes alternativas de água não potável

Para quem é

Gestor Complementares — ainda não implantado — para o futuro **Agente Hidrossanitário**, um dos "6 Complementares" do `[[stickler_fluxograma_oficial]]` (Estrutural, Elétrico, Automação, Interiores, Hidrossanitário, Paisagismo). Hoje esse Agente, quando existir, coordena o parceiro externo (não produz modelo Revit — `[[stickler_revit_capacidade]]`), mas precisa reter o conhecimento técnico para especificar corretamente o que pede ao parceiro.

O que ensina/entrega

A ABNT NBR 16783 estabelece os requisitos para caracterização, dimensionamento, uso, operação e manutenção de sistemas que usam **fontes alternativas de água não potável** em edificações residenciais:

- Fontes alternativas cobertas pela norma:** água de chuva, água de rebaixamento de lençol freático, água cinza (clara ou escura) e, em alguns casos, esgoto sanitário tratado.
- Usos permitidos:** descarga de bacia sanitária e mictório, lavagem de pisos/áreas comuns/garagem, lavagem de veículo, irrigação paisagística, uso ornamental (fontes, espelhos d'água) e resfriamento.
- Exigências de segurança:** sinalização obrigatória e diferenciada da tubulação de água não potável (evitar contaminação cruzada com água potável), controle de qualidade por uso pretendido, e separação física da rede predial.
- Relevância direta para o padrão residencial da Sttickler:** captação de água de chuva para irrigação e descarga é a aplicação mais simples e barata de viabilizar num projeto residencial unifamiliar — item de baixo custo, alto apelo de sustentabilidade para o cliente, e alinhado à tendência de selo verde já identificada em `[[arquitetura_nbr-20250-sustentabilidade-selos-verdes]]` (proposta de 19/07/2026).

Ação proposta

Se aprovada: o Agente Hidrossanitário passa a checar, já no Estudo Preliminar (em conjunto com Arquitetura), se há espaço técnico para cisterna/reservatório de água de chuva e rede dupla (potável/não potável) — decisão que precisa entrar cedo no projeto, não depois. A especificação repassada ao parceiro externo deve citar a NBR 16783 e a sinalização obrigatória da rede não potável.

Fonte da pesquisa

- [Reúso de água agora tem norma brasileira \(APM\)](#)
- [ABNT NBR 16783 — Uso de fontes alternativas de água não potável em edificações \(Target Normas\)](#)
- [Água de reuso: você está seguindo a norma técnica correta? \(GMAR Ambiental\)](#)
- Pesquisado em 20/07/2026, rotina diária do Wallenberg. Norma vigente desde 2019 (não é novidade de 2026), mas ainda não constava na base de conhecimento do organismo — trazida agora por ser pré-requisito técnico do Agente Hidrossanitário, que ainda não tem Skill nenhuma proposta. Confirmar texto integral junto à ABNT antes de qualquer mudança de processo (Princípio 3).

Governança

Proposta pendente — Gestor Complementares ainda não foi criado; esta Skill fica arquivada para quando ele for aprovado (Reunião Semanal) e sua equipe for formada. Não altera nenhuma Skill oficial hoje. Decisão final de Claudemberg na Reunião Mensal ao Conselho (Princípio 13).